

Processamento de Linguagens (3º ano do MiEI)

Trabalho Prático 2

Compilador usando Flex e Yacc - Linguagem Tuga

Gustavo Andrez
(A27748)

Rogério Moreira
(A74634)

Samuel Ferreira
(A76507)

11 de Junho de 2017

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo aumentar a experiência em engenharia de linguagens e em programação generativa (gramatical), com o propósito de desenvolver processadores de linguagens segundo o método da tradução dirigida pela sintaxe, a partir de uma gramática tradutora, para uma máquina de stack virtual. A ferramenta usada foi o Yacc. Todos os objetivos inicialmente propostos foram cumpridos.

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Desenho da linguagem/gramática	4
2.1	Símbolos terminais e não terminais	4
2.2	Gramática	5
3	Regras da tradução para Assembly da VM	7
3.1	Main do programa	10
3.2	Estruturas de Dados	11
4	Programas Exemplo	13
4.1	Ordenação descendente - Bubble Sort	13
4.2	Séries de Fibonacci	14
4.3	Números Ímpares	16
4.4	Ordem Inversa	17
4.5	Se's aninhados	18
4.6	Lógica Clássica	21
4.7	Menor número	22
4.8	Operações Ariteméticas	23
4.9	Produtório	25
4.10	Quadrado	26
4.11	Números Ímpares	27
5	Conclusão	29

Capítulo 1

Introdução

Introdução

O presente relatório tem como objetivo documentar o processo de desenvolvimento de uma linguagem de programação imperativa simples, e o respetivo compilador, que deverá ser capaz de gerar pseudo-código Assembly para máquina virtual VM, utilizada neste projeto. Para este fim, é necessário criar uma gramática independente de contexto que defina a linguagem, e estabelecer as regras de tradução para o Assembly da VM fornecido pela equipa docente. O grupo decidiu criar uma linguagem em que todas as instruções são descritas em português de Portugal, apelidada de *Tuga*.

Enunciado

Pretende-se que se comece por definir uma linguagem de programação imperativa simples. Deve-se ter em consideração que essa linguagem terá de permitir:

- declarar e manusear variáveis atómicas do tipo inteiro, com os quais se podem realizar as habituais operações aritméticas, relacionais e lógicas;
- declarar e manusear variáveis estruturadas do tipo array (a 1 ou 2 dimensões) de inteiros, em relação aos quais é apenas permitida a operação de indexação (índice inteiro);
- efetuar instruções algorítmicas básicas como a atribuição de expressões a variáveis;
- ler do standard input e escrever no standard output.
- efetuar instruções para controlo do fluxo de execução — condicional e cíclica — que possam ser aninhadas;
- as variáveis deverão ser declaradas no início do programa e não pode haver re-declarações, nem utilizações sem declaração prévia. Se nada for explicitado, o valor da variável após a declaração é 0 (zero);

Pretende-se então desenvolver um compilador para a linguagem definida com base na GIC criada acima e com recurso ao Gerador Yacc/Flex. O compilador deve gerar pseudo-código Assembly da Máquina Virtual VM.

Descrição do problema

O problema proposto no segundo trabalho prático da disciplina de Processamento de Linguagens compreende a realização de uma linguagem LIPS, com uma gramática própria e capaz de ser executada numa máquina virtual com Assembly próprio previamente fornecida pela equipa docente. Posto isto, o problema tem três fases principais:

1. Desenho de uma gramática tradutora (Yacc);
2. Tradução das instruções da gramática para o Assembly da máquina virtual (Flex);
3. Elaboração de programas de teste na linguagem elaborada;

Estrutura do Relatório

O relatório está dividido em três capítulos, correspondentes ao desenho da linguagem e gramática, às regras de tradução criadas, e ao resultado dos testes efetuados com programas exemplo, por esta ordem. No primeiro capítulo, *Desenho da linguagem/gramática*, são expostos tanto os requisitos do problema apresentado, e discutidas as estratégias utilizadas para a consequente implementação da solução do problema. O capítulo dois, *Regras da tradução para Assembly da VM*, apresenta para além das operações de tradução da linguagem para o Assembly próprio da VM, são também descritas a especificação das estruturas de dados e outras notas importantes. Por fim, o capítulo *Testes e Resultados* expõe o resultado dos testes requeridos à demonstração do funcionamento da linguagem e compilador desenvolvidos durante o projeto. Para isto foram criados alguns programas testes como pedido no enunciado do trabalho prático.

Capítulo 2

Desenho da linguagem/gramática

2.1 Símbolos terminais e não terminais

```
T={INT , VAR , OPINC , OPDEC ,  
OPATRMAIS , OPATRMENOS ,  
OPATRPROD , OPATRDIV , OPATRMOD , OPAND ,  
OPOR , OPGT , OPLT , OPGE , OPLE , OPEQ , OPNE ,  
OPARITMAIS , OPARITMENOS , OPARITPROD ,  
OPARITDIV , OPARITMOD , STRING , SCAN ,  
PRINT , IF , ELSE , NOT , ERRO , WHILE ,  
( , ) , [ , ] , { , } , = , " , ; , & }
```

```
OPINC  ::- \+\+  
OPDEC  ::- \-\-
```

```
OPATRMAIS  ::- \+\=  
OPATRMENOS ::- \-\=  
OPATRPROD  ::- \*\=  
OPATRDIV   ::- \/\=  
OPATRMOD   ::- \%\  

```

```
SCAN  ::- (?i:ler)
```

```
PRINT  ::- (?i:escrever)  
STRING ::- \"([~\"|\\\\\\\")*\"
```

```
IF  ::- (?i:se)  
ELSE ::- (?i:senao)  
WHILE ::- (?i:enquanto)
```

```
OPGE  ::- \>\=  
OPLE  ::- \<\=  
OPEQ  ::- \=\=  
OPNE  ::- \!\=  
NOT   ::- \!  
OPGT  ::- \>  
OPLT  ::- \<
```

```

OPAND :- \&\&
OPOR  :- \|\|

OPARITMENOS :- \-
OPARITMAIS  :- \+
OPARITPROD  :- \*
OPARITDIV   :- \/
OPARITMOD   :- \%

INT  :- [0-9]+
VAR  :- [a-z_][a-zA-Z0-9_]*

ERRO :- .

```

O conjunto dos símbolos não terminais da gramática é o que se segue:

```

NT={ Programa , Declaracoes , Instrucoes ,
Declaracao , Instrucao , Atribuicao ,
Escrita , Leitura , Condicional ,
Ciclo , Exp }

```

2.2 Gramática

Na linguagem desenhada os programas seguem a seguinte estrutura: nas primeiras linhas são declaradas todas as variáveis (inteiros ou arrays de inteiros) que irão ser necessárias durante o programa, depois aparece o símbolo ‘ e por fim as instruções do programa. (Programa : Declaracoes ‘&’ Instrucoes).

A gramática elaborada é a seguinte:

```

//--- CABECA ---//

Declaracoes : Declaracoes Declaracao
|
;

Declaracao : VAR ';'
| VAR '[' INT ']' ';'
;

//--- CORPO ---//
Instrucoes : Instrucoes Instrucao
| Instrucao
;

Instrucao : Atribuicao
| Escrita
| Leitura
| Condicional
| Ciclo
;

//--- ATRIBUICAO ---//
Atribuicao : VAR '=' Exp ';'
| VAR '[' Exp ']' '=' Exp ';'
| VAR OPINC ';'

```

```

| VAR OPDEC ';'
| VAR OPATRMAIS Exp ';'
| VAR OPATRMENOS Exp ';'
| VAR OPATRPROD Exp ';'
| VAR OPATRDIV Exp ';'
| VAR OPATRMOD Exp ';'
;

//--- LEITURA ---//
Leitura : SCAN VAR ';'
| SCAN VAR '[' Exp ']' ';'
;

//--- ESCRITA ---//
Escrita : PRINT Exp ';'
| PRINT STRING ';'
;

//--- CONDICIONAL IF ---//
Condicional : IF '(' Exp ')' '{ Instrucoes }' Else
;

Else : ELSE '{ Instrucoes }'
|
;

//--- CICLO WHILE ---//
Ciclo : WHILE '(' Exp ')' '{ Instrucoes }'
;

//--- EXPRESSAO ---//
Exp : NOT Exp
| Exp OPLT Ex
| Exp OPGT Exp
| Exp OPLE Exp
| Exp OPGE Exp
| Exp OPEQ Exp
| Exp OPNE Exp
| Exp OPAND Exp
| Exp OPOR Exp
| Exp OPARITMAIS Exp
| Exp OPARITMENOS Exp
| Exp OPARITPROD Exp
| Exp OPARITDIV Exp
| Exp OPARITMOD Exp
| VAR
| VAR '[' Exp ']'
| INT
| '(' Exp ')'
;

```


Capítulo 3

Regras da tradução para Assembly da VM

Em seguida é apresentado um pseudocódigo que descreve o processo de conversão da linguagem desenvolvida (Tuga) para linguagem Assembly da VM.

```
Programa : Declaracoes { adicionar instrução "start" à pilha de instruções }
          '&' Instrucoes { adicionar instrução "stop" à pilha de instruções }
          ;
```

```
Declaracoes : Declaracoes Declaracao
            |
            ;
```

```
Declaracao : VAR ';' {
    se (o nome de variável em $1 já foi atribuído)
    erro
    senao
    registrar variável na estrutura de dados (nome, tipo, endereço)
    adicionar instrução "pushi 0" à pilha de instruções
    gp++
    }
  | VAR '[' INT ']' ';' {
    se (o nome de variável em $1 já foi atribuído)
    erro
    senao
    registrar variável na estrutura de dados (nome, tipo, endereço)
    adicionar instrução "pushn X" à pilha de instruções, em que X=$3
    gp+=$3
    }
  ;
```

```
Instrucoes : Instrucoes Instrucao
            | Instrucao
            ;
```

```
Instrucao : Atribuicao
            | Escrita
            | Leitura
            | Condicional
            | Ciclo
            ;
```

```

Atribuicao : VAR '=' Exp ';' {
    se(não existe a variável em $1 || a variável é do tipo inteiro)
    erro
    senao
    adicionar a instrução "storeg X" à pilha de instruções, em que X=endereço($1)
}
| VAR {
    se(não existe a variável em $1 || a variavel é do tipo array)
    erro
    senao
    adicionar a instrução "pushgp" à pilha de instruções
    adicionar a instrução "pushi X" à pilha de instruções, em que X=endereço($1)
    adicionar a instrução "padd" à pilha de instruções
}
'| Exp '| '=' Exp ';' {
    adicionar a instrução "storen" à pilha de instruções
}

| VAR OPINC ';' {
    se(não existe a variável em $1 || a variavel é do tipo array)
    erro
    senao
    // incrementar a variável $1
    adicionar a instrução "pushg X" à pilha de instruções, em que X=endereço($1)
    adicionar a instrução "puhi 1" à pilha de instruções
    adicionar a instrução "add" à pilha de instruções
    adicionar a instrução "storeg X" à pilha de instruções, em que X=endereço($1)
}
| VAR OPDEC ';' { processo análogo ao anterior, mas decrementa em vez de incrementar }
(1)-> | VAR {
    se(não existe a variável em $1 || a variavel é do tipo array)
    erro
    senao
    adicionar a instrução "pushg X" à pilha de instruções, em que X=endereço($1)
}
OPATRMAIS Exp ';' {
    adicionar a instrução "add" à pilha de instruções
    adicionar a instrução "storeg X" à pilha de instruções, em que X=endereço($1)
}
| VAR OPATRMENOS Exp ';' { análogo ao processo em (1) }
| VAR OPATRPROD Exp ';' { análogo ao processo em (1) }
| VAR OPATRDIV Exp ';' { análogo ao processo em (1) }
| VAR OPATRMOD Exp ';' { análogo ao processo em (1) }
;

```

```

Leitura : SCAN VAR ';' {
    se(não existe a variável em $1 || a variavel é do tipo array)
    erro
    senao
    adicionar a instrução "read" à pilha de instruções
    adicionar a instrução "atoi" à pilha de instruções
    adicionar a instrução "storeg X" à pilha de instruções, em que X=endereço($2)
}

```

```

| SCAN VAR {
se(não existe a variável em $1 || a variável é do tipo inteiro)
erro
senao
adicionar a instrução "pushgp" à pilha de instruções
adicionar a instrução "pushi X" à pilha de instruções, em que X=endereço($2)
adicionar a instrução "padd" à pilha de instruções
}
'| Exp '| {
adicionar a instrução "read" à pilha de instruções
adicionar a instrução "atoi" à pilha de instruções
adicionar a instrução "storen" à pilha de instruções
}
;

Escrita : PRINT Exp '| { adicionar a instrução "writei" à pilha de instruções }
| PRINT STRING '|{
adicionar a instrução "pushs X" à pilha de instruções, em que X= endereço($2)
adicionar a instrução "writes" à pilha de instruções
}
;

Condicional : IF '(' Exp '| {
adicionar endereço da instrução à stack de se's
adicionar a instrução "jz ifX" à pilha de instruções, em que X=ifs
}
'| Instrucoes '| { fazer pop da stack de se's }
Else
;

Else : ELSE {
adicionar endereço da instrução à stack de se's
adicionar a instrução "jump elseX" à pilha de instruções, em que X=elses
adicionar a label "ifX:" à pilha de instruções, em que X= ifs
incrementar ifs
}
'| Instrucoes '| {
fazer pop da stack de se's
adicionar a label "elseX:" à pilha de instruções, em que X=elses
incrementar variável elses
}
| { adicionar a label "ifX:" à pilha de instruções, em que X=ifs
incrementar variável ifs }
;

Ciclo : WHILE '(' {
$1=whiles;
incrementar a variável ""whiles" em 2 unidades
adicionar a label "whileX :" à pilha de instruções, em que X=$1
}
Exp '| {
adicionar a instrução "jz whileX" à pilha de instruções, em que X=$1+1
}
'| Instrucoes {

```

```

        adicionar a instrução "jump whileX" à pilha de instruções, em que X=$1
        adicionar a label "whileX :" à pilha de instruções, em que X=$1+1
    },
    ;

//--- EXPRESSAO ---//
Exp : NOT Exp { adicionar a instrução "pushi 0" à pilha de instruções
    adicionar a instrução "equal" à pilha de instruções }
| Exp OPLT Exp { adicionar a instrução "sup" à pilha de instruções }
| Exp OPGT Exp { adicionar a instrução "pushgp" à pilha de instruções }
| Exp OPLE Exp { adicionar a instrução "infeq" à pilha de instruções }
| Exp OPGE Exp { adicionar a instrução "supeq" à pilha de instruções }
| Exp OPEQ Exp { adicionar a instrução "equal" à pilha de instruções }
| Exp OPNE Exp { adicionar a instrução "pushi 0" à pilha de instruções
    adicionar a instrução "equal" à pilha de instruções }
| Exp OPAND Exp { adicionar a instrução "mul" à pilha de instruções }
| Exp OPOR Exp { adicionar a instrução "add" à pilha de instruções }
| Exp OPARITMAIS Exp { adicionar a instrução "add" à pilha de instruções }
| Exp OPARITMENOS Exp { adicionar a instrução "sub" à pilha de instruções }
| Exp OPARITPROD Exp { adicionar a instrução "mul" à pilha de instruções }
| Exp OPARITDIV Exp { adicionar a instrução "div" à pilha de instruções }
| Exp OPARITMOD Exp { adicionar a instrução "mod" à pilha de instruções }
| VAR {
    se(não existe a variável em $1 || a variavel é do tipo array)
    erro
    senao
    adicionar a instrução "pushg X" à pilha de instruções, em que X=endereço($1)
    }
| VAR {
    se(não existe a variável em $1 || a variável é do tipo inteiro)
    erro
    senao
    adicionar a instrução "pushgp" à pilha de instruções
    adicionar a instrução "pushi X" à pilha de instruções, em que X=endereço($1)
    adicionar a instrução "padd" à pilha de instruções
    }
| '[' Exp ']' {
    adicionar a instrução "loadn" à pilha de instruções
    }

| INT { adicionar a instrução "pushs X" à pilha de instruções, em que X=$1 }
| '(' Exp ')'
;

```

3.1 Main do programa

Aquando da execução do programa, depois de validar se existem argumentos, executam-se os seguintes passos:

- redirecionar o stdin do analisador sintático para um descritor do ficheiro fornecido como argumento;
- executar a função yyparse (analisador sintático). Durante o decorrer desta função, a variável listaInstrucoes vai ser preenchida para posterior apresentação;
- abrir para escrita um ficheiro com o mesmo nome do argumento fornecido, mas com a extensão .vm;

- Verificar se existiram erros de compilação e:
 - em caso afirmativo, escrever para o descritor do ficheiro .vm uma mensagem de erro;
 - em caso negativo, imprime cada uma das instruções na lista de instruções, separadas por um “”;

O código associado a este procedimento é apresentado em seguida.

```
int main(int argc, char *argv[]){
    if(argc < 2){
        printf("Introduzir ficheiro para compilação como argumento!\n");
        exit(0);
    }
    //--- PARSE ---//
    yyin = fopen(argv[1],"r");
    yyparse();
    //--- IMPRIMR OUTPUT ---//
    filename = strdup(argv[1]);
    filename[strlen(filename)-1] = '\0';
    strcat(filename, ".vm");
    FILE* f = fopen(filename, "w");
    if(!erros){
        while(listaInstrucoes){
            if(listaInstrucoes->instrucao){
                fprintf(f, "%s\n", listaInstrucoes->instrucao);
            }
            listaInstrucoes = listaInstrucoes->next;
        }
    }
    else {
        printf("Houve erros durante a compilação\n");
    }
    fclose(f);
    return 0;
}
```

3.2 Estruturas de Dados

Foi necessário criar estruturas de dados capazes de albergar a informação para a correta execução dos programas. As estruturas criadas foram as seguintes:

```
struct variavel
{
    char *nome;
    char *tipo;
    int endereco;
    struct variavel *next;
};
```

Estrutura que armazena toda a informação respeitante à declaração de uma variável. O **nome** é o nome da variável, o **tipo** é o tipo da variável (ex: INT), o **endereco** é o endereço onde a variável está na VM e o **next** é o apontador para a próxima variável. Trata-se de uma lista ligada de variáveis.

```
struct instrucao
{
```

```
int endereco;
char *instrucao;
struct instrucao *next;
};
```

Estrutura que armazena uma instrução. O **endereco** é um endereço no qual a instrução está localizada na VM, a **instrucao** é a instrução em causa e o **next** é, à semelhança da declaração de variáveis, o apontador para a próxima instrução. Trata-se de uma lista ligada.

```
struct ifAddr
{
int jz;
struct ifAddr *next;
};
```

Estrutura respeitante a uma condição If. A variável **jz** na estrutura armazena o salto condicional e a variável **next** armazena o endereço da próxima estrutura na lista ligada.

```
struct whileAddr
{
int jump;
int jz;
struct whileAddr *next;
};
```

Estrutura respeitante a um ciclo while. A variável **jump** armazena o salto do início do while, a variável **jz** armazena o salto condicional e a variável **next** armazena o endereço da próxima estrutura na lista ligada.

Estas são as estruturas principais, para além destas foram também criadas outras estruturas mas que fazem uso destas.

```
struct variavel* insertVariavel(struct variavel *variavel, struct variavel *listaVariaveis);
int existeVariavel(char *variavel, struct variavel *listaVariaveis);
int enderecoVariavel(char *variavel, struct variavel *listaVariaveis);
char* tipoVariavel(char *variavel, struct variavel *listaVariaveis);

struct instrucao* insertInstrucao(int endereco, char *instrucao, struct instrucao *listaInstrucoes);

struct ifAddr* pushIfAddr(int endereco, struct ifAddr *pilhaIfAddr);
struct ifAddr* popIfAddr(struct ifAddr *pilhaIfAddr);

struct whileAddr* pushWhileAddr(int endereco, int whileAddr, struct whileAddr *pilhaWhileAddr);
struct whileAddr* popWhileAddr(struct whileAddr *pilhaWhileAddr);

void ifJump(int endereco, struct ifAddr *pilhaIfAddr, struct instrucao *pilhaInstrucoes);
void elseJump(int endereco, struct ifAddr *pilhaIfAddr, struct instrucao *pilhaInstrucoes);
int whileJump(int endereco, struct whileAddr *pilhaWhileAddr, struct instrucao *pilhaInstrucoes);
```

Capítulo 4

Programas Exemplo

4.1 Ordenação descendente - Bubble Sort

Descrição: programa que lê 10 números naturais e os escreve por ordem descendente.

Código-Fonte:

```
i;
a[10];
troca;
trocado;
&
enquanto(i<10){
    ler a[i];
    i++;
}
trocado=1;
enquanto(trocado){
    trocado=0;
    i=0;
    enquanto(i<10 -1 ){
        se(a[i]<a[i+1]){
            troca=a[i];
            a[i]=a[i+1];
            a[i+1]=troca;
            trocado=1;
        }
        i++;
    }
}
i=0;
enquanto(i<10){
    escrever a[i];
    escrever ",";
    i++;
}
```

Assembly gerado:

```
pushi 0 pushn 10 pushi 0 pushi 0 start while0: pushg 0 pushi 10 inf jz while1 pushgp pushi 1 padd pushg 0 read atoi
storen pushg 0 pushi 1 add storeg 0 jump while0 while1: pushi 1 storeg 12 while2: pushg 12 jz while3 pushi 0 storeg
```

12 pushi 0 storeg 0 while4: pushg 0 pushi 10 pushi 1 sub inf jz while5 pushgp pushi 1 padd pushg 0 loadn pushgp pushi 1 padd pushg 0 pushi 1 add loadn inf jz if0 pushgp pushi 1 padd pushg 0 loadn storeg 11 pushgp pushi 1 padd pushg 0 pushgp pushi 1 padd pushg 0 pushi 1 add loadn storen pushgp pushi 1 padd pushg 0 pushi 1 add pushg 11 storen pushi 1 storeg 12 if0: pushg 0 pushi 1 add storeg 0 jump while4 while5: jump while2 while3: pushi 0 storeg 0 while6: pushg 0 pushi 10 inf jz while7 pushgp pushi 1 padd pushg 0 loadn writei pushes ","; writes pushg 0 pushi 1 add storeg 0 jump while6 while7: Stop

Code

Index	Instruction	Value	Value	State
0	pushi	0		
1	pushn	10		
2	pushi	0		
3	pushi	0		
4	start			
5	pushg	0		
6	pushi	10		
7	inf			
8	jz	21		
9	pushgp			
10	pushi	1		
11	padd			
12	pushg	0		
13	read			
14	atoi			
15	storen			
16	pushg	0		
17	pushi	1		
18	add			
19	storeg	0		
20	jump	5		
21	pushi	1		
22	storeg	12		
23	pushg	12		
24	jz	83		
25	pushi	0		
26	storeg	12		
27	pushi	0		
28	storeg	0		
29	pushg	0		
30	pushi	10		

OPStack

Index	Value	Type
0	10	integer
1	94	integer
2	76	integer
3	75	integer
4	46	integer
5	43	integer
6	34	integer
7	24	integer
8	9	integer
9	4	integer
10	2	integer
11	76	integer
12	0	integer

Execute

Execute All

PC 02

FP 13

SP 13

Back to menu

Strings: 34247624946759443".

94,76,75,46,43,34,24,9,4,2,

4.2 Séries de Fibonacci

Descrição: programa que lê um número natural e escreve a sua sequência de fibonacci

Código-Fonte:

```
i;
j;
k;
t;
n;
&
ler n;
j+=1;
```



```

escrever j;
k++;
enquanto(k<=n){
    t = i + j;
i = j;
j = t;
    k++;
    escrever j;
    escrever " , ";
}

```

Assembly gerado:

```

pushi 0
    pushi 0
    pushi 0
    pushi 0
    pushi 0
start
    read
    atoi
    storeg 4
    pushg 1
    pushi 1
    add
    storeg 1
    pushg 1
    writei
    pushg 2
    pushi 1
    add
    storeg 2
while0:
    pushg 2
    pushg 4
    infeq
    jz while1
    pushg 0
    pushg 1
    add
    storeg 3
    pushg 1
    storeg 0
    pushg 3
    storeg 1
    pushg 2
    pushi 1
    add
    storeg 2
    pushg 1
    writei
    pushs " , ";
    writes
    jump while0

```

```
while1:
stop
```

4.3 Números Ímpares

Descrição: programa que lê uma sequência de números terminada por 0 e imprime a contagem e os números ímpares da sequência.

Código-Fonte:

```
numero;
conta;
&
numero=1;
escrever "IMPARES: ";
enquanto(numero){
    ler numero;
    se(numero%2){
        escrever(numero);
        escrever " , ";
        conta++;
    }
}
escrever "\nCONTAGEM:";
escrever conta;
```

Assembly gerado:

```
pushi 0
    pushi 0
start
    pushi 1
    storeg 0
    pushs "IMPARES: ";
    writes
while0:
    pushg 0
    jz while1
    read
    atoi
    storeg 0
    pushg 0
    pushi 2
    mod
    jz if0
    pushg 0
    writei
    pushs " , ";
    writes
    pushg 1
    pushi 1
    add
    storeg 1
if0:
```

```

        jump while0
while1:
    pushs "\nCONTAGEM:";
    writes
    pushg 1
    writei
stop

```

4.4 Ordem Inversa

Descrição: programa que lê uma sequência de 5 numeros naturais e imprime-os na ordem inversa.

Código-Fonte:

```

n;
a[5];
i;
&
n=5;
enquanto(i<n){
    ler a[i];
    i++;
}
i=n-1;
enquanto(i>=0){
    escrever a[i];
    ESCRIVER " , ";
    i--;
}

```

Assembly gerado:

```

pushi 0
    pushn 5
    pushi 0
start
    pushi 5
    storeg 0
while0:
    pushg 6
    pushg 0
    inf
    jz while1
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushg 6
    read
    atoi
    storen
    pushg 6
    pushi 1
    add
    storeg 6

```

```

        jump while0
while1:
    pushg 0
    pushi 1
    sub
    storeg 6
while2:
    pushg 6
    pushi 0
    supeq
    jz while3
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushg 6
    loadn
    writei
    pushs " , ";
    writes
    pushg 6
    pushi 1
    sub
    storeg 6
    jump while2
while3:
stop

```

4.5 Se's aninhados

Descrição: programa de teste de vários se's aninhados (com e sem senao's)

Código-Fonte:

```

a;
i;
&
se(a==0){
    escrever "SIM,";
    se(a==1){
        escrever "SIM,";
    }
    senao{
        enquanto(i<2){
            escrever "NAO,";
            se(a==1){
                escrever "SIM,";
            }
            se(a==1){
                escrever "SIM,";
            }
        }
        senao{
            escrever "NAO,";
        }
    }
    senao{

```

```

    escrever "NAO,";
    se(a==0){
    escrever "SIM,";
    }
    senao{
    escrever "NAO,";
    }

    }
    i+=1;
    }
}
senao{
    escrever "NAO,";
    se(a==0){
    escrever "SIM,";
    }
    senao{
    escrever "NAO,";
    }

}

escrever " FIM";

```

Assembly gerado:

```

pushi 0
    pushi 0
start
    pushg 0
    pushi 0
    equal
    jz if4
    pushs "SIM,";
    writes
    pushg 0
    pushi 1
    equal
    jz if0
    pushs "SIM,";
    writes
    jump else0
if0:
while0:
    pushg 1
    pushi 2
    inf
    jz while1
    pushs "NAO,";
    writes
    pushg 0
    pushi 1
    equal

```

```

        jz if2
        pushs "SIM,";
        writes
        pushg 0
        pushi 1
        equal
        jz if1
        pushs "SIM,";
        writes
        jump else0
if1:
        pushs "NAO,";
        writes
else0:
        jump else1
if2:
        pushs "NAO,";
        writes
        pushg 0
        pushi 0
        equal
        jz if3
        pushs "SIM,";
        writes
        jump else1
if3:
        pushs "NAO,";
        writes
else1:
else2:
        pushg 1
        pushi 1
        add
        storeg 1
        jump while0
while1:
else3:
        jump else4
if4:
        pushs "NAO,";
        writes
        pushg 0
        pushi 0
        equal
        jz if5
        pushs "SIM,";
        writes
        jump else4
if5:
        pushs "NAO,";
        writes
else4:
else5:
        pushs " FIM";

```

```
writes
stop
```

4.6 Lógica Clássica

Descrição: programa para testar operações lógicas e relacionais.

Código-Fonte:

```
i;
f;
&
enquanto(i<10){
    se(!f){
        escrever " SIM ,";
    }
    senao{
        escrever " NAO ,";
    }
    se( f==1 || i%2==0 && i==5 ){
        escrever ",,JACKPOT,,";
    }
    f=(f+1)%2;
    i++;
}
```

Assembly gerado:

```
pushi 0
    pushi 0
start
while0:
    pushg 0
    pushi 10
    inf
    jz while1
    pushg 1
    pushi 0
    equal
    jz if0
    pushs " SIM ,";
    writes
    jump else0
if0:
    pushs " NAO ,";
    writes
else0:
    pushg 1
    pushi 1
    equal
    pushg 0
    pushi 2
    mod
    pushi 0
```

```

    equal
    add
    pushg 0
    pushi 5
    equal
    mul
    jz if1
    pushs ".,JACKPOT,.";
    writes
if1:
    pushg 1
    pushi 1
    add
    pushi 2
    mod
    storeg 1
    pushg 0
    pushi 1
    add
    storeg 0
    jump while0
while1:
stop

```

4.7 Menor número

Descrição: programa que lê n números (n fornecido pelo utilizador) e escreve o menor deles.

Código-Fonte:

```

n;
aux;
menor;
&
ler n;
ler aux;
menor=aux;
n--;
enquanto(n){
    ler aux;
    se(aux<menor){
        menor=aux;
    }
    n--;
}
escrever menor;

```

Assembly gerado:

```

pushi 0
    pushi 0
    pushi 0
start
    read

```



```

    atoi
    storeg 0
    read
    atoi
    storeg 1
    pushg 1
    storeg 2
    pushg 0
    pushi 1
    sub
    storeg 0
while0:
    pushg 0
    jz while1
    read
    atoi
    storeg 1
    pushg 1
    pushg 2
    inf
    jz if0
    pushg 1
    storeg 2
if0:
    pushg 0
    pushi 1
    sub
    storeg 0
    jump while0
while1:
    pushg 2
    writei
stop

```

4.8 Operações Aritméticas

Descrição: programa para testar o funcionamento das operações aritméticas e atribuições/leituras dos índices de um array.

Código-Fonte:

```

b;
a[5];
&
a[0]=7/7;
a[1]= 5%3;
a[2]= 6-3;
a[3]= 2*2;
a[4]= 10;
escrever (b+1)*100/2;
escrever a[0];
escrever a[1];
escrever a[2];
escrever a[3];

```

```
escrever (a[4]);
```

Assembly gerado:

```
pushi 0
    pushn 5
start
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushi 0
    pushi 7
    pushi 7
    div
    storen
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushi 1
    pushi 5
    pushi 3
    mod
    storen
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushi 2
    pushi 6
    pushi 3
    sub
    storen
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushi 3
    pushi 2
    pushi 2
    mul
    storen
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushi 4
    pushi 10
    storen
    pushg 0
    pushi 1
    add
    pushi 100
    mul
    pushi 2
    div
    writei
    pushgp
    pushi 1
```

```

    padd
    pushi 0
    loadn
    writei
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushi 1
    loadn
    writei
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushi 2
    loadn
    writei
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushi 3
    loadn
    writei
    pushgp
    pushi 1
    padd
    pushi 4
    loadn
    writei
stop

```

4.9 Produtório

Descrição: programa que lê 5 números naturais e imprime o seu produtório.

Código-Fonte:

```

n;
produtorio;
numero;
&
n=5;
produtorio=1;
enquanto(n){
    ler numero;
    produtorio=produtorio*numero;
    n--;
}
escrever produtorio;

```

Assembly gerado:

```

    pushi 0
    pushi 0
    pushi 0

```

```

start
    pushi 5
    storeg 0
    pushi 1
    storeg 1
while0:
    pushg 0
    jz while1
    read
    atoi
storeg 2
    pushg 1
    pushg 2
    mul
    storeg 1
    pushg 0
    pushi 1
    sub
    storeg 0
    jump while0
while1:
    pushg 1
    writei
stop

```

4.10 Quadrado

Descrição: programa que lê 4 números e verifica se podem corresponder aos lados de um quadrado.

Código-Fonte:

```

a;
b;
c;
d;
&
ler a;
ler b;
ler c;
ler d;
se(a==b && b==c && c==d){
    escrever "É um quadrado.\n";
}
senao{
    escrever "Não é um quadrado.\n";
}

```

Assembly gerado:

```

pushi 0
    pushi 0
    pushi 0
    pushi 0
start

```

```

    read
    atoi
    storeg 0
    read
    atoi
    storeg 1
    read
    atoi
    storeg 2
    read
    atoi
    storeg 3
    pushg 0
    pushg 1
    equal
    pushg 1
    pushg 2
    equal
    mul
    pushg 2
    pushg 3
    equal
    mul
    jz if0
    pushs "É um quadrado.\n";
    writes
    jump else0
if0:
    pushs "Não é um quadrado.\n";
    writes
else0:
stop

```

4.11 Números Ímpares

Descrição: programa que lê 5 números naturais e imprime o seu somatório.

Código-Fonte:

```

a;
num;
soma;
&
enquanto(a<5){
    ler num;
    soma+=num;
    a++;
}
escrever "Soma: ";
escrever soma;

```

Assembly gerado:

```

pushi 0

```

```
        pushi 0
        pushi 0
start
while0:
    pushg 0
    pushi 5
    inf
    jz while1
    read
    atoi
    storeg 1
    pushg 2
    pushg 1
    add
    storeg 2
    pushg 0
    pushi 1
    add
    storeg 0
    jump while0
while1:
    pushs "Soma: ";
    writes
    pushg 2
    writei
stop
```

Capítulo 5

Conclusão

No geral, os objetivos esperados para o programa foram alcançados e obtivemos uma solução sólida para o problema apresentado, cumprindo o definido inicialmente. Destacamos ainda alguns pontos:

- a GIC desenvolvida é de simples utilização, intuitiva e bastante completa;
- foram implementadas várias formas de manuseamento de variáveis do tipo inteiro tradicionais: `i++`, `i+=int`, `arr[(i-int)*int]`, entre outras.

Como trabalho futuro sugerimos:

- implementação de manipulação de arrays em 2 dimensões;
- definição e invocação de subprogramas sem parâmetros que possam retornar um resultado atômico.