

Atividade Prática 04

Estruturas de Índices

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Apucarana
Curso de Engenharia de Computação
Disciplina de Estrutura de Dados 2 - EDCO4B
Prof. Dr. Rafael Gomes Mantovani

Instruções:

- Leia todas as instruções corretamente para poder desenvolver sua atividade/programa;
- Evite plágio (será verificado por meio de ferramentas automatizadas). Faça seu programa com os seus nomes de variáveis e lógica de solução. Plágios identificados anularão as atividades entregues de todos os envolvidos.
- Adicione comentários nos códigos explicando seu raciocínio e sua tomada de decisão. Porém, não exagere nos comentários, pois a própria estrutura do programa deve ser auto-explicativa.
- Salve sua atividade em um arquivo único, com todas as funções e procedimentos desenvolvidos. É esse **arquivo único** que deverá ser enviado ao professor.

1 Descrição da atividade


Depois de alguns semestres tendo aula com o professor M vocês perceberam que ele é uma pessoa bem normal. E como uma pessoa normal, muitas vezes seu humor varia ao longo dos dias: há dias mais desanimados e outros mais animados. Porém, uma estratégia para sempre tentar abstrair e ficar bem é ouvir música. É comum o professor M colocar um som de fundo nas suas aulas para que tanto ele, como os alunos, possam se distrair um pouco.

E como todo viciado em música, professor M gosta de anotar/registrar as músicas que são de seu gosto. Depois de ouvir por um tempo rádio ou *players* de música, ele corre anotar as informações das músicas que ouviu e curtiu. Para cada música ele anota:

- **ano:** o ano que a música foi lançada;
- **duração:** a duração em minutos e segundos;
- **título:** o título da música;
- **artista:** o artista que gravou a música;

- **gênero:** o gênero da música; e
- **idioma:** o idioma da canção.

Depois de um tempo, ele conseguiu criar um arquivo bacana com uma coleção de músicas variadas. Um vislumbre do arquivo de músicas do professor M pode ser visto na Figura 1.



```

SIZE=91 TOP=-1 QTDE=46 STATUS=0
2022|2:53|Acorda, Pedrinho|Jovem Dionísio|pop rock|português
1977|4:14|Hell Ain't a Bad Place to Be|ACDC|rock|inglês
1969|3:19|A Boy Named Sue|Johnny Cash|country|inglês
1999|3:33|I Want It That Way|Backstreet Boys|pop|inglês
2014|4:24|Fade|Alan Walker|eletrônica|inglês
1995|5:57|Thriller|Michael Jackson|pop|inglês
2003|3:07|Numb|Linkin Park|rock|inglês
2001|4:15|Secretaria|Amado Batista|brega|português
2022|4:05|Hoy Muero Feliz|Francisco, El Hombre|latina|espanhol
2022|3:32|The Motto|Tiesto|eletrônica|inglês
1997|7:30|Diário de um detento|Racionais MC's|rap|português
2017|2:56|Thunder|Imagine Dragons|Pop|ingles
2008|4:13|Mad|Ne-Yo|pop|inglês
2021|2:54|Enemy|Imagine Dragons|Rock|ingles
1991|6:26|Nothing else matters|Metallica|metal|inglês
2017|1:20|Baby Shark|Pinkfong|infantil|inglês
2004|3:55|Lonely|Akon|R&B|inglês
2001|3:43|How you remind me|Nickelback|Rock|inglês
2004|4:22|Boulevard of broken dreams|Green Day|Rock|inglês
2022|2:45|Bones|Imagine Dragons|Pop|inglês
2018|3:31|O Sol|Vitor Kley|Pop|português

```

Figura 1: Arquivo de Músicas do professor M.

Pensando em melhorar o seu processo de consulta às músicas, o professor M pediu para vocês desenvolverem **índices secundários** que permitam consultas dos valores existentes no arquivo. Por exemplo: retornar todas as músicas de um artista específico, retornar todas as músicas de um gênero, ou ainda retornam todas as músicas que são cantadas em português. Essa é sua nova **missão**: desenvolver um programa com índices secundários que satisfaça as consultas de músicas do arquivo do professor M.

2 Entradas do programa

O programa receberá **três** arquivos texto como parâmetros: um arquivo de dados com as músicas a serem manipuladas, um arquivo de consulta, e um arquivo de saída. Abaixo, iremos detalhar cada um deles.

2.1 Arquivo de dados

O primeiro parâmetro é o arquivo de dados, o mesmo que é apresentado na Figura 1. Ele lista todas as músicas preferidas do professor M. O armazenamento das músicas é feito em

um **arquivo de registros de tamanho fixo, mas de campos com tamanho variáveis**. Cada campo é separado por um pipe (|), e os registros finalizados por uma quebra de linha. Há um registro de cabeçalho (*header*) que contém algumas informações importantes para a execução do programa. Essas informações estão sumarizadas na Tabela 1. Uma sugestão de estrutura para codificar um registro (músicas) é apresentada na Figura 2.

```
# objeto para armazenamento de uma música
class Musica:
    __ano;      # no padrão de 4 dígitos XXXX
    __duracao;  # no padrão MM:SS
    __titulo;   # string com o título da música
    __artista;  # nome do artista que gravou a música
    __genero;   # genero da música
    __idioma;   # idioma da música
```

Figura 2: Estrutura de música a ser manipulada na aplicação.

Tabela 1: Parâmetros contidos no cabeçalho do arquivo de entrada


Parâmetro	Descrição	Opções Válidas
SIZE	tamanho dos registros (bytes/caracteres)	91
TOP	índice da posição do topo da pilha lógica de reuso	-1
QTDE	quantidade de registros contidos no arquivo de entrada	[0, ...]
STATUS	indica se os índices encontram-se salvos nos arquivos de dump	0

No parâmetro **SIZE**, os registros terão valores fixos de 91 caracteres, contando os pipes e quebra de linha. O parâmetro **TOP** controla o reuso dos registros, depois de operações de leitura e escrita. Nessa atividade o valor será constante em -1, pois não iremos modificar os arquivos, apenas consultá-los. O parâmetro **QTDE** contém a quantidade de registros armazenados no arquivo. O último parâmetro (**STATUS**), indica se o índice, após ser manipulado na memória, está salvo nos arquivos de *dump* (backup). Na nossa aplicação, esse valor não será modificado.

2.2 Arquivo de Consulta

Um arquivo texto contendo duas informações (tipo de índice a ser criado e a *string* de busca), uma por linha. Assim, na primeira linha existirá o nome do campo ao qual criaremos o índice secundário. As opções válida são: ano, título, artista, gênero e idioma. Caso o arquivo de consulta possua uma string na primeira linha diferente dos valores acima descritos, o programa deve indicar o erro e não executar.

Na segunda linha do arquivo teremos a *string* de busca (o valor de consulta). Um exemplo é apresentado na Figura 3. No exemplo em questão, queremos criar um índice secundário



```
entrada02.txt
genero
pop

saida02.txt
2022|2:53|Acorda, Pedrinho|Jovem Dionísio|pop rock|português
1999|3:33|I Want It That Way|Backstreet Boys|pop|inglês
1995|5:57|Thriller|Michael Jackson|pop|inglês
2017|2:56|Thunder|Imagine Dragons|Pop|ingles
2008|4:13|Mad|Ne-Yo|pop|inglês
2022|2:45|Bones|Imagine Dragons|Pop|inglês
2018|3:31|O Sol|Vitor Kley|Pop|português
2005|3:18|Um minuto para o fim do mundo|CPM 22|pop|português
2020|3:58|Heat Waves|Glass Animals|Pop|inglês
2022|3:26|Hayya Hayya|Trinidad Cardona|pop|inglês
2018|3:47|One world|RedOne|pop|inglês
2014|3:42|We are one|Pitbull|pop|inglês
2014|3:21|Tatu bom de bola|Arlindo Cruz|pop|português
2010|3:22|Waka Waka|Shakira|Pop|inglês
2006|3:18|The Time of Our Lives|II Divo|pop|inglês
2002|3:31|Boom|Anastacia|pop|inglês
1998|4:37|La copa dela vida|Rick Martin|pop|espanhol
```

Figura 3: Valores de entrada e correspondente arquivo de saída gerado pelo programa.

com as informações dos gêneros das músicas, e retornar todas aquelas que são músicas de pop.

2.3 Arquivo de saída

Um arquivo texto contendo a busca realizada pelo programa após criar o correspondente índice secundário. A Figura 3 mostra um exemplo do arquivo de saída onde são retornadas todas as músicas do gênero pop contidas no arquivo de dados (base de dados). lembre-se que no arquivo de saída, devem existir mensagens de erro, ou indicativos de que a consulta não pode ser executada (nenhum valor encontrado).

3 Rodando o programa

Para rodar o programa por linha de comando, manipular os argumentos de comando de linha do script em python. Isso é feito pelo parâmetro **sys.argv**. Para executar o programa por linha de comando, deve-se obedecer o seguinte padrão:

```
[nome do programa] [arquivo de dados] [arquivo de entrada] [arquivo de saída]
```

Exemplo de execução de um programa chamado `indice.py`:

```
python3 indice.py musicas.txt entrada01.txt saida01.txt
```

4 Orientações gerais

Além da funcionalidade desejada, implementar também o controle de erros, para lidar com exceções que possam ocorrer, como por exemplo:

- problemas nas aberturas dos arquivos de entrada e saída;
- arquivos de entrada vazio (sem informação);
- arquivos de entrada fora do padrão esperado (opções inválidas para consulta);
- etc.

Opcionalmente, para acompanhamento do desenvolvimento, pode-se criar um repositório individual no `github`.

5 Critérios de correção

A nota na atividade será contabilizada levando-se em consideração alguns critérios:

1. pontualidade na entrega;
2. não existir plágio;
3. completude da implementação (tudo foi feito);
4. o código compila e executa;
5. uso de `argc` e `argv` para controle dos arquivos de teste;
6. implementar a leitura dos dados de entrada via arquivo texto;
7. implementação correta das estruturas necessárias (campos, registros e sua manipulação, ordenação das chaves);
8. legibilidade do código (identação, comentários nos blocos mais críticos);
9. implementação dos controles de erros (arquivos de entrada inválidos, e erros no programa principal);
10. controle de memória: chamar o destrutor e desalocar a memória de tudo se usar estruturas dinâmicas, fechar os arquivos, etc;
11. executar corretamente os casos de teste.

Em cada um desses critérios, haverá uma nota intermediária valorada por meio de conceitos:

- **Sim** - se a implementação entregue cumprir o que se esperava daquele critério;
- **Parcial** - se satisfizer parcialmente o tópico;
- e **Não** se o critério não foi atendido.

6 Padrão de nomenclatura

Ao elaborar seu programa, crie um único arquivo fonte (.py) seguindo o padrão de nome especificado:

ED2-AT04-IndiceSecundario-<NOME>.py

Exemplo:

ED2-IndiceSecundario-RafaelMantovani.py

A entrega da atividade será via Moodle: o link será disponibilizado na página da disciplina.

7 Links úteis

- Arquivos em Python:
 - <https://www.geeksforgeeks.org/reading-writing-text-files-python/>
 - https://www.w3schools.com/python/python_file_open.asp
 - <https://www.pythontutorial.net/python-basics/python-read-text-file/>
- Argumentos de Linha de comando no Python:
 - https://www.tutorialspoint.com/python3/python_command_line_arguments.htm
 - <https://realpython.com/python-command-line-arguments/>
 - <http://devfuria.com.br/python/sys-argv/>

Referências

- [1] Michael J. Folk; Bill Zoellick; Greg Riccardi. File Structures, 3rd edition, Addison-Wesley, 1997.
- [2] Thomas H. Cormen,; Ronald Rivest; Charles E. Leiserson; Clifford Stein. Algoritmos - Teoria e Prática - 3^a Ed. Elsevier - Campus, 2012.
- [3] Nivio Ziviani. Projeto de algoritmos com implementações: em Pascal e C. Pioneira, 1999.
- [4] Adam Drozdek. Estrutura De Dados e Algoritmos em C++. Cengage, 2010.