

Guía de instalación y uso

Sistema agéntico de captación de clientes — ARIGRA

Esta guía te lleva paso a paso desde cero: instalar Python, configurar el proyecto, obtener las API keys necesarias, ejecutar tu primera campaña de prueba y lanzar el sistema en producción. No se asume ningún conocimiento previo de programación.

Sección	Página aprox.
1. Requisitos previos	2
2. Instalar Python	2
3. Descargar el proyecto	3
4. Instalar dependencias	3
5. Obtener API key de Claude	4
6. Configurar el email (SMTP)	4-5
7. Configurar el archivo .env	5
8. Primera prueba (modo demo)	6
9. Campaña real paso a paso	6-7
10. Revisar y enviar emails	7
11. Follow-ups automáticos	8
12. Problemas frecuentes	8

1. Requisitos previos

Antes de empezar, necesitas tener preparadas tres cosas. No te preocupes, te explico cómo conseguir cada una en los siguientes pasos.

Qué necesitas	Para qué sirve	Coste
Python 3.10+	Ejecutar el código del sistema	Gratis
API key de Anthropic	Que la IA genere los emails	~5\$/mes uso ba
Cuenta de email SMTP	Enviar los emails desde tu correo	Gratis (Gmail)

2. Instalar Python

1

Comprueba si ya tienes Python

Abre la terminal (en Windows busca 'cmd', en Mac busca 'Terminal'):

```
python --version

# Si ves 'Python 3.10' o superior, salta al paso 3.
# Si da error, necesitas instalarlo.
```

2

Descarga e instala Python

Ve a python.org/downloads y descarga la última versión.
Durante la instalación, marca la casilla 'Add Python to PATH'. Esto es crucial.

Importante: En Windows, si no marcas 'Add Python to PATH' el sistema no encontrará Python. Si ya instalaste sin marcarla, desinstala y vuelve a instalar marcándola.

3. Descargar el proyecto

3**Crea una carpeta para el proyecto**

Elige dónde quieres tener el proyecto. Por ejemplo, en el escritorio:

```
# Windows:
cd Desktop
mkdir agentic_sales
cd agentic_sales

# Mac/Linux:
cd ~/Desktop
mkdir agentic_sales
cd agentic_sales
```

4**Copia los archivos del proyecto**

Copia todos los archivos que te entregué dentro de esa carpeta. La estructura debe quedar así:

```
agentic_sales/
.env.example
requirements.txt
models.py
example_usage.py
agents/
__init__.py
base.py
orchestrator.py
phase1_collection.py
phase2_clustering.py
phase3_outreach.py
```

4. Instalar dependencias

5 Instala las librerías necesarias

Desde la terminal, dentro de la carpeta del proyecto:

```
pip install -r requirements.txt

# Esto tardará 1-2 minutos. Verás muchas líneas
# de texto. Es normal. Espera a que termine.
```

Consejo: Si da error de permisos, prueba con: `pip install --user -r requirements.txt`

5. Obtener tu API key de Claude

6 Crea una cuenta en Anthropic

Ve a console.anthropic.com y regístrate con tu email.

Es la empresa que hace Claude, la IA que genera los emails.

7 Genera una API key

Una vez dentro del panel:

1. Ve a **Settings** (icono de engranaje)
2. Haz clic en **API Keys**
3. Haz clic en **Create Key**
4. Ponle un nombre (ej: 'arigra-sales')
5. Copia la clave que aparece. Empieza por **sk-ant-...**

Importante: La clave solo se muestra UNA vez. Cópiala y guárdala en un sitio seguro. Si la pierdes, tendrás que generar una nueva.

8 Añade crédito (opcional al principio)

Anthropic te da créditos gratuitos para empezar.

Un email generado cuesta aprox. 0.01-0.03\$.

Para 100 empresas gastarás unos 2-3\$.

6. Configurar el email (SMTP)

El sistema necesita poder enviar emails desde vuestra cuenta. La forma más fácil es usar Gmail con una 'contraseña de aplicación'.

9

Activa la verificación en 2 pasos de Gmail

Ve a myaccount.google.com/security

Activa la **verificación en 2 pasos** si no la tienes ya.

Es un requisito de Google para poder generar contraseñas de aplicación.

10

Genera una contraseña de aplicación

1. Ve a myaccount.google.com/apppasswords
2. En 'nombre de la app' escribe: **ARIGRA Sales**
3. Haz clic en **Crear**
4. Google te dará una contraseña de 16 caracteres (ej: abcd efgh ijkl mnop)
5. Copia esa contraseña — la necesitarás en el siguiente paso

Consejo: Esta contraseña es SOLO para el sistema de emails. No es tu contraseña de Gmail. Puedes revocarla en cualquier momento desde la misma página.

7. Configurar el archivo .env

11 Crea el archivo de configuración

Copia el archivo de ejemplo y edítalo:

```
# En la terminal:
cp .env.example .env

# Luego ábrelo con cualquier editor de texto.
# En Windows: notepad .env
# En Mac: open -e .env
```

12 Rellena los datos

Modifica SOLO estas líneas con tus datos reales:

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-tu-clave-aqui

SMTP_USER=hugo@gmail.com (o el email que uséis)
SMTP_PASSWORD=abcdefghijklmnop (la contraseña de app)
SENDER_EMAIL=hugo@arigra.com
SENDER_NAME=Hugo Arias

SENDER_ALT_EMAIL=rodrigo@arigra.com
SENDER_ALT_NAME=Rodrigo Gragera
```

Importante: No compartas este archivo con nadie. Contiene tus credenciales. Si usas git, asegúrate de que .env esté en el .gitignore.

8. Primera prueba (modo demo)

Antes de buscar empresas reales, vamos a probar que todo funciona con datos de ejemplo. No se envía ningún email.

13 Ejecuta la demo

Desde la terminal, dentro de la carpeta del proyecto:

```
python example_usage.py
```

Deberías ver algo como esto:

- '6 empresas de ejemplo cargadas'
- 'FASE 2: CLUSTERING' con 3 clusters generados
- 'FASE 3: OUTREACH' con los emails en preview

Si ves los emails impresos en consola, todo funciona correctamente.

Consejo: Si da algún error, ve directamente a la sección 12 (Problemas frecuentes).

9. Tu primera campaña real

Ahora sí, vamos a buscar empresas reales y generar emails personalizados. Empezaremos con pocas empresas para probar.

15 Ejecuta la búsqueda (Fase 1)

Busca empresas de un sector y ciudad concretos:

```
python -m agents.orchestrator --phase 1 \  
--query "tiendas ropa Madrid" \  
--max-results 20
```

Consejo: Empieza con 10-20 empresas para probar. Ya subirás el número después.

16 Revisa los datos obtenidos

Los datos se guardan en **data/phase1_companies.json**.

Ábrelo con cualquier editor para ver qué empresas se han encontrado.

Si alguna no tiene sentido, puedes borrarla del JSON antes de continuar.

17 Clusteriza las empresas (Fase 2)

Esto clasifica, puntúa y agrupa las empresas:

```
python -m agents.orchestrator --phase 2 --clusters 3
```

Consejo: Para 20 empresas, 3 clusters funciona bien. Para 100+, usa 4-5.

18 Revisa los clusters

Los perfiles de cluster se guardan en **data/phase2_profiles.json**.

Verás algo como: 'Pymes retail con ecommerce', 'Tiendas tradicionales', etc.

Cada cluster tiene un tono de email recomendado y pain points identificados.

10. Revisar y enviar emails

19

Genera los emails en modo preview

Esto genera los emails pero NO los envía:

```
python -m agents.orchestrator --phase 3
```

Importante: SIEMPRE ejecuta primero en modo preview. Lee cada email antes de enviar nada.

20

Revisa los emails generados

Los emails se imprimen en la consola y se guardan en **data/phase3_drafts.json**.

Comprueba:

- Que el tono es el adecuado para cada tipo de empresa
- Que la personalización tiene sentido
- Que no hay errores factuales sobre las empresas
- Que la firma es correcta

21

Envía los emails cuando estés conforme

Si todo se ve bien, lanza el envío real:

```
python -m agents.orchestrator --phase 3 --live
```

Importante: Una vez enviados, no se pueden deshacer. Revisa bien el paso anterior.

11. Follow-ups automáticos

El sistema envía hasta 3 follow-ups a quienes no responden. Los tiempos por defecto son: día 3, día 7 y día 14.

22 Ejecuta los follow-ups periódicamente

Cada pocos días, ejecuta:

```
# Preview primero:
python -c "import asyncio; from agents.orchestrator import Orchestrator;
asyncio.run(Orchestrator().run_follow_ups(dry_run=True))"

# Envío real:
python -c "import asyncio; from agents.orchestrator import Orchestrator;
asyncio.run(Orchestrator().run_follow_ups(dry_run=False))"
```

Consejo: Puedes automatizar esto con un cron job o Task Scheduler de Windows para que se ejecute automáticamente cada 2 días.

12. Problemas frecuentes

Problema	Solución
'python' no se reconoce como comando	Reinstala Python marcando 'Add to PATH'. O prueba con python3 en vez de python .
Error al instalar requirements	Prueba: pip install --user -r requirements.txt . Si sigue fallando, instala una a una.
Error de API key: 'AuthenticationError'	Comprueba que la key en .env empieza por sk-ant- y no tiene espacios extra.
Error de SMTP: 'Authentication failed'	Verifica que usas la contraseña de APLICACIÓN, no tu contraseña normal de Gmail.
No encuentra empresas (Fase 1)	Sin Google Maps API key, el scraping web puede fallar. Añade la key en .env o usa datos manuales.
Los emails salen genéricos	Revisa que la Fase 1 haya enriquecido bien los datos. Cuanta más info tenga de cada empresa, mejor personaliza.

'ModuleNotFoundError'	Asegúrate de estar en la carpeta del proyecto y de haber hecho pip install -r requirements.txt.
-----------------------	---