

A simple vim package for interfacing with a REPL

Ronald (Ryy) Glenn Thomas

2024-04-23

Table of contents

1	Introduction	1
2	Appendix	1

1 Introduction

Start with youtube Chris T.

<https://www.youtube.com/watch?v=lwD8G1P52Sk>

Start on `zz.tools.vim-R.vim`

```
vim9script noclear
```



2 Appendix

```
source("~/shr/zz.tools.R")  
library(pacman)  
  
p_load(dplyr, gapminder, thematic, palmerpenguins,
```

```

    tidyverse, knitr, lubridate, readxl)
knitr::opts_chunk$set(collapse = T)
set.seed(101)
dat <- palmerpenguins::penguins %>%
  fil(!is.na(sex))
dat1 <- slice_sample(dat, n = 10) |>
  sel(species, island, bill_length_mm)

```

Here is the code for the plugin:

From .vimrc

```

nnoremap <silent> <C-CR> :let @c = getline(".") . "\n" \
  \ :call term_sendkeys(term_list()[0], @c)<CR><CR>
vnoremap <silent> <C-v> y \ :let @c=@ . "\n" <CR> \
  \ :call term_sendkeys(term_list()[0], @c)<CR>
vmap <silent> <C-CR> <C-v>}
vnoremap <F2> :w! temp.R<CR> \
  \ :let @y = "sink('temp.txt'); source('temp.R',echo=T); sink()" . "\n"<CR>
  \ :call term_sendkeys(term_list()[0], @y)<CR> \
  \ :r !cat temp.txt \ sed 's/^/\# /g'<CR>

" control-j to move to next chunk
nnoremap <C-j> /```{<CR>j
" control-l to highlight and run current chunk
nmap <C-l> ?```{<CR>jV/```<CR>k<C-v>/```{<CR>j/zqzq<CR>

" control-k to move to prev chunk
nnoremap <C-k> 2?```{<CR>j
" control-; to highlight from cursor to end of chunk
nnoremap <C-h> V/```<CR>k
" nnoremap <C-l> V3j

tnoremap ZD quarto::quarto_render(output_format = "pdf")<CR>
tnoremap ZO source("<C-W>")
tnoremap ZQ q('no')<C-\><C-n>:q!<CR>

```

```

tnoremap ZR render("<C-W>%")<CR>
nnoremap ZT :!R -e 'render("<C-r>%", output_format="pdf_document")'<CR>
tnoremap ZS style_dir()<CR>
tnoremap ZX exit<CR>
tnoremap ZZ q('no')<C-\><C-n>:q!<CR>

nnoremap <localleader>r :vert term R <CR><c-w>:wincmd p<CR>

nnoremap <localleader>d :let @c=expand("<cword>") \
\ :let @d="dim(".@c.")"."\\n" \ :call term_sendkeys(term_list()[0], @d)<CR>
nnoremap <localleader>h :let @c=expand("<cword>") \
\ :let @d="head(".@c.")"."\\n" \ :call term_sendkeys(term_list()[0], @d)<CR>
nnoremap <localleader>s :let @c=expand("<cword>") \
\ :let @d="str(".@c.")"."\\n" \ :call term_sendkeys(term_list()[0], @d)<CR>
nnoremap <localleader>p :let @c=expand("<cword>") \
\ :let @d="print(".@c.")"."\\n" \ :call term_sendkeys(term_list()[0], @d)<CR>
nnoremap <localleader>n :let @c=expand("<cword>") \
\ :let @d="names(".@c.")"."\\n" \ :call term_sendkeys(term_list()[0], @d)<CR>
nnoremap <localleader>l :let @c=expand("<cword>") \
\ :let @d="length(".@c.")"."\\n" \ :call term_sendkeys(term_list()[0], @d)<CR>

tnoremap lf ls()<CR> "list files

```