

Server: localhost

BASIS DATA

SQL

STATUS

AKUN PENGGUNA

EKSPOR

IMPOR

PENGATURAN

REPLIKASI

VARIABEL

SET KARAKTER

MESIN

PLUGIN

Tampilkan kotak kueri

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0016 detik.)

create database data_ekskul_per_tahun

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

⚠ Error: #1046 No database selected

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0002 detik.)

use data_ekskul_per_tahun

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0032 detik.)

-- tables create table ekskul(id_ekskul int not null auto_increment, tahun year not null, nama_ekskul varchar(45) not null, jumlah_peserta_ekskul int not null, primary key (id_ekskul, nama_ekskul))

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0042 detik.)

create table peserta_masuk(id_peserta_masuk int not null auto_increment, banyak_peserta_masuk int not null, deskripsi varchar(255), id_ekskul int not null, primary key (id_peserta_masuk), constraint fk_peserta_masuk_ekskul foreign key (id_ekskul) references ekskul (id_ekskul))

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0031 detik.)

create table peserta_keluar(id_peserta_keluar int not null auto_increment, banyak_peserta_keluar int not null, deskripsi varchar(255), id_ekskul int not null, primary key (id_peserta_keluar), constraint fk_peserta_keluar_ekskul foreign key (id_ekskul) references ekskul (id_ekskul))

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ 3 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0.0009 detik.)

-- dummy data insert into ekskul values (1, 2015, 'Karate', 70), (2, 2015, 'Sepak Bola', 60), (3, 2015, 'Voli', 40)

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ 3 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0.0011 detik.)

insert into peserta_masuk values (1, 70, '', 1), (2, 60, '', 2), (3, 40, '', 3)

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ 3 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0.0007 detik.)

insert into peserta_keluar values (1, 0, '', 1), (2, 0, '', 2), (3, 0, '', 3)

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0011 detik.)

create trigger after_peserta_masuk_insert after insert on peserta_masuk for each row begin update ekskul set jumlah_peserta_ekskul = jumlah_peserta_ekskul + new.banyak_peserta_masuk where id_ekskul = new.id_ekskul; end

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0015 detik.)

create trigger after_peserta_keluar_insert after insert on peserta_keluar for each row begin update ekskul set jumlah_peserta_ekskul = jumlah_peserta_ekskul - new.banyak_peserta_keluar where id_ekskul = new.id_ekskul; end

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0013 detik.)

```
create trigger after_peserta_masuk_delete after delete on peserta_masuk for each row begin update ekskul set jumlah_peserta_ekskul = jumlah_peserta_ekskul - old.banyak_peserta_masuk where id_ekskul = old.id_ekskul; end
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

✓ MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0.0012 detik.)

```
create trigger after_peserta_keluar_delete after delete on peserta_keluar for each row begin update ekskul set jumlah_peserta_ekskul = jumlah_peserta_ekskul + old.banyak_peserta_keluar where id_ekskul = old.id_ekskul; end
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]



Konsol