

Referencia de API - Gigared Partners

Versión: 1.0.0

Base URL: `https://partners.gigaredsa.com.ar/api/v1`

Tabla de Contenidos

- [Autenticación](#)
- [Conceptos Fundamentales](#)
- [Partner \(Revendedor\)](#)
- [CIC \(Número de Cliente\)](#)
- [Internal ID](#)
- [Account ID](#)
- [Manejo de Errores](#)
- [Endpoints](#)
- [Health](#)
- [Partners](#)
- [API Keys](#)
- [Cuentas](#)
- [Servicios](#)
- [OTT](#)

Autenticación

Todos los endpoints requieren autenticación mediante API Key, excepto `/health/live`.

Header de Autenticación

Incluí tu API Key en el encabezado `X-API-Key` de cada solicitud:

```
curl -H "X-API-Key: tu-api-key-aqui" \  
https://partners.gigaredsa.com.ar/api/v1/partners/summary
```

Códigos de Error:

- `401 Unauthorized` - API Key faltante
 - `403 Forbidden` - API Key inválida o partner inactivo
-

Conceptos Fundamentales

Partner (Revendedor)

Un Partner es un revendedor de servicios Gigared. Cada Partner tiene:

- **client_id**: Identificador único proporcionado por Gigared
- **name**: Nombre comercial del revendedor
- **internal_ids**: Mapeo entre CICs de Gigared e IDs internos del partner

Un Partner se autentica en la API usando su API Key. Todos los endpoints operan en el contexto de tu Partner.

CIC (Número de Cliente)

El CIC es el identificador único que Gigared asigna a cada cliente en su sistema.

Ejemplo: `0000002354`

Internal ID

El Internal ID es un identificador adicional que **vos proporcionás** para tus clientes. Permite integrar los sistemas de Gigared con tus propios sistemas.

- Lo creás y lo asociás a un CIC
- Cuando renovás un CIC, el `internal_id` pasa a estar asociado al nuevo CIC
- Te permite usar tu propio sistema de identificación
- Es único dentro de tu Partner
- Se asigna mediante el endpoint `/accounts/{cic}/internal_id`

Ejemplo: `MI_CLIENTE_001` , `USER_12345` , `ACCOUNT_ABC123`

Caso de Uso: Si en tu sistema interno identificas clientes por código de cliente, podés usar Internal ID para mapear ese código al CIC de Gigared.

Account ID

En muchos endpoints, `account_id` es un parámetro flexible que puede ser:

1. **Un CIC de Gigared** (por defecto)
2. **Un Internal ID que proporcionaste** (si establecés `use_internal_id=true`)

Esta flexibilidad te permite:

- Consultar cuentas usando el CIC: `curl https://.../accounts/123456789`
- Consultar cuentas usando tu ID:
`curl https://.../accounts/MI_CLIENTE_001?use_internal_id=true`

Importante: El parámetro `use_internal_id` es un query parameter que cambia la interpretación de `account_id` .

Manejo de Errores

La API sigue el estándar RFC 9457 para problemas HTTP. Cada error devuelve un objeto JSON con:

- `status` : Código HTTP
- `type` : Identificador único del error (URI)
- `title` : Resumen del error
- `detail` : Explicación específica

Ejemplo de error:

```
{
  "status": 401,
  "type": "https://partners.gigaredsa.com.ar/errors/invalid-api-key",
  "title": "API Key inválida",
  "detail": "La API Key proporcionada no es válida. Por favor, verifique sus credenciales."
}
```

Códigos Comunes:

- `401` - API Key faltante
- `403` - API Key inválida o sin permisos
- `404` - Recurso no encontrado

- 424 - Error en servicio externo
 - 429 - Límite de solicitudes excedido
-

Endpoints

Health

Liveness

Verifica que la API esté disponible. No requiere autenticación.

```
GET /health/live
```

Respuesta 200:

```
{"status": "ok"}
```

Partners

Obtener Resumen

Obtiene un resumen del estado de tu partner, incluyendo cantidad de cuentas y servicios disponibles.

```
GET /partners/summary
```

Encabezados:

- X-API-Key (requerido)

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": {
    "accounts": {
      "registered": 3,
      "unregistered": 997,
      "total": 1000
    },
    "services": [
      {
```

```

        "id": "129",
        "name": "Gigared Play Full",
        "qty_available": 0,
        "qty_used": 1000,
        "qty_purchased": 1000
    },
    {
        "id": "39",
        "name": "Pack Todo Futbol",
        "qty_available": 49,
        "qty_used": 1,
        "qty_purchased": 50
    },
    {
        "id": "156",
        "name": "HBO Max",
        "qty_available": 0,
        "qty_used": 0,
        "qty_purchased": 0
    },
    {
        "id": "130",
        "name": "Hot Go",
        "qty_available": 0,
        "qty_used": 0,
        "qty_purchased": 0
    },
    {
        "id": "164",
        "name": "Teatrix",
        "qty_available": 0,
        "qty_used": 0,
        "qty_purchased": 0
    }
]
}
}

```

Listar IDs Internos

Lista todos los IDs internos que has asociado a tus cuentas.

```
GET /partners/internal_ids
```

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Respuesta 200:

```

{
  "message": "Éxito",

```

```
"detail": [  
  {  
    "cic": "00000000001",  
    "internal_id": "CLIENTE_001"  
  }  
]  
}
```

API Keys

Crear Nueva API Key

Genera una nueva API Key. Útil para rotación de credenciales.

```
POST /api-keys
```

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido - tu API Key actual)

Respuesta 200:

```
{  
  "message": "API Key creada exitosamente",  
  "detail": {  
    "api_key": "f498656b01114b83a8551ce934bb27ca"  
  }  
}
```

Flujo recomendado:

1. Creá una nueva API Key
2. Actualizá tus sistemas con la nueva key
3. Revocá la key anterior

Revocar API Key

Revoca una API Key. Una vez revocada, no podrá utilizarse para autenticación.

```
DELETE /api-keys/{key_value}
```

Parámetros:

- `key_value` (path): La API Key a revocar

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Respuesta 200:

```
{
  "message": "API Key revocada exitosamente"
}
```

Cuentas

Listar Cuentas

Lista todas tus cuentas de clientes con filtros opcionales.

```
GET /accounts
```

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Query Parameters:

- `account_id` (opcional): Filtrar por CIC o Internal ID
- `use_internal_id` (opcional, default=false): Si `account_id` es un Internal ID
- `gigared_id` (opcional): Filtrar por ID interno de Gigared (abonumero)
- `email` (opcional): Filtrar por email
- `services` (opcional): Filtrar por servicios
- `status` (opcional): `registered` o `unregistered`
- `pagination_limit` (opcional): Cantidad de resultados
- `pagination_offset` (opcional): Desplazamiento de resultados

Ejemplo:

```
curl "https://partners.gigaredsa.com.ar/api/v1/\
accounts?email=ejemplo@gigared.com.ar" \
-H "X-API-Key: tu-api-key"
```

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": [
    {
      "crm": {
        "cic": "00000000001",
        "gigared_id": "100000000100",
        "email": "ejemplo@gigared.com.ar",
        "first_name": "Nombre",
        "last_name": "Apellido",
        "registration_date": "19/01/2026",
        "services": [
          {
            "id": "129",
            "name": "Gigared Play Full"
          }
        ]
      },
      "internal_id": "CLIENTE_001",
      "ott": {
        "id": "GIGA100000000100",
        "qty_stationary_licenses": 3,
        "qty_mobile_licenses": 5,
        "qty_registered_devices": 0,
        "status": "deshabilitado"
      }
    }
  ]
}
```

Obtener Detalle de Cuenta

Obtiene la información completa de una cuenta específica.

```
GET /accounts/{account_id}
```

Parámetros:

- `account_id` (path): CIC o Internal ID
- `use_internal_id` (query, default=false): Si `account_id` es un Internal ID

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Ejemplo:

```
# Por CIC
curl "https://partners.gigaredsa.com.ar/api/v1/\
accounts/00000000001" \
```

```
-H "X-API-Key: tu-api-key"

# Por Internal ID
curl "https://partners.gigaredsa.com.ar/api/v1/\
accounts/CLIENTE_001?use_internal_id=true" \
-H "X-API-Key: tu-api-key"
```

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": {
    "crm": {
      "cic": "0000000001",
      "gigared_id": "10000000100",
      "email": null,
      "first_name": null,
      "last_name": null,
      "registration_date": null,
      "services": [
        {
          "id": "129",
          "name": "Gigared Play Full"
        }
      ]
    },
    "internal_id": "CLIENTE_001",
    "ott": {
      "id": "GIGA10000000100",
      "qty_stationary_licenses": 3,
      "qty_mobile_licenses": 5,
      "qty_registered_devices": 0,
      "status": null
    }
  }
}
```

Registrar Nueva Cuenta

Registra una nueva cuenta de cliente en el CUA.

```
POST /accounts/register
```

Encabezados:

- X-API-Key (requerido)
- Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "first_name": "Juan",
  "last_name": "Pérez",
  "email": "ejemplo@gigared.com",
  "cic": "0000000001",
  "password": "secure-password",
  "send_activation_email": true
}
```

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": "Registracion iniciada correctamente"
}
```

Activar Cuenta

Activa una cuenta previamente registrada en el CUA.

POST /accounts/activate

Encabezados:

- X-API-Key (requerido)
- Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "cic": "0000000001",
  "email": "ejemplo@gigared.com"
}
```

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": "Cuenta activada correctamente"
}
```

Actualizar Cuenta

Modifica datos de una cuenta registrada (email, nombre, apellido, contraseña).

```
PATCH /accounts/{account_id}
```

Parámetros:

- `account_id` (path): CIC o Internal ID
- `use_internal_id` (query, default=false): Si `account_id` es un Internal ID

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)
- `Content-Type: application/json`

Body (opcional):

```
{
  "email": "nuevo@gigared.com",
  "first_name": "Juan",
  "last_name": "Pérez",
  "password": "new-password"
}
```

Nota: Incluí sólo los campos que querés actualizar.

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": "Cuenta actualizada correctamente"
}
```

Asociar Internal ID a Cuenta

Asocia un ID interno (el tuyo) a una cuenta existente identificada por su CIC.

```
PATCH /accounts/{cic}/internal_id
```

Parámetros:

- `cic` (path): CIC de Gigared

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

- `Content-Type: application/json`

Body:

```
{
  "internal_id": "MI_CLIENTE_001"
}
```

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": "ID interno 'CLIENTE_001' asociado al CIC 0000000001"
}
```

Renovar CIC

Genera un nuevo CIC para una cuenta.

```
PUT /accounts/{account_id}/renew
```

Parámetros:

- `account_id` (path): CIC o Internal ID actual
- `use_internal_id` (query, default=false): Si `account_id` es un Internal ID

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": {
    "old_cic": "0000000001",
    "new_cic": "0000000002"
  }
}
```

Servicios

Listar Servicios de Cuenta

Lista todos los servicios asignados a una cuenta.

```
GET /services/{account_id}
```

Parámetros:

- `account_id` (path): CIC o Internal ID
- `use_internal_id` (query, default=false): Si `account_id` es un Internal ID

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Ejemplo:

```
curl "https://partners.gigaredsa.com.ar/api/v1/\nservices/0000000001" \  
-H "X-API-Key: tu-api-key"
```

Respuesta 200:

```
{  
  "message": "Éxito",  
  "detail": [  
    {  
      "id": "129",  
      "name": "Gigared Play Full"  
    }  
  ]  
}
```

Agregar Servicio a Cuenta

Asigna un servicio a una cuenta.

```
POST /services/{account_id}
```

Parámetros:

- `account_id` (path): CIC o Internal ID

- `service_id` (query): ID del servicio a agregar
- `use_internal_id` (query, default=false): Si `account_id` es un Internal ID

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Ejemplo:

```
curl -X POST "https://partners.gigaredsa.com.ar/\
api/v1/services/00000000001?service_id=100" \
-H "X-API-Key: tu-api-key"
```

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": "Servicio agregado con éxito"
}
```

Remover Servicio de Cuenta

Quita un servicio de una cuenta.

```
DELETE /services/{account_id}/{service_id}
```

Parámetros:

- `account_id` (path): CIC o Internal ID
- `service_id` (path): ID del servicio a remover
- `use_internal_id` (query, default=false): Si `account_id` es un Internal ID

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Ejemplo:

```
curl -X DELETE "https://partners.gigaredsa.com.ar/\
api/v1/services/00000000001/100" \
-H "X-API-Key: tu-api-key"
```

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": "Servicio eliminado con éxito"
}
```

OTT

Deshabilitar Cuenta OTT

Deshabilita el acceso OTT (streaming) de una cuenta.

```
PUT /ott/{account_id}/disable
```

Parámetros:

- `account_id` (path): CIC o Internal ID
- `use_internal_id` (query, default=false): Si `account_id` es un Internal ID

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": "La cuenta OTT sera deshabilitada en los proximos minutos"
}
```

Habilitar Cuenta OTT

Habilita el acceso OTT (streaming) de una cuenta.

```
PUT /ott/{account_id}/enable
```

Parámetros:

- `account_id` (path): CIC o Internal ID
- `use_internal_id` (query, default=false): Si `account_id` es un Internal ID

Encabezados:

- `X-API-Key` (requerido)

Respuesta 200:

```
{
  "message": "Éxito",
  "detail": "La cuenta OTT sera habilitada en los proximos minutos"
}
```

Límites

- **Rate Limiting:** La API implementa límites de solicitudes. Si excedés el límite, recibirás un error `429 Too Many Requests` .

Versión y Cambios

Esta documentación corresponde a la versión 1.0.0 de Gigared Partners API. Los cambios importantes se notificarán con anticipación.