Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Бинарная классификация с использованием кросс- энтропии (логистическая регрессия)**»**

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26
Турич Д.А.
Проверила:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: Изучить принципы бинарной классификации с вероятностной точки зрения. Реализовать однослойную нейронную сеть (логистический регрессор) с **сигмоидной** функцией активации и функцией потерь в виде **бинарной кросс-энтропии** (Binary Cross-Entropy, BCE). Провести **сравнительный анализ** скорости сходимости и качества классификации с моделями, использующими среднеквадратичную ошибку (ЛР №1) и адаптивный шаг обучения (ЛР №2).

Задачи лабораторной работы:

1. Модифицировать программу из ЛР №1:
   - Заменить пороговую функцию активации на сигмоидную.
   - Заменить функцию ошибки MSE на бинарную кросс-энтропию (BCE).
   - Реализовать вычисление градиента ŷ -exi для обновления весов.
2. Реализовать обучение с **фиксированным** шагом (взять значение α, показавшее наилучший результат в ЛР №1).

Запоминать суммарную ошибку Es p на каждой эпохе p.

3. Реализовать обучение с **адаптивным** шагом:
   - На каждой итерации (после подачи одного образа) вычислять t (формула (2.36)).
   - Использовать это $\alpha(t)$ для обновления весов и порога по градиенту BCE.
   - Сохранять значения Es p для построения графика.
4. Провести сравнительный анализ:
   - Построить на одном графике кривые сходимости Es p для четырёх конфигураций:
   - MSE + фиксированный шаг (данные из ЛР №1);
   - MSE + адаптивный шаг (данные из ЛР №2);
   - BCE + фиксированный шаг;
   - BCE + адаптивный шаг.
   - Зафиксировать число эпох, необходимое для достижения заданной точности Es ≤Ee (взять Ee из ЛР №2, например 0.01).
5. Визуализировать результаты:
   - Отобразить точки обучающей выборки (разными цветами для классов 0 и 1).
   - Построить разделяющую линию, полученную после обучения модели с BCE (адаптивный шаг).
   - Для сравнения также показать линию из ЛР №1 (если она отличается). **Описать** сравнение двух линий.
6. Реализовать режим функционирования:
   - Пользователь вводит координаты x1,x2 .
   - Сеть вычисляет вероятность ŷ и, применяя порог, определяет предсказанный класс.
   - Точка отображается на графике с разделяющей линией (добавляется маркером с подписью класса или вероятности).
7. Сравнить скорость сходимости BCE и MSE, объяснить различия с позиции теории. Оценить влияние адаптивного шага на обучение с BCE. Сравнить итоговые разделяющие линии, полученные разными методами, и объяснить возможные расхождения.
8. Написать вывод о применимости разных функций потерь для задачи бинарной классификации

Вариант 8

x1, x2 - входные данные сети, e - эталонные значения

x_1	x_2	e
4	6	0
-4	6	1
4	-6	1
-4	-6	1

Код программы:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

points = np.array([
    [4, 6],
    [-4, 6],
    [4, -6],
    [-4, -6]
], dtype=float)

labels = np.array([0, 1, 1, 1], dtype=float)

max_steps = 200
limit = 0.01

def sigmoid(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))


def loss(prob, target):
    eps = 1e-9
    return -(target*np.log(prob+eps) + (1-target)*np.log(1-prob+eps))


def linear_fixed(data, y, rate):

    weights = np.random.randn(2)
    bias = np.random.randn()

    history = []

    for epoch in range(max_steps):

        err_sum = 0

        for vector, target in zip(data, y):

            z = np.dot(weights, vector) - bias
            pred = z

            delta = target - pred

            err_sum += delta**2

            weights += rate * delta * vector
            bias -= rate * delta

        history.append(err_sum/len(data))

        if history[-1] <= limit:
```

```
            break

    return weights, bias, history


def linear_dynamic(data, y):

    weights = np.random.randn(2)
    bias = np.random.randn()

    history = []
    step = 1

    for epoch in range(max_steps):

        err_sum = 0

        for vector, target in zip(data, y):

            rate = 0.5 / step
            step += 1

            z = np.dot(weights, vector) - bias
            pred = z

            delta = target - pred

            err_sum += delta**2

            weights += rate * delta * vector
            bias -= rate * delta

        history.append(err_sum/len(data))

        if history[-1] <= limit:
            break

    return weights, bias, history


def logistic_fixed(data, y, rate):

    weights = np.random.randn(2)
    bias = np.random.randn()

    history = []

    for epoch in range(max_steps):

        err_sum = 0

        for vector, target in zip(data, y):
```

```
            z = np.dot(weights, vector) - bias
            prob = sigmoid(z)

            err_sum += loss(prob, target)

            grad = prob - target

            weights -= rate * grad * vector
            bias += rate * grad

        history.append(err_sum/len(data))

        if history[-1] <= limit:
            break

    return weights, bias, history


def logistic_dynamic(data, y):

    weights = np.random.randn(2)
    bias = np.random.randn()

    history = []
    step = 1

    for epoch in range(max_steps):

        err_sum = 0

        for vector, target in zip(data, y):

            rate = 1 / step
            step += 1

            z = np.dot(weights, vector) - bias
            prob = sigmoid(z)

            err_sum += loss(prob, target)

            grad = prob - target

            weights -= rate * grad * vector
            bias += rate * grad

        history.append(err_sum/len(data))

        if history[-1] <= limit:
            break

    return weights, bias, history
```

```
w1, b1, err1 = linear_fixed(points, labels, 0.01)
w2, b2, err2 = linear_dynamic(points, labels)
w3, b3, err3 = logistic_fixed(points, labels, 0.01)
w4, b4, err4 = logistic_dynamic(points, labels)


plt.figure(figsize=(8,5))

plt.plot(err1, linewidth=2, label="MSE + fixed step")
plt.plot(err2, linewidth=2, label="MSE + adaptive step")
plt.plot(err3, linewidth=2, label="BCE + fixed step")
plt.plot(err4, linewidth=2, label="BCE + adaptive step")

plt.xlabel("Epoch")
plt.ylabel("Loss")
plt.title("Training curves")

plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.4)

plt.show()


plt.figure(figsize=(7,7))

for i in range(len(points)):

    color = "orange" if labels[i] == 1 else "cyan"

    plt.scatter(points[i,0], points[i,1],
                color=color,
                s=120,
                edgecolors='black',
                linewidth=1.5)

line_x = np.linspace(-10, 10, 300)

if w4[1] != 0:
    line_y = (b4 - w4[0]*line_x) / w4[1]
    plt.plot(line_x, line_y, linewidth=3)

plt.xlim(-10,10)
plt.ylim(-10,10)

plt.grid(True, alpha=0.4)

plt.title("Decision boundary (BCE adaptive)")
plt.xlabel("X1")
plt.ylabel("X2")
```

```
plt.show()


def predict_point(x1, x2):

    value = w4[0]*x1 + w4[1]*x2 - b4
    probability = sigmoid(value)

    predicted_class = 1 if probability >= 0.5 else 0

    print(f"Probability: {probability:.4f}")
    print(f"Predicted class: {predicted_class}")

    plt.figure(figsize=(7,7))

    for i in range(len(points)):
        color = "orange" if labels[i] == 1 else "cyan"
        plt.scatter(points[i,0], points[i,1],
                    color=color,
                    s=120,
                    edgecolors='black',
                    linewidth=1.5)

    if w4[1] != 0:
        plt.plot(line_x, line_y, linewidth=3)

    plt.scatter(x1, x2,
                color="black",
                s=200,
                marker="X",
                edgecolors='white',
                linewidth=2,
                zorder=5)

    plt.xlim(-10,10)
    plt.ylim(-10,10)

    plt.grid(True, alpha=0.4)

    plt.title("New point classification")

    plt.xlabel("X1")
    plt.ylabel("X2")

    plt.show()


while True:

    val1 = input("Enter X1 coordinate (type stop to finish): ")

    if val1.lower() == "stop":
```

```
        break

    val2 = input("Enter X2 coordinate: ")

    try:
        predict_point(float(val1), float(val2))
    except:
        print("Input format error")
```

Результат программы:






```
Enter X1 coordinate (type stop to finish): 3
Enter X2 coordinate: 5
Probability: 0.0000
Predicted class: 0
```

Вывод: Изучил принципы бинарной классификации с вероятностной точки зрения.