

Produktdatenblatt

C3120A5-580H

Winkelschleifer - 12.000 1/min (1,25 kW)

Clecos neue Winkelschleifer liefern die Leistung, den Komfort und die Kontrolle die Sie benötigen und erwarten - für schwierige und anspruchsvolle Schleifarbeiten.



- Hochleistungs-Motor mit 1,25 kW für maximale Leistung
- Passend für alle Schleifscheiben Typ 27, Typ 27 mit Gewindenabe und Typ 1
- Serienmäßig mit Abluftschlauch für geräuschreduzierten Einsatz
- Ergonomischer vibrationsgedämpfter Griff für erhöhten Komfort und geringere Belastung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenaustausch
- Zweilagiges, stoßfestes Verbundgehäuse für extreme Haltbarkeit
- Um 270° verstellbarer Scheibenschutz für bestmöglichen Zugang in beengter Umgebung

Serienmäßig mit Schlüssel, Typ 27 & Typ 1-Flanschmutter, Abluftschlauch mit Befestigung

TECHNISCHE MERKMALE

Schleifscheiben-Typ	01/41, 27/42, 27,
	27 (Gewindenabe)
Scheibendurchmesser	125 mm (5")
Abluftführung	Rückwärtig
Spindelgewinde	⁵ /8" - 11
Abluftschlauch	Serienmäßig
LEISTUNG	
Nennleistung	1,25 kW (1,7 PS)
Freie Drehzahl	12.000 1/min
LUFTVERSORGUNG	
Luftanschluß	3/8" NPT
Mind. Schlauch-Durchm.	12 mm (¹ / ₂ ")
Luftverbrauch (unter Last)	31 l/s
Luftverbrauch (freie Drehzahl)	18 l/s

GERÄUSCHPEGEL 8	VIBRATION
------------------------	------------------

Schalldruckpegel (ISO 15744)	84 dB(A)
Schallleistungspegel (ISO 15744)	95 dB(A)
Vibration (ISO 28927)	9.4 m/s ²
Messunsicherheit	6.9

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Werkzeuggewicht	1,83 kg (4,05 lbs)
Werkzeuglänge	227 mm (8,95 in)
Kopfhöhe	77 mm (3,03 in)
Versandgewicht	6,4 lbs / 2,9 kg
Versandabmessungen (in) L x B x H	11.2 x 6.5 x 5.1
Versandabmessungen (mm) L x B x H	285 x 165 x 130
UPC	697099650218
Ursprungsland	Taiwan





Tel. +49 (0) 7363 81-0