

Produktdatenblatt

mPro200GC mPro200GC-G

SCHRAUBERSTEUERUNG



Einfache Echtzeit Datenerfassung und Kommunikation mit einem Kundennetzwerk. Anschlüsse für mPro Remote und externen Monitor.

FEATURES

- Kompakt Spart Platz an der Montagelinie dank der schmalen Bauform mit nur 113 mm Breite
- Intelligent 19 Anzugsverfahren für alle Arten von Schraubanwendungen
- Bedienerfreundlich Parametrierung und Verbindung über mPro Remote oder Anschluss eines kundenspezifischen Displays via VGA
- Längere Verfügbarkeit Schneller Austausch der Steuerungen mit unserem CompactFlash-Boot
- Vielseitig Kompatibel mit CellCore, LiveWire und I-Wrench.



Mounting fixture



TECHNISCHE MERKMALE

Kompatible Werkzeuge

CellCore, LiveWire, I-Wrench

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht 3,23 kg / 7,1 lb Breite 117 mm / 4,6" Höhe 330 mm / 13" Tiefe 320 mm / 12.6"

Schutzart IP 42

Versorgungsspannung 90-264 VAC Ursprungsland: Made in Germany

ANSCHLÜSSE

2X Feldbus

2X Ethernet 100MBit

2X Serial RS-232

3X USB 2.0

1X VGA Monitorausgang

16 I/O 24V (8 Eingänge/ 8 Ausgänge)

 ϵ

