

main.c

1. Je vérifie le nombre d'arguments 43
2. Je fais les initialisations 45, 46
3. Je vérifie l'extension du fichier `check_extension()` 47
4. J'essaie de lire le fichier `read_file()` 49

read_file.c

5. Je vérifie l'accès au fichier 79, 80
6. Je lance la lecture du fichier ligne par ligne 84, 85, 108
7. Je supprime le /n de la ligne qui est un caractère interdit `remove_newline()` 87
8. **Si** j'ai toutes mes textures et toutes mes couleurs 88 (normalement, il ne reste que la map)
 - a. Si je trouve une autre ligne de texture `is_texture_line()` -> Erreur, je sors `read_file_close()` 91, 92
 - b. Si je trouve une autre ligne de couleur `is_color_line()` -> Erreur, je sors `read_file_close()` 93, 94
 - c. Si je trouve une ligne qui n'est pas vide `is_empty_line()` -> je mets `in_map` a 1 95, 96 (normalement, je lis la map).
 - d. Si `in_map = 1`, j'ajoute la ligne courante à ma liste chainee `add_map_line()` 97, 98
 - e. Si cette ligne est plus longue que `cub3d->map.width` alors `cub3d->map.width` prend sa longueur 99, 100
9. **Sinon** (si je ne suis pas encore dans la lecture de la map) 102
 - a. Je verifie si c'est une ligne de texture ou de couleur `get_header()` en cas d'erreur je sors `read_file_close()` 104, 105
 - i. Si c'est une ligne de texture (`is_texture_line()`) 32, je lis son chemin (`get_path()`) 34. En cas d'erreur je renvoie -1
 - ii. Si c'est une ligne de couleur (`is_color_line()`) 40, je lis sa valeur (`get_color()`) 42. En cas d'erreur je renvoie -1
10. Je libère la ligne 107
11. Je lis la ligne suivante 108
12. Une fois la boucle de lecture terminée, je close le `fd` 110
13. Je copie la map depuis la liste chaînée vers mon tableau. `cub3d->map.grid` `map_list_to_array()` 111
14. Je compte le nombre de ligne de la map pour renseigner `cub3d->map.height` `map_list_size()` 112
15. Je libère la liste chainee `free_map_list()` 113, 114

get_the_path.c

1. Je saute tous les espaces et tabulations éventuels en début de ligne 22, 23, 24
2. Si je n'ai pas 2 caractères -> Erreur, je retourne -1 25, 26
3. Je copie les 2 caractères dans `flag` 27, 28, 29
4. Si `flag` est différent de NO, SO, WE et EA -> Erreur, je retourne -1 30, 31, 32
5. Je saute ces 2 caractères 33
6. Si je n'ai pas un espace ou une tabulation -> Erreur, je retourne -1 34, 35
7. Je saute les espaces et tabulations éventuels 36, 37
8. Si j'ai un /0 ou un /n -> Erreur, je retourne -1 38, 39
9. J'initialise le début du chemin a i (start = i) 40
10. J'avance tant que je n'ai pas espace, tabulation ou retour à la ligne 41, 42
11. Je récupère le chemin de la texture 43
12. Si je n'ai pas de `chemin` -> Erreur, je retourne -1 44, 45
13. Je saute les espaces et tabulations éventuels 46, 47
14. Si je n'ai pas un \0 ou un \n -> Erreur, je libère `chemin` et je retourne -1 48, 49
15. Si j'avais déjà le chemin de cette texture -> Erreur, je libère `chemin` et je retourne -1 52, 53 / 58, 59 / 64, 65 / 70, 71
16. Je renseigne la bonne texture avec le chemin lu 54, 60, 66, 72
17. Je retourne 1 74

get_the_color.c

1. Je saute tous les espaces et tabulations éventuels en début de ligne 32, 33, 34
2. Je copie un caractère dans `flag` 35
3. Si `flag` est différent de F et C -> Erreur, je retourne -1 36, 37
4. Je saute le caractère 38
5. Si je n'ai pas un espace ou une tabulation -> Erreur, je retourne -1 39, 40
6. Je saute les espaces et tabulations éventuels 41, 42
7. Si j'ai un /O ou un /n -> Erreur, je retourne -1 43, 44
8. J'initialise le début du premier nombre a i (start = i) 45
9. Si ce caractère n'est pas un chiffre -> Erreur, je retourne -1 46, 47
10. J'avance tant que j'ai un chiffre 48, 49
11. Je récupère le premier nombre et le place dans `color.r` avant de libérer number 50, 51, 52
12. Je saute les espaces et tabulations éventuels 53, 54
13. Si le caractère n'est pas une virgule -> Erreur, je retourne -1 55, 56
14. Je saute la virgule 57
15. Je saute les espaces et tabulations éventuels 58, 59
16. J'initialise le début du deuxième nombre a i (start = i) 60
17. Si ce caractère n'est pas un chiffre -> Erreur, je retourne -1 61, 62
18. J'avance tant que j'ai un chiffre 63, 64
19. Je récupère le deuxième nombre et le place dans `color.g` avant de libérer number 65, 66, 67
20. Je saute les espaces et tabulations éventuels 68, 69
21. Si le caractère n'est pas une virgule -> Erreur, je retourne -1 70, 71
22. Je saute la virgule 72
23. Je saute les espaces et tabulations éventuels 73, 74
24. J'initialise le début du troisième nombre a i (start = i) 75
25. Si ce caractère n'est pas un chiffre -> Erreur, je retourne -1 76, 77
26. J'avance tant que j'ai un chiffre 78, 79
27. Je récupère le troisième nombre et le place dans `color.b` avant de libérer number 80, 81, 82
28. Je saute les espaces et tabulations éventuels 83, 84
29. Si je n'ai pas un \O ou un \n -> Erreur, je retourne -1 85, 86
30. Je vérifie les valeurs de `r`, `g` et `b` `between_0_255`. Si Erreur, je retourne -1 87, 88
31. Si j'avais déjà la couleur de cette surface -> Erreur, je retourne -1 91,92 / 97, 98
32. Je renseigne la bonne surface avec la couleur lue 93, 99
33. Je retourne 1 101