

Pertemuan 9

QUEUE (ANTREAN)




PENGERTIAN QUEUE (ANTREAN)

Struktur Data Antrean (Queue) adalah suatu bentuk khusus dari List Linier dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yang disebut sisi Belakang / ekor (Tail) dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi Depan / kepala (Head) dari LinkedList.

Prinsip Antrean : FIFO (First In First Out)
FCFS (First Come First Serve)

“Yang Tiba lebih awal Maka akan dilayani Terlebih Dahulu”

Deklarasi Queue




OPERASI QUEUE

- **PEEK ()**
Digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus element tersebut.
- **ISEMPTY()**
Untuk memeriksa apakah queue kosong
- **SIZE()**
mengembalikan jumlah item di dalam list. Tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer.
- **ENQUEUE()**
Untuk menambahkan item pada posisi paling belakang
- **DEQUEUE()**
Untuk menghapus item dari posisi paling depan

Inisialisasi Head

Digunakan untuk membentuk dan menunjukan awal terbentuknya suatu Antrean / Queue

```
def __init__(self):  
    self.head = Node("head")  
    self.size = 0
```



Antrian pertama kali

Fungsi isEmpty

- Untuk memeriksa apakah Antrian penuh atau kosong
- Head adalah tanda untuk kepala antrian (elemen pertama dalam antrian) yang tidak akan berubah-ubah
- Pergerakan pada Antrian terjadi dengan penambahan elemen Antrian kebelakang,

Fungsi isEmpty (Lanjutan)

```
def isEmpty(self):  
    return self.size == 0
```



↑
0 1 2 3 4 5 6 7 Max = 8

Antrian kosong


Fungsi Peek

Periksa antrian untuk melihat apakah ada antrian kosong

```
def peek(self):  
  
    if self.isEmpty():  
        raise Exception("Peeking from an empty stack")  
    return self.head.next.value
```


Fungsi Enqueue

- Untuk menambahkan elemen ke dalam Antrian, penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling **belakang**
- Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel Tail dengan cara menambahkan Tail terlebih dahulu



Fungsi Enqueue (Lanjutan)

Menambahkan nilai pada antrian



```
def enqueue(self, value):  
    node = Node(value)  
    node.next = self.head.next  
    self.head.next = node  
    self.size += 1
```

Fungsi Dequeue

- Digunakan untuk menghapus elemen terdepan (head) dari Antrian
- Dengan cara : menggeser semua elemen antrian kedepan dan mengurangi Tail dgn 1. Penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping

```
def dequeue(self):  
    if self.isEmpty():  
        raise Exception("dequeue from an empty stack")  
    remove = self.head.next  
    self.head.next = self.head.next.next  
    self.size -= 1  
    return remove.value
```

Fungsi Dequeue (Lanjutan)



Fungsi SIZE

digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list.

```
def getSize(self):  
    return self.size
```

Latihan

Berikan gambaran/ilustrasi dari kasus antrian berikut :

- a) Diketahui suatu Antrian/queue dgn $\text{max} = 6$.
- b) Lakukan Enqueue 4 elemen ke dalam antrian, dimanakah posisi Head dan Tail ?
- c) Kemudian lakukan Dequeue 2 elemen dari antrian. Maka dimana posisi Head dan Tail ?
- d) Dari keadaan diatas, bagaimanakah kondisi penuh dan IsEmpty nya ?

```
class Node:
```

```
    def __init__(self, value):  
        self.value = value  
        self.next = None
```

```
class Stack:
```

```
    # Initializing a stack.  
    # Use a dummy node, which is  
    # easier for handling edge cases.
```

```
    def __init__(self):  
        self.head = Node("head")  
        self.size = 0
```

```
    # String representation of the stack
```

```
    def __str__(self):  
        cur = self.head.next  
        out = ""
```

```
        while cur:
```

```
            out += str(cur.value) + "->"  
            cur = cur.next  
        return out[:-3]
```

```
    # Get the current size of the stack
```

```
    def getSize(self):  
        return self.size
```

```
    # Check if the stack is empty
```

```
    def isEmpty(self):  
        return self.size == 0
```

```
    # Get the top item of the stack
```

```
    def peek(self):
```

```
        # Sanitary check to see if we  
        # are peeking an empty stack.
```

```
        if self.isEmpty():  
            raise Exception("Peeking from an  
empty stack")
```

```
return self.head.next.value
```

```
# Push a value into the stack.
```

```
def push(self, value):
```

```
    node = Node(value)
```

```
    node.next = self.head.next
```

```
    self.head.next = node
```

```
    self.size += 1
```

```
# Remove a value from the stack and return.
```

```
def pop(self):
```

```
    if self.isEmpty():
```

```
        raise Exception("Popping from an empty  
stack")
```

```
    remove = self.head.next
```

```
    self.head.next = self.head.next.next
```

```
    self.size -= 1
```

```
    return remove.value
```

```
# Driver Code
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    stack = Stack()
```

```
    for i in range(1, 11):
```

```
        stack.push(i)
```

```
    print(f"Stack: {stack}")
```

```
    for _ in range(1, 6):
```

```
        remove = stack.pop()
```

```
        print(f"Pop: {remove}")
```

```
    print(f"Stack: {stack}")
```