

CJVT DDDS UI API — dokumentacija

API za odgovarjanje na leksikografska vprašanja o slovenskih besedah nad Digitalno slovarsko bazo (DDDS). Vprašanje pošljete v naravnem jeziku, storitev poišče podatke v bazi in vrne odgovor v slovenščini.

- **URL:** `https://proc2.cjvt.si/rag_chat`

Avtentikacija

Vsi endpoint-i zahtevajo **HTTP Basic Auth**:

```
Authorization: Basic <base64(uporabnik:geslo)>
```

Uporabnik	Geslo
besedesi	123besede456

V `curl -u` to pomeni `-u "besedesi:123besede456"` .

Napačni ali neaktivni podatki vrnejo `401` :

```
{ "detail": "Invalid credentials" }
```

Endpoints: `/besede/*`

Metoda	Pot	Namen
POST	<code>/besede/generate</code>	Vprašanje celoten odgovor (blokira do konca)
POST	<code>/besede/generate_stream</code>	Vprašanje odgovor po delih (SSE)
POST	<code>/besede/reset_session</code>	Pobriše zgodovino enega pogovora

POST /besede/generate

Telo zahteve:

```
{
  "question": "Kako se sklanja beseda glodalec?",
  "conversation_id": "123"
}
```

Polje	Tip	Obvezno	Opis
question	string	da	Vprašanje v naravnem jeziku (slovensko)
conversation_id	string	ne	Id pogovora; izpustite za nov pogovor

Odgovor 200 :

```
{
  "success": true,
  "response": "Beseda glodalec se sklanja: godalec, godalca, glodalcu, glodalca, ...",
  "conversation_id": "123"
}
```

Polje	Opis
success	false , če je cevovod padel; response takrat vsebuje sporočilo o napaki
response	Odgovor za prikaz uporabniku
conversation_id	Uporabljeni id — če ste polje izpustili, je to novo ustvarjeni id, ki ga shranite

Primer (curl):

```
curl -X POST "https://proc2.cjvt.si/rag_chat/besede/generate" \
-u "besedesi:123besede456" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"question":"Kako se sklanja beseda glodalec?","conversation_id":"123"}
```

Odgovor lahko traja **več sekund, v redkih primerih tudi do 2 min**, zato nastavite velik `timeout` . Za odziven uporabniški vmesnik uporabite streaming različico.

POST /besede/generate_stream

Končni odgovor pa priteka kot **Server-Sent Events** (`Content-Type: text/event-stream`). Telo zahteve je enako kot pri `/besede/generate` .

Dogodki (vsak kot `data: <json>` vrstica):

Dogodek	Oblika	Pomen
delta	<code>{"type":"delta","text":"..."}</code>	Del odgovora; nič ali več teh
done	<code>{"type":"done","response":"...","conversation_id":"..."}</code>	Konec; response je avtoritativen
error	<code>{"type":"error","response":"..."}</code>	Cevovod je padel
keepalive	<code>: keepalive</code> (SSE komentar)	Vsakih 10 s med iskanjem podatkov; ignorirajte

Primer (`curl` , `-N` izklopi lokalno predpomnjenje):

```
curl -N -X POST "https://proc2.cjvt.si/rag_chat/besede/generate_stream" \
-u "besedesi:123besede456" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"question":"Izpiši vse glagole v bazi.","conversation_id":"123"}'
```

Izpis:

```
: keepalive
```

```
data: {"type":"delta","text":"Beseda "}
```

```
data: {"type":"delta","text":"glodalec se "}
```

```
data: {"type":"done","response":"Beseda glodalec se sklanja kot ...","conversation_id":"123"}
```

POST /besede/reset_session

Pobriše zgodovino pogovora, id pa ostane isti (uporaben za gumb »Nov pogovor«).

```
curl -X POST "https://proc2.cjvt.si/rag_chat/besede/reset_session" \  
-u "besedesi:123besede456" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"conversation_id":"123"}'
```