

Manual operativo de datos

1. Qué información guarda Prisma

Airtable es el lugar donde Prisma conserva los reclamos y la información necesaria para tratarlos. Make consulta y actualiza esos datos durante el recorrido de los tres escenarios.

Tabla	Qué guarda	Para qué se utiliza
EDIFICIOS	Nombre y dirección de cada edificio.	Identificar a qué edificio pertenece el reclamo.
TICKETS DE RECLAMO	Datos del reclamo, recomendación de IA, aprobación y estado.	Seguir cada caso desde su registro hasta el aviso al vecino.
ANTECEDENTES DE MANTENIMIENTO	Intervenciones realizadas, detalles técnicos, edificio y fecha.	Aportar contexto al análisis de un reclamo nuevo.

Cómo se relacionan las tablas



El edificio es el punto de unión. Un edificio puede tener varios reclamos y varios antecedentes de mantenimiento. Los datos quedan vinculados mediante el campo Edificio de cada tabla.

Por ejemplo, si llega un reclamo de Los Tilos, el sistema registra ese vínculo y busca los antecedentes correspondientes a Los Tilos. Así evita mezclar información de edificios diferentes.

Por qué se vinculan los registros

En el escenario 0, Make busca el edificio por su nombre y obtiene su Record ID: el código con el que Airtable identifica ese registro. Luego utiliza ese código para vincular el ticket al edificio encontrado.

El campo Nombre del edificio del ticket muestra el nombre tomado del edificio vinculado. Make utiliza ese dato en las notificaciones internas y en el correo al vecino.

Manual operativo de datos

2. Estructura de TICKETS DE RECLAMO: datos de entrada

Cada fila representa un reclamo. El esquema indica junto al nombre de cada campo el tipo de dato que admite y explica su participación en el flujo. Los tipos se documentan a partir de la configuración exportada en los blueprints y de las relaciones utilizadas por Prisma.

Campo y tipo de dato	Contenido y uso en el sistema
Asunto del reclamo (texto)	Título breve del problema. Escenario 0: Google Sheets lo entrega y Airtable - Create a Record lo guarda. Escenarios 1 y 2: se utiliza en el análisis y los mensajes.
Descripción del reclamo (texto largo)	Relato y detalles informados por el vecino. Escenario 0: se registra. Escenario 1: Gemini lo analiza. Escenario 2: identifica el caso en las comunicaciones.
e-mail del vecino (texto con dirección de correo)	Dirección recibida del formulario y guardada en el escenario 0. En el escenario 2, Gmail la utiliza como destinatario. El blueprint la representa como texto.
Unidad / sector (texto)	Lugar del edificio donde ocurre el problema. Se registra en el escenario 0 y se incorpora al análisis y las comunicaciones de los escenarios 1 y 2.
Edificio (vínculo a otro registro)	Relaciona el ticket con EDIFICIOS. En el escenario 0, Search Records obtiene el Record ID y Create a Record guarda el vínculo. En el escenario 1 se utiliza para buscar antecedentes.
Nombre del edificio (consulta / Lookup del vínculo)	Muestra el nombre del edificio relacionado. Se obtiene del vínculo Edificio; no se carga como un nombre independiente. Make lo recibe como una lista de valores y lo utiliza en los mensajes.
Evidencia adjunta (archivos adjuntos)	Permite guardar documentos o imágenes del reclamo. Es un campo disponible en la tabla; el flujo actual no incorpora estos archivos al prompt de Gemini.

Manual operativo de datos

TICKETS DE RECLAMO: gestión, aprobación y seguimiento

Campo y tipo de dato	Contenido y uso en el sistema
Estado (selección única)	Guarda una etapa del proceso. El escenario 0 asigna el estado inicial; el escenario 1 registra el procesamiento, la revisión o el error; el escenario 2 registra la comunicación final.
Aprobado por humano (casilla de verificación / booleano)	La administración marca la casilla tras revisar la recomendación. El escenario 2 exige que esté marcada y que el estado siga En revisión humana antes de enviar las comunicaciones.
Tipo de tratamiento sugerido por IA (selección única)	El escenario 1 guarda una de dos opciones: 1 - Derivación técnica, o 0 - Gestión informativa, sin derivación técnica. El router del escenario 2 consulta la opción aprobada.
Fundamento de la recomendación de la IA (texto largo)	El escenario 1 guarda la explicación devuelta por Gemini y separada por Parse JSON. Sirve de apoyo a la revisión humana.
Detalle de error técnico (texto largo)	El manejador de errores del escenario 1 guarda el mensaje del fallo de Gemini. Si el análisis posterior termina correctamente, el nodo de actualización limpia este campo. Describe el error vigente; no constituye un historial de ejecuciones.
Fecha última ejecución (fecha y hora)	El escenario 1 registra el inicio del análisis y el escenario 2 actualiza el dato al completar la comunicación. Conserva la última fecha registrada para el ticket, no una fila por cada ejecución.

La estructura separa los datos aportados por el vecino, la recomendación de IA y la autorización humana. Los escenarios leen o actualizan cada campo en el momento que les corresponde, manteniendo toda esa información en el mismo ticket.

Manual operativo de datos

3. Estructura de Edificios y Antecedentes de mantenimiento

Campo de EDIFICIOS y tipo	Contenido y relación con el flujo
NOMBRE DEL EDIFICIO (texto)	Identifica el edificio. El escenario 0, Airtable - Search Records, compara este nombre con el recibido del formulario.
DIRECCIÓN (texto)	Ubicación del edificio. Se conserva como dato de referencia.
TICKETS DE RECLAMO (vínculos a registros)	Relación recíproca: permite consultar los tickets vinculados a ese edificio.
ANTECEDENTES DE MANTENIMIENTO (vínculos a registros)	Relación recíproca: reúne los antecedentes vinculados a ese edificio.

Campo de antecedentes y tipo	Contenido y relación con el flujo
Intervención realizada (texto)	Nombre del trabajo efectivamente realizado. En el escenario 1, Search Records lo recupera y Text Aggregator lo incorpora al contexto.
Detalle técnico (texto largo)	Descripción del trabajo y su resultado. Text Aggregator lo reúne con los demás antecedentes encontrados.
Edificio (vínculo a otro registro)	Relaciona la intervención con EDIFICIOS. Search Records del escenario 1 lo utiliza para seleccionar los antecedentes del edificio del reclamo.
Fecha de intervención (fecha, sin hora)	Indica cuándo se realizó el trabajo. Se incorpora al texto de antecedentes que recibe Gemini.

Un edificio puede estar relacionado con varios tickets y varias intervenciones. Cada ticket y cada antecedente se vinculan con su edificio mediante el campo Edificio. Los campos recíprocos de EDIFICIOS permiten recorrer esa misma relación desde el edificio hacia sus registros asociados.

Manual operativo de datos

Estados del reclamo y escenarios que los utilizan

Estado	Cuándo se utiliza
Pendiente de IA	Escenario 0: al crear el ticket en Airtable. Indica que queda disponible para el análisis del escenario 1.
Procesando con IA	Escenario 1: al comenzar a procesar el reclamo, antes del análisis de IA.
En revisión humana	Escenario 1: después de guardar la recomendación de IA y su fundamento, para esperar la revisión y aprobación humana.
Error técnico	Escenario 1: cuando el manejador de errores registra un fallo del nodo de IA.
Vecino informado de las novedades de su reclamo	Escenario 2: después del aviso interno por Slack y del envío del correo al vecino.

La aprobación humana queda registrada en la casilla Aprobado por humano del ticket, mientras el estado sigue “En revisión humana”. El escenario 2 consulta ambos datos para seleccionar los reclamos autorizados.

Al finalizar el envío, el ticket conserva los datos originales del reclamo, el vínculo con su edificio, la recomendación de IA y la aprobación humana. El cambio de estado registra que el vecino ya fue informado; no elimina el resto de la información. Los antecedentes de mantenimiento siguen guardados en su propia tabla y se consultan como contexto para el análisis.

Manual operativo de datos

4. Cómo se prepara y organiza la información

Text Aggregator: reunir los antecedentes

Qué recibe: los registros de mantenimiento que el nodo Airtable - Search Records encontró para el edificio del reclamo.

Qué hace: toma de cada registro la intervención realizada, el detalle técnico y la fecha. Reúne esa información en un solo texto, con separaciones entre antecedentes.

Qué entrega: un solo texto con los antecedentes de mantenimiento encontrados. Ese texto se incorpora al prompt del nodo de inteligencia artificial. El prompt también incluye los datos del reclamo actual, tomados del ticket. Así, la IA puede analizar el reclamo teniendo en cuenta los trabajos realizados anteriormente en ese edificio.

Qué información recibe Gemini para analizar el reclamo

El prompt reúne las instrucciones de Prisma, es decir: el asunto, la descripción y la unidad o sector del ticket, junto con el texto de antecedentes preparado por Text Aggregator. Los antecedentes aportan contexto; no demuestran que el problema actual esté resuelto.

La configuración del nodo en cuestión organiza la solicitud mediante varios campos. En el campo "text" está desarrollado el prompt que representa la solicitud requerida por Prima a Gemini a los efectos de analizar el reclamo. A tales efectos en dicho campo está guardado el prompt completo que contiene: las instrucciones de análisis, los datos del reclamo, los antecedentes y el formato JSON solicitado para la respuesta.

Ese prompt combina instrucciones fijas con variables dinámicas mapeadas como: el asunto, la descripción y la unidad/sector, las cuales se toman del ticket leído por el primer nodo de Airtable en el escenario 1. Los antecedentes se toman de la salida de Text Aggregator.

En cada ejecución, Make sustituye esas variables por los valores del caso que está procesando, antes de enviar la solicitud a Gemini. Por ejemplo, en el lugar reservado para el asunto, coloca el asunto real del ticket. Así, las instrucciones permanecen iguales, pero la información del reclamo y sus antecedentes cambia para cada caso. Gemini recibe el texto ya completado con esos datos.

Manual operativo de datos

Parse JSON: separar la respuesta de IA

El prompt pide a la IA que responda con dos datos: tipo_tratamiento y fundamento. JSON es una forma de organizar esos datos con nombres que los módulos siguientes pueden reconocer.

```
{
  "tipo_tratamiento": "1",
  "fundamento": "El reclamo requiere evaluación técnica."
}
```

Este es un ejemplo ilustrativo. “1” representa derivación técnica; “0” representa gestión informativa. El fundamento explica el motivo de la recomendación. Los códigos llegan como texto, por eso aparecen entre comillas.

Dato esperado	Formato y contenido	Dónde se utiliza
tipo_tratamiento	Texto con el valor “1” o “0”. Es requerido por el prompt.	Make lo convierte en la opción correspondiente de Airtable.
fundamento	Texto breve que explica la recomendación. Es requerido por el prompt.	Se guarda en el campo Fundamento de la recomendación de la IA.

El prompt pide estos dos campos y ningún campo adicional. El ejemplo reproduce la estructura solicitada a Gemini. La frase utilizada como fundamento es ilustrativa y no corresponde a un reclamo real. Parse JSON permite leer los datos por separado para utilizarlos en los módulos siguientes.

Qué recibe Parse JSON: la respuesta completa de IA, escrita en ese formato. Qué entrega: los dos datos separados para que Make los pueda guardar en sus respectivos campos de Airtable.

Cómo se guarda la recomendación de la IA y se elige el camino de atención

La inteligencia artificial devuelve un “1” si recomienda una derivación técnica, o un “0” si recomienda una gestión informativa. También devuelve el fundamento de esa recomendación.

Para que la administración pueda leer el resultado con claridad en Airtable, Make utiliza una función llamada switch. Esta función convierte cada valor en su descripción completa: si recibe “1”, guarda “1 - Derivación técnica”; si recibe “0”, guarda “0 - Gestión informativa, sin derivación técnica”.

La función switch no decide cómo tratar el reclamo: esa recomendación ya la hizo la IA. Su tarea es guardar el resultado con las mismas opciones que tiene configuradas el campo de Airtable.

Después, Make guarda también el fundamento y deja el reclamo “En revisión humana”, esperando la aprobación de la administración. Cuando una persona lo aprueba, el router del escenario 2 consulta el tratamiento guardado. Si es derivación técnica, sigue el camino de mantenimiento; si es gestión informativa, sigue el camino de aviso y seguimiento.

Manual operativo de datos

5. Cómo se guardan los reclamos y se seleccionan para procesarlos

Cómo llega el reclamo desde Google Sheets a Airtable

Cuando el vecino completa el formulario, su respuesta queda guardada en una fila de Google Sheets. Make lee esa fila y toma el asunto, la descripción, el correo del vecino, la unidad o sector y el nombre del edificio.

Antes de crear el reclamo, Make busca ese edificio en la tabla EDIFICIOS de Airtable. Cuando lo encuentra, obtiene su código de identificación, llamado Record ID. Ese código permite relacionar el reclamo con el edificio correcto.

Después, Make crea una nueva fila en TICKETS DE RECLAMO, coloca cada dato en su campo y asigna el estado "Pendiente de IA". Así, el reclamo queda registrado y listo para que lo tome el escenario 1.

Ejemplo JSON de los datos con los que se crea el ticket

El siguiente ejemplo JSON muestra la información que Make utiliza para crear un ticket en Airtable. Cada dato aparece identificado con el nombre del campo y el contenido que se guardará en él. Para facilitar la explicación, se utiliza un reclamo de ejemplo por una pérdida de agua.

```
{
  "Asunto del reclamo": "Pérdida de agua",
  "Descripción del reclamo": "Se observa agua en el sector.",
  "e-mail del vecino": "vecino@example.com",
  "Unidad / sector": "Sala de máquinas",
  "Edificio": ["<ID del edificio encontrado>"],
  "Estado": "Pendiente de IA"
}
```

Este ejemplo muestra los datos que se guardan al crear el reclamo. En el campo Edificio se coloca el código que Make obtuvo al buscarlo en Airtable.

Manual operativo de datos

Origen, formato y uso de los datos en el escenario 0

En la tabla siguiente, “Formato en el ejemplo JSON” describe cómo se representa el dato en ese ejemplo. En Airtable, Estado es un campo de selección única y Edificio es un vínculo con otra tabla. El código del edificio se obtiene mediante la búsqueda; no se escribe manualmente.

Datos	Formato en el ejemplo JSON	Origen y uso en Make - Escenario 0
Asunto, descripción, correo y unidad / sector	Texto: cada dato se escribe entre comillas.	Google Sheets - Watch New Rows (nodo 1) lee estos datos de la fila del formulario. Airtable - Create a Record (nodo 4) los guarda en sus campos del ticket.
Edificio	Lista (array) de códigos de registros de Airtable. En este flujo contiene un solo código.	Airtable - Search Records (nodo 2) busca el edificio por su nombre y devuelve su Record ID. Create a Record (nodo 4) utiliza ese código para vincular el ticket con el edificio encontrado.
Estado	Texto con el valor “Pendiente de IA”.	Airtable - Create a Record (nodo 4) asigna este estado al crear el ticket. Así queda disponible para el análisis del escenario 1.

En el campo Edificio, Make coloca el código que identifica al edificio encontrado en Airtable. Ese código permite vincular el reclamo con el registro correspondiente de la tabla EDIFICIOS. En el ejemplo JSON aparece dentro de una lista que contiene un solo código, porque el ticket corresponde a un edificio.

Manual operativo de datos

Cómo selecciona el escenario 1 los reclamos pendientes de análisis

```
{Estado} = "Pendiente de IA"
```

El escenario 1 busca en Airtable los reclamos que tienen el estado “Pendiente de IA”. Ese estado indica que todavía necesitan ser analizados. Cuando comienza a trabajar con un reclamo, cambia su estado a “Procesando con IA”. Así, ese reclamo deja de aparecer en la búsqueda de pendientes.

Cómo selecciona el escenario 2 los reclamos aprobados

```
AND(  
  {Aprobado por humano} = 1,  
  {Estado} = "En revisión humana"  
)
```

El escenario 2 busca los reclamos que cumplen dos condiciones al mismo tiempo: tienen marcada la casilla “Aprobado por humano” y mantienen el estado “En revisión humana”. La palabra AND significa que deben cumplirse ambas condiciones. El 1 indica que la casilla de aprobación está marcada.

Esto permite que la administración revise y apruebe el tratamiento antes de que el sistema envíe los mensajes. Después de informar al vecino, Make cambia el estado del reclamo y este queda fuera de la siguiente búsqueda.

6. Búsqueda de antecedentes en el escenario 1 y atención del reclamo

Cómo el nodo Airtable - Search Records busca los antecedentes del edificio

En el escenario 1, antes de analizar el reclamo con inteligencia artificial, el nodo Airtable - Search Records busca información en la tabla ANTECEDENTES DE MANTENIMIENTO. La finalidad es encontrar los trabajos anteriores relacionados con el edificio del reclamo.

Para realizar esa búsqueda, Make utiliza el edificio vinculado al ticket que está procesando. En la tabla de antecedentes, cada trabajo de mantenimiento también está relacionado con un edificio. Esa relación permite seleccionar los antecedentes correspondientes al edificio del reclamo.

Por ejemplo, si el reclamo corresponde a Torre Parque, la búsqueda está destinada a seleccionar los antecedentes vinculados a Torre Parque. El resultado del nodo son los registros de mantenimiento encontrados. Después, Text Aggregator reúne la información de esos registros en un solo texto, que se incorpora al prompt de la IA junto con los datos del reclamo actual.

Manual operativo de datos

7. ¿Cómo Prisma utiliza Slack y Gmail para coordinar la atención del reclamo e informar al vecino?

En Prisma, los nodos de Slack y Gmail comunican la información del reclamo en distintos momentos del proceso. Los mensajes tienen un texto preparado en Make, que se completa automáticamente con los datos del ticket que se está atendiendo. Por ejemplo, donde corresponde indicar el asunto, el edificio o la unidad, Make coloca la información de ese reclamo. Así, cada mensaje queda asociado al caso correspondiente, sin tener que escribirlo nuevamente en cada ejecución.

En el escenario 1, Slack envía a la administración un aviso de que el ticket está listo para revisión humana. El mensaje incluye el asunto, el edificio, la unidad o sector, la descripción del problema y la recomendación de la inteligencia artificial, junto con su fundamento. Esto permite que la persona responsable conozca el reclamo y comprenda por qué la IA sugirió ese tratamiento. El aviso también indica qué debe hacer: revisar el ticket en Airtable y, si está de acuerdo, marcar la casilla “Aprobado por humano”. Mientras se espera esa aprobación, el reclamo permanece “En revisión humana”.

Después de la aprobación, en el escenario 2, se envía otro mensaje por Slack, cuyo contenido depende del tratamiento aprobado. Si corresponde una derivación técnica, el aviso solicita coordinar la evaluación e intervención de mantenimiento y registrar la gestión en el ticket. Si corresponde una gestión informativa, solicita registrar el aviso y mantener informado al vecino sobre las novedades. Estos mensajes permiten comunicar internamente qué atención requiere cada reclamo y qué tarea debe continuar.

Ejemplo JSON de la información que recibe el nodo de Slack

```
{
  "channel": "CANAL_INTERNO_CONFIGURADO",
  "text": "PRISMA - Ticket listo para revisión humana."
}
```

Este es un fragmento simplificado de la configuración de Make, con un destino de ejemplo. channel es un texto que identifica el canal de Slack configurado; text es el texto del mensaje, completado con los datos del ticket. El ejemplo está abreviado: el mensaje real contiene el reclamo, la recomendación, el fundamento y la acción solicitada.

En el escenario 2, después de la aprobación humana, Make continúa por la ruta correspondiente al tratamiento autorizado. El nodo de Slack de esa ruta envía el aviso al canal interno configurado, con un mensaje que indica qué gestión debe realizarse: coordinar la atención de mantenimiento o continuar con el seguimiento informativo del reclamo.

Manual operativo de datos

Cómo el nodo de Gmail informa al vecino después de la aprobación humana

El nodo de Gmail envía la comunicación al vecino. Para saber a quién dirigirla, Make toma la dirección guardada en el campo “e-mail del vecino” del ticket. El cuerpo del correo también se completa con el asunto, el edificio, la unidad o sector y la descripción del reclamo. De esta manera, el vecino puede reconocer a qué situación corresponde la respuesta que recibe.

El contenido del correo cambia según el camino de atención. En la derivación técnica, informa que el reclamo fue revisado y derivado al área de mantenimiento para su evaluación e intervención. En la gestión informativa, comunica que la administración revisó la situación, que quedó registrada y que realizará el seguimiento correspondiente. Ambos correos se envían después de la aprobación humana. Una vez enviado el mensaje, Make actualiza el estado del ticket a “Vecino informado de las novedades de su reclamo”, dejando registrado que esa comunicación ya se realizó.

Ejemplo JSON de la información que recibe el nodo de Gmail

```
{
  "to": ["vecino@example.com"],
  "subject": "PRISMA - Actualización sobre su reclamo",
  "contents": [
    {
      "text": "Tu reclamo fue revisado y derivado a mantenimiento."
    }
  ]
}
```

Este ejemplo es un fragmento reducido de la configuración de Make, con una dirección ficticia y el mensaje abreviado.

El campo to indica a quién se enviará el correo. Make lo completa con la dirección guardada en el campo “e-mail del vecino” del ticket. En la configuración de este nodo, los destinatarios se organizan como una lista; en Prisma, esa lista contiene únicamente la dirección del vecino correspondiente al reclamo. Por eso, el ejemplo JSON muestra una sola dirección dentro de los corchetes.

El campo subject contiene el asunto del correo, preparado en Make. Dentro de contents, el campo text contiene el mensaje que se completa con los datos del reclamo y cambia según el tratamiento aprobado.