axiateam
RDT company

Anexo 3A

Webpack + TSX - Configuración de Bundling

Curso: TypeScript

60 min

Objetivos de Aprendizaje

- Comprender qué es un bundler y por qué se necesita
- Configurar webpack desde cero para proyecto TypeScript + React
- Integrar ts-loader y loaders necesarios (css, style, file)
- Migrar de ts-loader a esbuild-loader para mayor velocidad
- Configurar HtmlWebpackPlugin y DefinePlugin para variables de entorno
- Configurar tsconfig.json para JSX/React
- Implementar alias de importación para rutas limpias
- Implementar tree shaking y optimización de bundles
- Aplicar code splitting y lazy loading en React
- Diferenciar configuración dev vs production
- Configurar proxy para API calls en desarrollo
- Implementar Hot Module Replacement (HMR)

1. Contexto: ¿Por qué necesitamos un bundler?

10 minutos

El problema del desarrollo moderno

Sin bundler:

```
index.html
├── app.js        ← múltiples archivos
├── utils.js
├── components/
│   ├── Button.js
│   ├── Card.js
│   └── ...
└── styles/
    └── main.css
```

Problemas:

- Múltiples archivos HTTP → lentitud
- Dependencias no resueltas
- No hay minificación
- No hay tree shaking

¿Qué es Webpack?

Webpack es un **module bundler** que:

- Resuelve dependencias entre módulos
- Empaqueta todos los archivos en bundles
- Optimiza (minifica, tree shaking)
- Transpila (TS → JS, SCSS → CSS)
- Servidor de desarrollo con HMR

Conceptos clave: Entry, Output, Loaders, Plugins, Mode

2. Estructura básica de webpack

20 minutos

webpack.config.js básico

```
// webpack.config.js
const path = require('path');
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');

module.exports = {
  entry: './src/index.tsx',
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
    filename: 'bundle.[contenthash].js',
    clean: true,
  },
  resolve: {
    extensions: ['.tsx', '.ts', '.js', '.jsx'],
    alias: {
      '@': path.resolve(__dirname, 'src'),
      '@components': path.resolve(__dirname, 'src/components'),
    },
  },
  module: {
```

Parámetros principales

- **entry**: Punto de entrada de la aplicación
- **output**: Configuración de archivos generados
- **resolve**: Resolución de archivos y aliases
- **module.rules**: Reglas para transformar archivos
- **plugins**: Funcionalidades adicionales
- **mode**: development / production

Lab: Configuración inicial del proyecto

Objetivo: Crear la estructura básica de webpack para un proyecto React + TypeScript

1. Inicializar npm: `npm init -y`
2. Instalar dependencias de webpack
3. Crear estructura de carpetas
4. Configurar webpack.config.js básico
5. Ejecutar: `npx webpack serve`

3. Configuración de TypeScript para React

15 minutos

tsconfig.json para React

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2020",
    "lib": ["DOM", "DOM.Iterable", "ES2020"],
    "module": "ESNext",
    "moduleResolution": "bundler",
    "jsx": "react-jsx",
    "strict": true,
    "esModuleInterop": true,
    "skipLibCheck": true,
    "isolatedModules": true
  },
  "include": ["src/**/*"],
  "exclude": ["node_modules", "dist"]
}
```

Clave: `"jsx": "react-jsx"` transpila JSX sin importar React

Lab: Configurar tsconfig.json para React

Objetivo: Configurar TypeScript para que funcione correctamente con React

1. Crear tsconfig.json con opciones para React
2. Verificar que ts-loader usa este archivo
3. Probar que compila archivos .tsx correctamente

4. Loaders y plugins

15 minutos

¿Qué son los loaders?

Los loaders transforman archivos específicos antes de incluirlos en el bundle:

- **ts-loader**: Transpila TypeScript a JavaScript
- **css-loader + style-loader**: Manejan CSS
- **file-loader**: Imágenes y fuentes

```
// ts-loader
{ test: /\.tsx?$/, use: 'ts-loader', exclude: /node_modules/ }

// css-loader + style-loader
{ test: /\.css$/, use: ['style-loader', 'css-loader'] }
```

Lab: Añadir loaders y configurar plugins

Objetivo: Completar la configuración de webpack con todos los loaders necesarios

1. Instalar ts-loader, css-loader, style-loader, html-webpack-plugin
2. Configurar todas las rules en webpack.config.js
3. Añadir HtmlWebpackPlugin
4. Crear public/index.html

5. Transpilación avanzada: esbuild-loader

15 minutos

¿Por qué alternativas a ts-loader?

- **esbuild-loader**: 10-100x más rápido que ts-loader
- **babel-loader**: Flexibilidad con presets
- **swc-loader**: Rápido, escrito en Rust

¿Por qué esbuild-loader? Velocidad extrema (esbuild está escrito en Go), soporte nativo para TSX

Migrar de ts-loader a esbuild-loader

```
// Reemplazar ts-loader por esbuild-loader
{
  test: /\.tsx?$/,
  loader: 'esbuild-loader',
  options: {
    loader: 'tsx',
    target: 'es2020',
  },
}
```

Lab: Migrar de ts-loader a esbuild-loader

Objetivo: Reemplazar ts-loader por esbuild-loader para mejorar velocidad de build

1. `npm install --save-dev esbuild-loader`
2. Actualizar webpack.config.js
3. Probar que compila archivos .tsx

6. Tree shaking y optimización

15 minutos

¿Qué es tree shaking?

Eliminación de código muerto durante el bundling:

- Elimina funciones/exportaciones no utilizadas
- Reduce tamaño del bundle final
- Funciona con ES6+ imports/exports estáticos

```
// webpack eliminará 'resta' del bundle
import { suma } from './utils/math';
```

Configuración de sideEffects

```
{
  "name": "tareas-app",
  "sideEffects": ["*.css", "*.scss"]
}
```

- `false` = todo el código es "seguro" para eliminar
- Array = lista de archivos con side effects (CSS)

Lab: Configurar tree shaking

Objetivo: Verificar que webpack elimina código no utilizado

1. Crear archivo con múltiples funciones
2. Importar solo una función en App.tsx
3. Compilar en modo production
4. Verificar en el bundle que las funciones no importadas fueron eliminadas

7. Code Splitting y Lazy Loading

15 minutos

¿Qué es code splitting?

Divide el bundle en chunks separados:

- Carga bajo demanda solo el código necesario
- Reduce tiempo de carga inicial
- Esencial para aplicaciones React grandes

```
import { lazy, Suspense } from 'react';

const TaskList = lazy(() => import('./components/TaskList'));

function App() {
  return (
    <Suspense fallback={<div>Cargando...</div>>
      <TaskList />
    </Suspense>
  );
}
```

SplitChunksPlugin

```
optimization: {
  splitChunks: {
    chunks: 'all',
    cacheGroups: {
      vendor: { test: /[\\/]node_modules[\\/]/, name: 'vendors', chunks: 'all' },
    },
  },
}
```

Lab: Implementar lazy loading en React

Objetivo: Implementar code splitting con React.lazy()

1. Crear componentes TaskList, UserPanel, TaskForm
2. Implementar lazy loading en App.tsx
3. Configurar SplitChunksPlugin
4. Compilar y verificar chunks separados

8. Modes y scripts

15 minutos

Modes: development vs production

Mode	Propósito	Características
development	Desarrollo rápido	Sin minificación, source maps completos
production	Deploy	Minificación, tree shaking, optimización

Scripts en package.json

```
{
  "scripts": {
    "start": "webpack serve --mode development",
    "build": "webpack --mode production",
    "build:dev": "webpack --mode development"
  }
}
```

Variables de entorno con DefinePlugin

```
new webpack.DefinePlugin({
  'process.env.API_URL': JSON.stringify(process.env.API_URL || 'http://localhost:3001'),
  'process.env.NODE_ENV': JSON.stringify(process.env.NODE_ENV || 'development'),
})
```

Lab: Configurar scripts y variables de entorno

Objetivo: Configurar scripts en package.json y variables de entorno

1. Crear scripts start, build, build:dev
2. Configurar DefinePlugin
3. Crear archivo .env

9. Source Maps avanzados

10 minutos

Tipos de Source Maps

Tipo	Uso	Velocidad
eval	Desarrollo rápido	Muy rápida
cheap-module-eval-source-map	Desarrollo	Rápida
inline-source-map	Debugging	Lenta
source-map	Producción	Muy lenta

Lab: Configurar source maps para debugging

Objetivo: Configurar el tipo de source map adecuado para cada entorno

1. Configurar devtool para desarrollo
2. Configurar devtool para producción
3. Probar debugging en navegador

10. Bundle analysis

10 minutos

webpack-bundle-analyzer

¿Por qué analizar el bundle?

- Identificar dependencias grandes
- Detectar código duplicado
- Optimizar el tamaño del bundle

```
npm install --save-dev webpack-bundle-analyzer
```

Lab: Analizar bundle del proyecto React

Objetivo: Utilizar webpack-bundle-analyzer para optimizar el bundle

1. Instalar webpack-bundle-analyzer
2. Ejecutar `npm run build`
3. Revisar el reporte HTML generado
4. Identificar oportunidades de optimización

11. Errores comunes de configuración

10 minutos

Errores frecuentes y soluciones

Error	Causa	Solución
Module not found	Extensión no resuelta	Añadir extensiones en resolve.extensions
Cannot find module	Path incorrecto	Verificar alias y paths relativos
CSS not applied	Orden de loaders incorrecto	style-loader debe ir primero
HMR not working	Configuración HMR incorrecta	Verificar hot: true en devServer

Lab: Diagnosticar y resolver errores comunes

Objetivo: Practicar la resolución de errores frecuentes en webpack

1. Introducir deliberadamente errores comunes
2. Ejecutar build y observar los errores
3. Aplicar las soluciones correspondientes

12. HMR y DevServer

15 minutos

Hot Module Replacement (HMR)

- Actualiza módulos sin recargar toda la página
- Mantiene el estado de la aplicación
- Desarrollo más rápido

```
devServer: {
  port: 3000,
  hot: true,
  historyApiFallback: true,
  proxy: {
    '/api': { target: 'http://localhost:3001', changeOrigin: true }
  }
}
```

Lab: Configurar HMR y servidor de desarrollo

Objetivo: Configurar el servidor de desarrollo con HMR y proxy

1. Añadir configuración devServer completa
2. Configurar historyApiFallback para React Router
3. Configurar proxy para API calls
4. Probar que los cambios se reflejan sin recargar

13. Resumen

5 minutos

Puntos Clave

1. Webpack es un bundler que empaqueta todos los recursos
2. ts-loader transpila TypeScript a JavaScript
3. esbuild-loader es 10-100x más rápido que ts-loader
4. Tree shaking elimina código muerto en production
5. Code splitting divide el bundle en chunks separados
6. React.lazy() permite carga bajo demanda de componentes
7. tsconfig.json debe tener `jsx: "react-jsx"` para React
8. css-loader + style-loader manejan CSS
9. HtmlWebpackPlugin genera el HTML con el bundle incluido
10. DefinePlugin permite usar variables de entorno en el código
11. Alias facilitan las importaciones (`@/components`)
12. Proxy del devServer redirige API calls durante desarrollo
13. Mode determina el nivel de optimización (dev/production)
14. HMR permite desarrollo rápido sin perder estado
15. webpack-bundle-analyzer ayuda a optimizar el bundle

14. Ejercicio Integrador

Configurar Caso 2r (Sistema de Biblioteca) con Webpack

Requisitos

- Configurar webpack para el proyecto de biblioteca
- Soporte para componentes .tsx
- Migrar a esbuild-loader
- Implementar tree shaking
- Aplicar code splitting con React.lazy()
- Soporte para estilos .css
- Servidor de desarrollo con HMR
- Build de producción optimizado
- Análisis de bundle con webpack-bundle-analyzer

15. Referencias

Recursos Adicionales

- Webpack Documentation
- ts-loader
- esbuild-loader
- webpack-bundle-analyzer
- HtmlWebpackPlugin
- Webpack Dev Server
- TypeScript + Webpack Guide
- React.lazy

Gracias!

Anexo 3A Completado

Siguiente: Anexo 4A - Tipos en React