año	método	autores	idea	qué resuelve o costo
2005	**CPM**	Palla et al.	cliques adyacentes; solape	sin modelo, sensible a k
2008	**MMSB**	Airoldi et al.	membresía mixta bayesiana	$O(N^2)$; lento
2010	**Link communities**	Ahn et al.	agrupa aristas, no nodos	solape excesivo
2011	**SLPA**	Xie et al.	propagación con memoria	aleatorio; umbral r
2011	**BKN**	Ball, Karrer, Newman	Poisson por comunidad (EM)	base de BigCLAM
2011	**NMF bayesiana**	Psorakis et al.	prior ARD apaga comunidades	elige K sola
2013	**SVI**	Gopalan y Blei	inferencia variacional estocástica	millones de nodos
2013	**CESNA**	Yang et al.	BigCLAM más atributos	usa contenido del nodo
2014	**CoDA**	Yang et al.	grafo dirigido, dos modos	el AGM dirigido
2017	**Ego-splitting**	Epasto et al.	personas por ego-net	solape desde particiones
2019	**Leiden**	Traag et al.	Louvain con comunidades conexas	partición; muy rápido
2019	**NOCD**	Shchur y Günnemann	GNN con verosimilitud de BigCLAM	atributos y generaliza
2019	**SBM bayesiano**	Peixoto	elige K por descripción mínima	sin elegir K a mano
2023	**DMoN**	Tsitsulin et al.	GNN que optimiza modularidad	partición diferenciable
2025	**LQ-GCN**	Zhou, Wang y Cui	GCN con modularidad local	comunidades locales
2025	**META-CODE**	Hou et al.	explora la red con metadatos	topología desconocida

en naranja: propuestas que atacan debilidades de AGM y BigCLAM (dirección, escala, atributos, elegir K)