



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

Enero, 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

- Nombre del Producto: Película / Bolsa de Polietileno (Coextrusión Multicapa).
- Sinónimos: Film de empaque, Película Plástica, Polietileno flexible.
- Uso Recomendado: Empaque primario y secundario, protección de alimentos, uso industrial y comercial.
- Fabricante / Proveedor:
 - Nombre:** NEW PACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.
 - Dirección:** Prolongación Las Torres 122, Regio Parque Industrial Santa Catarina, 66367.
 - Teléfono de Emergencia:** 81-2472-8318
 - Contacto Técnico:** customerservice@newpackempaques.com

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación GHS (SGA): Este producto es considerado un ARTÍCULO sólido bajo condiciones normales de uso. No está clasificado como sustancia química peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS) ni la NOM-018-STPS-2015.

Etiquetado / Pictogramas: No aplica.

Otros Peligros que no contribuyen a la clasificación:

- Peligro Mecánico (Asfixia):** Las bolsas de plástico pueden causar asfixia si se colocan sobre la cabeza, nariz o boca. Mantener alejado de niños y bebés.
- Peligro Físico (Resbalones):** La película en el suelo es extremadamente resbaladiza.
- Peligro Térmico:** El material fundido (durante el proceso de sellado o incendio) puede causar quemaduras graves.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Este producto es una mezcla física (aleación polimérica) procesada mediante coextrusión. Puede contener una o varias de las siguientes resinas en distintas capas:

Nombre Químico	Tipo	No. CAS	Concentración %
Polietileno Baja Densidad	LDPE	9002-88-4	Variable
Polietileno Lineal	LLDPE	25087-34-7	Variable
Polietileno de Alta Densidad	HDPE	9002-88-4	Variable
Polietileno Metaloceno	mLLDPE	25213-02-09	Variable
Copolímero Etileno-Acetato de Vinilo	EVA	24937-78-8	Variable (< 15%)
Plastómeros / Elastómeros	Poliolefinas	Prop.	Variable
Aditivos (Slip, Antiblock, etc...)	Masterbatch	N/A	< 5%





4. PRIMEROS AUXILIOS

- **Inhalación:** No existe riesgo a temperatura ambiente. Si se inhala humo proveniente de combustión o sobrecalentamiento, trasladar a la persona al aire fresco. Buscar atención médica si hay irritación.
- **Contacto con la Piel:**
 - **A temperatura ambiente:** No presenta riesgo.
 - **Material Fundido:** NO INTENTE ARRANCAR EL POLÍMERO DE LA PIEL. Enfríe inmediatamente con abundante agua fría. Cubra con gasa limpia y acuda al médico.
- **Contacto con los Ojos:** Si entra polvo o partículas, lavar con agua. Si es material fundido, lavar inmediatamente con agua fría y buscar atención oftalmológica urgente.
- **Ingestión:** Riesgo bajo de toxicidad. El riesgo principal es físico (bloqueo digestivo). No inducir el vómito.
- **Asfixia:** En caso de obstrucción de vías respiratorias por la película, remover el objeto inmediatamente y aplicar maniobra de Heimlich o RCP si es necesario.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- **Medios de Extinción:** Agua pulverizada (niebla), Espuma, Dióxido de Carbono (CO₂), Polvo químico seco.
- **Peligros Específicos:**
 - El material no es explosivo pero es combustible.
 - Durante un incendio, puede gotear material fundido y propagar el fuego.
 - **Productos de Combustión:** Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂). Nota: Si la mezcla contiene EVA, puede desprender vapores de Ácido Acético (olor penetrante).
- **Equipo de Protección:** Bomberos deben usar equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa protectora completa.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (DERRAMES)

- **Precauciones Personales:** Cuidado, Riesgo alto de resbalones. Caminar con precaución sobre películas caídas.
- **Precauciones Ambientales:** Evitar que el material (especialmente pellets o retazos pequeños) entre en drenajes o vías fluviales.
- **Métodos de Limpieza:** Recoger mecánicamente (barrer) y depositar en contenedores para reciclaje o disposición.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- **Manipulación:** Manejar con cuidado para evitar daños al rollo/bulto. Evitar la generación de electricidad estática en ambientes con vapores inflamables (las películas plásticas acumulan estática).
- **Almacenamiento:**
 - Almacenar en lugar seco, techado y ventilado.
 - Proteger de la luz solar directa (UV) y fuentes de calor.
 - Temperatura recomendada: 15°C a 30°C.
 - Mantener alejado de materiales oxidantes fuertes.





8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

- **Límites de Exposición:** No establecidos para el producto sólido.
- **Ventilación:** Generalmente no requerida. Se recomienda extracción local si se utiliza sellado térmico constante para evacuar posibles humos.
- **Equipo de Protección Personal (EPP):**
 - **Ojos/Cara:** Gafas de seguridad si hay riesgo de impacto mecánico.
 - **Manos:** No requerida para manejo normal. Guantes térmicos si se manipula material caliente en máquinas selladoras.
 - **Respiratoria:** No requerida.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- **Estado Físico:** Sólido (Película flexible).
- **Color:** Translucido, Transparente o Pigmentado (según requerimiento).
- **Olor:** Inodoro o ligero olor a cera/parafina. (Olor avinagrado leve si contiene EVA y se calienta).
- **Punto de Fusión:**
 - LDPE/EVA: 90°C - 110°C
 - LLDPE/HDPE: 115°C - 135°C
- **Punto de Inflamación:** > 340°C
- **Densidad:** 0.915 - 0.960 g/cm³
- **Solubilidad en Agua:** Insoluble.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- **Reactividad:** Estable bajo condiciones normales.
- **Estabilidad Química:** Estable.
- **Condiciones a Evitar:** Temperaturas superiores a 300°C (inicio de degradación térmica), fuego directo, luz solar prolongada (si no tiene aditivo UV).
- **Materiales Incompatibles:** Ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes (flúor, cloro líquido).
- **Productos de Descomposición:** Bajo fuego: CO, CO₂, hidrocarburos y, en presencia de EVA, vapores de ácido acético/acetato de vinilo.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- **Toxicidad Aguda:** El material se considera biológicamente inerte.
- **Carcinogenicidad:** Ningún componente listado por IARC, NTP o OSHA como carcinógeno.
- **Contacto con Alimentos:** Las resinas utilizadas cumplen con FDA 21 CFR 177.1520 y 177.1350, siendo seguras para contacto con alimentos.





12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- **Ecotoxicidad:** No se espera toxicidad para la vida acuática (el producto es insoluble y flota). Puede causar daños físicos a la fauna si es ingerido (obstrucción).
- **Persistencia y Degradabilidad:** No es biodegradable (a menos que se especifique el uso de aditivos oxo-biodegradables). Es persistente en el medio ambiente.
- **Potencial de Reciclaje:** ALTO. Material 100% Reciclable (Categoría 4 LDPE / LLDPE).

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

- **Método de Disposición:**
 - a. Reciclaje Mecánico (Preferido): Molido y peletizado para nuevos productos.
 - b. Valorización Energética: Incineración controlada en plantas autorizadas (alto poder calorífico).
 - c. Relleno Sanitario: Conforme a regulaciones locales (residuo no peligroso).

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- SCT (México): No regulado como mercancía peligrosa.
- DOT (USA): No regulado.
- IMDG (Marítimo) / IATA (Aéreo): No regulado.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- **México:** Cumple con NOM-018-STPS-2015 (Sistema Armonizado) y NOM-251-SSA1 (Inocuidad alimentaria).
- **USA:**
 - FDA 21 CFR 177.1520 (Olefin Polymers).
 - CONEG / TPCH: Libre de metales pesados (Pb, Cd, Hg, Cr6+) < 100 ppm.
 - TSCA: Todos los componentes están listados en el inventario.

16. OTRA INFORMACIÓN

Sistema NFPA 704 (Rombo de Seguridad):

- Salud: 0 (Sin riesgo)
- Inflamabilidad: 1 (Combustible si se calienta)
- Inestabilidad: 0 (Estable)

Aviso Legal: La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad se basa en el conocimiento técnico actual y en las especificaciones de nuestros proveedores de resina. **NEW PACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.** no asume responsabilidad alguna por el uso incorrecto del producto. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso específico.

