


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## Nº PanalDoble18

(1) IDENTIFICACIÓN PRODUCTO TIPO	PIEZA DE ARCILLA COCIDA P PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA PROTEGIDA DE CATEGORÍA II, de 235x180x100 mm		
(2) IDENTIFICACIÓN PRODUCTO	Macizo Panal Doble de 18		
(3) USO O USOS PREVISTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ELEMENTOS CON EXIGENCIAS FRENTE AL FUEGO</li> <li>- ELEMENTOS CON EXIGENCIAS ESTRUCTURALES</li> <li>- ELEMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES</li> <li>- ELEMENTOS CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS</li> <li>- ELEMENTOS CON EXIGENCIAS TÉRMICAS</li> </ul>		
(4) FABRICANTE	<b>CERÁMICA VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L.</b> Ctra. Agost-Alicante, Km. 9,5 03698 Agost (Alicante) - ESPAÑA		
(5) SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES:			<b>4</b>
(6) NORMA ARMONIZADA:	<b>EN 771:2011+A1:2015</b>	Organismo Notificado nº	---

### (7) PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	
Dimensiones y tolerancias dimensionales	Longitud x Altura x Anchura (mm):	235 x 180 x 100
	Categoría de Tolerancia / Recorrido:	T1/ R1
Configuración	Porcentaje de huecos: Grupo 3	 <div>Cotas en mm</div>
	Planicidad de las caras: NPD	
	Paralelismo de las caras: NPD	
Resistencia a compresión media	$\geq 10,0 \text{ N/mm}^2$ Carga perpendicular a la TABLA. Pieza categoría II	
Estabilidad dimensional	$\leq 0,3 \text{ mm/m}$	
Resistencia a la adherencia	0,15 N/mm <sup>2</sup> (con morteros de uso corriente y ligeros [L])	
Contenido en sales solubles activas	S0	
Reacción al fuego	Euroclase A1 (% Materia orgánica $\leq 1 \%$ )	
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu = 5/10$	
Aislamiento acústico	Densidad aparente (kg/m <sup>3</sup> ) = 840	
	Categoría de Tolerancia = D1 ( $\pm 10 \%$ )	
	Configuración: Como anteriormente	
Propiedades térmicas	$\lambda_{10, \text{ seco, pieza}} = 0,45 \text{ W/mK}$ (Tabla A.1 del Anexo A de la EN 1745) (Densidad del material 1710 kg/m <sup>3</sup> - Configuración: como anteriormente)	
Durabilidad frente al hielo/deshielo	F0	
Sustancias peligrosas	NPD	

"La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente".

Lugar y fecha de emisión: **Agost, 10 de julio de 2024**

Esta DdP, anula y sustituye a la de fecha: ---

Firmado por el fabricante (Nombre y cargo):

Fdo. Manuel Román Girones





CERÁMICA VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L.  
Ctra. Agost-Alicante, Km. 9,5  
03698 Agost (Alicante) - ESPAÑA



24

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº PanalDoble18

EN 771:2011+A1:2015


Macizo Panal Doble de 18

PIEZA DE ARCILLA COCIDA P PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA PROTEGIDA DE CATEGORÍA II, de 235x180x100 mm

USOS PREVISTOS EN:

- ELEMENTOS CON EXIGENCIAS FRENTE AL FUEGO
- ELEMENTOS CON EXIGENCIAS ESTRUCTURALES
- ELEMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
- ELEMENTOS CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS
- ELEMENTOS CON EXIGENCIAS TÉRMICAS

Organismo Notificado nº ---

Dimensiones y tolerancias dimensionales	Longitud x Altura x Anchura (mm): 235 x 180 x 100
	Categoría de Tolerancia / Recorrido: T1/ R1
Configuración	 Cotas en mm
	Porcentaje de huecos: Grupo 3
	Planicidad de las caras: NPD
	Paralelismo de las caras: NPD
Resistencia a compresión media	$\geq 10,0 \text{ N/mm}^2$ Carga perpendicular a la TABLA. Pieza categoría II
Estabilidad dimensional	$\leq 0,3 \text{ mm/m}$
Resistencia a la adherencia	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (con morteros de uso corriente y ligeros [L])
Contenido en sales solubles activas	S0
Reacción al fuego	Euroclase A1 (% Materia orgánica $\leq 1 \%$ )
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu = 5/10$
Aislamiento acústico	Densidad aparente ( $\text{kg/m}^3$ ) = 840 Categoría de Tolerancia = D1 ( $\pm 10 \%$ ) Configuración: Como anteriormente
Propiedades térmicas	$\lambda_{10, \text{ seco, pieza}} = 0,45 \text{ W/mK}$ (Tabla A.1 del Anexo A de la EN 1745) (Densidad del material $1710 \text{ kg/m}^3$ - Configuración como anteriormente)
Durabilidad frente al hielo/deshielo	F0
Sustancias peligrosas	NPD