# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### 1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

PIEZA DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

### 2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

CERÁMICA VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L.

CTRA. AGOST - ALICANTE Km. 9'500

#### 3. NOMBRE COMERCIAL

**PANCHITO ALIGERADO** 

#### 4. USO PREVISTO

LADRILLO PARA USO EN TABIQUES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y RESISTENCIAS FRENTE AL FUEGO

## SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

4

	6. PREST	ACIONES DECLAR	RADAS	
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	NOMBRE	VALOR NOMINAL	TOLERANCIAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Dimensiones	Longitud	240mm	Valor medio: T2 Intervalo: R2	
	Anchura	90mm		
	Altura	120mm		
Configuración	Clasificacion segun EN 1996-1-1	Grupo 2b Uso Cerramiento		
	% de huecos	37%		
	Expesor paredes exteriores	9,5mm	± 1 mm	
	Expesor paredes interiores	9mm	± 0,7 mm	
Resistencia a la compresión	Categoría	11		
	Resistencia media a la compresión	7,2 N/mm <sup>2</sup>	± 0,5 N/mm2	
	Huecos destinados a rellenar con mortero			
Estabilidad dimensional	Espansión por humedad	NPD		EN 771- 1:2011
Resistencia a la adherencia	NPD			
Contenido de sales solubles activas	Clase	so		
Reacción al fuego	Clase	A1		
Absorción de agua	10 Kg./(m <sup>3</sup> xmin)			
Permeabilidad al vapor de agua	NPD			
Densidad	Densidad aparente	1150 (Kg/m <sup>3</sup> )	D1	
	Densidad absoluta	1830 (Kg/m <sup>3</sup> )		
Durabilidad frente al hielo/ deshielo	No dejar expuesto			
Sustancias peligrosas	NPD			

NPD: Prestación No Determinada

(7) Las prestaciones del producto identificado en el punto (1) y (2) son conformes con las prestaciones declaradas en el punto (6).

La presente declaración de prestaciones se emité bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto (4).

Nombre y Cargo:

Lugar y Fecha de emisión: Agost, 93 de Abril de 2014

AGOST ALIANTI