

{dev/talles}

Técnicas de prompting

Por: Ricardo Cuellar





Zero-Shot

Es una técnica la cual no se le pasa ejemplos y se confía en el conocimiento del modelo.

Usar en:

- Tareas simples
- Cuando el modelo ya “sabe”
- Ahorrar tokens

Ejemplo:

Traduce este texto a inglés:
“Hola Mundo”



Few-Shot

Es una técnica que agrega ejemplos ala petición para guiar cómo responder (entrenamos el comportamiento exacto del modelo). Aprende patrones.

Usar en:

- Cuando quieres un formato específico
- Clasificación, parsing, transformar datos.

Ejemplo:

Texto: Hola → Hello

Texto: Adiós → Goodbye

Texto: Gracias → ?



Chain-of-Thought (CoT)

Es cuando haces que el modelo razone paso a paso en lugar de responder de forma directa. Descompone el problema internamente.

Usar en:

- Problemas complejos.
- Matemáticas, lógica, decisiones.
- Debugging.

Ejemplo:

Resuelve el problema paso a paso: Si tengo 3 manzanas y compro 2 más, ¿cuántas tengo?

Nota: Es un poco más costoso.



Prompt Templating

Es cuando se crean plantillas reutilizables para tus prompts. Son prompts dinámicos.

Usar en:

- APIs
- Automatización
- Productos con IA

Ejemplo:

```
template = """
```

```
Eres un experto en {tema}.
```

```
Explica lo siguiente de forma  
simple:
```

```
{pregunta}
```

```
"""
```




Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellar](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellar)



[@DevTalles](https://twitter.com/DevTalles)