

Handler vs HandlerFunc

Por: Ricardo Cuellar



Interfaz Handler



handler.go

// La interfaz Handler

type Handler interface {

 ServeHTTP(ResponseWriter, *Request)

}



Struct que implementa Handler

```
handler.go

// Un struct que implementa Handler
type HealthHandler struct{}

func (h HealthHandler) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    w.WriteHeader(http.StatusOK)
    w.Write([]byte(`{"status":"ok"}`))
}
```



HandlerFunc

```
handlerFunc.go

// HandlerFunc
type HandlerFunc func(ResponseWriter, *Request)

func (f HandlerFunc) ServeHTTP(w ResponseWriter, r *Request) {
    f(w, r)
}
```



Handler y HandlerFunc

```
handlerFunc.go

// Con HandleFunc – más cómodo para rutas simples
mux.HandleFunc("GET /health", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    w.WriteHeader(http.StatusOK)
})

// Con Handler – necesario cuando tienes dependencias
mux.Handle("GET /users", &UserHandler{usecase: userUC})
```



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

