

Tags JSON

Por: Ricardo Cuellar



¿Qué son los tags en JSON?

Los tags JSON le dicen a Go cómo se debe de llamar cada campo cuando se convierte a JSON. Sin estos tags, Go usaría los nombres originales del Struct

```
struct.json
{
  "ID": 1,
  "Title": "Aprender Go",
  "Description": "Estudiar JSON",
  "Done": false
}
```

Sin tags

```
contag.json
{
  "id": 1,
  "title": "Aprender Go",
  "description": "Estudiar JSON",
  "done": false
}
```

Con tags



Omitir campos con tags

Si queremos que un campo exista en Go pero que no se exponga en JSON usamos lo siguiente:



contag.json

```
Password string `json:"-`
```



Un struct con JSON tags

```
user_response.go

type UserResponse struct {
    ID      int    `json:"id"`
    Email   string `json:"email"`
    Password string `json:"- "`
}
```



omitempty

Ocultar el campo si tiene su valor cero, es útil para campos opcionales.

```
task_response.go

type TaskResponse struct {
    ID          int    `json:"id"`
    Title       string `json:"title"`
    Description string `json:"description,omitempty"`
    Done        bool   `json:"done,omitempty"`
}
```



¿Qué valores pueden ser cero?

string -> ""

int -> 0

bool -> false

slice -> nil o len 0

ptr -> nil



MUCHO OJO

No siempre puede ser la mejor opción porque hay valores ceros o nulos que están bien en ciertos contextos.

```
task_response.go

type TaskResponse struct {
    Done bool `json:"done,omitempty"`
}
```



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

