TALLER SR – PRÁCTICA 22 – Servizo WEB – Apache - HTTPS		
NÚMERO DE GRUPO	**FUNCIÓNS**	**Apelidos, Nome**
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	


ESCENARIO:

Portátil:
Intranet

USB
Live Kali amd64

Hosts A, B, C:
∈ Intranet
⊃ Máquina virtual
Cliente DHCP
Servidor Web Apache

Máquinas virtuais GNU/Linux:
⊂ Host
RAM ≤ 2048MB CPU ≤ 2 PAE/NX habilitado
Rede: NAT
BIOS: Permite arranque dispositivo extraíble: CD/DVD, USB
ISO: Kali Live amd64
Cliente DHCP
Cliente Web (Navegador)



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

Material necesario	Práctica: Servizo WEB - Apache
■ Portátil ■ Regleta ■ Switch 5-Port Gigabit ■ USB Live amd64 Kali ■ Hosts alumnado ■ Cableado de rede ■ [1] Apache (v2.4) ■ [2] Práctica SI Apache ■ [3] Debian Handbook – Apache ■ [4] Debian Wiki - Apache ■ [5] Práctica 1 ■ [6] Práctica SI CAIN-gpg ■ [7] Módulo SSL ■ [8] Práctica SI Certificado Apache	(1) Prerrequisito: Ter realizada a Práctica 1 [5] (2) Conectar portátil e hosts do alumnado ao switch. (3) Conectar o switch á roseta da aula. (4) Portátil: a) Arrancar co USB Live amd64 Kali. b) Revisar configuración de rede. c) Activar Apache: ■ Por defecto → VirtualHost 000-default.conf ■ SSL → VirtualHost default-ssl.conf d) Crear unha páxina web. e) Solicitar a páxina web mediante HTTP e HTTPS (5) Hosts alumnado: a) Crear máquinas virtuais coa rede en modo “NAT” e especificacións según escenario. b) Arrancar máquina virtual. c) Comprobar conectividade co portátil. d) Solicitar a páxina web mediante HTTP e HTTPS

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

Procedemento:

(1) Conectar no mesmo segmento de rede o portátil e os hosts do alumnado.

(a) Conectar a regleta á corrente eléctrica na vosa zona de traballo.

(b) Conectar o switch á regleta.

(c) Conectar o portátil ao switch.

(d) Conectar co cableado de rede creado na Práctica 1 [5] os vosos equipos de alumnado ao switch.

(e) **Conectar o switch á roseta da aula.**

(2) Portátil:

(a) Arrancar co USB Live Kali amd64.

(b) Comprobar que tedes acceso á rede local e a Internet. Abrir unha consola e executar:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0. Verificar a configuración de rede para a NIC eth0
$ ip route #Amosar a táboa de enrutamento.
$ cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, no cal configúranse os servidores DNS mediante a directiva nameserver.
$ ping -c4 www.google.es #Enviar 4 paquetes ICMP ECHO_REQUEST a www.google.es, solicitando 4 paquetes ICMP ECHO_RESPONSE, para verificar a conectividade de rede hacia Internet e ao servidor de google.
```

Cubrir a seguinte táboa:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	IP Servidores DNS (/etc/resolv.conf)
Portátil				

(c) Avisar ao docente para a revisión. ☐$_1$

(d) Activar servidor Web Apache. Executar na anterior consola:

```
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
# /etc/init.d/apache2 status #Comprobar o estado do servidor web Apache.
# /etc/init.d/apache2 start #Iniciar o servidor web Apache.
# /etc/init.d/apache2 status #Comprobar o estado do servidor web Apache.
# nc -vz IP_Portatil 80 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 80 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 80 é o porto TCP a escanear.
```

No caso da distribución Kali xa temos instalado o servidor web Apache, pero nunha distribución baseada en Debian poderiamos instalalo do seguinte xeito:

```
# apt update #Actualizar o listado de paquetes dos repositorios (/etc/apt/sources.list, /etc/apt/sources.list.d/)
# apt search apache2 #Buscar calquera paquete que coincida co patrón de búsqueda apache2
# apt -y install apache2 #Instalar o paquete apache2, é dicir, instalar o servidor web apache2. Co parámetro -y automaticamente asumimos yes a calquera pregunta que ocorra na instalación do paquete.
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(e) Lanzar un navegador e visitar a URL:

I. `http://IP_Portatil`

II. `https://IP_Portatil`

Substituír `IP_Portatil` polo seu valor (ver táboa apartado 2b) .

Indicar que acontece e o por que nos apartados anteriores I e II.

(f) Avisar ao docente para revisión. ☐ 2

(g) Activar configuración https (módulo SSL [7], porto TCP 443) en Apache. Executar na anterior consola:

```
# ls -l /etc/apache2/sites-available #Ver o contido do directorio sites-available
# ls -l /etc/apache2/sites-enabled #Ver o contido do directorio sites-enabled
# nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
# a2ensite default-ssl #Habilitar o VirtualHost default-ssl, que configura o acceso a través de https (porto TCP 443)
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
# ls -l /etc/apache2/sites-available #Ver o contido do directorio sites-available
# ls -l /etc/apache2/sites-enabled #Ver o contido do directorio sites-enabled
# nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
```

(h) Realizar de novo o apartado (2e). Indicar que acontece e por que.

(i) Avisar ao docente para a revisión. ☐ 3

(j) Activar certificado https (módulo SSL [7], porto TCP 443) en Apache:

```
# nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
# a2enmod ssl #Habilitar o módulo ssl que permite activar a configuración do VirtualHost default-ssl, que configura o acceso a través de https (porto TCP 443)
# /etc/init.d/apache2 restart #Reiniciar a configuración do servidor web Apache.
# nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
```

(k) Realizar de novo o apartado (2e). Indicar que acontece e por que.

(l) Crear unha páxina web:

Na instalación defínese na directiva **DocumentRoot** o cartafol onde Apache aloxa as páxinas, sendo este: **/var/www/html/**, de tal xeito que incorporando ficheiros e cartafoles dentro desa ruta poderase acceder ao contido aloxado nos mesmos.

Executar na anterior consola:

```
# cd /var/www/html #Acceder ao directorio DocumentRoot de Apache.
# mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index2.html #Mover o ficheiro /var/www/html/index.html a /var/www/html/index2.html
# wget https://raw.githubusercontent.com/ricardofc/my-gh-pages-actions/main/index.html
    #Descargar o código index.html dentro do directorio DocumentRoot de Apache.
# chown -R www-data: /var/www/html/ #Cambiar usuario propietario www-data e grupo propietario www-data a toda a árbore de ficheiros e directorios que colgan do directorio DocumentRoot de Apache: /var/www/html
# chmod 400 /var/www/html/index.html #Cambiar a só lectura ao usuario propietario os permisos ugo do ficheiro index.html situado en /var/www/html, é dicir, establecer os permisos r-------- (soamente lectura para o usuario propietario www-data)
```

(m) Realizar de novo o apartado (2e). Indicar que acontece e por que.

(n) Avisar ao docente para a revisión. ☐ 4

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

(3) Hosts alumnado:

(a) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

- RAM ≥ 2048MB
- CPU ≥ 2
- PAE/NX habilitado
- Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo NAT
- ISO: Kali Live amd64
- Nome: Practica22-Cliente-WEB

(b) Arrancar a máquina virtual.

(c) Comprobar a conectividade co portátil e co servidor WEB. Executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español

$ ping -c2 IP_Portatil #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Comprobar mediante o comando ping a conectividade coa interface de rede do portátil

$ nc -vz IP_Portatil 80 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 80 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 80 é o porto TCP a escanear.

$ nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
```

(d) Realizar de novo o apartado (2e). Indicar que acontece e por que.

(e) Avisar ao docente para a revisión. ☐5

(4) Razoa e contesta brevemente:

(a) Tras facer o apartado (2l) e visitar as URLs no apartado (2m) non é necesario reiniciar/recargar o servidor Apache para que se teñan en conta os cambios realizados e poder visualizar os ficheiros novos: `index.html` e `index2.html` , é dicir, por que non é necesario reiniciar/recargar o servidor Apache se xeramos 2 ficheiros novos: `index.html` e `index2.html`?

(b) É a conexión segura? A transmisión da información realízase mediante cifrado (RSA, DSA...) (MD5, SHA1, SHA-256...)?

(c) O navegador empregado confía no certificado configurado no servidor Apache? Ese certificado está asinado por unha entidade certificadora?

(d) Podemos ver información sobre o certificado de Apache a través do navegador (Si/Non)? Se é posible como se pode revisar esa información?

(e) Avisar ao docente para a entrega e revisión da práctica. ☐6

Revisión:

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

APÉNDICE A · REALIZACIÓN INDIVIDUAL EN VIRTUALBOX

Práctica 22 · Equivalencia entre o escenario presencial e un único PC

O escenario orixinal, deseñado para o portátil do grupo e os hosts do alumnado conectados a un switch, pode reproducirse individualmente nun só PC coas máquinas virtuais de VirtualBox. Non se modifica o procedemento didáctico do servizo web Apache; este apéndice explica exclusivamente como substituír os elementos físicos.

A.1. Comparativa visual dos escenarios




Figura A.1. O switch e a roseta da aula convértense na rede NAT «SR-WEB» de VirtualBox. As dúas MVs están no mesmo PC anfitrión do alumno.

A.2. Equivalencias entre o material físico e VirtualBox

Material orixinal	Equivalente individual	Función ou observación
Switch, cableado e roseta da aula	Rede NAT «SR-WEB»	Mesmo segmento para as MVs, con DHCP e saída a Internet (wget, apt, ping).
Portátil con USB Live Kali	MV «Portatil-Kali» (ISO Kali Live)	Servidor web Apache. IP_Portatil = IP da súa eth0.
Hosts A, B e C coa MV «Practica22-Cliente-WEB»	MV «Cliente-WEB» (ISO Kali Live)	Cliente web (navegador, ping, nc). Unha soa MV chega: os tres hosts facían o mesmo.
Modo «NAT» da MV cliente	Adaptador «Rede NAT»	Co «NAT» simple cada MV queda illada e non ve a MV «Portatil-Kali».
Regleta e equipos físicos	Non se precisan	Todo se executa no PC do alumno.

A.3. Montaxe en VirtualBox

1. Crear a rede NAT (só unha vez para toda a UD3):
   - Ficheiro → Ferramentas → Xestor de rede → «Redes NAT» → Crear.
   - Nome: «SR-WEB»; prefixo IPv4 10.0.2.0/24; DHCP activado.
   - Por consola: VBoxManage natnetwork add --netname SR-WEB --network 10.0.2.0/24 --enable --dhcp on
2. Crear 2 MVs (como no guión: RAM ≥ 2048 MB, CPU ≥ 2, PAE/NX, ISO Kali Live amd64, sen disco):
   - «Portatil-Kali» → servidor web Apache (papel do portátil).
   - «Cliente-WEB» → cliente web (papel das MVs dos hosts A, B e C).
3. Rede en cada MV (as 2 iguais):
   - Configuración → Rede → Adaptador 1 → «Rede NAT», nome «SR-WEB».

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

- Un só adaptador: así a NIC é eth0, como no guión.
- Non usar «NAT» simple (as MVs non se verían) nin «Adaptador ponte».

4. Arrancar as dúas MVs con Kali Live e seguir o guión (equivalencias en A.4).

Nota: Kali Live non garda nada ao apagar. Para continuar outro día usa «Pechar → Gardar o estado da máquina» en vez de apagar. Se reinicias, repite a configuración (Apache, virtualhosts, /etc/hosts) e comproba de novo IP_Portatil, que pode cambiar. Recoméndase un PC anfitrión con 8 GB de RAM ou máis.

A.4. Onde o guión di... usa...

- «switch» / «cable» / «roseta da aula» → rede NAT «SR-WEB».
- «portátil» → MV «Portatil-Kali»; «IP_Portatil» → IP da súa eth0 (ip -br addr).
- «hosts do alumnado» / «Practica22-Cliente-WEB» → MV «Cliente-WEB» (reutilizable en toda a UD3).
- «Host A, B, C» → só a MV «Cliente-WEB» (nas táboas, B e C: «non aplica»).
- «modo NAT» → adaptador «Rede NAT» «SR-WEB».
- «Avisar ao docente para a revisión N» → garda unha captura de pantalla como evidencia da revisión N.

A.5. Kali recente: comprobacións e alternativas

Os comandos do guión funcionan en Kali Live actual. Se algo falla, estas alternativas fan o mesmo:

Acción	Guión	Alternativa (Kali recente)
Estado / iniciar / recargar Apache	/etc/init.d/apache2 status|start|reload	systemctl status|start|reload apache2
Validar a configuración	—	apache2ctl -t antes de cada reload (cun erro de sintaxe o cambio non se aplica)
Cambiar propietario	chown -R www-data. ruta	chown -R www-data: ruta (co punto só avisa)
Ver IP e rutas	ip addr show eth0 ; ip route	ip -br addr ; ip route
Probar HTTP/HTTPS sen navegador	navegador	curl -I http://IP_Portatil ; curl -kI https://IP_Portatil
Comprobar Internet	ping -c4 www.google.es	curl -sI https://www.google.es (se o NAT non deixa pasar ICMP)

Nota (P22): a configuración https (a2ensite default-ssl e a2enmod ssl) faise na MV «Portatil-Kali». As preguntas sobre o certificado contéstanse co navegador da MV «Cliente-WEB» e co do propio «Portatil-Kali», igual que no taller.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License