TALLER SR – PRÁCTICA 26 – Servizo WEB – Apache – Prioridade Seccións/Contexto Directivas		
NÚMERO DE GRUPO	**FUNCIÓNS**	**Apelidos, Nome**
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	


ESCENARIO:

Portátil:
Intranet

USB
Live Kali amd64

Hosts A, B, C:
∈ Intranet
⊃ Máquina virtual
Cliente DHCP
Servidor Web Apache

Máquinas virtuais GNU/Linux:
⊂ Host
RAM ≤ 2048MB CPU ≤ 2 PAE/NX habilitado
Rede: NAT
BIOS: Permite arranque dispositivo extraíble: CD/DVD, USB
ISO: Kali Live amd64
Cliente DHCP
Cliente Web (Navegador)



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

Material necesario	Práctica: Servizo WEB – Apache Prioridade seccións/Contexto Directivas
■ Portátil ■ Regleta ■ Switch 5-Port Gigabit ■ USB Live amd64 Kali ■ Hosts alumnado ■ Cableado de rede ■ [1] Apache (v2.4) ■ [2] Práctica SI Apache ■ [3] Debian Handbook – Apache ■ [4] Debian Wiki - Apache ■ [5] Práctica 1 ■ [6] Práctica 23 ■ [7] Práctica 25 ■ [8] Seccións ■ [9] Contexto das directivas	(1) Prerrequisito: Práctica 1 [5], Práctica 23 [6] e Práctica 25 [7] (2) Conectar portátil e hosts do alumnado ao switch. (3) Conectar o switch á roseta da aula. (4) Portátil: a) Arrancar co USB Live amd64 Kali. b) Revisar configuración de rede. c) Activar Apache (HTTP e HTTPS) e crear virtualhosts. d) Crear conflictos na configuración e) Solicitar contido web mediante HTTP e HTTPS f) Comprender prioridade seccións e contexto directivas. (5) Hosts alumnado: a) Crear máquinas virtuais coa rede en modo “NAT” e especificacións según escenario. b) Arrancar máquina virtual. c) Comprobar conectividade co portátil. d) Solicitar contido mediante HTTP e HTTPS e) Comprender prioridade seccións e contexto directivas.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Procedemento:

(1) Conectar no mesmo segmento de rede o portátil e os hosts do alumnado.

a) Conectar a regleta á corrente eléctrica na vosa zona de traballo.

b) Conectar o switch á regleta.

c) Conectar o portátil ao switch.

d) Conectar co cableado de rede creado na Práctica 1 [5] os vosos equipos de alumnado ao switch.

e) **Conectar o switch á roseta da aula.**

(2) Portátil:

a) Arrancar co USB Live Kali amd64.

b) Comprobar que tedes acceso á rede local e a Internet. Abrir unha consola e executar:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0. Verificar a configuración de rede para a NIC eth0
$ ip route #Amosar a táboa de enrutamento.
$ cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, no cal configúranse os servidores DNS mediante a directiva nameserver.
$ ping -c4 www.google.es #Enviar 4 paquetes ICMP ECHO_REQUEST a www.google.es, solicitando 4 paquetes ICMP ECHO_RESPONSE, para verificar a conectividade de rede hacia Internet e ao servidor de google.
```

Cubrir a seguinte táboa:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	IP Servidores DNS (/etc/resolv.conf)
Portátil				

c) Avisar ao docente para a revisión. ☐1

d) Activar servidor Web Apache. Executar na anterior consola:

```
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
# /etc/init.d/apache2 status #Comprobar o estado do servidor web Apache.
# /etc/init.d/apache2 start #Iniciar o servidor web Apache.
# /etc/init.d/apache2 status #Comprobar o estado do servidor web Apache.
# nc -vz IP_Portatil 80 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 80 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 80 é o porto TCP a escanear.
```

No caso da distribución Kali xa temos instalado o servidor web Apache, pero nunha distribución baseada en Debian poderiamos instalalo do seguinte xeito:

```
# apt update #Actualizar o listado de paquetes dos repositorios (/etc/apt/sources.list, /etc/apt/sources.list.d/)
# apt search apache2 #Buscar calquera paquete que coincida co patrón de búsqueda apache2
# apt -y install apache2 #Instalar o paquete apache2, é dicir, instalar o servidor web apache2. Co parámetro -y automaticamente asumimos yes a calquera pregunta que ocorra na instalación do paquete.
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

e) Activar configuración e certificado https (módulo SSL, porto TCP 443) en Apache. Executar na anterior consola:

```
# a2ensite default-ssl #Habilitar o VirtualHost default-ssl, que configura o acceso a través de https (porto TCP 443)
# a2enmod ssl #Habilitar o módulo ssl que permite activar a configuración do VirtualHost default-ssl, que configura o acceso a través de https (porto TCP 443)
# /etc/init.d/apache2 restart #Reiniciar a configuración do servidor web Apache.
# nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
```

f) Avisar ao docente para a revisión. ☐₂

(3) Portátil: Xerar virtualhost baseados en nome.

Veremos como poder aloxar páxinas de distintos dominios no mesmo servidor web mediante a configuración de hosts virtuais ou virtualhosts.

Os virtualhosts basicamente o que fan é permitir que un mesmo servidor web poida aloxar múltiples dominios, así configurando hosts virtuais podemos aloxar: `exemplo1.local`, `exemplo2.local`..., `exemploN.local` no mesmo servidor web. Cada empresa terá o seu virtualhost único e independente das demais.

Aínda que como se comentou anteriormente cada virtualhost é único e independente dos demais, todo aquilo que non estea incluído na definición de cada virtualhost herdarase da configuración principal: `/etc/apache2/apache2.conf`, así, se se quere definir unha directiva común en tódolos virtualhost non se debe modificar cada un dos virtualhost introducindo esa directiva senón que se debe definir esa directiva nun arquivo de configuración dentro de `/etc/apache2/conf-available` e empregar o comando `a2enconf` para habilitar esa configuración no servidor web Apache, de tal forma que todos os virtualhost herdarán esa directiva. Por exemplo en `/etc/apache2/conf-available/security.conf` pódese atopala directiva `ServerSignature On`, que engade unha liña contendo a versión do servidor e o nome do VirtualHost.

Existe tres tipos de virtualhost: baseados en nome, baseados en IP e baseados en varios servidores principais. Imos centrarnos nos virtualhost baseados en nome.

a) Engadir no directorio `/etc/apache2/sites-available/` os seguintes bloques de configuración de virtualhosts. Cada bloque pertence a un arquivo .conf:

Arquivo empresa1.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa1.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa1
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/empresa1/
ServerName www.empresa1.com
ServerAlias empresa1.com empresa1.es www.empresa1.es
</VirtualHost>
```

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
DocumentRoot /var/www/empresa2/
ServerName www.empresa2.com
ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
</VirtualHost>
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Explicación bloques configuración virtualhost:

- `<VirtualHost *:80>` ➜ Inicio etiqueta virtualhost.
- `DocumentRoot /var/www/empresa1/` ➜ Definición da ruta onde está aloxada a páxina web no servidor, neste caso: `/var/www/empresa1/` mediante a directiva `DocumentRoot`.
- `ServerName www.empresa1.com` ➜ Definición do nome DNS que buscará a páxina aloxada na ruta anterior do servidor mediante a directiva `ServerName`. É o nome que escribes no navegador para visitar a páxina.
- `ServerAlias empresa1.com` ➜ A directiva `ServerAlias` permite definir outros nomes DNS para a mesma páxina.
- `</VirtualHost>` ➜ Fin da etiqueta VirtualHost: fin da definición deste virtualhost para empresa1.

b) Xerar os directorios `/var/www/empresa1` e `/var/www/empresa2`, os ficheiros `1.html` e `2.html` dentro deles respectivamente e establecer permisos para que Apache poida acceder a eses ficheiros. Executar na anterior consola:

```
# mkdir /var/www/empresa1 /var/www/empresa2 #Crear os directorios /var/www/empresa1 e /var/www/empresa2

# echo 'empresa1 contido' > /var/www/empresa1/1.html #Crear o ficheiro /var/www/empresa1/1.html co contido: empresa1 contido

# echo 'empresa2 contido' > /var/www/empresa2/2.html #Crear o ficheiro /var/www/empresa2/2.html co contido: empresa2 contido

# chown -R www-data. /var/www/empresa1 /var/www/empresa2 #Cambiar usuario propietario www-data e grupo propietario www-data a toda a árbore de ficheiros e directorios que colgan dos directorios /var/www/empresa1 e /var/www/empresa2
```

c) Actualizar a configuración de Apache para ter en conta os novos cambios. Executar na anterior consola:

```
# a2ensite empresa1 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa1, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa1 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa1.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa1.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa1.conf

# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

d) Actualizar o arquivo `/etc/hosts`. Executar na anterior consola:

```
# echo 'IP_Portatil www.empresa1.com empresa1.com empresa1.es www.empresa1.es' >> /etc/hosts #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Engadir no ficheiro /etc/hosts, é dicir, na táboa estática de búsqueda para nomes de host (DNS) os nomes www.empresa1.com, empresa1.com, empresa1.es e www.empresa1.es para que atendan á IP_Portatil

# echo ' IP_Portatil www.empresa2.com empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es' >> /etc/hosts #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Engadir no ficheiro /etc/hosts, é dicir, na táboa estática de búsqueda para nomes de host (DNS) os nomes www.empresa2.com, empresa2.com, empresa2.es e www.empresa2.es para que atendan á IP_Portatil
```

e) Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

f) Lanzar un navegador e visitar a URL:

I. `http://empresa1.es`

II. `https://empresa1.es`

III. `http://empresa2.es`

IV. `https://empresa2.es`

Indicar que acontece e o por que nos apartados anteriores (dende o I ata o IV).

g) Avisar ao docente para a revisión. ☐3

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(4) Portátil: Prioridade Seccións/Directivas [2][8][9]

Á hora de configurar o servidor web Apache temos que ter en conta que é o que acontece cando unha mesma directiva pertence a distintas seccións. Cal é a directiva que se atende? Cal é a prioridade?

Imos ver que sección prevalece cando unha mesma directiva é configurada en distintas seccións:

Prioridade/Alcance	Sección	Aplicación	Exemplo
- ↓ +	Directory: .htaccess (AllowOverride) ↑)	FileSystem	<Directory /var/www/html/prioridade> (ruta absoluta do sistema de ficheiros ↑)
	Files		
+ ↓ -	Location	DocumentRoot	<Location /prioridade> (ruta relativa ao DocumentRoot ↑)
	VirtualHost		

Táboa. Seccións

a) Directiva `Options` co argumento `Indexes` [7][8][9]:

`Options +Indexes` ➜ no caso de non existir un index.html permite ver o contido do cartafol visitado.
`Options -Indexes` ➜ no caso de non existir un index.html non permite ver o contido do cartafol visitado amosando o erro 403(Forbidden).

I. Deshabilitar virtualhost `empresa2`. Executar na anterior consola:

```
# a2dissite empresa2 #Comando que permite deshabilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite deshabilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf eliminando a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

II. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

III. Modificar no directorio `/etc/apache2/sites-available/` o bloque de configuración `empresa2.conf`, tal que así:

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  #Sección Directory
  <Directory /var/www/empresa2>
    Options -Indexes
  </Directory>
</VirtualHost>
```

IV. Activar o VirtualHost `empresa2`:

```
# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

V. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

VI. Realizar de novo o apartado (3f). Indicar que acontece e por que.

VII. Deshabilitar virtualhost `empresa2`. Executar na anterior consola:

```
# a2dissite empresa2 #Comando que permite deshabilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite deshabilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf eliminando a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

VIII. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

IX. Modificar de novo o arquivo `/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf`, tal que así:

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es

 #Sección Directory
 <Directory /var/www/empresa2>
   Options -Indexes
 </Directory>
 # Sección Location
 <Location />
   Options +Indexes
 </Location>
</VirtualHost>
```

X. Activar o VirtualHost `empresa2`:

```
# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

XI. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

XII. Realizar de novo o apartado (3f). Indicar que acontece e por que.

XIII. Avisar ao docente para a revisión. ☐4

b) Directiva `Require` para control de acceso por IP (argumentos `ip, not, all`) [7][8][9]:

I. Deshabilitar virtualhost `empresa2`. Executar na anterior consola:

```
# a2dissite empresa2 #Comando que permite deshabilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite deshabilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf eliminando a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

II. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

III. Modificar de novo o arquivo `/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf`, tal que así:

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  #Sección Directory
  <Directory /var/www/empresa2>
    Options -Indexes
    Require not ip IP_Portatil
  </Directory>
  #Sección Location
  <Location />
    Options +Indexes
  </Location>
</VirtualHost>
```

Susbtituír `IP_Portatil` polo seu valor (ver táboa apartado 2b).

IV. Activar o VirtualHost `empresa2`:

```
# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

V. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

VI. Realizar de novo o apartado (3f). Indicar que acontece e por que.

VII. Deshabilitar virtualhost `empresa2`. Executar na anterior consola:

```
# a2dissite empresa2 #Comando que permite deshabilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite deshabilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf eliminando a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

VIII. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

IX. Modificar de novo o arquivo `/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf`, tal que así:

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  #Sección Directory
  <Directory /var/www/empresa2>
    Options -Indexes
    Require not ip IP_Portatil
  </Directory>
  #Sección Location
  <Location />
    Options +Indexes
    Require ip IP_Portatil
  </Location>
</VirtualHost>
```

Susbtituír `IP_Portatil` polo seu valor (ver táboa apartado 2b).

X. Activar o VirtualHost `empresa2`:

```
# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

XI. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

XII. Realizar de novo o apartado (3f). Indicar que acontece e por que.

XIII. Deshabilitar virtualhost `empresa2`. Executar na anterior consola:

```
# a2dissite empresa2 #Comando que permite deshabilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite deshabilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf eliminando a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

XIV. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

XV. Modificar de novo o arquivo `/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf`, tal que así:

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  #Sección Directory
  <Directory /var/www/empresa2>
    Options -Indexes
    Require ip IP_Portatil
  </Directory>
  #Sección Location
  <Location />
    Options +Indexes
    Require not ip IP_Portatil
  </Location>
</VirtualHost>
```

Susbtituír `IP_Portatil` polo seu valor (ver táboa apartado 2b).

XVI. Activar o VirtualHost `empresa2`:

```
# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

XVII. Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

XVIII. Realizar de novo o apartado (3f). Indicar que acontece e por que.

XIX. Avisar ao docente para a revisión. ☐5

(5) Hosts alumnado:

a) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

- RAM ≥ 2048MB
- CPU ≥ 2
- PAE/NX habilitado
- Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo NAT
- ISO: Kali Live amd64
- Nome: Practica26-Cliente-WEB

b) Arrancar a máquina virtual.

c) Comprobar a conectividade co portátil e co servidor WEB. Executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
```

```
$ ping -c2 IP_Portatil #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Comprobar mediante o comando ping a conectividade coa interface de rede do portátil
```

```
$ nc -vz IP_Portatil 80 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 80 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 80 é o porto TCP a escanear.
```

```
$ nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
```

d) Realizar de novo os apartados (3d) e (3f). Indicar que acontece e por que.

e) Avisar ao docente para a revisión. ☐6

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(6) Razoa e contesta brevemente:

a) O apartado (4a) refírese principalmente a como afecta a prioridade nas seccións do servidor WEB Apache?

b) O apartado (4b) refírese principalmente a como afecta o contexto das directivas no servidor WEB Apache?

c) Avisar ao docente para a entrega e revisión da práctica. ☐ 7

Revisión:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

APÉNDICE A · REALIZACIÓN INDIVIDUAL EN VIRTUALBOX

Práctica 26 · Equivalencia entre o escenario presencial e un único PC

O escenario orixinal, deseñado para o portátil do grupo e os hosts do alumnado conectados a un switch, pode reproducirse individualmente nun só PC coas máquinas virtuais de VirtualBox. Non se modifica o procedemento didáctico do servizo web Apache; este apéndice explica exclusivamente como substituír os elementos físicos.

A.1. Comparativa visual dos escenarios




Figura A.1. O switch e a roseta da aula convértense na rede NAT «SR-WEB» de VirtualBox. As dúas MVs están no mesmo PC anfitrión do alumno.

A.2. Equivalencias entre o material físico e VirtualBox

Material orixinal	Equivalente individual	Función ou observación
Switch, cableado e roseta da aula	Rede NAT «SR-WEB»	Mesmo segmento para as MVs, con DHCP e saída a Internet (wget, apt, ping).
Portátil con USB Live Kali	MV «Portatil-Kali» (ISO Kali Live)	Servidor web Apache. IP_Portatil = IP da súa eth0.
Hosts A, B e C coa MV «Practica26-Cliente-WEB»	MV «Cliente-WEB» (ISO Kali Live)	Cliente web (navegador, ping, nc). Unha soa MV chega: os tres hosts facían o mesmo.
Modo «NAT» da MV cliente	Adaptador «Rede NAT»	Co «NAT» simple cada MV queda illada e non ve a MV «Portatil-Kali».
Regleta e equipos físicos	Non se precisan	Todo se executa no PC do alumno.

A.3. Montaxe en VirtualBox

1. Crear a rede NAT (só unha vez para toda a UD3):
   - Ficheiro → Ferramentas → Xestor de rede → «Redes NAT» → Crear.
   - Nome: «SR-WEB»; prefixo IPv4 10.0.2.0/24; DHCP activado.
   - Por consola: VBoxManage natnetwork add --netname SR-WEB --network 10.0.2.0/24 --enable --dhcp on
2. Crear 2 MVs (como no guión: RAM ≥ 2048 MB, CPU ≥ 2, PAE/NX, ISO Kali Live amd64, sen disco):
   - «Portatil-Kali» → servidor web Apache (papel do portátil).
   - «Cliente-WEB» → cliente web (papel das MVs dos hosts A, B e C).
3. Rede en cada MV (as 2 iguais):
   - Configuración → Rede → Adaptador 1 → «Rede NAT», nome «SR-WEB».

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

- Un só adaptador: así a NIC é eth0, como no guión.
- Non usar «NAT» simple (as MVs non se verían) nin «Adaptador ponte».

4. Arrancar as dúas MVs con Kali Live e seguir o guión (equivalencias en A.4).

Nota: Kali Live non garda nada ao apagar. Para continuar outro día usa «Pechar → Gardar o estado da máquina» en vez de apagar. Se reinicias, repite a configuración (Apache, virtualhosts, /etc/hosts) e comproba de novo IP_Portatil, que pode cambiar. Recoméndase un PC anfitrión con 8 GB de RAM ou máis.

A.4. Onde o guión di... usa...

- «switch» / «cable» / «roseta da aula» → rede NAT «SR-WEB».
- «portátil» → MV «Portatil-Kali»; «IP_Portatil» → IP da súa eth0 (ip -br addr).
- «hosts do alumnado» / «Practica26-Cliente-WEB» → MV «Cliente-WEB» (reutilizable en toda a UD3).
- «Host A, B, C» → só a MV «Cliente-WEB» (nas táboas, B e C: «non aplica»).
- «modo NAT» → adaptador «Rede NAT» «SR-WEB».
- «Avisar ao docente para a revisión N» → garda unha captura de pantalla como evidencia da revisión N.

A.5. Kali recente: comprobacións e alternativas

Os comandos do guión funcionan en Kali Live actual. Se algo falla, estas alternativas fan o mesmo:

Acción	Guión	Alternativa (Kali recente)
Estado / iniciar / recargar Apache	/etc/init.d/apache2 status|start|reload	systemctl status|start|reload apache2
Validar a configuración	—	apache2ctl -t antes de cada reload (cun erro de sintaxe o cambio non se aplica)
Cambiar propietario	chown -R www-data. ruta	chown -R www-data: ruta (co punto só avisa)
Ver IP e rutas	ip addr show eth0 ; ip route	ip -br addr ; ip route
Probar HTTP/HTTPS sen navegador	navegador	curl -I http://IP_Portatil ; curl -kI https://IP_Portatil
Comprobar Internet	ping -c4 www.google.es	curl -sI https://www.google.es (se o NAT non deixa pasar ICMP)

Nota (P26): «Require not ip IP_Portatil» distingue igual que no taller entre «Portatil-Kali» e «Cliente-WEB». Diferenza: no taller as MVs en NAT chegaban ao portátil coa IP do seu host físico; aquí a «Cliente-WEB» chega coa súa propia IP da rede «SR-WEB» (10.0.2.x).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License