

# Design de API Rest

Entenda uma série de boas práticas para sua API Rest



Willian da Silva Sep 9, 2018 · 10 min read



A sociedade evoluiu, a tecnologia evoluiu, por consequência a forma que nos comunicamos também mudou, isso também pode e deve ser aplicado a tecnologia.

Hoje API's são a base para qualquer negócio informatizado, portanto são a base para qualquer empresa, por isso vamos abordar abaixo conceitos básicos sobre o padrão Rest, sobre o protocolo HTTP e uma série de boas praticas visando a construção de uma API Rest de alto nível.

## Rest e Restful

Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional) ou Rest, representa uma série de princípios definidos pela World Wide Web, visando a padronização de rotas, requisições e comunicações sem estado, o próprio protocolo HTTP, foi baseado nestas regras e se propõe a resolver todos estes problemas.

Restful é o termo atribuído a uma API que possui a inteligência de aplicar o padrão Rest.

## Protocolo HTTP

O protocolo HTTP é a base de tudo, as requisições chegam e saem através dele, os padrões são baseados em sua estrutura, e seus códigos de resposta, por esse motivo, todas as nossas APIs devem respeitá-lo e aplicar suas melhores práticas, portanto segue abaixo algumas delas:

### Verbos do protocolo HTTP

Existem 9 diferentes verbos do protocolo HTTP, vamos conhecer abaixo para que serve cada um:

Verbos Protocolo HTTP	
Verbo	Objetivo
<b>CONNECT</b>	Utilizado para abrir uma comunicação bidirecional com determinado recurso
<b>DELETE</b>	Utilizado para deletar determinado domínio
<b>GET</b>	Utilizado para recuperar os dados de um determinado domínio
<b>HEAD</b>	Basicamente faz o mesmo que o verbo GET, porém na sua resposta só é retornado o cabeçalho da requisição
<b>OPTIONS</b>	Utilizado para recuperar as possíveis opções de requisições sobre um determinado domínio
<b>PATCH / MERGE</b>	Utilizado para atualizar parcialmente os dados de um determinado domínio
<b>POST</b>	Utilizado para criar dados de um determinado domínio ou realizar operações lógicas (Por exemplo um cálculo)
<b>PUT</b>	Utilizado para atualizar dados de um determinado domínio
<b>TRACE</b>	Utilizado para enviar mensagens por todo o caminho entre a origem e o destino de uma requisição, provendo um grande mecanismo de debug

Verbos protocolo HTTP

A maioria das APIs utilizam apenas os verbos GET, POST, PUT e DELETE, porém isso não é uma regra, se fizer sentido para sua aplicação, utilize-as.

### Padronização das rotas

Reduza a necessidade de documentações extensas, utilize paths legíveis ao olho humano, existem diversos tipos de padrões para as rotas, os mais utilizados estão exemplificados abaixo:

Roteamento	
Path	Tipo
<b>Plural</b>	<code>/api/products/</code>
<b>Singular</b>	<code>/api/product/</code>
<b>Camel Case</b>	<code>/api/institutionalProducts</code>

<b>Camel Case</b>	<code>/api/institutionalProducts</code>
<b>Snake Case</b>	<code>/api/institutional_products</code>
<b>Spinal Case</b>	<code>/api/institutional-products</code>

O ideal é que seja definido um padrão único para ser aplicado em todas as Api's da sua empresa, minha preferencia pessoal é utilizar o padrão no plural, portanto todos os exemplos deste post estarão seguindo esse padrão, segue abaixo um exemplo pratico cobrindo os principais verbos do protocolo HTTP:

Roteamento		
Requisição	Path	Objetivo
<b>GET</b>	<code>/api/products</code>	Consultar todos produtos
<b>GET</b>	<code>/api/products/4</code>	Consultar produto específico
<b>POST</b>	<code>/api/products</code>	Criar um produto
<b>PUT</b>	<code>/api/products/7</code>	Atualizar um produto específico
<b>DELETE</b>	<code>/api/products/2012</code>	Deletar um produto específico

Exemplo de roteamento de API no plural

## Verbos do protocolo HTTP ao invés de operações

O exemplo a seguir demonstra rotas que possuem operações em seu nome, esse tipo de exemplo deve ser evitado

Roteamento		
Requisição	Path	Objetivo
<b>GET</b>	<code>/api/products/consultar</code>	Consultar todos produtos
<b>POST</b>	<code>/api/products/cadastrar</code>	Cadastra um novo produto
<b>PUT</b>	<code>/api/products/4/alterar</code>	Altera um produto

Exemplo incorreto colocando a operação no Path da API

O correto é que as rotas sejam apenas substantivos que representem o domínio em si e utilizem os verbos do protocolo HTTP, conforme o exemplo abaixo:

Roteamento
------------

Requisição	Path	Objetivo
GET	/api/products/	Consultar todos produtos
GET	/api/people/	Consultar todas as pessoas
GET	/api/campaigns/	Consultar todas as campanhas

Exemplo de Path padronizado

## Paths extensos

Evite Paths enormes, limite até no máximo 2 níveis de Paths aninhados ao principal, conforme o exemplo:

Roteamento		
Requisição	Path	Objetivo
GET	/api/brands/	Consulta todas as marcas
POST	/api/brands/	Cria uma Marca
GET	/api/brands/4/models	Consulta todos os modelos de uma marca
GET	/api/brands/4/models/30	Consulta um modelo específico de uma marca
POST	/api/brands/4/models/30/versions	Cria uma versão para um modelo
PUT	/api/brands/4/models/30/versions/1	Atualiza uma versão

Exemplo de Path com variações em até 3 níveis

## Padronização dos códigos de resposta

Se olharmos a tabela abaixo de códigos HTTP, vamos nos deparar com uma infinidade de códigos, implementa-los a risca se torna algo extremamente impossível, é um árduo trabalho tanto para quem constrói as Api's para quem as consome.

1XX Informational		4XX Client Error Continued	
100	Continue	409	Conflict
101	Switching Protocols	410	Gone
102	Processing	411	Length Required
2XX Success		412	Precondition Failed
200	OK	413	Payload Too Large
201	Created	414	Request-URI Too Long
202	Accepted	415	Unsupported Media Type
203	Non-authoritative Information	416	Requested Range Not Satisfiable
204	No Content	417	Expectation Failed
205	Reset Content	418	I'm a teapot
206	Partial Content	421	Misdirected Request
		422	Unprocessable Entity

207	Multi-Status	422	Unprocessable Entity
208	Already Reported	423	Locked
226	IM Used	424	Failed Dependency
<b>3XX Redirection</b>		426	Upgrade Required
300	Multiple Choices	428	Precondition Required
301	Moved Permanently	429	Too Many Requests
302	Found	431	Request Header Fields Too Large
303	See Other	444	Connection Closed Without Response
304	Not Modified	451	Unavailable For Legal Reasons
305	Use Proxy	499	Client Closed Request
307	Temporary Redirect	<b>5XX Server Error</b>	
308	Permanent Redirect	500	Internal Server Error
<b>4XX Client Error</b>		501	Not Implemented
400	Bad Request	502	Bad Gateway
401	Unauthorized	503	Service Unavailable
402	Payment Required	504	Gateway Timeout
403	Forbidden	505	HTTP Version Not Supported
404	Not Found	506	Variant Also Negotiates
405	Method Not Allowed	507	Insufficient Storage
406	Not Acceptable	508	Loop Detected
407	Proxy Authentication Required	510	Not Extended
408	Request Timeout	511	Network Authentication Required
		599	Network Connect Timeout Error

Tabela de códigos de retorno do protocolo HTTP

Para resolver este problema, geralmente cada desenvolvedor elege um grupo de códigos HTTP para utilizarem no desenvolvimento de suas API's, seguindo esta linha, recomendo o uso dos seguintes códigos:

## HTTP 200 - OK

Geralmente esse é um código de retorno é utilizado como coringa, onde independente do tipo de requisição, se o processamento é realizado com sucesso, esse é o código de retorno default, porem eu recomendo utiliza-lo nos seguintes momentos:

1. Requisições do tipo GET onde o dado de retorno não esta paginado, por exemplo uma consulta por um id.
2. Requisições GET onde a API esta retornando a ultima pagina de um dado paginado.
3. Requisições POST que realizem operações lógicas que não criam dados, por exemplo um cálculo.

## **HTTP 201- Created**

Geralmente utilizado em requisições POST, onde algum dado foi criado em algum repositório.

## **HTTP 202 - Accepted**

Geralmente utilizado em requisições POST, indica que algum dado foi recebido e seu processamento será realizado de forma assíncrona , por exemplo a API posta o dado em uma fila MQ e um worker tratará o dado em um segundo momento.

## **HTTP 204 - No Content**

Geralmente utilizado em requisições PUT ou DELETE, indica que o processamento foi finalizado e a API não tem nenhum dado para devolver para seu cliente.

## **HTTP 206 - Partial Content**

Geralmente utilizado em requisições GET onde o dado retornado esta paginado

## **HTTP 400 - Bad Request**

Geralmente utilizado em todos os tipos de requisições, ocorre quando o cliente preencheu algum dado incorreto na requisição.

Geralmente este é um código coringa, quando sua API não tratar individualmente outros códigos 4XX, a mesma deve retornar o código 400.

## **HTTP 401 - Unauthorized**

Geralmente é utilizado para qualquer tipo de requisição, ocorre sempre que um usuário não esta autenticado para uso da API.

## **HTTP 404 - Not Found**

Esse código de resposta pode ser utilizado nos seguintes momentos:

1. Pode ser utilizado para qualquer tipo de requisição, ocorre quando a aplicação cliente procura por uma rota/recurso que não existe
2. Pode ser utilizado em uma requisição GET ou PUT, ocorre quando a aplicação cliente tenta consultar ou alterar um domínio que não existe

### **HTTP 408 - Timeout**

Geralmente é utilizado para qualquer tipo de requisição, ocorre sempre que uma API gera timeout em uma das suas operações.

### **HTTP 409 - Conflict**

Geralmente é utilizado em requisições do tipo POST, ocorre quando o cliente tenta criar um dado que já existe.

### **HTTP 500 - Internal Server Error**

Geralmente é utilizado para qualquer tipo de requisição, ocorre para qualquer tipo de erro de processamento da API.

Geralmente este é um código coringa, quando sua API não tratar individualmente outros códigos 5XX, a mesma deve retornar o código 500.

### **HTTP 502 - Bad Gateway**

Geralmente é utilizado para qualquer tipo de requisição, ocorrerá sempre que uma dependência externa a API, apresentar algum tipo de comportamento inesperado.

Lembrando que os códigos que descrevi acima são os conjuntos de códigos que geralmente utilizo, porém isso não é uma regra, se fizer sentido para sua API, utilize outros códigos.

## **Versionamento**

Existem diferentes modelos de versionamento de API, não existe nenhuma regra definida no protocolo HTTP, também não existe nenhum tipo de padrão que seja unanimidade pela comunidade, seguindo esta linha, sugiro que sua utilização esteja bem explícita para os clientes, com a versão no final do Path, por exemplo:

Roteamento		
Requisição	Path	Objetivo
GET	/api/products/v1	Consultar todos produtos
GET	/api/products/v2	Consultar todos produtos
GET	/api/products/4/v1	Consultar produto específico
GET	/api/products/4/v2	Consultar produto específico
POST	/api/products/v1	Criar um produto
POST	/api/products/v2	Criar um produto

Exemplo de versionamento no Path

Uma pratica importante é garantir que o versionamento da API não fique diretamente em seu código fonte, deixe seu código fonte limpo, deixe essa responsabilidade com um Gateway de API, caso precise manter 2 diferentes versões da API no ar, tenha as diferentes versões publicadas em instancias diferentes da sua infraestrutura de produção.

## Autenticação

Garantir a segurança dos dados também faz parte do desing de uma API, hoje o principal modelo utilizado pela comunidade é o Oauth 2.0, este é um padrão de autenticação, que foi construído para preservar os dados sensíveis de um usuário, minha recomendação seria sempre que possível utiliza-lo, porem caso não seja possível, não deixe sua API sem autenticação, no mínimo utilize uma autenticação do tipo basic, onde geralmente é criado um token em base64 a partir de um usuário e senha.

## Stateless

Garanta que sua API não guarde nenhum tipo de estado referente a comunicação, toda requisição deve ser inteligente o suficiente para se resolver, sem armazenar quaisquer dados de seção.

## Negociação de conteúdo

Apesar do ideal ser trafegar apenas JSON, caso sua API trafegue outros tipos de dados, por exemplo XML, utilize as chaves Accept e Content-Type do protocolo HTTP para detalhar todas as possibilidades

## Paginação



Em requisições GET que retornem listas, devolva somente o necessário, pague sua requisição, desta forma todos ganham, pois será trafegado somente o necessário, melhorando a experiência do usuário final.

Não existe nenhum padrão amplamente utilizado pelo mercado para tal prática, por esse motivo sugiro que sua utilização esteja bem explícita para os clientes, por exemplo:

```
http://localhost:8080/api/customers?start=20&limit=5
```

No exemplo acima o campo **start** controla a partir de qual item deve se iniciar a consulta, já o campo **limit** controla a quantidade máxima de registros na consulta.

Para uma paginação ser completa, não basta apenas paginar o request, precisamos também paginar de forma clara e explícita para os clientes o response, na prática teríamos um retorno similar a este exemplo:

```
{
  "metadata": {
    "type": "list",
    "start": 20,
    "limit": 5,
    "total": 51
  },
  "results": [
    {
      "id": 21,
      "name": "Rishley Snyder",
      "sex": "M",
      "email": "rishley.snyder@hotmail.com",
      "cel_ddi": "55",
      "cel_ddd": "11",
      "cel_number": "987654321",
      "date_birth": "1985-06-30",
      "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
      "last_update_date": null
    },
    {
      "id": 22,
      "name": "Milo Mccurdy",
      "sex": "M",
      "email": "milo.mccurdy@yahoo.com",
      "cel_ddi": "55",
      "cel_ddd": "11",
      "cel_number": "987654321",

```

```

        "date_birth": "1974-05-07",
        "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
        "last_update_date": null
    },
    {
        "id": 23,
        "name": "Sammi Zepeda",
        "sex": "F",
        "email": "sammi.zepeda@gmail.com",
        "cel_ddi": "55",
        "cel_ddd": "11",
        "cel_number": "987654321",
        "date_birth": "1956-12-29",
        "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
        "last_update_date": null
    },
    {
        "id": 24,
        "name": "Romaine Dingman",
        "sex": "F",
        "email": "romaine.dingman@outlook.com",
        "cel_ddi": "55",
        "cel_ddd": "11",
        "cel_number": "987654321",
        "date_birth": "1990-08-26",
        "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
        "last_update_date": null
    },
    {
        "id": 25,
        "name": "Almeda Hack",
        "sex": "F",
        "email": "almeda.hack@hotmail.com",
        "cel_ddi": "55",
        "cel_ddd": "11",
        "cel_number": "987654321",
        "date_birth": "1981-09-05",
        "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
        "last_update_date": null
    }
]
}

```

No exemplo acima, na estrutura principal do JSON temos os campos **results** que contempla o conteúdo da requisição e o campo **metadata**, detalhando os dados referente a paginação.

## Ordenação

Otimize suas requisições, facilite ainda mais a vida de seus clientes, permita que sua Api, ordene sua resposta, desta forma o cliente pode não precisar realizar nenhum tipo de tratamento no dado.

Como no item anterior, não existe nenhum padrão amplamente utilizado pelo mercado para tal prática, por esse motivo sugiro que sua utilização esteja bem explícita para os clientes, por exemplo:

```
http://localhost:8080/api/customers?  
start=0&limit=5&sort=sex,date_birth&desc=date_birth
```

No exemplo acima o campo **sort** controla quais os campos devem ser ordenados separados por virgula, ja o campo **desc** controla quais os campos devem ser ordenados de forma decrescente, desta forma podemos considerar que a ordenação default é crescente.

Na solicitação ordenamos pelo campo **sex** e **date\_birth**, ainda considerando o campo **date\_birth** na forma decrescente, na pratica teríamos um retorno similar a este exemplo:

```
{  
  "metadata": {  
    "type": "list",  
    "start": 0,  
    "limit": 5,  
    "total": 51  
  },  
  "results": [  
    {  
      "id": 49,  
      "name": "Janna Ying",  
      "sex": "F",  
      "email": "janna.ying@yahoo.com",  
      "cel_ddi": "55",  
      "cel_ddd": "11",  
      "cel_number": "987654321",  
      "date_birth": "1992-06-06",  
      "register_date": "2018-09-06 22:32:51",  
      "last_update_date": null  
    },  
    {  
      "id": 24,  
      "name": "Romaine Dingman",  
      "sex": "F",  
      "email": "romaine.dingman@outlook.com",  
      "cel_ddi": "55",  
      "cel_ddd": "11",  
      "cel_number": "987654321",  
      "date_birth": "1990-08-26",  
      "register_date": "2018-09-06 22:32:51",  
      "last_update_date": null  
    }  
  ]  
}
```

```
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Ruthie Coco",
      "sex": "F",
      "email": "ruthie.coco@gmail.com",
      "cel_ddi": "55",
      "cel_ddd": "11",
      "cel_number": "987654321",
      "date_birth": "1988-07-27",
      "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
      "last_update_date": null
    },
    {
      "id": 37,
      "name": "Scarlet Barnwell",
      "sex": "F",
      "email": "scarlet.barnwell@hotmail.com",
      "cel_ddi": "55",
      "cel_ddd": "11",
      "cel_number": "987654321",
      "date_birth": "1987-10-26",
      "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
      "last_update_date": null
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Vinaya Justus",
      "sex": "F",
      "email": "vinaya.justus@hotmail.com",
      "cel_ddi": "55",
      "cel_ddd": "11",
      "cel_number": "987654321",
      "date_birth": "1986-04-18",
      "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
      "last_update_date": null
    }
  ]
}
```

## Respostas Parciais

Otimize ainda mais suas requisições GET, permita seus clientes recuperarem somente os campos que realmente necessitam, desta forma de ponta a ponta serão trafegado apenas os dados necessários.

Como nos itens anteriores, não existe um padrão amplamente utilizado pela comunidade, por isso eu sugiro que seja algo bem explicito, para que facilmente os clientes de sua API consigam identificar, por exemplo:

```
http://localhost:8080/api/customers/1?  
fields=metadata[,results[.].id,name,sex].
```

No exemplo acima o campo **fields** controla quais os campos devem ser retornados no retorno da requisição, separando os campos no nível principal por virgula e os campos aninhados através do [], na pratica teríamos um retorno similar a este exemplo:

```
{  
  "metadata": {  
    "type": "object",  
    "start": 0,  
    "limit": 0,  
    "total": 0  
  },  
  "results": {  
    "id": 1,  
    "name": "Willian da Silva",  
    "sex": "M"  
  }  
}
```

## Hateoas

Hateoas representa o termo Hypermedia as the engine of application State (Hipermissão como o mecanismo do estado do aplicativo), é um padrão que sempre inclui links uteis junto as respostas de uma requisição, por exemplo:

```
http://localhost:8080/api/customers?start=20&limit=2
```

Como nos itens anteriores, não existe um padrão amplamente utilizado pela comunidade, o único consenso, é que a informação fica centralizada no objeto **links**, por exemplo:

```
{  
  "metadata": {  
    "type": "list",  
    "start": 20,  
    "limit": 2,  
    "total": 51  
  }
```

```

    },
    "results": [
      {
        "id": 21,
        "name": "Rishley Snyder",
        "sex": "M",
        "email": "rishley.snyder@hotmail.com",
        "cel_ddi": "55",
        "cel_ddd": "11",
        "cel_number": "987654321",
        "date_birth": "1985-06-30",
        "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
        "last_update_date": null,
        "links": {
          "self": {
            "href": "http://localhost:8080/api/customers/21",
            "type": "GET"
          },
          "delete": {
            "href": "http://localhost:8080/api/customers/21",
            "type": "DELETE"
          }
        }
      },
      {
        "id": 22,
        "name": "Milo Mccurdy",
        "sex": "M",
        "email": "milo.mccurdy@yahoo.com",
        "cel_ddi": "55",
        "cel_ddd": "11",
        "cel_number": "987654321",
        "date_birth": "1974-05-07",
        "register_date": "2018-09-06 22:32:51",
        "last_update_date": null,
        "links": {
          "self": {
            "href": "http://localhost:8080/api/customers/22",
            "type": "GET"
          },
          "delete": {
            "href": "http://localhost:8080/api/customers/22",
            "type": "DELETE"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

Os principais benefícios de seguir essa abordagem são:

1. As aplicações clients conhecem facilmente o limite e próximos passos de cada domínio
2. As aplicações clients podem recuperar seus paths dinamicamente sem a necessidade de colocar-los fixo no código
3. Os desenvolvedores da API podem alterar o esquema de paths sem quebrar as aplicações clients

## Open Documentation

Alem de seguir as melhores práticas, faça ainda mais que isso, utilize frameworks como o Swagger, que é um framework open source que apoia o desenvolvedor no desenho, documentação e especificação de suas Api's.

A principal vantagem do Swagger é que o mesmo possui uma dependência para as principais linguagens de programação do mercado, e funciona basicamente lendo as anotações do código, o que facilita muito que a cada alteração no código, sua documentação permaneça atualizada.

Uma outra grande vantagem do Swagger é que a partir de sua especificação, é possível gerar clients para consumo das Api's, diminuindo a complexidade das integrações e o esforço para desenvolvimento.

Veja abaixo um exemplo de uma API com Swagger:

The screenshot displays the Swagger UI for an API titled "Swagger Documentation for Customers API". The interface is in Portuguese. At the top, there's a green header with the Swagger logo and a dropdown menu set to "default (/v2/api-docs)". Below this, the API title is followed by the description "Restful Customers API". The main section is titled "customers-controller : Customers Controller" and includes links for "Show/Hide", "List Operations", and "Expand Operations". Two API endpoints are listed: "GET /customers" with the description "get all customers" and "GET /customers/{id}" with the description "get customer by id". The "GET /customers" endpoint is selected, showing a "Response Class (Status 200)" with a "Success" message. Below this, there's a "Model" tab and an "Example Value" tab. The "Example Value" tab is active, displaying a JSON response structure: 

```
{  "metadata": {    "limit": 0,    "start": 0,    "total": 0,    "type": "object"  },  "results": [    {      "cel_ddd": "string",      "cel_ddd": "string"    }  ]}
```

 At the bottom, there's a "Response Content Type" dropdown set to "application/json" and a "Parameters" section.

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
id	(required)	Id	path	integer

  

Response Messages			
HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
404	Not found		
500	Internal error	Model	Example Value
		<pre>{   "message": "string" }</pre>	

Exemplo documentação com Swagger

## Conclusão

Se você leu atentamente todos os itens citados acima, você já tem a total certeza que para construir uma API Rest de alta qualidade, não basta apenas conhecer uma linguagem de desenvolvimento, é preciso conhecer muito bem o protocolo HTTP e um conjunto de padrões que com certeza elevam o nível de sua API.

### Referencias bibliográficas

Projetando uma API Rest — <https://blog.octo.com/pt-br/projetando-uma-api-rest/>

Guia para projeto API HTTP — <https://github.com/Gutem/http-api-design/>

Rest Api Desing — Resource Modeling — <https://www.thoughtworks.com/pt/insights/blog/rest-api-design-resource-modeling>

Richardson Maturity Model — <https://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html>

RFCs do Protocolo HTTP — <https://tools.ietf.org/html/rfc2616>  
<https://tools.ietf.org/html/rfc7540>  
<https://tools.ietf.org/html/rfc7541>

Introdução ao HTTP/2 — <https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/http2/>

HTTP — <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP>