Transtools

Carril de San Cristobal No. 126 Parque Industrial Chachapa Amozoc Puebla C.P.: 72990







48 pies (14.63 m.) 2.60 m. 1.02 m. Largo: Ancho: Alto de cama: L'apacidad:

Capacidad de carga de **60**Toneladas

Lowboy

Estructura

Espejo: Armado en acero alta resistencia con perno rey Bastidor: Formado con 2 vigas estructurales

Puentes: En canal de 6" y cargadores tipo IPR fundidos de 4''

separados a cada 12".

Borda lateral: Vigas armadas de 12".

Patines: (1) Juego(s) de patines mecánico de 2 velocidades

Piso: En madera de pino de 2".

Cola de castor: Reforzada con solera de 3/4"

Rampas traseras: (2) Reforzadas.

Argollas de amarre: (10) en cada costado.

Eje retráctil: (1) colocado en el(los) eje(s) delantero(s).

Suspensión

Suspensión: Neumática con componentes Hendrick-

Ejes: (3) de sección redonda de 5", espesor de 3/4",

capacidad de 30,000 libras Ampro

Frenos: Con cámaras de doble diafragma, conectores

Sist. Elec. y Pintura

Enchufe: Con sistema de 12 volts en marca PHILLIPS. Plafones y arnés: Sellados y conectores plásticos

en LEDS de acuerdo a la SCT.

Loderas: Un juego con logotipo Transtools

Pintura: En esmalte automotivo aplicado sobre

primario epoxico.

Color final a elección del cliente.

Contacto: 01 (222) 286 62 75



(222) 900 0107



Ventas@Transtools.com.mx



www.Transtools.com.mx