

1 EXERCICIS UNITAT 2. Validació XML

1.1 Exercici 1

A partir del següent document xsd, crear un document xml vàlid:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="persona">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
        <xs:element name="edat" type="xs:int"/>
        <xs:element name="email" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="persones">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="persona" type="xs:complexType"
          ↪ maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

El document generat ha de tindre una llista d'almenys 2 persones diferents.

1.2 Exercici 2

A partir del següent document xsd, crear un document xml vàlid:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="persones">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="persona" type="xs:complexType"
          ↪ maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:complexType name="direccio">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="carrer" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ciutat" type="xs:string"/>
        <xs:element name="codi_postal" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="telefon">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="tipus" type="xs:string"
↪ use="required"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:element name="persona">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="nom" type="xs:string"/>
            <xs:element name="edat" type="xs:int"/>
            <xs:element name="direccio" type="direccio"/>
            <xs:element name="telefon" type="telefon" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>

```

El document generat ha de tindre una llista d'almenys 2 persones diferents.

1.3 Exercici 3

Escriure el document XSD que permeta validar el document XML que es mostra a continuació.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nota>
    <para>Pedro</para>

```

```
<para>Juan</para>
<de>Laura</de>
<titulo>Recordatori</titulo>
<contingut>A les 7:00 en la porta del teatre</contingut>
</nota>
```

Nota: Pot haver-hi un o més destinataris referenciats en camps **para**.

1.4 Exercici 4

Escriure el document XSD que permeti validar el document XML que es mostra a continuació.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<etiqueta>
  <nom>Roberto García</nom>
  <carrer>c/ Major, 27</carrer>
  <ciutat>Coslada</ciutat>
  <pais>Espanya</pais>
  <edat>23</edat>
</etiqueta>
```

NOTA: representar l'edat com a enter, tenint en compte que ha d'estar entre 0 i 115 anys.

1.5 Exercici 5

Escriure el document XSD que permeti validar el document XML que es mostra a continuació.

```
<missatge>
  <remitent>
    <nom>Alfredo Regne</nom>
    <email>alf@ibium.com</email>
  </remitent>
  <destinatari>
    <nom>Bill Clinton</nom>
    <email>president@whitehouse.gov</email>
  </destinatari>
  <assumpte>Hola Bill</assumpte>
  <text>
    <paragraf>Hola, com estàs?</paragraf>
    <paragraf>Fa molt de temps que no escrius. A veure si crides i
    → quedem prompte.</paragraf>
    <paragraf>Una salutació.</paragraf>
```

```
</text>  
</missatge>
```

S'han de tindre en compte les següents consideracions:

1. Utilitzar la mateixa definició per a **remitent** i **destinatari**.
2. **text** pot tindre 0 o més paràgrafs.

1.6 Exercici 6

Escriure el document XSD extern per a l'arxiu `vehicles.xml`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<oferta>  
  <vehicle>  
    <marca>ford</marca>  
    <model>focus</model>  
    <motor>duratore 1.4</motor>  
    <matricula>1234AAAA</matricula>  
    <kilometres>12500</kilometres>  
    <preu_inicial>12000</preu_inicial>  
    <preu_oferta>10000</preu_oferta>  
    <extres>  
      <extra>llantes</extra>  
      <extra>pintura metal·litzada</extra>  
    </extres>  
    <fotos>  
      <foto>11325.jpg</foto>  
      <foto>11326.jpg</foto>  
      <foto>11345.jpg</foto>  
    </fotos>  
  </vehicle>  
  <vehicle>  
    <marca>ford</marca>  
    <model>focus</model>  
    <motor>duratore 2.0</motor>  
    <matricula>12345AAA</matricula>  
    <kilometres>125000</kilometres>  
    <preu_inicial>10000</preu_inicial>  
    <preu_oferta>9000</preu_oferta>  
    <extres>  
      <extra>pintura metal·litzada</extra>  
      <extra>aleró posterior</extra>
```

```
        <extra>climatitzador</extra>
    </extres>
    <fotos>
        <foto>11345.jpg</foto>
    </fotos>
</vehicle>
</oferta>
```

Notes: Poden haver-hi 0 o més vehicles, extres i fotos. Els quilòmetres sempre es donen en unitats enteres i el preu es dona en euros, podent tindre cèntims.

1.7 Exercici 7

Escriure el document XSD extern per al següent arxiu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<tienda>
    <departamentos>
        <departamento>
            <nombre>Zapatillas</nombre>
        </departamento>
        <departamento comentario="sin encargado">
            <nombre>Guantes</nombre>
        </departamento>
    </departamentos>
    <productos>
        <producto id="p0015">
            <nombre>Zapatillas Trekking</nombre>
            <precio moneda="euros" descuento="si">30.50</precio>
        </producto>
        <producto id="p0016">
            <nombre>Zapatillas Basquet</nombre>
            <precio moneda="pesetas" descuento="si">25.95</precio>
        </producto>
        <producto id="p0045">
            <nombre>Guantes esquí</nombre>
            <precio>16</precio>
        </producto>
    </productos>
</tienda>
```

Notes: L'element moneda és de tipus decimal. Departaments i productes poden tindre 0 o més elements. L'atribut **id** és requerit. Els atributs de **moneda** i **comentario** són opcionals. L'atribut

decuento és opcional i només pot tindre els valors **si** o **no**, valor per defecte **no**.