

1) Lista de exercícios: Resolva o exercício abaixo como se pede.

- a) Escreva um programa para armazenar contatos em uma agenda. Para isso, programe a classe `Contato` que possui como atributos privados o nome, a profissão e a idade do contato. A classe `Contato` também oferece um construtor para inicialização de todos os seus atributos privados e métodos do tipo “get” e “set” para cada um deles.

Programe também a classe `Agenda`. Essa classe oferece um objeto da classe `vector` como atributo privado para armazenamento de objetos da classe `Contato`. A classe `Agenda` implementa adicionalmente três atributos privados, um para definir o tamanho máximo do `vector`, outro para definir o tamanho máximo dos nomes dos contatos e um último para lidar com persistência dos contatos. Para isso, implemente como atributo privado um objeto da classe `fstream`.

A inserção de contatos na agenda deve verificar o tamanho do nome, que pode ter no máximo 10 caracteres. Caso o nome seja maior que isso, uma mensagem deve ser exibida ao usuário e o nome deve ser truncado para caber no limite máximo definido. Para truncar os nomes, utilize o método `substr(.)` da classe `string`. Além da verificação do tamanho do nome, antes da inserção de um contato na agenda, é necessário verificar se o tamanho máximo do `vector` já foi atingido (agenda está cheia) e se o contato já existe. Logo, um contato só pode ser inserido na agenda caso nenhum outro com o mesmo nome exista e se a agenda não estiver cheia. Utilize os métodos `push_back(.)` e `size()` da classe `vector` e `compare(.)` da classe `string` na implementação do método de inserção. O primeiro deve ser usado para realizar inserção de contatos no `vector`, o segundo para verificar o número de contatos já inseridos e o último para saber se um nome já existe na agenda.

Para remoção dos contatos, utilize o método `erase(.)` da classe `vector`. Para isso, faça:

```
v.erase(v.begin() + idx),
```

onde `v` é `vector` de contatos e `idx` é o índice inteiro do contato.

Por fim, para implementar persistência, leia os contatos de um arquivo localizado no mesmo diretório do executável ao invocar o construtor da classe `Agenda` e substitua todos os contatos imediatamente antes de terminar o programa no arquivo. Os contatos podem ter seus atributos organizados no arquivo usando espaços ou vírgulas como separadores.

== Resposta da Lista de Exercícios

1)

a)

```
/* ****
 **** Programa Principal ****
 **** */

#include <iostream>

#include "agenda.h"

/* Programa do Laboratório 4:
   Mais uma agenda...
   Autor: Miguel Campista */

using namespace std;

int main() {
    Agenda agenda;

    agenda.insereContato("ana", "estudante", 20);
    agenda.insereContato("aristoteles", "estudante", 21);
    // A agenda estará cheia aqui da primeira vez que o programa for executado
    agenda.insereContato("nao entra", "professor", 30);

    agenda.mostraTodos ();

    // Teste de uma remoção
    agenda.removeContato("miguel");

    // Vou tentar inserir um contato que já exista...
    agenda.insereContato ("aristoteles", "estudante", 21);

    // Vou inserir um contato diferente porque agora tem espaço
    agenda.insereContato("fatima", "jornalista", 50);

    agenda.mostraTodos ();

    // Vou editar a idade do Aristoteles e a profissao dele...
    agenda.editaIdadeContato("aristoteles", 1000);
    agenda.editaProfissaoContato("aristoteles", "cientista");

    agenda.mostraTodos ();

    /* Os dados serão escritos no arquivo.
       Por enquanto, este método precisará ser
       invocado explicitamente... */
    agenda.escreveArquivo();

    return 0;
}
/* ****
 **** Arquivo contato.h ****
 **** */

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Contato {
public:
    Contato (string, string, int);

    void setNome (string);
    void setProfissao (string);
    void setIdade (int);

    string getNome ();
    string getProfissao ();
    int getIdade ();
};
```

```

        private:
            string nome, profissao;
            int idade;
    };
    /*****
    /***** Arquivo contato.cpp *****/

#include "contato.h"

Contato::Contato (string n, string p, int i) {
    setNome (n); setProfissao (p); setIdade (i);
}

void Contato::setNome (string n) {
    nome = n;
}

void Contato::setProfissao (string p) {
    profissao = p;
}

void Contato::setIdade (int i) {
    idade = i;
}

string Contato::getNome () {
    return nome;
}

string Contato::getProfissao () {
    return profissao;
}

int Contato::getIdade () {
    return idade;
}
    /*****
    /***** Arquivo agenda.h *****/

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <vector>
#include <fstream>

#include "contato.h"

using namespace std;

class Agenda {
    public:
        Agenda (int = 3);

        void insereContato (string, string, int);
        void removeContato (string);

        void editaIdadeContato (string, int);
        void editaProfissaoContato (string, string);

        bool existeContato (string);

        void mostraTodos ();

        void lerArquivo ();
        void escreveArquivo ();

    private:
        vector <Contato> v;
        unsigned tamMaxAgenda;
        int tamMaxNome;
        fstream file;
        string nomeArquivo;

        string verificaNome (string);
};
    /*****

```

```

/***** Arquivo agenda.cpp *****/
#include "agenda.h"

Agenda::Agenda (int t) {
    tamMaxAgenda = t;
    tamMaxNome = 10;
    nomeArquivo = "arquivocontatos.txt";

    lerArquivo ();
}

void Agenda::insereContato (string n, string p, int i) {
    static int contaTentativas = 1;

    if (v.size() < tamMaxAgenda) {
        if (existeContato (n)) {
            cout << "[CONTATO EXISTENTE] " << contaTentativas
                << "a tentativa de insercao (" << n
                << ") NAO foi bem sucedida...\n" << endl;
        } else {
            Contato contato (verificaNome (n), p, i);

            v.push_back (contato);

            cout << "[CONTATO INSERIDO] " << contaTentativas
                << "a tentativa de insercao (" << n
                << ") foi bem sucedida...\n" << endl;
        }
    } else {
        cout << "[AGENDA CHEIA] " << contaTentativas
            << "a tentativa de insercao (" << n
            << ") NAO foi bem sucedida...\n" << endl;
    }
    contaTentativas++;
}

void Agenda::removeContato (string n) {
    for (unsigned i = 0; i < v.size(); i++) {
        /* Usa o nome como critério de busca e,
        em seguida usa o método da classe vector
        para remover o contato */
        if (!v.at(i).getNome ().compare(n.substr (0, tamMaxNome))) {
            v.erase (v.begin() + i);
            cout << "[CONTATO REMOVIDO] " << n << " removido!" << endl;
        }
    }
}

bool Agenda::existeContato (string n) {
    for (unsigned i = 0; i < v.size(); i++) {
        /* Usa o nome como critério de busca e,
        em seguida usa o método da classe vector
        para verificar se o contato existe */
        if (!v.at(i).getNome ().compare(n.substr (0, tamMaxNome)))
            return true;
    }

    return false;
}

void Agenda::editaIdadeContato (string n, int i_nova) {
    for (unsigned i = 0; i < v.size(); i++) {
        /* Usa o nome como critério de busca e,
        em seguida usa o método da classe vector
        para editar o contato */
        if (!v.at(i).getNome ().compare(n.substr (0, tamMaxNome))) {
            v.at (i).setIdade (i_nova);
            cout << "[CONTATO EDITADO] idade do contato " << n << " editado!"
<< endl;
        }
    }
}

void Agenda::editaProfissaoContato (string n, string p_nova) {
    for (unsigned i = 0; i < v.size(); i++) {
        /* Usa o nome como critério de busca e,

```

```

        em seguida usa o método da classe vector
        para editar o contato */
        if (!v.at(i).getNome ().compare(n.substr (0, tamMaxNome))) {
            v.at (i).setProfissao (p_nova);
            cout << "[CONTATO EDITADO] profissao do contato " << n << "
editado!" << endl;
        }
    }
}

void Agenda::mostraTodos () {
    cout << endl;
    cout << left << setw(15) << "Nome:"
        << setw(15) << "Profissao:"
        << setw(5) << "Idade:" << endl;

    for (unsigned i = 0; i < v.size(); i++)
        cout << setw(15) << v.at(i).getNome ()
            << setw(15) << v.at(i).getProfissao ()
            << setw(5) << v.at(i).getIdade () << endl;

    cout << endl;
}

string Agenda::verificaNome (string n) {
    if (n.length() > tamMaxNome) {
        cout << "[CUIDADO] Nome muito comprido!" << endl;
        cout << "Nome truncado a partir do " << tamMaxNome
            << "o caracter \"" << n [tamMaxNome]
            << "\": " << n.substr(0, tamMaxNome) << endl;
    }

    return n.substr(0, tamMaxNome);
}

void Agenda::lerArquivo () {
    string n, p;
    int i;

    file.open(nomeArquivo, fstream::in);

    if (!file.is_open()) {
        cout << "Arquivo nao existe." << endl;
        return;
    }

    while (file.good()) {
        file >> n >> p >> i;
        insereContato (n, p, i);
    }

    file.close();
}

void Agenda::escreveArquivo () {
    file.open(nomeArquivo, fstream::out);

    for (unsigned i = 0; i < v.size(); i++)
        file << v.at(i).getNome ()
            << " " << v.at(i).getProfissao ()
            << " " << v.at(i).getIdade () << endl;

    file.close();
}

/*****/

```