



 compass.uol





Atividade Linux

Ricardo Matos





Qual o retorno do comando `yum search ifconfig`?

```
[ricardo@localhost ~]$ yum search ifconfig  
Last metadata expiration check: 0:04:22 ago  
No matches found.  
[ricardo@localhost ~]$
```





O que faz o comando `df -h`?

- Disk free
- Exibe a quantidade de espaço utilizado e disponível nas partições montadas do sistema
- Human-readable

```
[thadeu@localhost ~]$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	828M	0	828M	0%	/dev
tmpfs	847M	0	847M	0%	/dev/shm
tmpfs	847M	8.5M	838M	1%	/run
tmpfs	847M	0	847M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ol-root	27G	2.5G	25G	10%	/
/dev/sda1	1014M	373M	642M	37%	/boot
tmpfs	170M	0	170M	0%	/run/user/1001





O que significa colocar .sh no final do arquivo?

- Identifica um arquivo de script shell (shell script).
- Instruções que são interpretadas pelo interpretador shell, usualmente o Bash.
- Precisam de permissão para serem executados.

```
[ricardo@localhost ~]$ ls -l
-rwxr-xr-x 1 ricardo ricardo 1024 2014-07-14 10:10 exemplo_script.sh
-rwxr-xr-x 1 ricardo ricardo 1024 2014-07-14 10:10 hello_world.sh
[ricardo@localhost ~]$ chmod +x hello_world.sh
[ricardo@localhost ~]$ ls -l
-rwxr-xr-x 1 ricardo ricardo 1024 2014-07-14 10:10 exemplo_script.sh
-rwxr-xr-x 1 ricardo ricardo 1024 2014-07-14 10:10 hello_world.sh
[ricardo@localhost ~]$ ./hello_world.sh
Hello World!
```





Qual a função do arquivo `/etc/resolv.conf`?

- Arquivo de configuração do *resolver* do DNS do sistema.
- Contém um ou mais endereços de servidores de nomes (nameserver), que são utilizados para traduzir o nome de um domínio (domain name) para o seu respectivo endereço IP.

```
[ricardo@localhost ~]$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.1.1
nameserver 8.8.8.8
```





Obrigado!

