

Reporte de Laboratorio 2

Conteo de Frutos Pequeños en Tiempo Real Utilizando una Plataforma Giratoria

Ricardo Emmanuel Uriegas Ibarra*

*Ingeniería en Tecnologías de la Información
Universidad Politécnica de Victoria

Resumen—

I. INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de metodologías prácticas y fiables de detección de frutos en campo resulta fundamental para realizar previsiones precisas de la cosecha[<empty citation>].

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL

En este trabajo se presenta un sistema de detección en tiempo real de frutos pequeños que giran en una plataforma giratoria.

Para lograr esto se necesita conocimiento en las siguientes áreas:

- Procesamiento de Imágenes
- Visión por Computadora
- Redes Neuronales

La mayor parte de estos conocimientos los hemos aprendido en unidades previas de la materia, por lo que no se abordarán en este reporte.

II-A. Dataset

Antes de todo debemos definir que es un dataset y porque es que lo ocupamos en este trabajo. Un dataset es un conjunto de datos que se utilizan para entrenar un modelo de machine learning. En este caso, el dataset que se utilizó fue completamente recolectado por nosotros mismos, el cual consiste en imágenes de frutos pequeños en diferentes entornos; el dataset se compone de 1 sola clase, la cual es la de frutos. La cantidad de imágenes recolectada fue de 38 imágenes, pero realizando aumentación de datos se logró aumentar a 114 imágenes guardadas en roboflow[<empty citation>] para su uso en el entrenamiento del modelo.

Las técnicas de augmentation que se aplicaron a los datos fueron las siguientes:

- Flip: Horizontal, Vertical
- Rotación 90°: En sentido horario, antihorario, al revés
- Crop: 0 % mínimo, 20 % máximo
- Rotación: Entre -15° y +15°
- Shear: ±10° Horizontal, ±10° Vertical
- Hue: Entre -15° y +15°
- Saturación: Entre -25 % y +25 %
- Brillo: Entre -15 % y +15 %
- Exposición: Entre -10 % y +10 %

- Blur: Hasta 2.5px
- Ruido: Hasta 0.1 % de píxeles

II-B. Modelo de Machine Learning

Debido a la baja cantidad de imágenes para entrenamiento que poseíamos, sumado a la eficiencia que debía de poseer el modelo para ser ejecutado en tiempo real, se optó por usar el modelo de la librería ultralytics[<empty citation>] conocido como yolov8n[<empty citation>].

II-C. Entrenamiento

Una vez ya se tenía la selección del modelo pre-entrenado a usar, prosiguió con el entrenamiento del modelo con el dataset recolectado.

Para el entrenamiento se realiza lo siguiente:

- Se divide el dataset en 3 partes, una para entrenamiento, otra para validación y otra para pruebas (80 % para entrenamiento, 10 % para validación y 10 % para pruebas).
- Se realiza el entrenamiento del modelo.
- Después se realiza la validación del modelo.
- Y por último; haciendo uso de la sección del dataset para pruebas, se realiza la prueba a cada época modelo y al final se escoge el mejor modelo.

III. RESULTADOS

IV. CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

- [1] *Calculadora de Horas*. <https://www.calculator.net/hours-calculator.html>. Consultado el 18-03-2025.
- [2] *Cálculo de Rangos de Fechas en Línea*. <https://www.example.org/rangos-de-fechas>. Consultado el 18-03-2025.