ACCESSO:

```
import React, { useState } from 'react';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { useRole } from '@/context/RoleContext';
import { Button } from '@/components/ui/button';
import { Input } from '@/components/ui/input';
import { Lock, Volleyball, ShieldCheck, ArrowRight } from 'lucide-react';

export default function Accesso() {
 const { role, login } = useRole();
 const navigate = useNavigate();
 const [code, setCode] = useState('');
 const [error, setError] = useState('');

 if (role) {
  navigate('/dashboard');
  return null;
 }

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  const r = login(code);
  if (r) {
   navigate('/dashboard');
  } else {
   setError('Codice non riconosciuto. Verifica il codice fornito dalla società.');
  }
 };

 const codes = [
  { c: 'P908765', l: 'Presidente' },
  { c: 'A675423', l: '1° Allenatore' },
  { c: 'A2708123', l: '2° Allenatore' },
  { c: 'TM541329', l: 'Team Manager' },
  { c: 'AT000001', l: 'Atleta' },
  { c: 'GE000001', l: 'Genitore' },
  { c: 'TI000001', l: 'Tifoso' },
 ];

 return (
  <div className="min-h-screen flex flex-col lg:flex-row">
   <div className="lg:w-1/2 bg-gradient-to-br from-[hsl(222,47%,14%)] to-
[hsl(222,47%,22%)] text-white p-8 lg:p-16 flex flex-col justify-between relative
overflow-hidden">
    <div className="absolute -top-24 -right-24 w-96 h-96 rounded-full bg-amber-500/10
blur-3xl" />
    <div className="absolute bottom-0 -left-20 w-80 h-80 rounded-full bg-amber-500/10
blur-3xl" />
    <div className="relative flex items-center gap-3">
     <div className="w-12 h-12 rounded-2xl bg-amber-500 flex items-center justify-
center">
```

```
      <Volleyball className="w-7 h-7 text-[hsl(222,47%,14%)]" />
     </div>
     <div>
      <h1 className="text-2xl font-bold tracking-tight">VolleyHub <span className="text-amber-400">Pro</span></h1>
      <p className="text-sm text-white/60">La piattaforma della tua società</p>
     </div>
    </div>
    <div className="relative space-y-6">
     <h2 className="text-4xl lg:text-5xl font-bold leading-tight">
      Gestione completa<br />della tua società<br /><span className="text-amber-400">di pallavolo.</span>
     </h2>
     <p className="text-white/70 text-lg max-w-md">
      Atleti, statistiche live, certificati medici, bilancio, sponsor, store e community — tutto in un'unica app.
     </p>
     <div className="flex flex-wrap gap-3 pt-2">
      {['Area Staff', 'Area Presidente', 'Area Community', 'VolleyStore'].map((t) => (
       <span key={t} className="px-3 py-1.5 rounded-full bg-white/10 text-sm border border-white/10">{t}</span>
      ))}
     </div>
    </div>
    <div className="relative flex items-center gap-2 text-white/50 text-sm">
     <ShieldCheck className="w-4 h-4" /> Accesso riservato — codici forniti dalla società
    </div>
   </div>

   <div className="lg:w-1/2 flex items-center justify-center p-8 lg:p-16 bg-background">
    <div className="w-full max-w-md">
     <div className="mb-8">
      <h2 className="text-2xl font-bold">Area Riservata</h2>
      <p className="text-muted-foreground mt-1">Inserisci il codice di accesso societario.</p>
     </div>
     <form onSubmit={handleSubmit} className="space-y-4">
      <div className="relative">
       <Lock className="absolute left-3.5 top-1/2 -translate-y-1/2 w-5 h-5 text-muted-foreground" />
       <Input
        value={code}
        onChange={(e) => { setCode(e.target.value); setError(''); }}
        placeholder="Es. P908765"
        className="h-14 pl-12 text-lg tracking-wider font-mono uppercase"
        autoFocus
       />
      </div>
      {error && <p className="text-sm text-destructive">{error}</p>}
      <Button type="submit" className="w-full h-14 text-base bg-amber-500 hover:bg-amber-600 text-[hsl(222,47%,14%)] font-semibold">
```

```
       Accedi <ArrowRight className="w-5 h-5 ml-2" />
      </Button>
     </form>

     <div className="mt-10 pt-6 border-t">
      <p className="text-xs font-semibold text-muted-foreground uppercase tracking-wider
mb-3">Codici demo — tocca per compilare</p>
      <div className="grid grid-cols-2 gap-2">
       {codes.map((x) => (
        <button
         key={x.c}
         onClick={() => setCode(x.c)}
         className="text-left px-3 py-2 rounded-lg border bg-card hover:border-amber-400
hover:bg-amber-50 transition text-sm"
        >
         <div className="font-mono font-semibold">{x.c}</div>
         <div className="text-xs text-muted-foreground">{x.l}</div>
        </button>
       ))}
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 );
}
```