CALENDARIO;

```
 import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { base44 } from '@/api/base44Client';
import { SectionTitle, Badge, EmptyState } from '@/components/ui-shared';
import { CalendarDays, MapPin, Trophy, Navigation } from 'lucide-react';
import { Button } from '@/components/ui/button';

export default function Calendario() {
 const [partite, setPartite] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState(true);

 useEffect(() => {
  base44.entities.Partita.list().then((r) => { setPartite(r.sort((a, b) =>
a.data.localeCompare(b.data))); setLoading(false); }).catch(() => setLoading(false));
 }, []);

 const gironi = [...new Set(partite.map((p) => p.girone).filter(Boolean))];

 const mapsUrl = (indirizzo) => indirizzo ? `https://www.google.com/maps/search/?
api=1&query=${encodeURIComponent(indirizzo)}` : '#';

 return (
  <div>
   <SectionTitle title="Calendario & Gironi" subtitle="Date, orari, luoghi e collegamento
alle mappe per le trasferte." />

   {gironi.length > 0 && (
    <div className="mb-6 flex flex-wrap gap-2">
     {gironi.map((g) => (
      <span key={g} className="px-3 py-1.5 rounded-full bg-[hsl(222,47%,14%)] text-white
text-sm font-semibold flex items-center gap-1"><Trophy className="w-4 h-4 text-amber-400"
/> {g}</span>
     ))}
    </div>
   )}

   {loading ? (
    <div className="space-y-3">{[...Array(4)].map((_, i) => <div key={i} className="h-24
rounded-2xl bg-muted animate-pulse" />)}</div>
   ) : partite.length === 0 ? (
    <EmptyState icon={CalendarDays} title="Nessuna partita" />
   ) : (
    <div className="space-y-3">
     {partite.map((p) => (
      <div key={p.id} className="bg-card rounded-2xl border p-4 flex items-center gap-4
flex-wrap">
       <div className="text-center w-16 shrink-0">
        <div className="text-xs text-muted-foreground uppercase">{new
Date(p.data).toLocaleDateString('it-IT', { month: 'short' })}</div>
        <div className="text-2xl font-bold">{new Date(p.data).getDate()}</div>
        <div className="text-xs text-muted-foreground">{p.ora}</div>
       </div>
```

```
        <div className="h-12 w-px bg-border" />
        <div className="flex-1 min-w-[160px]">
         <p className="font-bold">VolleyHub <span className="text-muted-foreground font-
normal">vs</span> {p.avversario}</p>
         <p className="text-xs text-muted-foreground flex items-center gap-1"><MapPin
className="w-3.5 h-3.5" /> {p.luogo}{p.indirizzo ? ` · ${p.indirizzo}` : ''}</p>
         <p className="text-xs text-muted-foreground">{p.squadra} {p.girone ? `· $
{p.girone}` : ''}</p>
        </div>
        <div className="flex items-center gap-2">
         {p.stato === 'In Corso' ? (
          <Badge variant="danger">LIVE</Badge>
         ) : p.stato === 'Conclusa' ? (
          <Badge variant="default">{p.set_casa}-{p.set_trasferta}</Badge>
         ) : (
          <Badge variant={p.casa_trasferta === 'Casa' ? 'success' :
'info'}>{p.casa_trasferta}</Badge>
         )}
         {p.indirizzo && (
          <a href={mapsUrl(p.indirizzo)} target="_blank" rel="noreferrer">
           <Button size="sm" variant="outline"><Navigation className="w-4 h-4 mr-1" />
Mappa</Button>
          </a>
         )}
        </div>
       </div>
      ))}
     </div>
    )}
   </div>
 );
}
```