CARTELLINI_ATLETI;

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { base44 } from '@/api/base44Client';
import { SectionTitle, Badge, StatCard } from '@/components/ui-shared';
import { HeartPulse, Moon, Activity, Bandage, Gauge, Smile } from 'lucide-react';
import { Button } from '@/components/ui/button';

export default function Cartellini() {
 const [atleti, setAtleti] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState(true);
 const [wellness, setWellness] = useState({});

 useEffect(() => {
  base44.entities.Atleta.list().then((r) => { setAtleti(r);
setLoading(false); }).catch(() => setLoading(false));
 }, []);

 const setW = (id, field, val) => setWellness((p) => ({ ...p, [id]: { ...(p[id] || {}),
[field]: val } }));

 return (
  <div>
   <SectionTitle title="Cartellini & Wellness" subtitle="Presenze, dati biometrici,
carichi di lavoro e check-in benessere giornaliero." />

   <div className="grid grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4 mb-6">
    <StatCard icon={HeartPulse} label="FC media" value="142 bpm" sub="Seduta di oggi"
accent="bg-red-100 text-red-600" />
    <StatCard icon={Moon} label="Sonno medio" value="7.2 h" sub="Squadra" accent="bg-
blue-100 text-blue-600" />
    <StatCard icon={Gauge} label="RPE medio" value="6.8/10" sub="Sforzo percepito"
accent="bg-amber-100 text-amber-600" />
    <StatCard icon={Bandage} label="Infortunati" value={atleti.filter((a) =>
a.certificato_valido === false).length} sub="In recupero" accent="bg-violet-100 text-
violet-600" />
   </div>

   <h3 className="font-bold text-lg mb-3 flex items-center gap-2"><Smile className="w-5
h-5 text-amber-500" /> Check-in Benessere (Wellness Questionnaire)</h3>
   {loading ? (
    <div className="space-y-3">{[...Array(3)].map((_, i) => <div key={i} className="h-24
rounded-2xl bg-muted animate-pulse" />)}</div>
   ) : (
    <div className="space-y-3">
     {atleti.slice(0, 8).map((a) => {
      const w = wellness[a.id] || {};
      return (
       <div key={a.id} className="bg-card rounded-2xl border p-4">
        <div className="flex items-center gap-3 mb-3">
         <div className="w-10 h-10 rounded-xl bg-[hsl(222,47%,18%)] text-white flex
items-center justify-center font-bold">{a.numero}</div>
```

```
          <div className="flex-1">
           <p className="font-semibold">{a.nome} {a.cognome}</p>
           <p className="text-xs text-muted-foreground">{a.ruolo}</p>
          </div>
          {w.infortunato && <Badge variant="danger">Infortunato</Badge>}
         </div>
         <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-3 text-sm">
          <div>
           <label className="text-xs text-muted-foreground">Stanchezza</label>
           <div className="flex gap-1 mt-1">
            {['?', '?', '?', '?'].map((e, i) => (
             <button key={i} onClick={() => setW(a.id, 'stanchezza', i)}
className={`text-xl px-1 rounded ${w.stanchezza === i ? 'bg-amber-100 ring-2 ring-amber-
400' : ''}`}>{e}</button>
            ))}
           </div>
          </div>
          <div>
           <label className="text-xs text-muted-foreground">Dolori</label>
           <div className="flex gap-1 mt-1">
            {['?', '?', '?', '?'].map((e, i) => (
             <button key={i} onClick={() => setW(a.id, 'dolori', i)} className={`text-xl
px-1 rounded ${w.dolori === i ? 'bg-red-100 ring-2 ring-red-400' : ''}`}>{e}</button>
            ))}
           </div>
          </div>
          <div>
           <label className="text-xs text-muted-foreground">Ore sonno</label>
           <input type="number" value={w.sonno || ''} onChange={(e) => setW(a.id,
'sonno', e.target.value)} placeholder="7" className="mt-1 w-full px-2 py-1 rounded-lg
border text-sm" />
          </div>
          <div>
           <label className="text-xs text-muted-foreground">RPE (1-10)</label>
           <input type="number" min="1" max="10" value={w.rpe || ''} onChange={(e) =>
setW(a.id, 'rpe', e.target.value)} placeholder="6" className="mt-1 w-full px-2 py-1
rounded-lg border text-sm" />
          </div>
         </div>
         <div className="mt-3 flex gap-2">
          <button onClick={() => setW(a.id, 'infortunato', !w.infortunato)}
className={`px-3 py-1.5 rounded-lg text-xs font-semibold border ${w.infortunato ? 'bg-
red-50 border-red-200 text-red-700' : 'bg-white border-slate-200 text-slate-500'}`}>
           <Bandage className="w-3.5 h-3.5 inline mr-1" /> Segnala infortunio
          </button>
         </div>
        </div>
       );
      })}
     </div>
    )}
  </div>
```

```
  );
}
```