COMUNICAZIONI;

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { base44 } from '@/api/base44Client';
import { useRole } from '@/context/RoleContext';
import { SectionTitle, Badge, EmptyState } from '@/components/ui-shared';
import { Megaphone, Plus, Pin } from 'lucide-react';
import { Button } from '@/components/ui/button';
import { Input } from '@/components/ui/input';
import { Textarea } from '@/components/ui/textarea';

const canPublish = ['presidente', 'team_manager'];

export default function Comunicazioni() {
 const { role } = useRole();
 const [comunicati, setComunicati] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState(true);
 const [showForm, setShowForm] = useState(false);
 const [form, setForm] = useState({ titolo: '', contenuto: '', priorita: 'Info' });

 const load = () => {
  base44.entities.Comunicato.list('-data').then((r) => { setComunicati(r);
setLoading(false); }).catch(() => setLoading(false));
 };
 useEffect(() => { load(); }, []);

 const publish = async () => {
  if (!form.titolo || !form.contenuto) return;
  await base44.entities.Comunicato.create({ ...form, autore: role.nome, data: new
Date().toISOString().slice(0, 10) });
  setForm({ titolo: '', contenuto: '', priorita: 'Info' });
  setShowForm(false);
  load();
 };

 return (
  <div>
   <SectionTitle
    title="Comunicazioni"
    subtitle="Bacheca ufficiale della società — comunicati, avvisi e variazioni."
    action={canPublish.includes(role.key) && !showForm ? (
     <Button onClick={() => setShowForm(true)} className="bg-amber-500 text-
[hsl(222,47%,14%)] hover:bg-amber-600"><Plus className="w-4 h-4 mr-1" /> Nuovo
comunicato</Button>
    ) : null}
   />

   {showForm && (
    <div className="bg-card rounded-2xl border p-5 mb-6 space-y-3">
     <Input value={form.titolo} onChange={(e) => setForm({ ...form, titolo:
e.target.value })} placeholder="Titolo" />
     <Textarea value={form.contenuto} onChange={(e) => setForm({ ...form, contenuto:
```

```
e.target.value })} placeholder="Contenuto..." rows={3} />
      <div className="flex gap-2">
       {['Info', 'Importante', 'Urgente'].map((p) => (
        <button key={p} onClick={() => setForm({ ...form, priorita: p })} className={`px-3
py-1.5 rounded-lg text-sm font-semibold border ${form.priorita === p ? 'bg-amber-500
text-[hsl(222,47%,14%)] border-amber-600' : 'bg-white border-slate-200'}`}>{p}</button>
       ))}
      </div>
      <div className="flex gap-2">
       <Button onClick={publish} className="bg-amber-500 text-[hsl(222,47%,14%)] hover:bg-
amber-600">Pubblica</Button>
       <Button variant="outline" onClick={() => setShowForm(false)}>Annulla</Button>
      </div>
     </div>
    )}

    {loading ? (
     <div className="space-y-3">{[...Array(3)].map((_, i) => <div key={i} className="h-28
rounded-2xl bg-muted animate-pulse" />)}</div>
    ) : comunicati.length === 0 ? (
     <EmptyState icon={Megaphone} title="Nessun comunicato" />
    ) : (
     <div className="space-y-3">
      {comunicati.map((c) => (
       <div key={c.id} className="bg-card rounded-2xl border p-5">
        <div className="flex items-start gap-3">
         {c.priorita === 'Urgente' && <Pin className="w-5 h-5 text-red-500 shrink-0 mt-
0.5" />}
         <div className="flex-1">
          <div className="flex items-center gap-2 mb-1">
           <Badge variant={c.priorita === 'Urgente' ? 'danger' : c.priorita ===
'Importante' ? 'warning' : 'info'}>{c.priorita}</Badge>
           <span className="text-xs text-muted-foreground">{c.autore} · {new
Date(c.data).toLocaleDateString('it-IT')}</span>
          </div>
          <h3 className="font-bold">{c.titolo}</h3>
          <p className="text-sm text-muted-foreground mt-1 whitespace-pre-
wrap">{c.contenuto}</p>
         </div>
        </div>
       </div>
      ))}
     </div>
    )}
  </div>
 );
}
```