CONVOCAZIONI & MATCH;

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { base44 } from '@/api/base44Client';
import { SectionTitle, Badge } from '@/components/ui-shared';
import { ClipboardList, Lock, Zap, Target, Shield } from 'lucide-react';
import { Button } from '@/components/ui/button';

const STATI = ['Non Convocato', 'In Panchina', 'In Campo'];

function kpiLabel(v) {
 if (v >= 45) return { txt: 'Ottimo', fire: true };
 if (v >= 33) return { txt: 'In Media', fire: false };
 if (v > 0) return { txt: 'Sotto media', fire: false };
 return { txt: 'N/D', fire: false };
}

export default function Convocazioni() {
 const [atleti, setAtleti] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState(true);
 const [stati, setStati] = useState({});
 const [setCasa, setSetCasa] = useState(2);
 const [setTra, setSetTra] = useState(1);

 useEffect(() => {
  base44.entities.Atleta.list().then((r) => {
   setAtleti(r);
   const init = {};
   r.forEach((a) => { init[a.id] = a.certificato_valido === false ? 'bloccato' :
(a.numero <= 7 ? 'In Campo' : 'Non Convocato'); });
   setStati(init);
   setLoading(false);
  }).catch(() => setLoading(false));
 }, []);

 const inCampo = atleti.filter((a) => stati[a.id] === 'In Campo');
 const kpiAttacco = inCampo.length ? inCampo.reduce((s, a) => s + (a.numero ? 30 +
(a.numero % 5) * 4 : 0), 0) / inCampo.length : 0;

 const ciclo = (id) => {
  setStati((p) => {
   const cur = p[id];
   if (cur === 'bloccato') return p;
   const idx = STATI.indexOf(cur === undefined ? 'Non Convocato' : cur);
   return { ...p, [id]: STATI[(idx + 1) % STATI.length] };
  });
 };

 return (
  <div>
   <SectionTitle title="Convocazioni & Match Live" subtitle="Calcolo KPI in tempo zero ·
il sistema blocca atleti con certificato scaduto." />
```

```
    <div className="rounded-2xl bg-gradient-to-r from-[hsl(222,47%,14%)] to-
[hsl(222,47%,22%)] text-white p-5 mb-6 flex items-center justify-between flex-wrap gap-
4">
     <div>
      <p className="text-xs text-amber-400 font-semibold uppercase tracking-
wider">SQUADRA: Under 19 Maschile</p>
      <p className="text-lg font-bold mt-1">VolleyHub vs Roma Volley</p>
     </div>
     <div className="flex items-center gap-4">
      <div className="text-center">
       <div className="text-3xl font-bold font-mono">{setCasa} - {setTra}</div>
       <div className="text-xs text-white/50">Set corrente</div>
      </div>
      <div className="flex gap-2">
       <Button size="sm" onClick={() => setSetCasa((s) => s + 1)} className="bg-amber-500
text-[hsl(222,47%,14%)] hover:bg-amber-600">+ VolleyHub</Button>
       <Button size="sm" variant="outline" onClick={() => setSetTra((s) => s + 1)}
className="bg-transparent border-white/30 text-white hover:bg-white/10">+ Avv.</Button>
      </div>
     </div>
    </div>

    <div className="flex items-center gap-2 mb-3 text-sm text-muted-foreground">
     <ClipboardList className="w-4 h-4" /> Pannello Convocazioni e Statistiche Live
     <Zap className="w-4 h-4 text-amber-500" /> <span className="text-amber-600 font-
semibold">Aggiornate in RAM</span>
    </div>

    {loading ? (
     <div className="h-64 rounded-2xl bg-muted animate-pulse" />
    ) : (
     <div className="overflow-x-auto rounded-2xl border bg-card">
      <table className="w-full text-sm">
       <thead className="bg-muted/50 text-left">
        <tr>
         <th className="px-4 py-3 font-semibold">#</th>
         <th className="px-4 py-3 font-semibold">Atleta</th>
         <th className="px-4 py-3 font-semibold">Ruolo</th>
         <th className="px-4 py-3 font-semibold">Certificato</th>
         <th className="px-4 py-3 font-semibold">Stato Selezione</th>
         <th className="px-4 py-3 font-semibold">KPI Attacco (Live)</th>
        </tr>
       </thead>
       <tbody>
        {atleti.map((a) => {
         const bloccato = a.certificato_valido === false;
         const stato = bloccato ? 'bloccato' : (stati[a.id] || 'Non Convocato');
         const kpi = a.numero ? 30 + (a.numero % 5) * 4 : 0;
         const kl = kpiLabel(kpi);
         return (
          <tr key={a.id} className="border-t hover:bg-muted/30">
```

```
            <td className="px-4 py-3 font-mono font-bold">{a.numero}</td>
            <td className="px-4 py-3 font-semibold">{a.nome} {a.cognome}</td>
            <td className="px-4 py-3">{a.ruolo?.slice(0, 5)}</td>
            <td className="px-4 py-3">
             {bloccato ? <Badge variant="danger">? SCADUTO</Badge> : <Badge
variant="success">? Valido</Badge>}
            </td>
            <td className="px-4 py-3">
             {bloccato ? (
              <span className="inline-flex items-center gap-1 px-3 py-1 rounded-lg bg-red-
100 text-red-700 text-xs font-bold border border-red-200">
               <Lock className="w-3 h-3" /> BLOCCO SISTEMA
              </span>
             ) : (
              <button onClick={() => ciclo(a.id)} className={`px-3 py-1.5 rounded-lg text-
xs font-semibold border transition ${
               stato === 'In Campo' ? 'bg-emerald-500 text-white border-emerald-600' :
               stato === 'In Panchina' ? 'bg-amber-100 text-amber-700 border-amber-200' :
               'bg-white text-slate-500 border-slate-200'
              }`}>
               {stato === 'In Campo' ? '✓ In Campo' : stato === 'In Panchina' ? '○ In
Panchina' : '✗ Non Convocato'}
              </button>
             )}
            </td>
            <td className="px-4 py-3">
             {bloccato ? (
              <span className="text-muted-foreground">— (Sospeso)</span>
             ) : stato === 'In Campo' || stato === 'In Panchina' ? (
              <span className="font-mono font-semibold">{kpi.toFixed(1)}% {kl.fire && '?'}
<span className="text-xs text-muted-foreground font-normal">({kl.txt})</span></span>
             ) : (
              <span className="text-muted-foreground">0.0% (N/D)</span>
             )}
            </td>
           </tr>
          );
         })}
        </tbody>
       </table>
      </div>
     )}

     <div className="grid md:grid-cols-2 gap-4 mt-6">
      <div className="bg-card rounded-2xl border p-5">
       <h3 className="font-bold mb-3 flex items-center gap-2"><Target className="w-5 h-5
text-amber-500" /> Efficacia di Squadra</h3>
       <div className="space-y-2 text-sm">
        <div className="flex justify-between"><span>Attacco Totale</span><span
className="font-bold">{kpiAttacco.toFixed(0)}%</span></div>
        <div className="flex justify-between"><span>Ricezione Perfetta</span><span
className="font-bold">52%</span></div>
```

```
       <div className="flex justify-between"><span>Muri Punto</span><span className="font-bold">8</span></div>
      </div>
     </div>
     <div className="bg-card rounded-2xl border p-5">
      <h3 className="font-bold mb-3 flex items-center gap-2"><Shield className="w-5 h-5 text-amber-500" /> Rendimento Battuta (Set 3)</h3>
      <div className="space-y-2 text-sm">
       <div className="flex justify-between"><span>Ace Totali</span><span className="font-bold">6</span></div>
       <div className="flex justify-between"><span>Errori al Servizio</span><span className="font-bold">2</span></div>
       <div className="flex justify-between"><span>Indice di Rischio</span><Badge variant="success">Basso</Badge></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  );
}
```