STATISTICHE MATCH;

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { base44 } from '@/api/base44Client';
import { SectionTitle, Badge } from '@/components/ui-shared';
import { RotateCw, RotateCcw, StickyNote, AlertOctagon, Calculator, Volleyball, Plus,
Minus } from 'lucide-react';
import { Button } from '@/components/ui/button';
import { Textarea } from '@/components/ui/textarea';

const POSIZIONI = [
 { id: 4, label: '4', x: 50, y: 18, ruolo: 'Schiacciatore' },
 { id: 3, label: '3', x: 25, y: 18, ruolo: 'Centrale' },
 { id: 2, label: '2', x: 75, y: 18, ruolo: 'Opposto' },
 { id: 5, label: '5', x: 25, y: 45, ruolo: 'Palleggiatore' },
 { id: 6, label: '6', x: 50, y: 45, ruolo: 'Libero' },
 { id: 1, label: '1', x: 75, y: 45, ruolo: 'Centrale' },
];

const ERRORI_TIPI = ['Battuta', 'Attacco', 'Ricezione', 'Difesa', 'Muro'];

export default function StatisticheMatch() {
 const [atleti, setAtleti] = useState([]);
 const [rotazione, setRotazione] = useState(0);
 const [note, setNote] = useState('');
 const [errori, setErrori] = useState({ Battuta: 0, Attacco: 0, Ricezione: 0, Difesa: 0,
Muro: 0 });
 const [punti, setPunti] = useState({ casa: 0, tra: 0 });
 const [azioni, setAzioni] = useState({ attacco: 0, attaccoVinto: 0, ricezione: 0,
ricezionePerfetta: 0, muro: 0, ace: 0 });
 const [selPos, setSelPos] = useState(null);

 useEffect(() => {
  base44.entities.Atleta.list().then((r) => setAtleti(r.filter((a) =>
a.certificato_valido !== false))).catch(() => {});
 }, []);

 const posRuolo = (pos) => POSIZIONI[(POSIZIONI.findIndex((p) => p.id === pos.id) +
rotazione) % POSIZIONI.length];
 const atletaInPos = (pos) => {
  const idx = (POSIZIONI.findIndex((p) => p.id === pos.id) + rotazione) % 6;
  return atleti[idx];
 };

 const pct = (v, t) => (t > 0 ? Math.round((v / t) * 100) : 0);

 const addErrore = (t) => setErrori((p) => ({ ...p, [t]: p[t] + 1 }));
 const remErrore = (t) => setErrori((p) => ({ ...p, [t]: Math.max(0, p[t] - 1) }));

 const totalErrori = Object.values(errori).reduce((s, v) => s + v, 0);

 return (
```

```
  <div>
   <SectionTitle title="Statistiche Match" subtitle="Campo con rotazioni, note allenatore, errori, diretta e calcoli in tempo reale." />

   <div className="rounded-2xl bg-gradient-to-r from-[hsl(222,47%,14%)] to-[hsl(222,47%,22%)] text-white p-4 mb-6 flex items-center justify-between flex-wrap gap-3">
    <div className="flex items-center gap-2">
     <Volleyball className="w-5 h-5 text-amber-400" />
     <span className="font-bold">VolleyHub vs Roma Volley</span>
    </div>
    <div className="flex items-center gap-4">
     <div className="text-2xl font-bold font-mono">{punti.casa} - {punti.tra}</div>
     <div className="flex gap-2">
      <Button size="sm" onClick={() => setPunti((p) => ({ ...p, casa: p.casa + 1 }))} className="bg-amber-500 text-[hsl(222,47%,14%)] hover:bg-amber-600">+ Noi</Button>
      <Button size="sm" variant="outline" onClick={() => setPunti((p) => ({ ...p, tra: p.tra + 1 }))} className="bg-transparent border-white/30 text-white hover:bg-white/10">+ Loro</Button>
     </div>
    </div>
   </div>

   <div className="grid lg:grid-cols-2 gap-6">
    {/* CAMPO */}
    <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
     <div className="flex items-center justify-between mb-4">
      <h3 className="font-bold">Campo & Rotazioni</h3>
      <div className="flex gap-2">
       <Button size="sm" variant="outline" onClick={() => setRotazione((r) => (r + 5) % 6)}><RotateCcw className="w-4 h-4" /></Button>
       <Button size="sm" variant="outline" onClick={() => setRotazione((r) => (r + 1) % 6)}><RotateCw className="w-4 h-4" /></Button>
      </div>
     </div>
     <div className="relative w-full max-w-md mx-auto aspect-[3/5] rounded-xl bg-gradient-to-b from-amber-50 to-amber-100 border-4 border-[hsl(222,47%,18%)] overflow-hidden">
      <svg viewBox="0 0 100 100" className="absolute inset-0 w-full h-full" preserveAspectRatio="none">
       <line x1="0" y1="50" x2="100" y2="50" className="court-line" />
       <line x1="30" y1="0" x2="30" y2="50" className="court-line" />
       <line x1="70" y1="0" x2="70" y2="50" className="court-line" />
       <line x1="50" y1="0" x2="50" y2="50" className="court-line" />
       <line x1="0" y1="50" x2="100" y2="50" className="court-line" />
      </svg>
      {POSIZIONI.map((pos) => {
       const a = atletaInPos(pos);
       const ru = posRuolo(pos);
       return (
        <button
         key={pos.id}
         onClick={() => setSelPos(pos.id)}
```

```
          className={`absolute -translate-x-1/2 -translate-y-1/2 w-12 h-12 rounded-full
flex flex-col items-center justify-center text-xs font-bold transition shadow-lg ${
           selPos === pos.id ? 'bg-amber-500 text-[hsl(222,47%,14%)] ring-4 ring-amber-
300 scale-110' : 'bg-[hsl(222,47%,18%)] text-white'
          }`}
          style={{ left: `${pos.x}%`, top: `${pos.y * 2}%` }}
         >
          <span>{ru.label}</span>
         </button>
        );
       })}
       <div className="absolute bottom-1 left-1/2 -translate-x-1/2 text-[10px] text-
[hsl(222,47%,18%)]/50 font-semibold">RETE</div>
      </div>
      <div className="mt-4 flex items-center justify-between text-sm">
       <span className="text-muted-foreground">Rotazione: <span className="font-bold text-
foreground">{rotazione + 1}/6</span></span>
       {selPos && atletaInPos(POSIZIONI.find((p) => p.id === selPos)) && (
        <Badge variant="info">Pos {selPos}: {atletaInPos(POSIZIONI.find((p) => p.id ===
selPos)).nome} {atletaInPos(POSIZIONI.find((p) => p.id === selPos)).cognome}</Badge>
       )}
      </div>
     </div>

     {/* ERRORI */}
     <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
      <h3 className="font-bold mb-4 flex items-center gap-2"><AlertOctagon className="w-5
h-5 text-red-500" /> Area Errori</h3>
      <div className="space-y-2">
       {ERRORI_TIPI.map((t) => (
        <div key={t} className="flex items-center justify-between bg-muted/40 rounded-lg
px-3 py-2">
         <span className="font-medium text-sm">{t}</span>
         <div className="flex items-center gap-2">
          <button onClick={() => remErrore(t)} className="w-7 h-7 rounded-lg bg-white
border flex items-center justify-center hover:bg-red-50"><Minus className="w-4 h-4"
/></button>
          <span className="w-8 text-center font-bold font-mono">{errori[t]}</span>
          <button onClick={() => addErrore(t)} className="w-7 h-7 rounded-lg bg-white
border flex items-center justify-center hover:bg-emerald-50"><Plus className="w-4 h-4"
/></button>
         </div>
        </div>
       ))}
      </div>
      <div className="mt-4 pt-4 border-t flex justify-between text-sm">
       <span className="text-muted-foreground">Errori totali</span>
       <span className="font-bold text-red-600">{totalErrori}</span>
      </div>

      <h3 className="font-bold mt-6 mb-3 flex items-center gap-2"><Calculator
className="w-5 h-5 text-amber-500" /> Calcoli rapidi</h3>
      <div className="grid grid-cols-2 gap-2 text-sm">
```

```
      <button onClick={() => setAzioni((a) => ({ ...a, attaccoVinto: a.attaccoVinto + 1, attacco: a.attacco + 1 }))} className="px-3 py-2 rounded-lg bg-emerald-50 border border-emerald-200 text-emerald-700 font-semibold text-left">+ Attacco vinto</button>
      <button onClick={() => setAzioni((a) => ({ ...a, attacco: a.attacco + 1 }))} className="px-3 py-2 rounded-lg bg-white border text-left">+ Attacco perso</button>
      <button onClick={() => setAzioni((a) => ({ ...a, ricezionePerfetta: a.ricezionePerfetta + 1, ricezione: a.ricezione + 1 }))} className="px-3 py-2 rounded-lg bg-blue-50 border border-blue-200 text-blue-700 font-semibold text-left">+ Ricez. perfetta</button>
      <button onClick={() => setAzioni((a) => ({ ...a, ricezione: a.ricezione + 1 }))} className="px-3 py-2 rounded-lg bg-white border text-left">+ Ricez. errore</button>
      <button onClick={() => setAzioni((a) => ({ ...a, muro: a.muro + 1 }))} className="px-3 py-2 rounded-lg bg-amber-50 border border-amber-200 text-amber-700 font-semibold text-left">+ Muro punto</button>
      <button onClick={() => setAzioni((a) => ({ ...a, ace: a.ace + 1 }))} className="px-3 py-2 rounded-lg bg-violet-50 border border-violet-200 text-violet-700 font-semibold text-left">+ Ace</button>
     </div>
    </div>
   </div>

   {/* NOTE + CALCOLI FINALI */}
   <div className="grid lg:grid-cols-2 gap-6 mt-6">
    <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
     <h3 className="font-bold mb-3 flex items-center gap-2"><StickyNote className="w-5 h-5 text-amber-500" /> Note Allenatore</h3>
     <Textarea value={note} onChange={(e) => setNote(e.target.value)} rows={5} placeholder="Annotazioni tattiche, osservazioni sulla rotazione, cambi..." />
    </div>
    <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
     <h3 className="font-bold mb-4 flex items-center gap-2"><Calculator className="w-5 h-5 text-amber-500" /> Statistiche Calcolate</h3>
     <div className="space-y-3">
      <div className="flex justify-between items-center"><span>Efficacia Attacco</span><Badge variant={pct(azioni.attaccoVinto, azioni.attacco) >= 50 ? 'success' : 'warning'}>{pct(azioni.attaccoVinto, azioni.attacco)}% ({azioni.attaccoVinto}/{azioni.attacco})</Badge></div>
      <div className="flex justify-between items-center"><span>Ricezione Perfetta</span><Badge variant="info">{pct(azioni.ricezionePerfetta, azioni.ricezione)}% ({azioni.ricezionePerfetta}/{azioni.ricezione})</Badge></div>
      <div className="flex justify-between items-center"><span>Muri Punto</span><Badge variant="success">{azioni.muro}</Badge></div>
      <div className="flex justify-between items-center"><span>Ace</span><Badge variant="info">{azioni.ace}</Badge></div>
      <div className="flex justify-between items-center"><span>Errori totali</span><Badge variant="danger">{totalErrori}</Badge></div>
      <div className="flex justify-between items-center pt-2 border-t"><span>Punti (Noi / Loro)</span><span className="font-bold font-mono">{punti.casa} / {punti.tra}</span></div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 );
```

```
}
```