

Elenco acronimi – ODIS Creator

A

ALM

Application Lifecycle Management

Strumento (HP ALM) usato per la gestione di Requirements, Test Coverage e Status.

ASAM

Association for Standardisation of Automation and Measuring Systems

Organizzazione che definisce standard per la diagnostica automotive.

ASAM ECUKOM / EKUCOM

Modulo ODIS per la comunicazione diagnostica standardizzata con le ECU.

B

BV

Basic Variant

Struttura diagnostica di base del progetto veicolo; aggrega EV, GFF e gruppi di controllo.

C

CAN

Controller Area Network

Bus di comunicazione veicolare.

CTRL

Tasto Control

Usato per multiselezione di elementi non adiacenti in ODIS Creator.

D

DA

Diagnostic Address

Indirizzo diagnostico che identifica una ECU; oggetto diagnostico reale.

DEV

Development

Ambiente di sviluppo (non LIVE).

DID

Data Identifier

Identificatore UDS per dati diagnostici letti/scritti dalla ECU.

DTC

Diagnostic Trouble Code

Codice di guasto diagnostico.

E

ECU

Electronic Control Unit

Centralina elettronica del veicolo.

EV

Electronic Variant

Variante diagnostica specifica della centralina; contiene DTC e associazioni GFF.

F

GF

Guided Function

Funzione diagnostica guidata generica.

GFF

Guided Fault Finding

Funzione diagnostica reattiva ai DTC.

H

HP ALM

Hewlett-Packard Application Lifecycle Management

Sistema di gestione Requirements e Test Coverage.

I

IF

Costrutto logico condizionale usato nelle test sequence.

K

KBN / KB

Knowledge Base

Struttura che contiene oggetti diagnostici e funzioni.

L

LIVE

Ambiente di produzione/rilascio ufficiale.

O

OC

ODIS Creator

Strumento di authoring diagnostico.

ODIS

Offboard Diagnostic Information System

Piattaforma diagnostica del Gruppo Volkswagen.

ODX

Open Diagnostic Data Exchange

Formato standard ASAM per dati diagnostici.

OM

Order Management

Modulo per gestione release, hotfix, complete e risk release.

P

PDX

Package Data Exchange

Pacchetto diagnostico che contiene EV/ODX rilasciati.

R

REQ

Requirement

Requisito tracciato in HP ALM.

S

SFD

Schutz Fahrzeug Diagnose (Vehicle Diagnostic Protection)

Sistema di protezione diagnostica con lock/unlock.

SPG

Signal Processing Group

Prefisso tipico di oggetti diagnostici legati a condizioni o segnali.

SIG

Signal

Oggetto diagnostico relativo a un segnale.

SHIFT

Tasto Shift

Usato per multiselezione di elementi adiacenti.

T

TBL

Test Baseline

Baseline di test che aggrega tutte le modifiche diagnostiche.

U

UDS

Unified Diagnostic Services

Protocollo diagnostico standard ISO 14229.

Usage / Usage Calculation

Calcolo che collega GFF, DTC, EV e BV per determinare copertura.

V

VLOOKUP

Funzione Excel usata per confrontare elenchi DTC e verificare copertura.

Z

ZDC

Zonal Data Container

Contenitore dati target in System42 associato a una ECU.

Nota finale

Questo elenco è pensato come **appendice** del documento
“ODIS Creator – Manuale Operativo Base”.