

Valutazione per il rinnovo per Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Domanda 1 di 26

È disponibile un tenant di Azure Active Directory (Azure AD) che contiene un utente denominato Admin1. È necessario fornire ad Admin1 l'accesso Just-In-Time (JIT) al ruolo Amministratore utenti. Cosa è necessario usare?

- ☐ Un criterio di accesso condizionale di Azure AD
- ☐ Un criterio del metodo di autenticazione di Azure AD
- ☐ Azure AD Identity Protection
- ☒ Azure AD Privileged Identity Management (PIM)

Prossima >

Valutazione per il rinnovo per Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Domanda 2 di 26

La società prevede di usare le verifiche di accesso. Durante una verifica di accesso, gli utenti possono decidere se hanno bisogno di accedere a una risorsa. Selezionare Sì se l'affermazione è vera. In caso contrario, selezionare No.

- ☒ Sì
- ☐ No

Prossima >

Domanda 3 di 26

La società prevede di usare Azure Active Directory (Azure AD) Identity Protection.

È necessario richiedere l'autenticazione a più fattori (MFA) se un utente cerca di accedere a un'applicazione aziendale di Azure AD da un indirizzo IP anonimo.

Cosa occorre configurare?

- ☐ Criteri di sicurezza di Azure
- ☐ Criteri di rischio utente
- ☒ Criteri di rischio di accesso
- ☐ Criteri di registrazione MFA

Prossima >

Valutazione per il rinnovo per Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Domanda 4 di 26

Si dispone di un tenant di Azure Active Directory (Azure AD) che contiene un utente denominato User1.

Si configura e applica un criterio di registrazione MFA (Multi-Factor Authentication) per tutti gli utenti.

User1 esegue l'autenticazione il 1° ottobre.

Qual è l'ultimo giorno in cui User1 può accedere senza usare MFA?

- ☐ 7 ottobre
- ☒ 14 ottobre
- ☐ 21 ottobre
- ☐ 28 ottobre
- ☐ 30 ottobre

Prossima >

Valutazione per il rinnovo per Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Domanda 5 di 26

La società sta valutando il controllo degli accessi in base al ruolo in Azure.

Un utente a cui è assegnato il ruolo Proprietario per una risorsa dispone del livello massimo di autorizzazioni.

Selezionare Sì se l'affermazione è vera. In caso contrario, selezionare No.



Sì



No

Prossima >

Domanda 6 di 26

Si dispone di una sottoscrizione di Azure denominata Subscription1 che contiene un gruppo di risorse denominato RG1.

Subscription1 è collegata a un tenant di Azure Active Directory (Azure AD) che contiene quanto segue:

Group1: gruppo di Microsoft 365

App1: applicazione aziendale

Si crea una macchina virtuale denominata VM1 in Subscription1.

A cosa è possibile assegnare il ruolo lettore per RG1?



Solo App1



Solo Group1



Solo App1 e VM1



Solo Group1 e App1



Group1, App1 e VM1

Prossima >

Valutazione per il rinnovo per Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Domanda 7 di 26

La società sta valutando il controllo degli accessi in base al ruolo in Azure.
Tutti i ruoli sono identici per tutte le risorse di Azure.
Selezionare Sì se l'affermazione è vera. In caso contrario, selezionare No.

☐ Sì
☒ No

Prossima >

Domanda 8 di 26

La società sta valutando i gruppi di sicurezza delle applicazioni.
I gruppi di sicurezza delle applicazioni possono essere usati nelle regole di sicurezza in ingresso e in uscita.
Selezionare Sì se l'affermazione è vera. In caso contrario, selezionare No.

☒ Sì
☐ No

Prossima >

Domanda 9 di 26

La società sta valutando i gruppi di sicurezza delle applicazioni.

Un gruppo di sicurezza dell'applicazione creato nell'area Stati Uniti occidentali può essere usato in un gruppo di sicurezza di rete nell'area Stati Uniti orientali.

Selezionare Sì se l'affermazione è vera. In caso contrario, selezionare No.

☒ Sì
☐ No

Prossima >

Domanda 10 di 26

La società intende modificare un gruppo di sicurezza di rete (NSG).

È possibile specificare più indirizzi IP in una singola regola di sicurezza del gruppo di sicurezza di rete.

Selezionare Sì se l'affermazione è vera. In caso contrario, selezionare No.

☒ Sì
☐ No

Prossima >

Domanda 11 di 26

La società sta valutando i gruppi di sicurezza di rete.

È possibile usare un tag AzureLoadBalancer del servizio Azure Load Balancer in un gruppo di sicurezza di rete.

Selezionare Sì se l'affermazione è vera. In caso contrario, selezionare No.

- ☒ Sì
☐ No

Prossima >

Domanda 12 di 26

È disponibile una sottoscrizione di Azure che contiene le risorse seguenti:

Un'interfaccia di rete denominata NIC1

Una macchina virtuale denominata VM1

Una rete virtuale denominata VNET1

Una subnet virtuale denominata Subnet1

Si crea un gruppo di sicurezza di rete denominato NSG1.

A quali risorse è possibile assegnare NSG1?

- ☐ Solo a NIC1
☐ Solo a VM1 e VNET1
☐ Solo a NIC1 e Subnet1
☒ A NIC1, VM1, VNET1 e Subnet1

Prossima >

Domanda 13 di 26

L'azienda sta valutando se usare il punteggio di sicurezza in Microsoft Defender per cloud.
Selezionare Sì se l'affermazione è vera. In caso contrario, selezionare No.

- ☒ Sì
☐ No

Prossima >

Domanda 14 di 26

L'azienda sta monitorando le macchine virtuali di Azure usando Microsoft Defender per cloud.
Cosa è necessario usare per configurare le applicazioni che possono essere eseguite nelle macchine virtuali?

- ☐ Criteri di sicurezza di Azure
☐ Criteri di controllo delle applicazioni
☐ Criteri di restrizione software
☒ Controlli applicazioni adattivi

Prossima >

Domanda 15 di 26

L'azienda prevede di implementare Microsoft Sentinel.

È necessario raccogliere i dati dalle origini dati seguenti:

Office 365

Microsoft Defender for Cloud

Windows Firewall

Amazon Web Services

Qual è il numero minimo di aree di lavoro di Microsoft Sentinel da creare?

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

Prossima >

Domanda 16 di 26

L'azienda sta valutando se usare il punteggio di sicurezza in Microsoft Defender per cloud.

Selezionare Sì se l'affermazione è vera. In caso contrario, selezionare No.

- ☒ Sì
- ☐ No

Prossima >

Domanda 17 di 26

L'azienda usa Microsoft Defender per cloud.

Si sta creando un'automazione del flusso di lavoro.

È necessario configurare l'automazione del flusso di lavoro per rispondere automaticamente agli avvisi di Microsoft Defender per cloud.

Cosa occorre specificare nell'automazione del flusso di lavoro?

- ☒ Un'app per la logica
- ☐ Una funzione di Azure
- ☐ Uno script di PowerShell
- ☐ Un account di automazione

Prossima >

Domanda 18 di 26

Si dispone di un account di Archiviazione di Azure denominato account1.

Si vuole concedere agli utenti l'accesso ad account1 solo dal 1° ottobre al 14 ottobre.

Come si deve procedere?

- ☐ Fornire agli utenti la chiave di accesso per storage1.
- ☐ Configurare le impostazioni del firewall e delle reti virtuali per storage1.
- ☒ Concedere agli utenti l'accesso assegnando loro ruoli di controllo degli accessi in base al ruolo per storage1.
- ☐ Generare una firma di accesso condiviso per storage1 e fornirla agli utenti.

Prossima >

Domanda 19 di 26

Si dispone di un account di archiviazione di Azure denominato account1.

È necessario autenticare l'accesso ad account1 usando identità di Azure Active Directory (Azure AD).

Cosa occorre configurare?

- ☐ certificates
- ☒ Ruoli di controllo dell'accesso in base al ruolo di Azure
- ☐ chiavi di accesso
- ☐ Firme di accesso condiviso

Prossima >

Domanda 20 di 26

È disponibile un account di archiviazione di Azure denominato storage1 che contiene una condivisione file denominata share1.

Si abilita l'autenticazione basata sull'identità per storage1 e si eseguono le azioni seguenti:

Creare una directory denominata Directory1 in share1.

Aggiungere un file denominato File1 a Directory1.

Per quale risorsa è possibile assegnare il Ruolo con autorizzazioni di lettura per la condivisione SMB di dati per file di archiviazione?

- ☒ share1
- ☐ storage1
- ☐ Directory1

Domanda 21 di 26

Sono disponibili due Windows 10 denominati Device1 e Device2. Entrambi i dispositivi vengono utilizzati per accedere allo stesso Azure AD account.

Configurare Windows Hello per le aziende per l'uso di un PIN in Device1.

Cosa è necessario fare da Device2 per usare Windows Hello for Business?

- ☐ Usare il PIN solo da Device1.
- ☐ Accedere usando il PIN di Device1 e configurare il PIN o l'autenticazione biometrica per Device2.
- ☒ Accedere usando il nome utente e la password. Configurare il PIN o l'autenticazione biometrica per Device2 usando un nuovo PIN.

Prossima >

Domanda 22 di 26

Si prevede di distribuire chiavi di sicurezza FIDO2 in una distribuzione solo cloud.

Cosa è necessario distribuire prima di tutto?

- ☒ Azure AD Multi-Factor Authentication
- ☐ Azure AD Identity Protection
- ☐ Azure AD'accesso condizionale
- ☐ reimpostazione self-service della password di Azure AD

Valutazione per il rinnovo per Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Domanda 23 di 26

Di recente sono stati Azure AD Connessione e sincronizzati Azure AD con i controller di dominio Active Directory locale Domain Services (AD DS).

Si prevede di distribuire Windows Hello for Business.

A quale Active Directory Domain Services globale è necessario aggiungere l'account Azure AD Connessione servizio?

- ☐ Amministratori delle chiavi
- ☐ Accesso DCOM al servizio certificati
- ☒ Gruppo di accesso autorizzazione Windows
- ☐ Cert Publishers

Valutazione per il rinnovo per Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Domanda 24 di 26

Si prevede di distribuire database SQL di Azure per MySQL.

Quale tipo di crittografia in pausa è disponibile per database SQL di Azure per MySQL?

- ☐ Solo Transparent Data Encryption (TDE)
- ☐ Solo crittografia dischi di Azure
- ☒ Transparent Data Encryption (TDE) e Crittografia dischi di Azure

Prossima >

Valutazione per il rinnovo per Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Domanda 25 di 26

Si sta configurando un account di archiviazione di Azure per archiviare i dischi delle macchine virtuali di Azure.
Quale algoritmo di crittografia viene implementato da Archiviazione Service Encryption?

- ☒ AES-256
- ☐ SHA-512
- ☐ RSA-2048
- ☐ BitLocker

Prossima >

Domanda 26 di 26

Si prevede di distribuire una macchina virtuale Linux di Azure e usare Crittografia dischi di Azure.
Quale tipo di crittografia viene usato per i dischi delle macchine virtuali Linux di Azure?

- ☐ BitLocker
- ☒ dm-crypt
- ☐ LUKS
- ☐ Veracrypt

Invia >