

/* 1:

Crea una tabella chiamata "Products" con i seguenti campi:

- code (stringa esatta di 8 caratteri, chiave primaria) C(8)
- name (stringa di lunghezza massima 30 caratteri) VC(30)
- price (decimale(6,2)) DCML(6,2)
- quantity (intero) INT

nb: il valore assegnabile al campo quantità non supera il valore intero 100 Q<=100

*/

-- istruzione SQL di seguito

...

```
CREATE TABLE Products (  
    code CHAR(8) PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(30),  
    price DECIMAL(6,2),  
    quantity INT CHECK (quantity <= 100)  
);
```

/* 2:

Modifica la tabella "products" aggiungendo un nuovo campo chiamato "description" di tipo testo. ALTER

Inserite il nuovo campo dopo il campo "name" ADD C

*/

-- istruzione SQL di seguito

...

```
ALTER TABLE Products  
ADD COLUMN description TEXT AFTER name;
```

/* 3:

Crea una tabella chiamata "orders" con i seguenti campi:

- id (intero, chiave primaria)
- order_date (data)
- total (decimale(10,2))
- shipping (tre possibili valori: delivered, shipped, to ship) ENUM

- shipping_address (stringa di lunghezza massima 100 caratteri)

- customer_id (intero)

*/

-- istruzione SQL di seguito

...

CREATE TABLE orders (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

order_date DATE,

total DECIMAL(10,2),

shipping ENUM('delivered', 'shipped', 'to ship'),

shipping_address VARCHAR(100),

customer_id INT

);

/* 4:

Crea una tabella chiamata "Clienti" con i seguenti campi:

- id (intero, chiave primaria)

- first_name (stringa di lunghezza massima 30 caratteri)

- last_name (stringa di lunghezza massima 30 caratteri)

- email (stringa di lunghezza massima 100 caratteri)

- address (stringa di lunghezza massima 100 caratteri)

- city (stringa di lunghezza massima 50 caratteri)

- province (stringa di 2 caratteri)

- region (stringa di lunghezza massima 30 caratteri)

- registration_date (campo di tipo data)

*/

-- istruzione SQL di seguito

...

CREATE TABLE Clienti (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

first_name VARCHAR(30),

last_name VARCHAR(30),

```
email VARCHAR(100),  
address VARCHAR(100),  
city VARCHAR(50),  
province CHAR(2),  
region VARCHAR(30),  
registration_date DATE  
);
```

/* 5:

Modifica la tabella "clienti":

modifica la lunghezza massima del campo "last_name" da 30 caratteri a 50,

aggiungi un nuovo campo chiamato "phone" dopo "last_name", di tipo stringa di lunghezza massima 20 caratteri e il campo "postal_code" (stringa di 5 caratteri) dopo il campo "region".

Scrivi un'unica query.

*/

-- istruzione SQL di seguito

...

ALTER TABLE Clienti

```
    MODIFY last_name VARCHAR(50),  
    ADD COLUMN phone VARCHAR(20) AFTER last_name,  
    ADD COLUMN postal_code CHAR(5) AFTER region;
```

/* 6:

Crea le tabelle "America", "Asia", "Africa" (3 query)

Le tabelle hanno i seguenti attributi:

- id (intero, chiave primaria)
- state (stringa di lunghezza massima 50 caratteri)
- capital_id (intero con il valore massimo 255) TINYINT
- population (numero intero: considera che il paese più popoloso al mondo attualmente è l'India con 1.428.627.663 abitanti) BIGINT

*/

-- istruzione SQL di seguito

...

```
CREATE TABLE America (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    state VARCHAR(50),  
    capital_id TINYINT UNSIGNED,  
    population BIGINT  
);
```

...

```
CREATE TABLE Asia (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    state VARCHAR(50),  
    capital_id TINYINT UNSIGNED,  
    population BIGINT  
);
```

...

```
CREATE TABLE Africa (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    state VARCHAR(50),  
    capital_id TINYINT UNSIGNED,  
    population BIGINT  
);
```

/* 7

Crea una tabella chiamata "Books" con i seguenti campi:

- ISBN (codice di 13 cifre, chiave primaria)
- title (stringa di lunghezza massima 100 caratteri)
- price (decimale(6,2))
- price_VAT (decimale(6,2))
- pages (intero)
- editor_id (intero)

*/

-- istruzione SQL di seguito

...

```
CREATE TABLE Books (  
    ISBN CHAR(13) PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(100),  
    price DECIMAL(6,2),  
    price_VAT DECIMAL(6,2),  
    pages INT,  
    editor_id INT  
);
```

/* 8:

Rinomina la tabella "clienti": il nuovo nome è "customers".

*/

-- istruzione SQL di seguito

...

```
RENAME TABLE Clienti TO customers;
```