

FASE 2

WebSG ha Replacement = True perché l'aggiunta inline della regola SecurityGroupIngress (porta 443) non è applicabile in-place: CloudFormation crea un nuovo Security Group (nuovo GroupId) e poi elimina il vecchio.

Cosa comporta per il servizio:

- Possibile sostituzione del WebServer (Replacement = Conditional): se l'istanza viene ricreata, avrà nuovo InstanceId e probabilmente nuovo IP pubblico/PublicDnsName.
- Output WebURL può cambiare se dipende da \${WebServer.PublicDnsName}, rendendo il link precedente non più valido.
- Rischio di interruzioni per riferimenti esterni che puntano al vecchio IP/DNS fino all'aggiornamento.

ProdCpuAlarm rimane Replacement = False, aggiornato in-place senza impatti di replace.

FASE 3

R1

Nested Stacks: vengono usati in cloudformation come stack parte di un altro stack e servono per modularizzare l'infrastruttura e per renderla riutilizzabile
Cross-stack: sono stack nella stessa region ma diversi che comunicano tra loro tramite una funzione. lo scopo è che uno stack usi il risultato di quello precedente come input

StackSets: permette di manipolare uno stack su più account o region di aws tramite cloudformation con una sola azione

R2

Conviene creare un Change Set prima di aggiornare la produzione perché così si posso visualizzare le modifiche e vedere quali cambiamenti stanno per essere effettivamente fatti

Nella colonna Replacement guardo se ci sono dei valori =True perché così saprei che la risorsa non può essere aggiornata ma deve essere completamente distrutta e ricreata da 0, quindi per evitare perdite di dati si può fare un backup

R3

Nel learner lab il deploy va in errore perchè l'utente non ha tutti i permessi IAM necessari per creare nuovi ruoli

Si potrebbe adattare il template non creando nessun ruolo ma usando un ruolo IAM preesistente nel Lab collegandolo a tutte le risorse che avevano collegamenti a questo ruolo