Peer-Review 2: RETE

Sara Piazza, Theodora Andrada Pascu, Francesco Pesce, Davide Pepe

Gruppo GC50

Valutazione dell'UML della connessione di rete del gruppo GC40.

Lati positivi

Ci è piaciuta la scelta di distinguere 'PrivateModelNetwork' e 'PublicModelNetwork' per inviare le informazioni pubbliche a tutti e quelle private solo ai client interessati. Questo permette di inviare meno dati ed evita possibili problemi in cui una view visualizzi informazioni a cui non dovrebbe avere accesso. Facciamo presente però che la bookshelf di un giocatore è un'informazione pubblica.

Ci è piaciuta la scelta di inserire le classi in dei contenitori con un nome che rendesse chiaro cosa è contenuto all'interno ed esplicitasse il tipo di connessione.

Abbiamo apprezzato il fatto che hanno già pensato alla funzionalità avanzata di gestione delle partite multiple.

Lati negativi

L'UML è confusionario e poco chiaro: è difficile capire le motivazioni della presenza e della direzione di alcune frecce, le dimensioni dei riquadri non sono sufficienti a mostrare il testo all'interno e molti attributi sono ripetuti all'interno delle classi. Non abbiamo capito il motivo per cui alcune classi non hanno collegamenti, il che rende poco chiaro il modo in cui vengono utilizzate (in particolare nel contenitore 'Connection').

Riteniamo che la realizzazione di un sequence diagram o di un connection diagram avrebbe reso più chiaro il funzionamento del protocollo di interazione fra le classi.

Sembra che la classe 'conRMI' implementi l'interfaccia 'ConnectionController' ma non implementa il metodo 'extAddPlayer()'.

Confronto tra le architetture

Entrambe le architetture adottano il pattern observer/observable coi generics.

Abbiamo invece unito 'PrivateModelNetwork' e 'PublicModelNetwork' in un'unica classe 'ModelView', che contiene una copia immutabile del model.

Le altre scelte implementative ci sembrano piuttosto simili (quantomeno ad alto livello).