PROVINCIA DI VERONA - pvvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

DOCUMENTO TECNICO DI INDIRIZZO

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PROMOLOG s.r.l.
Stabilimento di Albaredo d'Adige (VR)

frazione di Coriano Veronese

CATEGORIA IPPC

6.4 b) Materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

Premessa

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è parte integrante della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
ARPAV ha elaborato un modello di indirizzo per la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo generale applicabile a tutte le realtà industriali elencate nell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e che ogni azienda compila e personalizza il modello in base alla propria realtà produttiva. La struttura di tale documento è nata da un modello delineato dal gruppo interregionale coordinato da ISPRA e successivamente modificato dal Gruppo di Lavoro IPPC di ARPAV in relazione alla realtà Veneta.

Struttura del Piano di Monitoraggio e Controllo

Il PMC è strutturato in tre sezioni che rispecchiano le tre principali tematiche oggetto di monitoraggio.
Il capitolo n. 1 permette di descrivere schematicamente le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall'impianto: le risorse utilizzate dall'impianto come l'energia, i combustibili, le materie prime e le varie matrici ambientali in cui si può verificare un impatto a seguito dell'attività dell'impianto.
Il capitolo n. 2 va a focalizzare l'attenzione sulle attività di gestione dell'impianto che di fatto sono inscindibili dalla gestione dei rifiuti, facendo un'analisi accurata delle criticità, degli interventi di manutenzione ordinaria, della gestione operativa dell'impianto.
Il capitolo n. 3, infine, elenca gli indicatori di performance ambientale; tali indicatori sono in grado di fornire le informazioni qualitative e quantitative che consentono di effettuare una valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e del consumo delle risorse, al fine di permettere al gestore di adottare le migliori strategie atte a rafforzare il più possibile il perseguimento degli obiettivi ambientali. Gli indicatori di performance ambientale possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto, tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo delle risorse.

Attività analitica

Il gestore deve garantire che le attività di campionamento ed analisi siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un programma di garanzia/controllo della qualità. La responsabilità della qualità del monitoraggio resta in ogni caso in capo al gestore.
Le determinazioni analitiche di laboratorio devono essere effettuate con i metodi indicati dalle norme; per i parametri per cui sono definiti i BAT-AEL, i metodi devono essere quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN) e nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" o non siano indicati i metodi, si utilizzano altre metodiche, tenendo presente la logica di priorità fissata dal BRef "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" e dal d. lgs 152/06.
Ove non previsto dalle norme, le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità (con la logica di priorità fissata dal sopra citato Bref).
È ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento (eccetto che per l'assicurazione della qualità dello SME), secondo quanto previsto dall'Allegato G alla Nota Tecnica ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE".
Le metodologie di campionamento e di analisi adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV sono reperibili nel sito internet http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche.
Il gestore deve comunicare al Dipartimento provinciale ARPAV competente per territorio, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo (relativamente alle analisi che possono essere pianificate) ed eventuali variazioni nelle metodiche utilizzate. Per le analisi di autocontrollo non pianificabili (come ad esempio per le acque meteoriche di dilavamento), l'impresa dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.
Gli autocontrolli previsti devono essere sempre accompagnati da verbale di campionamento, nel quale sono indicate le condizioni al momento del prelievo e la firma del tecnico esecutore; al verbale di campionamento deve poter essere associato univocamente il Rapporto di Prova corrispondente (i contenuti minimi del verbale di campionamento potranno essere eventualmente concordati con ARPAV).
Con riferimento alle attività di campionamento degli inquinanti in atmosfera, il gestore deve ottemperare alle specifiche prescrizioni impartite dall'Autorità Competente in materia di accessibilità e sicurezza per gli operatori incaricati del controllo e alle caratteristiche del punto di prelievo.
E' fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune, tempestivamente (fatto salvo quanto previsto dall'art. 271 c.14 del D.Lgs 152/06 e smi) di ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente nonché di ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. Tale comunicazione deve essere esplicativa della causa che hanno determinato l'inconveniente e dei sistemi messi in atto per limitare/eliminare conseguenza sull'ambiente.

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

In caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, deve assicurarsi che tale soggetto sia accreditato e comunque la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre in capo al gestore.
Il gestore è tenuto a fornire completa assistenza ai tecnici dell'ente di controllo durante tutte le operazioni di campionamento.

Registrazione, Conservazione e trasmissione dei dati di autocontrollo

Il Gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente (Provincia di Verona) e, secondo quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV competente, **entro il 30 aprile** di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

a) un **report informatico sul modello fornito dall'Autorità competente** (http://ippc.arpa.veneto.it/) dove inserire i dati previsti dalle tabelle del "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" ossia quelli a cui è stato assegnato "SI'" nella colonna 'Reporting'; il report viene trasmesso su supporto informatico.

b) una relazione esplicativa dell'attività aziendale con il commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio. La relazione, che può essere corredata da grafici semplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissioni è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dell'incidente (es. manutenzione straordinaria, guasto, malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni meteo-climatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative tra i diversi anni di monitoraggio (es. consumo di acqua triplicato) vanno giustificate. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico (cd rom). Le copie dei certificati analitici dei dati rilevati a seguito dei controlli previsti nei vari piani di gestione dovranno essere allegati al Report annuale mentre gli originali dovranno essere tenuti a disposizione dell'ente controllore. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'AIA presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici

La frequenza di trasmissione, qualora non specificato diversamente, è da intendersi "annuale".
Ogni eventuale modifica del lay-out di impianto (aree di stoccaggio, ubicazione dei punti di emissione, ecc.) che determini un aggiornamento delle planimetrie citate nel PMC, deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e ad ARPAV.

Ispezioni ARPAV

Nel corso di validità dell'AIA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis del d.lgs. n. 152/2006, il Dipartimento provinciale ARPAV competente per territorio effettuerà, con oneri a carico del gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli, le cui modalità verranno comunicate da ARPAV (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata.

E' fatta salva la facoltà, da parte di ARPAV, di prevedere in ogni momento tutti gli ulteriori specifici controlli di vigilanza ritenuti necessari.

PROVINCIA DI VERONA - pvvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

Quadro sinottico

	FASI	GESTORE Frequenza autocontrollo	GESTORE Reporting	ARPA Ispezioni programmate	ARPA Campionamenti/analisi (*)
1	**COMPONENTI AMBIENTALI**				
1.1	**Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita**				
1.1.1	Materie prime	Mensile	Annuale	X	NO
1.1.2	Altre materie e sostanze in ingresso	Mensile	Annuale	X	NO
1.1.5	Prodotti finiti e coprodotti	Mensile	Annuale	X	NO
1.2	**Risorse idriche**				
1.2.1	Risorse idriche	Mensile	Annuale	X	NO
1.3	**Risorse energetiche**				
1.3.1	Energia	Mensile	Annuale	X	NO
1.4	**Consumo Combustibili**				
1.4.1	Combustibili	Mensile *(metano)* Annuale *(gasolio)*	Annuale	X	NO
1.5	**Emissioni in Aria**				
1.5.1	Punti di emissioni (emissioni convogliate)	----	-----	-----	-----
1.5.2	Inquinanti monitorati	Annuale	Annuale	X	X
1.5.3	emissioni diffuse	----	----	-----	-----
1.6	**Emissioni in acqua**				
1.6.1	Punti di scarico	---	---	-----	-----
1.6.2	Inquinanti monitorati (SF2)	semestrale	Annuale	X	X
1.7	**Rumore**				
1.7.1	Rumore	Triennale	Triennale	X	X *(Su esposto)*
1.8	**Rifiuti**				

PROVINCIA DI VERONA - ppvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

	FASI	GESTORE **Frequenza autocontrollo**	GESTORE **Reporting**	ARPA **Ispezioni programmate**	ARPA **Campionamenti/analisi** (*)
1.8.1	Rifiuti prodotti	Settimanale *(quantità)* Annuale (*caratterizzazione analitica*)	Annuale	X	NO
1.9	**Suolo e sottosuolo**				
1.9.1	Acque di falda	----	----	X	NO
2	**GESTIONE IMPIANTO**				
2.1	**Controllo fasi critiche/manutenzione/stoccaggi**				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	secondo programma SAP *(vedi tabella 2.1.1)*	SI (**)	X	NO
2.1.2	Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti	Annuale	SI (**)	X	NO
2.1.3	Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo	Giornaliero	SI(**)	X	NO
2.1.4	Sistemi di depurazione. Controllo del processo	---	---	--	--
2.1.5	Aree di stoccaggio	Mensile	SI(**)	X	NO
3	**INDICATORI PRESTAZIONE**				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance	Annuale	Annuale	X	NO

(*) Per le modalità di controllo analitico si confermano quelle attualmente in essere

(**) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. Invece i dati con frequenza di autocontrollo continua, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

PROVINCIA DI VERONA - pvvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

In Ingresso

Tabella 1.1.1 - *Materie prime*

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting
grano	silos	1-stoccaggio, 2-molino	t	Programma di gestione "Rimanenze e Consumi"	Mensile	informatica	SI
Farina sfusa (da altri stabilimenti del gruppo)	silos	confezionamento	t	Programma S.A.P.	Mensile	informatica	SI
Farina già confezionata (da altri stabilimenti del gruppo)	magazzino	Commercio	t	Programma S.A.P.	Mensile	informatica	SI

Per l'ubicazione delle zone di stoccaggio materie prime si faccia riferimento alla planimetria Allegato E11 Tab. 1.1.1 del 13/04/2023)

Tabella 1.1.2 – *Altre materie e sostanze in ingresso*

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting
Carta par confezionamento	Magazzino coperto	Confezionamento farina e successivo imballaggio su pallet	t	Dati di fatturazione	Mensile	*informatica* **su file controllo operativo**	SI
Termosaldato per confezionamento	Magazzino coperto						
Film estensibile	Magazzino coperto						
Film termoretraibile	Magazzino coperto						
Polistirolo	Sotto Tettoia						
Cartone	Magazzino coperto						
Pallet	Sotto tettoia						
Colla solida	Magazzino coperto	Chiusura superiore del pacchetto di carta	t	Dati di fatturazione	Mensile	*informatica* **su file controllo operativo**	SI
Colla liquida	Magazzino coperto	Chiusura inferiore e laterale del pacchetto in carta	t	Dati di fatturazione	Mensile	*informatica* **su file controllo operativo**	SI
sostanze chimiche pericolose	Armadio laboratorio	Analisi chimiche	t	Dati di fatturazione	Mensile	*informatica* **su file controllo operativo**	SI
Prodotti utilizzati per la sanificazione degli impianti	Contenitori originali in ambiente chiuso	disinfestanti	t	Dati di fatturazione	mensile	*informatica* **su file controllo operativo**	SI

PROVINCIA DI VERONA - ppvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

(disinfestanti)	a chiave						

Per l'ubicazione delle zone di stoccaggio altre materie si faccia riferimento alla planimetria Allegato E11 Tab. 1.1.2 del 13/04/2023)

In Uscita

Tabella 1.1.3 - *Prodotti finiti*

Denominazione	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting
Farine	Silos (celle)	t	S.A.P. – parte "Logistica"	Mensile	*informatica* **su file controllo operativo**	SI
Cruscami (crusca pellet + sfoglia, tritello, farinaccio e germe)	Silos (celle) e Big-Bags (per il solo germe)	t	S.A.P. – parte "Logistica"	Mensile	*informatica* **su file controllo operativo**	SI
Farina confezionata	magazzino automatizzato	t	S.A.P. – parte "Logistica"	Mensile	*informatica* **su file controllo operativo**	SI

Per l'ubicazione delle zone di stoccaggio prodotti finiti si faccia riferimento alla planimetria Allegato E11 Tab. 1.1.3 del 13/04/2023)

1.2 - Risorse idriche

Tabella 1.2.1 - *Risorse idriche*

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting
acquedotto	al punto di dosaggio dell'impianto	2- molino (bagnatura grano)	m^3	lettura contatore volumetrico	Mensile	*informatica* su file controllo operativo	SI
acquedotto	al punto di derivazione acquedotto	8 - servizi	m^3	Calcolo da lettura contatore volumetrico generale e scorporo acqua utilizzata in bagnatura	Mensile	*informatica* su file controllo operativo	SI

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

1.3 - Risorse energetiche

Tabella 1.3.1 – *Energia*

Descrizione	Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	Tutte le fasi del processo produttivo	Dati estrapolati dalla gestione informatica dell'Energy manager del gruppo	Kwh	Lettura contatore Rapporto dell'Energy manager	Mensile	Informatica (file operativo interno)	SI
Produzione energia rinnovabile (pannelli fotovoltaici)	Energia elettrica prodotta	Tutte le fasi del processo produttivo	Lettura contatore al punto di produzione	Kwh	Lettura contatore e trasmissione all'Energy manager	Mensile	Informatica (file operativo interno)	SI

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – *Combustibili*

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Metodo misura	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting
metano	Caldaia produzione Aria calda per Fase 2 – molino e Fase 6 - lav. Prodotti secondari	m^3	Lettura contatore specifico	File controllo operativo	Mensile	Informatica (file operativo interno)	SI
metano	n.2 caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda per fase 8 –servizi (uffici e spogliatoi	m^3	Dati ottenuti per differenza tra lettura contatore generale e specifico della cubettatura	Lettura contatore	Mensile	Informatica (file operativo interno)	SI
Gasolio per autotrazione	Fase 4 – alimentazione carrelli elevatori	m^3	Lettura al distributore di gasolio	File controllo operativo	Annuale	Informatica (file operativo interno)	SI

(*) la lettura al contatore è complessiva dei consumi delle tre caldaie

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

1.5 – Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - *Punti di emissione (emissioni convogliate)*

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno
1	Prepulitura	Filtri a maniche	250 (*)	10,0 (*)
2	Lavorazione materiale separato dalla prepulitura	Filtri a maniche	300 (*)	7,0 (*)
3	Pulitura	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
4	Pulitura	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
5	Trasporto pneumatico grano al molino	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
6	Trasporto pneumatico grano al molino	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
7	Semolatrici	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
8	Essiccazione farine	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
9	Raffreddamento farine	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
10	Caldaia produzione vapore	--	300 (*)	24,0 (*)
11	Aspirazione silos farina	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
13	Cubettatrice	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
14	Aspirazione fossa scarico grano	Filtri a maniche	250 (*)	10,0 (*)
15	Confezionamento farine	Filtri a maniche	300 (*)	24,0 (*)
17	Recupero carta dal confezionamento	Ciclone	300 (*)	24,0 (*)
18	Carico rapido cisterna sfarinati	Filtri a maniche	300 (*) (**)	10,0 (*)(**)
19	Carico rapido cisterna sfarinati	Filtri a maniche		
20	Carico rapido cisterna sfarinati	Filtri a maniche		
21	Carico rapido cisterna sfarinati	Filtri a maniche		

Per l'ubicazione dei punti di emissione si faccia riferimento alla planimetria B20 allegata all'istanza di AIA (protocollo ingresso ARPAV n. 27646 del 24/03/2023)

(*) dati stimati (**) complessivo per i 4 camini

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Uscita - 07/09/2023 - 10:34

Tabella 1.5.2 - *Inquinanti monitorati*

Punti di emissione	fase di produzione	Parametro	UM	Frequenza Autocontr.	Metodo di misura	Fonte del dato	Modalità registraz. controlli	Reporting
1	prepulitura	Polveri Velocità Temperatura Portata Umidità Tenore di ossigeno	mg/Nm^3 m/sec C Nm^3/h %	annuale	Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
2	Lav. materiale separato dalla prepulitura				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
3	pulitura				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
4	pulitura				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
5	Trasporto pneumatico grano al molino				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
6	Trasporto pneumatico grano al molino				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
7	Semolatrici				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	NO
8	Essiccazione farine				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
9	Raffreddamento farine				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
10	Caldaia produzione vapore	Parametri di combustione previsti da norma di legge (NOx, CO)	mg/Nm^3		Norme tecniche del settore	Rapporto di prova	--	SI
11	Aspirazione silos farina	Polveri Velocità Temperatura Portata Umidità Tenore di ossigeno	mg/Nm^3 m/sec C Nm^3/h %		Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
13	cubettatrice				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
14	Aspirazione fossa scarico grano				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
15	Confezionamento farine				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
17	Recupero carta dal confezionamento				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	NO
18	Carico rapido cisterna sfarinati				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
19	Carico rapido cisterna sfarinati				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
20	Carico rapido cisterna sfarinati				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI
21	Carico rapido cisterna sfarinati				Vedi nota (*)	Rapporto di prova	--	SI

(*) *Metodi di misura per analisi a camino:*

Polveri	Norma UNI 13284-1
Velocità aria	Norma Uni 10169-2001
Temperatura aria	Norma Uni 10169-2001
Portata aria	Norma Uni 10169-2001
Umidità aria	Sensore elettrochimico

Per i parametri di combustione previsti da norma di legge su caldaia produzione vapore:
Norme tecniche del settore

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

1.5.3 Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse e fuggitive devono essere evitate.
Qualora si renda necessario possono essere previsti monitoraggi di emissioni diffuse.
Per quanto riguarda le operazioni di scarico grano e carico cruscami, queste vengono effettuate all'interno di locali dotati di tende a saracinesca che vengono abbassate con l'ingresso dell'automezzo e prima delle operazioni di carico/ scarico vero e proprio, secondo specifiche istruzioni operative. Per il carico della farina su autocisterne l'azienda adotta un'istruzione specifica ed appositi dispositivi di carico.

1.6 – Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1 - *Punti di emissione*

Punto di emissione	Provenienza	Recapito	trattamento	Durata emissione *giorni/anno*	Durata emissione *ore/giorno*	Modalità registrazione controlli	Reporting
SF1	F8 – servizi igienici spogliatoi	Strati superficiali del suolo	Vasca Imhoff	365	variabile	--	NO
SF2	Acque meteoriche	Corpo idrico superficiale	--	variabile	variabile	--	NO

Per l'ubicazione dei punti di scarico si faccia riferimento alla planimetria B21 allegata all'istanza di AIA (protocollo ingresso ARPAV n. 27646 del 24/03/2023)

Tabella 1.6.2 - *Inquinanti monitorati*

Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo misura	Fonte del dato	Modalità registrazione controlli	Reporting
SF2	pH	--	semestrale	Manuali APAT CNR IRSA	Rapporto di prova	--	SI
	Idrocarburi Totali	mg/l					
	SST	mg/l					
	COD	mg/l					
	BOD	mg/l					

1.7 – Rumore

L'attività di monitoraggio deve essere programmata ogni tre anni a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione.
Devono essere eseguite misure in *punti rappresentativi* almeno dei ricettori potenzialmente critici (di cui si riporta un elenco indicativo in tabella 1.7.1), vale a dire nei quali la valutazione di impatto acustico prevede il verificarsi di livelli prossimi al rispettivo limite ovvero inferiori di meno di 5 dB al valore di immissione, di meno di 3 dB al valore di emissione e di meno di 1 dB nel caso di limiti differenziali.
Nel caso non sia previsto il verificarsi delle condizioni di cui sopra, deve essere comunque eseguito un monitoraggio in almeno un punto, riferito al ricettore dove si sono stimati i livelli più alti in relazione ai limiti ivi applicabili.
Le misure devono essere eseguite presso i ricettori; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore.
I parametri da misurare sono i livelli acustici da confrontare con il limite per il quale è stata evidenziata la potenziale criticità.

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

Le metodologie di misura devono essere conformi alla normativa vigente (DM 16/3/98 e, in particolare, secondo le Linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'allegato 1 del D.Lgs. 4.8.1999 n.372*") e devono consentire di valutare il parametro richiesto (LAeq,TR o Ld) mediante tecnica di integrazione continua o campionamento.

Le misure devono essere eseguite in condizioni di funzionamento a regime degli impianti e/o nelle condizioni non ordinarie prevedibili con maggiore impatto acustico nei confronti di ciascuno dei ricettori, come risulta dalla valutazione di impatto.

Nel PMC deve essere indicato:
1) se si verificano o meno casi di potenziale criticità come sopra definiti
2) indicazione dei punti di misura (posizione e altezza dal suolo)
3) il ricettore a cui è riferito ciascun punto di misura

Per ciascun punto di misura:
- nel caso la misura non sia presso il ricettore, algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore, i parametri valutati e le condizioni di funzionamento degli impianti durante le misure

La Relazione dell'attività di monitoraggio è da inviare all'Autorità competente e all'ARPAV, una volta conclusa, con la periodicità stabilita, all'interno del Report annuale.

Tabella 1.7.1 – *Rumore*

Elenco indicativo dei punti di misura (*)

punto di misura	Posizione punto di misura	Altezza punto di misura	Ricettore cui è riferita la misura	Condizioni di funzionamento degli impianti	Parametro valutato	Frequenza monitoraggio	Reporting
E1	lato Nord stabilimento, in prossimità del confine di proprietà (N 45° 16' 38", E 11° 17' 44")	1,6 m	Confine stabilimento	Normale – misura diurna e notturna	Livello di emissione dB(A)	triennale	SI
E2	Lato Est, in prossimità del fabbricato uffici (N 44° 16' 44", E 11° 17' 44").	1,6 m	Confine stabilimento	Normale – misura diurna e notturna	Livello di emissione dB(A)	triennale	SI
E3	Lato Sud, in prossimità del limite di confine (n 45° 16' 33", E 11° 17' 49")	1,6 m	Confine stabilimento	Normale – misura diurna e notturna	Livello di emissione dB(A)	triennale	SI
E4	Lato Ovest, in prossimità del confine di proprietà (N 45° 16' 34", E 11° 17' 42")	1,6 m	Confine stabilimento	Normale – misura diurna e notturna	Livello di emissione dB(A)	triennale	SI
R1	Edifici posti a sud costituiti da una civile abitazione ed edifici rurali (N 44° 16' 35", E 11° 17' 54")	1,6 m	Ricettore esterno	Normale – misura diurna e notturna	Livello di immissione dB(A)	triennale	SI
R2	Civile abitazione con annesse stalle poste a est (N 45° 16' 36", E 11° 18' 40")	1,6 m	Ricettore esterno	Normale – misura diurna e notturna	Livello di immissione dB(A)	triennale	SI
R3	Civile abitazione con annesse stalle poste a nord (N 45° 17' 54", E 11° 17' 46")	1,6 m	Ricettore esterno	Normale – misura diurna e notturna	Livello di immissione dB(A)	triennale	SI
R4	Civili abitazioni poste a nord/ovest (N 45° 16' 57", E 11° 17' 09")	1,6 m	Ricettore esterno	Normale – misura diurna e notturna	Livello di immissione dB(A)	triennale	SI

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l'algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore

PROVINCIA DI VERONA - pvvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

1.8 – Rifiuti

Tabella 1.8.1 – *Rifiuti prodotti*

Descrizione rifiuti	CER	Modalità Dep.temp.	Ident. Area Depb temp.	Cod.smalt./rec.	Modalità controllo analisi	Fonte del dato	Freq. autocontrollo	Modalità reg.	Reporting
Scarti inutilizzabili per il consumo umano	020304	Cassone o big bags	7 - 11	R03	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	SI
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	070101 *	tanica (omologata ONU)	10	D14	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
					Caratterizzazione	Report analitico	annuale		
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	080416	cisterna	6-9	D09	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
Toner esauriti	080318	Scatola o sacco	10-12	R13	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Scarti di olio	130205 *	cisterna	4	R13	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Acque oleose	130507 *	cisterna	3	R13	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Altri solventi e miscele di solventi	140603 *	Tanica (omologata ONU)	10	R13	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Imballaggi. carta e cartone	150101	cassone	5	R13	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
Imballaggi in plastica	150102	cassone	7	R13	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Imballaggi in legno	150103	sfusi	13	R13	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Imball. in mat. misti	150106	cassone	6	R12	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Imballaggi contaminati da sost. Pericolose	150110 *	vasca	4	R13	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
					caratterizzazione	Report analitico	annuale		
Imballaggi metallici	150111 *	bidone	4	R13	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
Ass. e mat. filtranti contaminati da sost. pericolosi.	150202 *	sacchi	8	R13	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
					caratterizzazione	Report analitico	annuale		
Ass. e mat. filtranti diversi da 150202	150203	cassone	7	R12	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
					caratterizzazione	Report analitico	annuale		
Apparecchiature fuori uso con comp. Pericolosi	160213 *	Sfusi	10	R13	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

Apparecchiature fuori uso diverse da 160213	160214	Sfusi	10	R13	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	160303 *	bidone	4 10	D15	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
Sost. Chim. di lab. contenenti o costituite da sost. Pericolose	160506 *	tanica	1	R13	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
Plastica	170203	sacchi	10	R12	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Ferro e acciaio	170405	cassone	7	R4	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Rif. misti da costruzione	170904	sfusi	10	D14	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	
Soluzioni e fanghi da rigenerazione resine	190906	cisterna	2	D09	Peso (t/anno)	Controlllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
					caratterizzazione	Report analitico	annuale		
Tubi al neon	200121 *	sfusi	10	R13	Peso (t/anno)	Controllo visivo e stima quantità	settimanale	Registro c/s	
Fanghi fosse settiche	200304	Prelevati da fossa all'atto dello Smaltim.	--	D08	Peso (t/anno)		settimanale	Registro c/s	

Per l'ubicazione degli stoccaggi di rifiuti si faccia riferimento alla planimetria B22 allegata all'istanza di AIA (protocollo ingresso ARPAV n. 27638 del 24/03/2023)

NOTE:
L'elenco dettagliato dei rifiuti prodotti e delle relative destinazioni è potenzialmente soggetto a modifiche.
Metodiche di campionamento: UNI 10802. Classificazione P/NP secondo decisione 2000/532/CE e analisi di caratterizzazione secondo DM 5/2/98 e s.m.i. e DM 12/6/2002. Metodiche ufficiali indicate in RdP

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – *Acque di falda*

In attesa delle conclusioni della valutazione sistematica del rischio prevista dalla prescrizione n. 5 del paragrafo SUOLO E SOTTOSUOLO della Determina di Autorizzazione, la ditta deve mettere in atto tutti gli accorgimenti di tipo tecnico/gestionale previsti nel Capitolo 2, al fine di evitare qualsiasi contaminazione del suolo e sottosuolo.

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - *Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo*

Fase di produzione	Attività controllo	Parametri esercizio	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting (*)
Stoccaggio Farine	visivo	Stato generale pulizia, presenza infestanti	Scheda di registrazione specifica HACCP	bimestrale	Scheda di registrazione specifica HACCP	SI
Stoccaggio grano	visivo	Stato generale pulizia, presenza infestanti	Scheda di registrazione specifica HACCP	mensile	Scheda di registrazione specifica HACCP	SI
piazzali	visivo	Stato generale pulizia, presenza infestanti	Scheda di registrazione specifica HACCP	settimanale	Scheda di registrazione specifica HACCP	SI
piazzali	visivo	Verifica pulizia griglie di scolo acque meteoriche	scheda di registrazione specifica	settimanale	scheda di registrazione specifica	SI
piazzali	visivo	Verifica stato pavimentazione esterna	scheda di registrazione specifica	settimanale	scheda di registrazione specifica	SI
Tutte le attrezzature dello stabilimento	manutenzione	Sostituzione particolari, pulizia o manutenzione ordinaria	Programma S.A.P.	Variabile in funzione dell'attrezzatura	Programma S.A.P.	SI
Motore a servizio del ventilatore dei camini nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Controllo rumorosità (Sensoriale)	Eventuale apertura di una procedura di intervento di manutenzione straordinaria	Scheda controllo utenze, + programma SAP in caso di intervento di manutenzione	giornaliero	Scheda controllo utenze, + programma SAP in caso di intervento di manutenzione	SI
Ventilatore dei camini nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Controllo rumorosità	Eventuale apertura di una procedura di intervento di manutenzione straordinaria	Scheda controllo utenze, + programma SAP in caso di intervento di manutenzione	giornaliero	Scheda controllo utenze, + programma SAP in caso di intervento di	SI
Stoccaggio materiali liquidi	visivo	Verifica stato dei contenitori e delle vasche di contenimento	scheda di registrazione specifica	settimanale	scheda di registrazione specifica	SI

(*) *Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. I dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.*

PROVINCIA DI VERONA - pvvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

Tabella 2.1.2 - *Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)*

Macchinario	Tipo di intervento	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli (*)	Reporting (**)
Filtri a maniche a servizio di tutti i camini, tranne camino 10 (caldaia) e camino 17 (recupero carta dal confezionamento)	Sostituzione ordinaria maniche filtranti (***)	Programma S.A.P.	annuale	Registro manutenzione relativo alla autorizzazione alle emissioni	SI
Ciclone a servizio del camino n.17 (recupero carta dal confezionamento)	Manutenzione ordinaria non necessaria	--	--	--	
Caldaia produzione vapore	Manutenzione, controllo e regolazione parametri di combustione	Report 3° Responsabile (libretto caldaia)	annuale	File controllo operativo interno	

(*) gli interventi di manutenzione eseguiti sono registrati per tipo di intervento (ordinario/straordinario) e descrizione sintetica dell'intervento

(**) nel report annuale indicare i controlli con esiti negativi, che hanno riscontrato criticità ed eventi anche straordinari.

(***)la procedura di manutenzione straordinaria del filtro, con eventuale sostituzione delle maniche, viene attivata al superamento del campo di valori ammessi al deprimometro di controllo.

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Uscita - 07/09/2023 - 10:34

Tabella 2.1.3 - *Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo*

P.to emissione	Fase	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	UM (millibar) (#)	Fonte del dato	Frequenza Autocont.	Modalità registr. controlli	Reporting (*)
1	1-ricevimento grano (prepulitura)	Filtro a maniche	Deprimometro	5 – 15	Scheda operativa specifica	giornaliero	Scheda operativa interna	SI
2	6-lav. Sottoprodotti (Lavorazione materiale separato dalla prepulitura)							
3	2-molino (pulitura)							
4	2-molino (pulitura)							
5	2-molino (Trasp. Pneum. Grano)							
6	2-molino (Trasp. Pneum. Grano)							
7	2-molino (semolatrici)							
8	2-molino (Essiccazione							
9	2-molino (Raffreddam. farine)							
11	2-molino (Aspirazione silos farina)							
13	6-lav. Sottoprodotti (cubettatrice)							
14	1 - Ricezione grano (Aspirazione fossa scarico grano)							
15	4 - confezionamento (Confezionamento farine)							
18	Carico rapido cisterna sfarinati							
19	Carico rapido cisterna sfarinati							
20	Carico rapido cisterna sfarinati							
21	Carico rapido cisterna sfarinati							

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

PROVINCIA DI VERONA - pvvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

I dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

(#) Al superamento del campo di valori ammessi al deprimometro di controllo si attiverà la procedura di manutenzione straordinaria del filtro, con eventuale sostituzione delle maniche.

Tabella 2.1.4- *Sistemi di depurazione*: *controllo del processo*

Non applicabile

Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Depositi temporanei rifiuti

Codice CER	Area di stoccaggio	Identificazione N. area di stoccaggio (*)	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting (*)
020304	cassone	7	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti	Visivo	Scheda operativa specifica	Mensile	Scheda operativa interna	SI
070101*	cisterna	tanica (omologata ONU)	Tenuta					
080318	Scatola e sacco	10 - 12	Corretto posizionamento rifiuti					
080416	cisterna	6-9	Tenuta					
130205*	cisterna	4	tenuta					
130507*	cisterna	3	tenuta					
140603*	-Tanica (omologata ONU)	10	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti					
150101	cassone	5	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti					
150102	cassone	7	corretto posizionamento rifiuti					
150103	sfusi	13	corretto posizionamento rifiuti					
150106	cassone	6	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti					

PROVINCIA DI VERONA - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

Codice CER	Area di stoccaggio	Identificazione N. area di stoccaggio (*)	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting (*)
150110*	vasca	4	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti					
150111*	bidone	4	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti					
150202*	sacchi	8	Corretto posizionamento rifiuti					
150203	cassone	7	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti					
160214	sfusi	10	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti					
160506*	Tanica	1	corretto posizionamento rifiuti					
160213*	sfusi	10	tenuta					
170203	sacchi	10	corretto posizionamento rifiuti					
170405	cassone	7	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti					
170904	sfusi	10	corretto posizionamento rifiuti					
190906	cisterna	2	Tenuta					
200121*	sfusi	10	Tenuta e corretto posizionamento rifiuti					

Per l'ubicazione degli stoccaggi di rifiuti si faccia riferimento alla planimetria B22 allegata all'istanza di AIA (protocollo ingresso ARPAV n. 27638 del 24/03/2023)

Serbatoi

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting (*)
Serbatoio fuori terra stoccaggio gasolio per autotrazione	Tenuta serbatoio e situazione vasca di contenimento	Visivo al serbatoio e alla vasca	Scheda operativa specifica	Mensile	Scheda operativa interna	SI

PROVINCIA DI VERONA - pvvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

Serbatoio interrato stoccaggio gasolio per gruppo elettrogeno Centrale antincendio	Tenuta serbatoio e situazione vasca di contenimento	Visivo allo strumento di rilevazione perdite	Scheda operativa specifica	Mensile	Scheda operativa interna	
	Verifica corretto funzionamento strumento di segnalazione perdite	Verifica da parte di ditta specializzata	Report della ditta incaricata del controllo	annuale	Scheda operativa interna	

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari.

PROVINCIA DI VERONA - pvvr - REGISTRO UFFICIALE - 0040368 - Ingresso - 07/09/2023 - 10:34

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - *Monitoraggio degli indicatori di performance*

Indicatore e sua descrizione	Modalità di calcolo	U.M.	Valore da BAT Decisione di esecuzione Ue 2019/2031	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Rifiuti totali (P e NP) vs. grano macinato	Calcolo diretto da dati disponibili	Kg /t		Annuale	SI
Rifiuti *non pericolosi* vs. grano macinato		Kg /t		Annuale	SI
Rifiuti *pericolosi* vs. grano macinato		Kg /t		Annuale	SI
Consumo specifico di energia = consumo di energia finale/tasso di attività		MWh/t	0,05-0,13 (BAT 6)	Annuale	SI
Energia elettrica da rete esterna vs. grano macinato		kWh/t		Annuale	SI
Energia elettrica autoprodotta vs. grano macinato		kWh/t		Annuale	SI
Consumo di metano vs grano macinato (o farina prodotta)		m^3/t		Annuale	SI
Polveri emesse/grano macinato		Kg /t		Annuale	SI
% rifiuti a recupero vs. rifiuti totali		%		Annuale	SI
Acqua utilizzata in bagnatura/farina prodotta		l/t		Annuale	SI
Scarti inutilizzabili per il consumo (CER 020304)/ farina prodotta		Kg /t		Annuale	SI
Imballaggi carta e cartone (CER 150101)/farina prodotta		Kg /t		Annuale	SI