

安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-010

举升机安全操作规程

版本：1.20

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P ROTARY 品牌双柱举升机的操作。

2. 责任

2.1. 区域管理人员负责设备使用日常监督检查，杜绝违章操作。

2.2. 操作人员须严格按照安全操作规程进行操作，落实各项安全使用操作、日常清洁保养及异常问题

反馈

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业/活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
车身底部检查	物体打击	举升车辆时发生倾斜后下坠伤人	1、按照操作规程进行作业，上升下降时人员需站在侧边 2、举升前检查托垫块完好 3、举升前将托垫块移动到举升点。 4、车子举升后按下挂锁按钮锁定 5、上下运行中要求手和脚要离开举升机运动区域
车身底部检查	物体打击	头部碰撞到车底部	1、作业中必须佩戴安全帽

3.2. 严禁事项

3.2.1. 严禁举升机在举升车辆时前后或者左右受力不相等发生倾斜后使用，应马上下降重新控制好受

力点才能重新上升；

3.2.2. 严禁举升过程中在举升机下方穿越；

AA-PFA3P-14.2-AQ-010

第 1 页 / 共 3 页

编制: 日期: 2024.9.2	审核: 日期: 2024.9.2	批准: 日期: 2024.9.2	生效日期: 2024.9.3
------------------	------------------	------------------	----------------

受控文本

部门 PFA3P 日期 2024.9.3

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
隔离开关	切断设备动力电源； 切断设备供液管路；	使用前将开关置于关闭位置，按下上下按钮 无法启动。	日常点检	每班	操作人员
限位开关	车身不超过限高	检查开关功能正常	年保养	每月	维修人员

3.4. 主要安全装置

- 3.3.1. 正确穿戴劳防用品：防静电服、工作鞋，底部作业人员必须穿戴安全帽；
- 3.3.2. 举升机使用人必须经过 PVC 工长或者车间安全员培训，方能独立操作。
- 3.3. 操作要求

- 3.2.6. 禁止人员站立在举升机上。
- 3.2.5. 禁止在举升机上摇动车辆
- 3.2.4. 严禁无监督人进行单独作业。
- 3.2.3. 严禁有人在举升机下方时进行下降作业；

- 3.5.1. 操作工做好所使用的点检工作，检查其性能、各部件及润滑是否良好。
- 3.5.2. 将摇臂伸出合适的长度。
- 3.5.3. 调整摇臂位置，将垫块对准车辆的举升点
- 3.6. 3.5 作业中/运行中
 - 3.6.1. 打开两侧的电源开关
 - 3.6.2. 按上升按钮上升到合适的操作高度。
 - 3.6.3. 按挂锁按钮是机器完全落到锁，这时会有“咔嚓”声响表示到位。
 - 3.6.4. 下降前先按上升按钮使机器上升一下，然后按下降按钮使机器完全落到底。
- 3.7. 作业后/停机后
 - 3.7.1. 操作人员或监督人员暂时离开作业场所必须要把车辆下降到底，维修开关旋到 OFF 状态并挂锁锁定，方可离开；
 - 3.7.2. 工作完毕后，必须清理现场，检查将手持工具进行清洁、保养后放到工具箱内，将相关物品应放在指定的定置管理区域；
 - 3.7.3. 将各自的工作区域按要求打扫干净。
 - 3.8. 维保要求

无

3.9. 紧急情况及应急措施

--- 医疗救护：公司内线 120 外线：021-69560120

--- 火警或需要机械破拆应急抢险：公司内线 119 外线：021-69560119

3.9 注意事项

3.9.1 操作过程中若出现紧急情况，请立刻按停止；

3.9.2 一旦突发紧急事件，升降机不能工作，确保人员物件安全，及时报修，有专业维修人员检查故障并修复。

4. 存档文件

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限
----	------	------	------	------	------

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、设备、材料及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

6. 相关文件

无