

安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-003

版本：1.00

PFA3P电梯安全操作规程

1. 适用范围

本文件适用于电梯的日常操作

2. 责任

2.1 班长负责本班组操作人员安全操作规程的监督。

2.2 员工应熟悉本操作规程事项，并按规程操作。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业 活动 Activity	可能导致 的事件 Incident	危害因素 Hazard	现有控制措施 Control Planning
使用电梯	机械伤害	未确认电梯处于良好状态的情况下操作电梯。	1、检查电梯安全检验合格标志是否在有效期内。 2、日常检查电梯状态。
	机械伤害	电梯超额定载重运行造成机械伤害	1、使用电梯时注意电梯的有效载荷，不能超重超高超宽 装载。
	电气伤害	电梯设备中的电气元件、控制系统等可能存 在漏电、触电危险。	1、日常检查电梯面板部件完好，无电气元件裸露。
	坠落伤害	电梯失效后导致乘客受困后强行离开。	1、电梯故障受困后，应拨打应急电话等待救援，不要强 行打开轿厢门自行脱困。
	挤压伤害	电梯停用时人员误入造成坠落	1、电梯停用时关闭电源并在各层设置明显禁用标识。
	剪切伤害	轿门关闭瞬间强行进出导致人员被剪切。	1、电梯轿门关闭时，严禁强行进出。

3.2. 严禁事项

编制日期: 2024.9.2	审核: 2024.9.2	批准: 2024.9.2	生效日期: 2024.9.3
----------------	--------------	--------------	----------------

受控文本

部门 PFA3P

日期 2024.9.3

- 3.2.1 严禁非专业人员维修电梯。
- 3.2.2 严禁碰撞电梯门、壁板及轿厢，防止联锁机构损坏，造成载货电梯运行故障。严禁用手、脚伸进即将关闭电梯门间隙，试图使电梯开门。
- 3.2.3 不允许装运易燃、易爆等危险物品，特殊情况必须装运时，需经安全管理部批准，并采取相应的安全保护措施。
- 3.3. 操作要求
- 3.3.1 熟悉该操作涉及到的危险源。
- 3.3.2 操作前应熟知设备的安全操作规程。
- 3.3.3 使用前做好必要的安全检查和准备工作。
- 3.4. 作业前/开机前
- 3.4.1 使用电梯前应检查电梯的安全检验合格标志是否在有效期内。
- 3.4.2 观察电梯上下按钮是否完好，发现异常时应停止使用，并上报。
- 3.4.3 检查各控制开关、指示灯、照明通风、联系电话机是否正常。
- 3.4.4 在开始工作前，操作人员应将电梯上下行驶数次，检查有无异常现象，并清理厅、轿门地坎有无异物。
- 3.4.5 在运送物品时，应注意电梯上张贴的限高，限重，限宽标识，不能超重超高超宽运行。
- 3.4.6 进出电梯要小心被门夹住，在电梯门正在关闭时，严禁冒险闯入或退出轿厢。
- 3.4.7 在开启电梯厅门进入轿厢之前，必须先确定轿厢是否停在该层，并且轿厢底板与楼层平齐、轿门完全打开时，方可进出。

3.5. 作业中/运行中

- 3.5.1 运载的物品不得超过电梯的额定载重，应尽可能稳妥地放在轿厢中间，避免在运行中倾倒
- 3.5.2 如发现异常的噪声、振动、冲击、失控等不正常现象应立即停止使用，并通知专职人员检查修理，在修复前禁止开动使用。

3.6. 作业后/停机后

- 3.6.1 保持电梯内的清洁。
- 3.6.2 保证轿厢门处于关闭状态。
- 3.6.3 如需检修，应通知维修关闭电梯电源，并在各层设置明显禁用标识。

3.7. 维保要求

4. 存档文件

情况下才能操作。

应向工长及以上管理人员报告，征得同意后，在采取适当的防护措施并有人在场监护的情况下才能操作。

3.9.9 每位操作人员都必须熟悉本设备的危险源和防控措施。遇特殊情况，本规程中未写明的，

3.9.8 电梯启停钥匙开关的钥匙由专人保管，禁止其他人员擅自关停。

3.9.7 遇特殊情况，本规程中未写明的，应向工长及以上管理人员报告，征得同意后，在采取适当的防护措施并有人监护的情况下才能操作。

3.9.6 当发现电梯年检过期时，须立即向上级汇报。

3.9.5 当接触到电梯的任何金属部位有麻痹现象时，必须立即报修，在修复后方可使用。

3.9.4 当轿厢在正常负荷下发生沉底或冲顶时，必须立即报修，在修复后方可使用。

方可使用。

3.9.3 当发觉轿厢内有电气部件的绝缘因过热而发出的焦热的臭味时，必须立即报修，在修复后

用。

3.9.2 当轿厢在运动时，如果发生异常噪声、振动、冲击等，必须立即报修，在修复后方可使

3.9.1 发现电梯在门厅或轿厢门没有被闭合而仍能启动时，必须立即报修，在修复后方可使用。

3.9. 注意事项

3.8.3 若有火警，应立即拨打内线电话 119，直线拨打 69560119，并向上级报告。

讯手机或轿厢内电话拨打维修电话。

3.8.2 如轿厢因故发生停车事故而安全钳动作或其他原因轿厢不能移动时，需保持冷静，使用通

自动发生作用而自动停止。

救姿势，背靠轿厢，双手抱住后脑勺，双膝稍微下弯。切勿企图跳出轿厢，应让安全装置

3.8.1 如果电梯发生故障而失去控制或超速时，乘客应保持镇定，按下所有楼层按钮，并做好自

3.8. 紧急情况及应急措施

和维修。

3.7.3 电梯的周保养、季度保养及年度大修工作必须由电梯维保单位特种设备维修人员进行保养

3.7.2 电梯责任人负责电梯的日常点检、报修及使用并进行规范有效的管理。

3.7.1 当设备发生非正常运转或有异常噪声时，立即停止使用设备并及时向维修部门报修。

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限
----	------	------	------	------	------

1无

5. 评审与更改

本文件每年一次由 PFA3P 组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。

6. 相关文件

无

7. 附件

无