安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-701

版本：2.12

化验员安全操作规程

1. 适用范围

本操作规程适用于预处理、电泳化验人员等岗位。

2. 责任

2.1 员工应熟悉本操作规程事项，并按并规程操作。

3. 规定

3.1. 主要危险源

主要危险源清单见附件。

3.2. 严禁事项

3.2.1 易燃、易爆物品不得与氧化试剂、强酸等放在一起。

3.3. 操作要求

3.3.1 熟悉该岗位涉及到的危险源详见附件。

3.3.2 上岗前必须经过三级安全教育，熟知相关工艺及设备的操作规程、化学品 MSDS、消防逃生路线，合格后方可正式上岗。

3.3.3 遵守公司的安全规章制度，正确穿戴好劳防用品：工作服、工作鞋，在使用有挥发性化学品操作的过程中，需戴好防护口罩、防护手套。

3.4. 作业前/开机前

3.4.1 使用仪器设备前，要先检查仪器设备是否正常，电源插头、接线是否良好，应急冲淋装置出水

编制: 编制日期:	审核: 审核日期:	批准: 批准日期:	生效日期:

正常，出水口无污染物。

3.4.2 电气设备必须要可靠接地。

3.5. 作业中/运行中

3.5.1 化验室以下试剂：1 号显色剂，0.1 硫酸，0.1 氢氧化钠，管理应做到一人一锁，至少两人，同时两把钥匙不能互开。

3.5.2 从烘箱中拿取样品前应先关闭电源，佩戴隔热手套拿取。

3.5.3 在使用有毒药品和处理酸碱时，应戴好眼镜、耐酸碱手套、防护口罩，谨慎操作。

3.5.4 实验室不能将液体漏入各种仪器内部，尤其是带电部分，防止引起火灾或电击事故。

3.5.5 在车间进行化学品取样时，必须戴好防护手套、防护口罩，废弃的样品必须按照化学品废弃物处理。

3.6. 作业后/停机后

3.6.1 工作完毕后，应立即将器皿、工具及工作台清洗干净，并将危险溶剂锁入柜内，危险化学品废弃材料应放入危险化学品垃圾桶内。

3.6.2 工作涉及电气设备时，工作后，必须切断电源。

3.6.3 做好所使用工具、设备、设施的使用后保养工作。

3.7. 维保要求

根据 TPM 要求进行维保。

3.8. 紧急情况及应急措施

3.8.1 若有意外伤害事故出现，现场救治，并拨打外部急救电话 120 急救，同时向上级报告。

3.8.2 若有火警，在听到消防警报 30 秒之内，必须自动撤离现场。并立即拨打内线电话 119，直线拨打 69560119，并向上级报告。

3.9. 注意事项

3.9.1 进入车间必须走人行道，遵守员工行为规范。

3.9.2 各种试剂和药品必须专人保管，易爆、易燃、易挥发及有毒物品，应放在密封容器内，并妥善地严加保管。

3.9.3 在使用应急洗眼器后及时盖好防尘盖，避免出水口污染。

3.9.4 遇特殊情况，本规程中未写明的，应向相关技术人员和管理人员报告，征得同意后，在采取适当的防护措施并有他人监护的情况下才能操作。

4. 存档文件

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限
1	无				

5. 评审与更改

该文件由工艺股负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

6. 相关文件

无

7. 附件

岗位危险源：

<table>
<tr><th>作业
活动
Activity</th><th>可能导
致的事
件
Incident</th><th>危害因素
Hazard</th><th>现有控制措施
Control Planning</th></tr>
<tr><td rowspan="2">烘干电泳样品</td><td rowspan="2">灼烫</td><td>烘箱温度高</td><td rowspan="6">1.先合上总电源，开启烘箱鼓风，应能听到鼓风机运转声。
2.烘箱工作温度要求为180℃，设定烘箱温度，开启电源升温，进入加热状态绿灯指示亮（加热指示灯）。
3.冷却后方可拿取烘箱内的烘烤件，否则，拿取、摆放烘箱内物品时必须戴隔热手套和口罩，若温度过高时，可以使用坩埚钳夹取烘烤物件，防止烫伤及有毒气体侵害。
4.烘箱使用过程中要密切观察烘箱的温度，防止烘箱温度过高。
5.烘箱内不得烘烤与化验室工作内容无关的物品。
6.发生化学品溅入眼睛或皮肤时立即用大量的水冲洗，必要时到医务室进行救治</td></tr>
<tr><td>精力不集中</td></tr>
<tr><td>使用化学品</td><td rowspan="3">灼烫</td><td>未戴安全眼镜, 防溶剂手套等PPE，化学品溅入眼睛或皮肤</td></tr>
<tr><td rowspan="2">现场取样</td><td>精力不集中，化学品溅入眼睛或皮肤</td></tr>
<tr><td>淹溺</td><td>地面有液体，脚底打滑掉入水槽</td><td>1. 加强教育，保持现场清洁；
2.操作完成后清洁地面</td></tr>
<tr><td>使用电器仪器</td><td>触电</td><td>液体漏入带电设备，不小心触碰导致触电</td><td>操作时小心，注意力集中，远离设备带电部位；</td></tr>
</table>