Pseudocódicos

4.7. Año Bisiesto

```
Algoritmo Bisiesto
// Declaración de variable
Definir año como entero
//
// Entrada de datos
Escribir " ingese el año:"
Leer año

// Proceso: verificar si es bisiesto
Si (año MOD 4 = 0) Y (año MOD 100 <>0)O
   (año MOD 400 = 0) Entonces
   Escribir "El año", año, " es Bisiesto"

SiNo

   Escribir "El Año", año:" No es Bisiesto"

FinSi

Fin
```

4.9 Dias de la semana

```
Algoritmo DiasSemana
var
   entero: Día

inicio
    leer (Día)
    según_sea Día hacer

1 . : escribir ('LUNES')
2 . : escribir ('MARTES')
3 . : escribir ('MIERCOLES')
4 . : escribir ('JUEVES')
5 . : escribir ('VIERNES')
6 . : escribir ('SABADO')
7 . : escribir ('DOMINGO')

SI-NO
      escribir ('ERROR')
   FIN_SEGÚN
FIN
```

4.11 Par - Impar

```
Algoritmo PAR_IMPAR
var entero: Número
inicio
    leer (número)
    Si número >= 1 Y número <= 10 ENT
       según_sea número hacer
          1, 3, 5, 7, 9: escribir ('Impar')
          2, 4, 6, 8, 10: escribir ('Par')
       FIN_según
    Fin_Si
FIN
```

Scanned with CamScanner