

QUIZIZZ Fiches de travail**Docker_quiz**

Total questions : 15

Durée de la feuille de travail : 8 minutes

Nom de l'instructeur : Madina Ch

Nom

Classe

Date

1. Dockerfile est écrit en :
 - a) Go
 - b) Javascript
 - c) YAML
 - d) Aucune des réponses ci-dessus
2. **Lequel des éléments suivants n'est pas une alternative basée sur des conteneurs à Docker ?**
 - a) Kubernetes
 - b) Conteneurs Windows Server
 - c) LXD de Canonical
 - d) rkt de CoreOS
3. Que se passe-t-il si vous tentez d'effectuer un docker build en vous basant sur une image qui n'a pas encore été utilisée (référéncée) sur votre machine ?
 - a) Docker téléchargera l'image depuis **Docker Hub**.
 - b) Docker retournera un message **404 : fichier introuvable**.
 - c) Docker retournera un message **408 : image introuvable**.
 - d) Docker téléchargera l'image depuis **GitHub**.
4. docker a été écrit en quel langage
 - a) C
 - b) GO
 - c) JAVA
 - d) C++
5. **Comment spécifier un Dockerfile autre que le "Dockerfile" par défaut lors du processus de build ?**
 - a) Utiliser l'option --filename
 - b) Utiliser l'option --source
 - c) Utiliser l'option --file
 - d) Utiliser l'option --dockerfile

6. **Quelle commande permet de créer un nouveau volume dans Docker ?**

- a) docker new volume
- b) docker create volume
- c) docker create -v
- d) docker volume create

7. **Comment pouvez-vous partager des volumes de stockage entre des conteneurs ?**

- a) En utilisant --share-storage
- b) En utilisant --connect-volumes
- c) En utilisant --volumes-from
- d) En utilisant --link

8. **Le fichier `.dockerignore` est utilisé pour**

- a) Lister toutes les images à télécharger depuis Docker Hub
- b) Empêcher certains fichiers et répertoires d'être copiés dans une image
- c) Spécifier les commandes à exécuter à l'intérieur d'un conteneur
- d) Fournir des métadonnées sur une image Docker

9. **Quelle commande permet de lister tous les réseaux Docker disponibles ?**

- a) docker list network
- b) docker network ls
- c) docker show networks
- d) docker network list

10. **Quel type de réseau Docker est créé par défaut lorsqu'aucun n'est spécifié ?**

- a) overlay
- b) bridge
- c) host
- d) none

11. **Quelle commande Docker affiche l'historique et les couches intermédiaires d'une image ?**

- a) docker layers
- b) docker inspect
- c) docker details
- d) docker history

12. **Dans un fichier `docker-compose.yml`, quelle est la fonction de la clé `depends_on` ?**

- a) Spécifie les images de base pour les services
- b) Spécifie les liens réseau entre les services
- c) Spécifie le contexte de construction des services
- d) Spécifie l'ordre dans lequel les services sont démarrés

13. Quel est le but principal de Docker Swarm ?

- a) Gestion des versions d'images
- b) Optimisation du stockage des conteneurs
- c) Orchestration de conteneurs sur plusieurs hôtes
- d) Pipeline automatisé de création de conteneurs

14. Quelle est la principale différence entre ARG et ENV dans Docker ?

- a) ARG est pour des informations sensibles (ex : mots de passe), tandis que ENV est pour des paramètres de configuration.
- b) ARG peut être utilisé uniquement pendant le build, tandis que ENV peut être utilisé pendant le build et à l'exécution du conteneur.
- c) ARG est pour l'exécution, et ENV est uniquement pour le build.

15. Si tu veux que la variable définie avec ARG soit disponible dans l'image finale au runtime, quelle solution utiliser ?

- a) La variable ARG doit être directement copiée dans une variable ENV
- b) Utiliser ENV dans l'instruction CMD.
- c) Utiliser ARG dans une instruction CMD.
- d) Les variables ARG sont déjà disponibles au runtime, il n'y a rien à faire.

Corrigés

1. d) Aucune des réponses ci-dessus
2. a) Kubernetes
3. a) Docker téléchargera l'image depuis **Docker Hub**.
4. b) GO
5. c) Utiliser l'option --file
6. d) docker volume create
7. c) En utilisant --volumes-from
8. b) Empêcher certains fichiers et répertoires d'être copiés dans une image
9. b) docker network ls
10. b) bridge
11. d) docker history
12. d) Spécifie l'ordre dans lequel les services sont démarrés
13. c) Orchestration de conteneurs sur plusieurs hôtes
14. b) ARG peut être utilisé uniquement pendant le build, tandis que ENV peut être utilisé pendant le build et à l'exécution du conteneur.
15. a) La variable ARG doit être directement copiée dans une variable ENV

