

Ansible_quiz

Total questions : 25

Durée de la feuille de travail : 13 minutes

Nom de l'instructeur : Madina Ch

Nom

Classe

Date

1. Comment déclarer des variables dans Ansible ?

- a) {}
- b) {{}}
- c) \$
- d) []

2. Quelle commande Ansible permet de spécifier le nombre de processus parallèles pour l'exécution de tâches ?

- a) ansible-playbook -n
- b) ansible-playbook -p
- c) ansible-playbook -c
- d) ansible-playbook -f

3. Lesquelles de ces actions peuvent être réalisées avec Ansible ?

- a) Déploiement d'application
- b) Gestion de configuration
- c) Toutes les réponses ci-dessus
- d) Automatisation des tâches

4. Ansible est

- a) extensible
- b) toutes les réponses ci-dessus
- c) agentless
- d) simple

5. Quel module permet de créer un répertoire dans ansible ?

- a) data
- b) fetch
- c) template
- d) file

6. Une tâche est une action unitaire dans Ansible.

- a) vrai
- b) faux

7. Quel module Ansible est utilisé pour installer des paquets sur des systèmes basés sur Debian ?
- a) yum
 - b) pip
 - c) dnf
 - d) apt
8. Quel type de boucle peut-on utiliser dans un playbook Ansible pour répéter une tâche plusieurs fois ?
- a) for_each
 - b) with_loops
 - c) with_items
 - d) repeat_until
9. Quelle commande permet de vérifier la syntaxe d'un playbook sans l'exécuter ?
- a) ansible-playbook --dry-run
 - b) ansible-playbook --syntax-check
 - c) ansible-playbook --check-syntax
 - d) ansible-playbook --validate
10. Quel est le rôle de l'option **forks** dans un fichier de configuration **ansible.cfg** ?
- a) Elle détermine le nombre de machines cibles qui peuvent être connectées simultanément.
 - b) Elle spécifie le nombre de processus parallèles qui seront utilisés pour exécuter les tâches sur les hôtes cibles.
 - c) Elle définit le nombre de threads pour gérer les erreurs dans les playbooks.
 - d) Elle permet de définir le nombre maximal de tâches qui peuvent être exécutées en parallèle lors de l'exécution du playbook.
11. Quelle commande Ansible permet de vérifier la connectivité SSH avec des hôtes cibles ?
- a) ansible -ping
 - b) ansible -m check
 - c) ansible -m status all
 - d) ansible -m ping
12. Quel fichier de configuration Ansible permet de définir les paramètres globaux ?
- a) config.json
 - b) hosts.ini
 - c) ansible.cfg
 - d) ansible.yml

13. Dans Ansible, quel fichier contient les informations d'inventaire des hôtes ?
- a) Le fichier 'inventory.json'
 - b) Le fichier 'hosts.yml'
 - c) Le fichier 'hosts.ini'
 - d) Le fichier 'ansible.cfg'
14. Quel est l'objectif du paramètre become dans un playbook Ansible ?
- a) Active le mode de débogage pour les tâches.
 - b) Permet de réduire le temps d'exécution des tâches.
 - c) Permet d'exécuter des tâches avec des privilèges élevés.
 - d) Limite l'accès aux fichiers système.
15. Comment peut-on stocker et réutiliser les valeurs d'une tâche dans Ansible ?
- a) facts
 - b) register
 - c) store
16. Quelle option permet de ne pas exécuter une tâche si une condition spécifique est remplie dans un playbook ?
- a) Utiliser 'unless'
 - b) Utiliser 'skip_when'
 - c) Utiliser 'ignore'
 - d) Utiliser 'when'
17. Dans Ansible, quel fichier est utilisé pour spécifier des variables spécifiques à un groupe d'hôtes dans un inventaire dynamique ?
- a) group_vars
 - b) host_vars
 - c) vars.yml
 - d) fichier d'inventaire statique
18. Comment spécifier un utilisateur spécifique pour exécuter une commande dans Ansible ?
- a) Utilisez 'ansible_host' dans l'inventaire.
 - b) Utilisez 'ansible_user' dans l'inventaire ou le playbook.
 - c) Spécifiez l'utilisateur dans le fichier de configuration SSH.

19. Quelle option permet d'exécuter un playbook sur un sous-ensemble d'hôtes définis par un groupe dans l'inventaire ?
- a) -v ou --verbose
 - b) -a ou --all
 - c) --force
 - d) --limit
20. Dans Ansible, quel fichier est utilisé pour créer un inventaire dynamique pour les clouds comme AWS, GCP ou Azure ?
- a) dynamic_inventory.py
 - b) ansible.cfg
 - c) hosts.ini
 - d) inventory.yaml
21. Quel module Ansible est utilisé pour déployer une application Docker sur une machine distante ?
- a) docker_network
 - b) docker_image
 - c) docker_container
 - d) docker_service
22. Quel module Ansible permet de gérer les configurations des bases de données MySQL ?
- a) mysql_config
 - b) mysql_manage
 - c) mysql_db
 - d) mysql_setup
23. Quelle est la principale différence entre un **fichier d'inventaire statique** et un **inventaire dynamique** dans Ansible ?
- a) Un inventaire dynamique charge les hôtes lors de l'exécution, tandis qu'un inventaire statique est un fichier texte avec une liste fixe.
 - b) Un inventaire dynamique est généré via un script ou un plugin qui interroge une source externe (cloud, base de données, etc.) en temps réel.
 - c) L'inventaire statique est plus rapide à exécuter que l'inventaire dynamique.
 - d) L'inventaire dynamique nécessite une configuration manuelle pour chaque hôte.
24. Lors de l'utilisation d'un inventaire dynamique, quel format de sortie est généralement utilisé pour fournir des informations d'inventaire ?
- a) JSON
 - b) XML

c) TXT

d) YAML

25. Quelle commande Ansible permet de récupérer les faits (facts) des hôtes cibles ?

a) ansible -m setup

b) ansible -m gather_facts

c) ansible -m ping

d) ansible -m get_facts

Corrigés

1. b) {{}}

2. d) ansible-playbook -f

3. c) Toutes les réponses ci-dessus

4. b) toutes les réponses ci-dessus

5. d) file

6. a) vrai

7. d) apt

8. c) with_items

9. b) ansible-playbook --syntax-check

10. b) Elle spécifie le nombre de processus parallèles qui seront utilisés pour exécuter les tâches sur les hôtes cibles.

11. d) ansible -m ping

12. c) ansible.cfg

13. c) Le fichier 'hosts.ini'

14. c) Permet d'exécuter des tâches avec des privilèges élevés.

15. b) register

16. d) Utiliser 'when'

17. a) group_vars

18. b) Utilisez 'ansible_user' dans l'inventaire ou le playbook.

19. d) --limit

20. a) dynamic_inventory.py

21. c) docker_container

22. c) mysql_db

23. b) Un inventaire dynamique est généré via un script ou un plugin qui interroge une source externe (cloud, base de données, etc.) en temps réel.

24. a) JSON

25. a) ansible -m setup