


并行计算课程报告



班级： 191232

学生姓名： 任天翌

学号： 20231003512

专业： 计算机科学与技术

学院： 计算机学院

日期： 2026 年 7 月

摘 要

旅行商问题 (TSP) 是组合优化领域的经典 NP-hard 问题, 基于种群的进化算法 (EA) 在求解大规模 TSP 实例时面临早熟收敛与计算开销两大挑战。本报告以 Li 与 Hu (2014) 提出的分层分布式进化算法框架为理论基础, 使用 MPI 并行编程模型, 在 TSPLIB 标准实例 pcb442 (442 城市, 最优解 50778) 上实现了三种分布式进化算法——环形分布式进化算法 (Ring DEA)、环形个体迁移的分层分布式进化算法 (Ring Individual HDEA) 以及环形移动种群的分层分布式进化算法 (Ring Colony HDEA, 亦称 HdEA-MP)。三种算法均在 64 子种群 (8×8 组结构)、每子种群 100 个个体、基于 Inver-over 进化算子和映射算子的统一条件下运行 10 次。实验结果表明, 两类层次化算法 (HdEA 和 HdEA-MP) 均显著优于基础分布式算法 dEA ($p < 0.001$), 其中移动种群策略的 HdEA-MP 取得了最低均值 (50972) 和最小标准差 (76)。在同等总代数下, 层次化算法的运行速度约为 dEA 的两倍 (约 350 秒对约 719 秒), 体现了分层迁移结构在通信效率上的显著优势。

关键词: 分布式进化算法; 分层迁移; 移动种群; MPI 并行计算; 旅行商问题

目录

1	引言	1
2	算法设计	2
2.1	基板进化算法	2
2.2	环形分布式进化算法——Ring DEA	2
2.3	环形个体迁移分层分布式进化算法——Ring Individual HDEA	3
2.4	环形移动种群分层分布式进化算法——Ring Colony HDEA (HdEA-MP)	3
3	算法实现	5
3.1	进程组织与组结构	5
3.2	dEA 的主循环与迁移	5
3.3	HdEA 的局部迁移与全局迁移调度	6
3.4	Ring Individual 全局迁移	7
3.5	Ring Colony 全局迁移 (HdEA-MP)	7
3.6	MPI 通信模式总结	8
4	实验设置	10
4.1	测试实例	10
4.2	计算环境	10
4.3	参数配置	10
4.4	实验流程与评价方法	11
5	实验结果与分析	12
5.1	数值结果	12
5.2	统计显著性检验	13
5.3	收敛行为分析	13
5.4	可视化分析	15
5.5	与论文结果的对比讨论	16
5.6	性能差异的根本原因	17
6	结论	18
7	附录：Homework 源码与说明	19
7.1	Homework 2: 并行归并排序	19
7.2	Homework 3: MPI 矩阵乘法	22
7.3	Homework 4: 用 MPI_Send / MPI_Recv 实现 MPI_Gather	24
7.4	Homework 5: 用 MPI_Send / MPI_Recv 实现 MPI_Allgather	26
7.5	Homework 6: 思政思考——华为在高性能/并行计算领域的核心竞争力	28

1 引言

旅行商问题 (Traveling Salesman Problem, TSP) 是组合优化领域最为经典且最具挑战性的 NP-hard 问题之一。给定 n 个城市及它们两两之间的距离, TSP 要求找到一条经过每座城市恰好一次并最终返回起点的最短闭合路径。尽管问题陈述极为简洁, 其解空间的规模却随城市数量呈阶乘级增长 ($(n-1)!/2$ 条可能路径), 使得在 n 较大时穷举搜索完全不现实。在工程实践中, TSP 具有广泛的应用背景——从 PCB 钻孔的最短路径规划、物流配送的路径优化到集成电路的 VLSI 布线, 无不涉及 TSP 或其变体的求解需求。

进化算法 (Evolutionary Algorithm, EA) 作为一类模拟自然选择与遗传变异机制的随机搜索方法, 不依赖问题的梯度信息或特定解析结构, 已被证明能够在大规模 TSP 实例上有效逼近最优解。然而, 单一种群的进化算法在处理较高维度的 TSP 实例时面临一个根本性的困境——早熟收敛 (premature convergence)。在进化后期, 种群中的所有个体趋于同质化, 遗传多样性的枯竭使得变异和交叉算子难以再产生具有新颖结构的子代, 导致算法陷入局部最优而无法进一步突破。这一现象的根源在于, 有限规模的种群无法在整个搜索空间中同时维持充分的多样性和收敛精度——随着进化推进, 遗传漂变 (genetic drift) 不可逆地消融了种群中曾经存在的遗传变异。

并行进化算法 (Parallel Evolutionary Algorithm, PEA) 通过引入多个协同进化的子种群, 为破解这一困境提供了天然且有效的路径。在并行架构下, 每个子种群在各自的计算单元上独立演化, 在不同的搜索区域进行探索; 同时, 通过定期的迁移 (migration), 子种群之间有选择地交换个体, 使得每个孤岛既能从他者的优秀探索成果中受益, 又不至于因过度频繁的基因交流而丧失自身的探索独立性。Li 与 Hu 在发表于《Soft Computing》2014 年的论文《Global Migration Strategy with Moving Colony for Hierarchical Distributed Evolutionary Algorithms》中, 基于这一思想提出了系统的分层分布式进化算法框架。该框架的核心创新包括两项: 第一, 将迁移分为局部 (组内) 和全局 (组间) 两个层次, 以截然不同的频率和粒度运行, 构建起真正的层级结构; 第二, 提出了“移动种群” (Moving Colony) 的全局迁移策略, 将全局迁移的对象从单个个体提升至整个子种群, 使得全局迁移可以完全不依赖物理通信即可完成, 且在单次迁移中为接收组注入的信息量远超于传统的个体迁移。

本报告以该论文为理论基础, 使用 MPI (Message Passing Interface) 并行编程模型, 将原有的串行 TSP 进化算法完整并行化, 实现了论文中描述的全部三种算法——基础的环形分布式进化算法 (Ring DEA)、环形个体迁移的分层分布式进化算法 (Ring Individual HDEA) 以及基于移动种群的环形分层分布式进化算法 (Ring Colony HDEA, 亦称 HdEA-MP)。三种算法均在严格遵循论文参数设置的条件下 (64 子种群、 8×8 组结构、Inver-over 算子、映射算子、临界速度机制、变异率衰减、20:1 局部-全局迁移比、100 全局轮次终止条件等) 下进行 10 次独立运行, 并基于 t 检验对三种算法的求解质量和稳定性进行了系统的定量比较与因果分析。

2 算法设计

2.1 基板进化算法

三种并行算法共享同一个串行进化算法(EA)作为基板,该 EA 源自 Cai 等人(2005)提出的改进 GT 算法,专门用于 TSP 的求解。其核心由两个算子构成:Inver-over 算子和映射算子。

Inver-over 算子由 Tao 与 Michalewicz (1998) 提出,是一种能够同时承担变异与交叉双重角色的自适应算子。对于种群中的每个个体,算子首先创建该个体的一份拷贝作为工作副本,并随机选择一个起始城市 c 。随后进入循环:每一步中,以概率 P 从同一工作副本中随机选择另一座城市 c' (此时算子表现为变异),或以概率 $1 - P$ 从种群中随机选取的另一个体中找到城市 c 的位置,取其后继城市作为 c' (此时算子表现为启发式交叉)。若 c 与 c' 在工作副本中已经相邻,循环终止;否则,将 c 之后至 c' 之间的路段进行反转(inversion)——这本质上是一步 2-opt 操作,能够消除或减少路径中的交叉边。之后,将当前城市 c 推进为 c' ,继续下一轮循环。若工作副本的适应度(路径长度)优于原始个体,则以工作副替换原始个体,作为下一代中的存活者。这一选择方式称为精英选择(elitist selection),保证了种群的最优解在进化过程中永不退化。

变异率 P 并非常数,而是按公式 $P = 0.02 \times (1 - g_n/g \times 0.01)$ 随当前代数 g_n 和最大代数 g 线性衰减。在进化早期,较高的变异率使算子偏向于全局探索;在进化后期,较低的变异率使算子更倾向于借鉴其他个体的局部路径结构进行精细调整。

映射算子(Mapping Operator)本质上是一种部分映射交叉(Partially Mapped Crossover, PMX)的变体,其触发由所谓的“临界速度”(critical velocity)机制控制。在进化过程中,每隔一定代数(本实验为每 2000 代)检查一次“改进速度”——即当前最优解相对于前一次检查点的改善幅度。若改进速度低于阈值 5000 且连续 2000 代未见改善,标志着搜索可能已陷入局部最优。此时,以固定概率 $p'_m = 0.05$ 触发一次映射操作:随机选择两个个体 A (适应度较差者)和 B ,在 A 的路径中随机选取一段,在 B 中查找包含相同首城市且长度相等的对应段,用 B 的段替换 A 的段,并将 A 中剩余部分按 PMX 规则调整避免重复。映射算子将外源基因一次性注入停滞的搜索过程中,为后续的 Inver-over 演化提供新的工作素材。

2.2 环形分布式进化算法——Ring DEA

在 Ring DEA 中,每个 MPI 进程维护一个独立的子种群(100 个个体),所有 n 个进程在逻辑上组织为一个环形拓扑:进程 i 的左邻居为 $(i - 1) \bmod n$,右邻居为 $(i + 1) \bmod n$ 。所有进程以完全对称的方式独立运行基板 EA 的完整进化循环,并在每 m 代(对于 dEA 而言 $m = 2$)执行一次迁移。迁移策略为“随机-最差”(random-worst):每个子种群随机选择一个个体作为迁出者,通过 MPI_Sendrecv 发送给环上的右邻居,同时接收左邻居发来的个体;接收方将迁入的个体替换掉种群中的最差个体。这一策略的设计用意在于:虽然迁移在每个子种群之间持续进行,但由于只替换最差个体,各子种群中最优的核心基因得以保留,而新注入的个体提供了潜在的新基因片段。值得注意

的是, dEA 没有层次化的组结构——所有子种群处于同一个扁平的环形拓扑之上, 不存在组内/组间的区分。在终止条件方面, 为保证与 HdEA 的可比性, dEA 运行与 HdEA 相同的总代数。

2.3 环形个体迁移分层分布式进化算法——Ring Individual HDEA

HdEA 在 dEA 的基础上引入了层次化的迁移结构, 将整个种群的 $M \times N$ 个子种群组织为 M 个组 (Group), 每组包含 N 个子种群。在本实验中, $M = N = 8$, 共 64 个子种群组成 8 个组。

迁移被划分为局部迁移与全局迁移两个层次。局部迁移完全在组内进行: 同一组的 N 个子种群在组内形成一个小环拓扑, 每 m 代各子种群随机选择一个个体迁出至组内的下一个邻居, 同时接收来自上一个邻居的个体并替换自身最差个体。局部迁移的频率远高于全局迁移, 其目的是在组内持续传播优势基因, 同时维持组与组之间的遗传隔离度——不同组的子种群之间在绝大部分时间中不会直接交换个体, 各自的基因池因此具有相当的独立性。

全局迁移每隔 20 个局部迁移轮次执行一次 (即局部: 全局迁移比为 20:1), 其作用范围为跨组。在 Ring Individual HDEA 中, 每轮全局迁移选择一个“轮转子种群序号” $p = (r - 1) \bmod N$ (其中 r 为当前全局迁移轮次编号), 每个组中序号为 p 的子种群选出自身的最优个体, 通过 MPI_Sendrecv 发送至环形拓扑中下一个组中同序号的子种群, 并接收来自上一个组同序号子种群的最优个体, 以之替换本子种群中最差的个体。这一“最优迁出、最差替换”的机制确保了全局迁移总是跨组引入组内当前最优秀的遗传信息, 同时仅淘汰最劣质的个体, 避免了对组内优质基因的伤害。

算法在完成 100 轮全局迁移后自动终止。总代数由公式 总代数 = $m \times 20 \times 100 = 2000m$ 确定。在本实验中, 局部迁移间隔 $m = 300$, 因此总代数固定为 600,000 代。

2.4 环形移动种群分层分布式进化算法——Ring Colony HDEA (HdEA-MP)

Ring Colony HDEA 是 Li 与 Hu (2014) 论文的核心创新, 被称为“基于移动种群的分层分布式进化算法”。它与 Ring Individual HDEA 在局部迁移机制和全局迁移的频率与比例上完全一致, 根本区别在于全局迁移的粒度和方式。在 Individual 版本中, 每次全局迁移仅传输一个子种群中的单个最优个体; 而在 Colony 版本中, 每次全局迁移的对象是整个子种群——选中的那个子种群 (包含 100 个个体的完整基因池) 作为一个整体, 通过一次 MPI_Sendrecv 传输全部路径数据, 直接移动到环形拓扑中下一个组的对应位置上, 完全替换掉目的位置的原有子种群。

这种“移动种群”策略的设计优势体现在多个层面。首先, 信息注入的量级发生了质的改变——100 个个体的完整基因池一次性迁移到新的组, 远非单个个体能够比拟。其次, 从通信效率来看, 尽管整岛传输的数据量较大 ($100 \times 442 \times 4 \approx 177\text{KB}$), 但由于全局迁移仅每 6000 代发生一次且仅有 8 个进程参与, 其总通信开销在整体运行时间中几乎可忽略。此外, 论文中分析指出, 在理想情况下, 移动种群的执行甚至不需要实际的物

理通信——全局迁移等价于对子种群与组的归属关系进行一次逻辑重组，可在主进程的二维数组中直接完成。在我们的实现中，出于简洁性考虑，我们直接通过 `MPI_Sendrecv` 传输整岛数据。

3 算法实现

3.1 进程组织与组结构

三种算法均基于 MPI 的多进程模型，每个子种群由一个独立的 MPI 进程承载。对于 dEA 而言，所有 n 个进程组成一个扁平的环形拓扑，每个进程的左右邻居通过简单的模运算确定：左邻居为 $(\text{rank} - 1 + n) \bmod n$ ，右邻居为 $(\text{rank} + 1) \bmod n$ 。

对于 HdEA 和 HdEA-MP，层次化的迁移结构要求将进程进一步组织为 M 个组、每组 N 个子种群的二维布局。每个进程所属的组编号和组内编号由 $\text{myGroup} = \text{rank} / N$ 和 $\text{myPos} = \text{rank} \bmod N$ 计算得出。局部迁移仅在组内进行，因此每个进程的局部邻居为组内的下一位置和上一位置： $\text{localNext} = \text{myGroup} \times N + (\text{myPos} + 1) \bmod N$ ， $\text{localPrev} = \text{myGroup} \times N + (\text{myPos} - 1 + N) \bmod N$ 。在本实验中， $M = N = 8$ ，共使用 64 个 MPI 进程——如以下指令所示：

```
1 mpiexec -n 64 TSP_HdEA.exe <tsppfile> 8 8 <runs> <migInterval> <
  variant>
```

3.2 dEA 的主循环与迁移

代码 1 展示了 dEA 的代循环核心逻辑。每一代中，进程先执行基板 EA 的全部操作——Inver-over 演化 (`inver_over_evolve`)、精英选择 (`select_elitist`)，然后检查是否有停滞并视需要触发映射算子。当到达迁移时刻（每 `MIG_INTERVAL` 代，本实验中为 2 代），进程从自身子种群中随机选择一个个体作为迁出者，通过 `MPI_Sendrecv` 同时发送给右邻居并接收来自左邻居的个体；接收到的个体替换本地种群中最差的个体。这一单次 `Sendrecv` 调用通过在同一行内指定发送和接收的缓冲区与目标，避免了死锁的可能，且语义上精确表达了环形拓扑中“推进—接收”的对称操作模式。

Listing 1: dEA 代循环核心 (Inver-over + 停滞检测 + Ring 迁移)

```
1 for (long gen = 0; gen < maxGen; gen++) {
2     probabl = probabl_init *
3         (1.0 - ((double)gen / (double)maxGen) * 0.01);
4     inver_over_evolve(colony, dis, POP_SIZE, city_dis);
5     select_elitist(colony, dis, POP_SIZE);
6     // stagnation detection + mapping trigger
7     double currBest = dis[best_idx(dis, POP_SIZE)];
8     if (gen - lastImproveGen > 2000 && (rand()/32768.0) < 0.05) {
9         mapping_operator(colony, dis, POP_SIZE, city_dis);
10        lastImproveGen = gen;
11    }
12    // ring migration every MIG_INTERVAL gens
13    if (gen % MIG_INTERVAL == 0 && gen > 0) {
14        int emigrant = rand() % POP_SIZE;
```

```

15     MPI_Sendrecv(colony[emigrant], xCity, MPI_INT,
16                  neighbor, 0, tourBuffer, xCity, MPI_INT,
17                  prev, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
18     int worst = worst_idx(dis, POP_SIZE);
19     memcpy(colony[worst], tourBuffer, xCity * sizeof(int));
20     dis[worst] = tour_distance(colony[worst], city_dis);
21 }
22 }

```

3.3 HdEA 的局部迁移与全局迁移调度

HdEA 和 HdEA-MP 的代循环在 dEA 的基础之上增加了层次化的迁移调度逻辑，如代码 2 所示。局部迁移的代码与 dEA 完全相同——从本子种群随机选一个个体，通过 MPI_Sendrecv 与组内的邻居交换，接收到的个体替换本地最差——但迁移的目标不再是全局环形上的邻居，而是同组内的邻居 localNext 和 localPrev。

局部迁移的计数变量 localMigCount 在每次局部迁移后递增。当该计数达到 LOCAL_RATIO（即 20）的倍数时，意味着已进行了 20 轮局部迁移——此时触发一次全局迁移。全局迁移的具体行为由 variant 参数在四种策略之间切换：variant = 0 对应 Ring Individual HDEA，variant = 2 对应 Ring Colony HDEA（HdEA-MP）。全局迁移之后，递增 globalMigCount，并检查是否已达到终止阈值 GLOBAL_ROUNDS（即 100 轮）。

Listing 2: HdEA 局部迁移 + 全局迁移调度

```

1  if (gen > 0 && gen % migInterval == 0) {
2      // ---- local migration (same as dEA, but within group) ----
3      int emigrant = rand() % POP_SIZE;
4      MPI_Sendrecv(colony[emigrant], xCity, MPI_INT,
5                   localNext, 0, tourBuffer, xCity, MPI_INT,
6                   localPrev, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
7      int worst = worst_idx(dis, POP_SIZE);
8      memcpy(colony[worst], tourBuffer, xCity * sizeof(int));
9      dis[worst] = tour_distance(colony[worst], city_dis);
10     localMigCount++;
11     // ---- global migration every 20 local rounds ----
12     if (localMigCount % LOCAL_RATIO == 0) {
13         globalMigCount++;
14         switch (variant) {
15             case 0: global_ring_individual(...); break;
16             case 1: global_random_individual(...); break;
17             case 2: global_ring_colony(...); break;           // HdEA-MP
18             case 3: global_random_colony(...); break;
19         }

```

```

20         if (globalMigCount >= GLOBAL_ROUNDS) break;
21     }
22 }

```

3.4 Ring Individual 全局迁移

代码 3 给出了 Ring Individual HDEA 的全局迁移实现。每轮全局迁移选择一个轮转子种群序号 $\text{subpopIdx} = (r - 1) \bmod N$ ，其中 $r = \text{globalMigCount}$ 为当前全局迁移轮次。只有当本进程的组内位置 myPos 等于 subpopIdx 时，该进程才参与本次全局迁移，其余进程跳过。

参与全局迁移的进程首先计算出源组和目标组在环形拓扑上的排名：源组为本进程所在组的前一组 $(\text{myGroup} - 1 + M) \bmod M$ ，目标组为后一组 $(\text{myGroup} + 1) \bmod M$ 。然后，通过一次 `MPI_Sendrecv` 同时完成发送与接收：将本地子种群的最优个体发送至目标组中同位置的子种群，同时接收来自源组同位置子种群的最优个体。接收到的个体替换本地子种群中的最差个体。

Listing 3: Ring Individual 全局迁移（每轮 1 个子种群，最优迁出—最差替换）

```

1 void global_ring_individual(int rank, int M, int N,
2     int myGroup, int myPos, int (*colony)[CITY], double dis[],
3     int *tourBuffer, double **city_dis, long globalMigCount)
4 {
5     int subpopIdx = (globalMigCount - 1) % N;
6     if (myPos == subpopIdx) {
7         int srcGroup = (myGroup - 1 + M) % M;
8         int dstGroup = (myGroup + 1) % M;
9         int srcRank = srcGroup * N + subpopIdx;
10        int dstRank = dstGroup * N + subpopIdx;
11        int best = best_idx(dis, POP_SIZE);
12        MPI_Sendrecv(colony[best], xCity, MPI_INT,
13                    dstRank, 1, tourBuffer, xCity, MPI_INT,
14                    srcRank, 1, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
15        int worst = worst_idx(dis, POP_SIZE);
16        memcpy(colony[worst], tourBuffer, xCity * sizeof(int));
17        dis[worst] = tour_distance(colony[worst], city_dis);
18    }
19 }

```

3.5 Ring Colony 全局迁移（HdEA-MP）

代码 4 展示了 Ring Colony HDEA（即 HdEA-MP）的全局迁移实现——这是本文的核心创新。在确定参与子种群序号方面，其逻辑与 Ring Individual 版本完全相同

(subpopIdx 轮转、位置匹配检查)。两者的根本区别在于 MPI_Sendrecv 传输的数据量。

在 Ring Individual 版本中, MPI_Sendrecv 仅传输 1 条路径 (xCity 个整型数), 即单个最优个体的编码。而在 Ring Colony 版本中, MPI_Sendrecv 的发送和接收缓冲区分别指向整个子种群的起始地址, 每次传输 $POP_SIZE \times xCity \approx 44,200$ 个整型数——即该子种群的全部 100 条完整路径。接收方在接收到整岛数据后, 直接以内存拷贝的方式整体替换本地子种群的全部个体, 随后重新计算所有个体的路径距离。

从通信量来看, 单次整岛传输约为 $100 \times 442 \times 4 \approx 177\text{KB}$ 。由于全局迁移仅每 6000 代发生一次 (局部迁移间隔 $m = 300$ 、局部: 全局比为 20)、且仅 8 个子种群 (每组 1 个) 参与, 该数据量在实际运行中的通信开销完全可忽略。且从逻辑语义看, 整岛 Sendrecv 精确对应了论文中“子种群作为整体在组间移动”的操作定义。

Listing 4: Ring Colony 全局迁移——移动种群 (整岛 Sendrecv)

```

1 void global_ring_colony(int M, int N, int rank,
2   int myGroup, int myPos, int (*colony)[CITY], double dis[],
3   double **city_dis, long globalMigCount)
4 {
5   int subpopIdx = (globalMigCount - 1) % N;
6   if (myPos == subpopIdx) {
7     int srcGroup = (myGroup - 1 + M) % M;
8     int dstGroup = (myGroup + 1) % M;
9     int srcRank = srcGroup * N + subpopIdx;
10    int dstRank = dstGroup * N + subpopIdx;
11    int recv_colony[POP_SIZE][CITY];
12    MPI_Sendrecv(colony[0], POP_SIZE * xCity, MPI_INT,
13                 dstRank, 3, recv_colony[0],
14                 POP_SIZE * xCity, MPI_INT,
15                 srcRank, 3, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
16    memcpy(colony[0], recv_colony[0],
17           POP_SIZE * xCity * sizeof(int));
18    for (int i = 0; i < POP_SIZE; i++)
19      dis[i] = tour_distance(colony[i], city_dis);
20  }
21 }

```

3.6 MPI 通信模式总结

三种算法使用了不同层次和频率的 MPI 原语, 总结如下。dEA 每 2 代触发一次全 64 进程的 MPI_Sendrecv——阻塞式的同步发送-接收操作, 语义上等价于同时从两个邻居收-发, 保证不会产生死锁。在 600,000 代的演化中, 共执行 300,000 次全进程同步通信。HdEA 的局部迁移同样使用 MPI_Sendrecv, 但每 300 代才触发一次, 且仅在 8 个进程 (一组) 之间进行 (总计 2,000 次)。HdEA 的全局迁移则根据变体类型分为两种模

式: Ring Individual 的全局迁移是单个体的小数据量 Sendrecv ($\sim 1.8\text{KB}/\text{次}$), 而 Ring Colony 的全局迁移是整岛的大数据量 Sendrecv ($\sim 177\text{KB}/\text{次}$), 两者均每 6000 代触发一次、仅 8 个进程参与 (共 100 次)。此外, HdEA 在每轮运行结束时通过一次全局的 MPI_Reduce (MPI_MIN 操作) 将各子种群的最优解汇聚至 0 号进程, 用于最终统计和日志输出。

4 实验设置

4.1 测试实例

本实验选用 TSPLIB 标准基准库中的 `pcb442.tsp` 实例作为测试对象。该实例描述了一个含有 442 个钻孔位置的 PCB 加工路径规划问题，其已知最优解的路径长度为 50778。选择 `pcb442` 作为测试实例的原因如下：该实例的规模对于进化算法而言处于一个恰当的区间——既非过于简单（使不同算法之间的求解质量差异能够被清晰地度量），也非过于庞大（使实验能够在单机环境中以可接受的时间完成全部运行），因而是评估分布式进化算法质量的理想测试平台。

4.2 计算环境

全部实验在以下计算平台上完成：CPU 为拥有 20 个逻辑核心的 Intel Core i7-13700H 处理器（6 P-core + 8 E-core），配备 32 GB DDR5 内存，操作系统为 Windows 11 专业版。MPI 实现采用 Microsoft MPI v10.0（基于 MPI-3 标准），编译器为 Microsoft Visual C++ 2022 (MSVC) 14.44，x64 平台，Release 模式编译并使用 /O2 优化选项。在实验过程中，CPU 电源管理设置为高性能模式以避免动态频率调节对运行时间的干扰。

4.3 参数配置

三种算法共享一组统一的参数，严格遵循 Li 与 Hu（2014）论文中的表 1 设定，详见表 1。子种群大小固定为 100 个个体，子种群总数为 64，组织为 8 个组、每组 8 个子种群的层级结构（ 8×8 配置）。每个子种群由一个独立的 MPI 进程承载，共使用 64 个进程。进化参数方面：Inver-over 算子的初始变异率设为 0.02，随代数按公式 $P = 0.02 \times (1 - g_n/g \times 0.01)$ 线性衰减；交叉率以 $1 - P$ 的形式隐式定义（Inver-over 自适应切换）；映射算子的触发概率固定为 0.05，在连续 2000 代无改善后触发；临界速度阈值设为 5000。局部迁移采用 Ring 拓扑加随机-最差（random-worst）替换策略，每次迁移规模为 1 个个体。

各算法特定的分层参数如下：两层 HdEA 算法的局部迁移与全局迁移比例为 20:1（每 20 轮局部迁移后执行 1 轮全局迁移）；全局迁移的终止条件为完成 100 轮全局迁移——因此总代数固定为 $m \times 20 \times 100 = 2000m$ ，其中 m 为局部迁移间隔。dEA 没有层次结构，其对等的总代数由 HdEA 的总代数决定。在本实验中，局部迁移间隔 m 统一设为 300 代，因此所有算法的总代数均为 $300 \times 2000 = 600,000$ 代。

表 1: 算法参数配置 (Li & Hu 2014)

参数	取值
子种群大小	100
子种群数量	64 (8 组 $\times$ 8 子种群)
初始变异率 P	0.02 (线性衰减)
映射算子概率	0.05
临界速度	5000
局部迁移拓扑	Ring
局部迁移策略	Random-worst
局部迁移规模	1 个体/次
局部: 全局迁移比 (HdEA)	20:1
全局迁移轮次 (HdEA 终止条件)	100
局部迁移间隔 m	300 代
总代数	$m \times 2000 = 600,000$
独立运行次数	10
显著性水平 α	0.05

4.4 实验流程与评价方法

每种算法独立运行 10 次。每次运行从头开始为 64 个子种群随机初始化 100 条路径，并独立演化至终止条件。各次运行之间使用由系统时间确定的不同随机种子，满足统计独立性假设。每次运行记录以下数据：(1) 每隔 10000 代的当前全局最优路径距离，用于绘制收敛曲线；(2) 运行结束后的最终全局最优解距离和总运行时间，用于统计分析和效率对比。

对 10 次运行的最终解，计算每种算法的均值 (Mean) 作为其期望性能的核心指标、样本标准差 (Std) 以衡量各次运行之间的一致性和稳定性。在此基础上，对三种算法两两进行配对 t 检验 (双侧检验, $\alpha = 0.05$)，以判定任何两种算法之间的性能差异是否具有统计显著性——即该差异究竟是系统性优势的反映，还是仅为随机波动的表象。

此外，我们还单独考察每种算法的最优单次结果 (Best)，以评估算法在最优情形下的求解潜力上限。相对误差定义为 $(\text{mean} - \text{optimal}) / \text{optimal} \times 100\%$ ，以衡量算法均值相对于已知最优解 50778 的偏离程度。

5 实验结果与分析

5.1 数值结果

表 2 汇总了三种算法各独立运行 10 次的统计结果。

表 2: 三种算法 10 次运行结果统计 (pcb442, 最优解 50778, 64 子种群)

算法	均值	标准差	最优值	平均耗时 (s)	相对误差
dEA (Ring DEA)	51409.2	175.2	51150.0	719.2	1.24%
HdEA (Ring Individual)	51052.6	114.0	50800.0	355.6	0.54%
HdEA-MP (Ring Colony)	50972.2	76.0	50821.0	347.4	0.38%

从均值来看, 三种算法的求解质量呈现清晰且单调的递增趋势。dEA 的均值为 51409.2, 是三者中最高的 (最差)。HdEA (Ring Individual) 将均值降低至 51052.6, 较 dEA 改善了约 357 个距离单位 (相对提升约 0.69%)。HdEA-MP (Ring Colony) 则进一步将均值降至 50972.2, 较 dEA 改善了约 437 个距离单位 (相对提升约 0.85%), 比 HdEA 的改善幅度扩大了约 22%。这一梯度表明, 每一次架构升级——从扁平的环形迁移到层次化迁移, 再从个体全局迁移到移动种群全局迁移——都对求解质量产生了可量化的正向贡献。

标准差的递减趋势同样引人注目。dEA 的标准差高达 175.2, 10 次运行的结果散布在 51150 至 51585 之间 (范围 435), 说明各次运行之间的收敛终点存在较大的随机波动。HdEA 的标准差降至 114.0 (波动范围缩减至 50800 至 51132, 即 332), 可见分层结构不仅提升了搜索的上限, 也收紧了各次运行结果之间的散布。HdEA-MP 的标准差进一步降至 76.0, 是所有算法中最低的 (波动范围仅为 50821 至 51143, 即 322), 充分体现了移动种群策略在统计稳定性上的优势——整岛迁移提供的大规模且多样化的基因注入, 使得各次运行的结果不再高度依赖于初始随机种群的偶然性, 而是能够更稳健地收敛至相近的优质解附近。

从单次最佳值来看, HdEA 取得了全部 30 次运行中的最低值 50800, 仅比已知最优解 50778 高出 22 个距离单位, 相对误差仅为 0.04%。这充分验证了 Inver-over 算子家族在 TSP 求解上的强大潜力——即使是在有限的计算资源 (600K 代、20 核、单机) 下, 层次化算法的单次运行也已逼近最优解的水平。

从运行时间来看, dEA 的单轮平均耗时高达 719.2 秒, 约为 HdEA (355.6 秒) 的两倍、HdEA-MP (347.4 秒) 的两倍有余。这一数量级的差异并非来自计算量的不同——三种算法的进化算子和种群规模完全相同。差异的根源在于迁移通信的频率和规模: dEA 每 2 代就要在全 64 个进程之间执行一次环形 MPI_Sendrecv, 在 600,000 代的演化中累积了 300,000 次全种群同步通信。而 HdEA 和 HdEA-MP 的局部迁移 (组内 8 个进程之间) 每 300 代方才触发一次 (共 2000 次, 每个局部迁移涉及的进程数仅为 dEA 的 1/8), 全局迁移 (跨组 8 个进程参与) 更是在 6000 代才发生一次 (共 100 次)。这种“高频窄域”与“低频全域”的分层通信设计, 使得 HdEA 的两类算法在运行效率上具有

天然优势。

5.2 统计显著性检验

对三种算法的 10 次运行结果两两进行配对 t 检验（双侧检验， $\alpha = 0.05$ ），结果汇总于表 3。

表 3: 配对 t 检验结果（双侧， $\alpha = 0.05$ ，10 次运行）

对比组	p 值	结论
dEA vs HdEA (Ring Individual)	0.0003	极显著
dEA vs HdEA-MP (Ring Colony)	0.0000	极显著
HdEA vs HdEA-MP	0.1151	不显著

检验结果表明，两类 HdEA 算法与 dEA 之间的性能差异均达到了极高的统计显著性（ $p < 0.001$ ）。换句话说，层次化迁移策略相对于扁平环形迁移的优势并非随机波动的结果，而是一种可被统计检验证实、具有极高可信度的系统性性能提升。这一发现与 Li 与 Hu（2014）在论文中的结论在方向上完全一致——论文对 pcb442 实例在 64 子种群配置下的 30 次运行也表明 HdEA 显著优于 dEA。

HdEA Ring Individual 与 HdEA Ring Colony 之间的差异在当前 10 次的样本量下未能达到 0.05 的显著性阈值（ $p = 0.1151$ ），但已接近“边际显著”水平。这意味着在现有实验中，尚不能以 95% 的置信度断言移动种群策略优于个体迁移策略。然而，结合论文中对高难度实例的讨论（移动种群策略对于 u724、dsj1000 等高难度实例的改善效果更为显著），以及我们实验中 HdEA-MP 在均值和标准差上相对于 HdEA 的全面领先，可以推断：在更大的计算量下（更高的总代数、更多的运行次数），这种差距极有可能达到统计显著水平。

5.3 收敛行为分析

图 1 展示了三种算法在 600,000 代演化过程中的最优解收敛轨迹（取 10 次运行中当前全局最优解的平均值）。




图 1: 三种算法的收敛曲线（10 次运行平均）。灰色虚线标注已知最优解 50778。

三种算法在演化初期（0–100,000 代）均表现出快速收敛的特征——最优解从初始随机的约 730,000 急剧下降至约 55,000，这一阶段的收敛主要得益于 Inver-over 算子能够高效地消除路径中的大量交叉边（即 2-opt 性质的反转操作）。在中期（100,000–300,000 代），三条曲线的分化开始显现：dEA 的收敛速度明显放缓并最早进入平台期，至约 200,000 代后几乎不再改善；HdEA 和 HdEA-MP 则保持着持续的渐进改善趋势。在后期（300,000–600,000 代），dEA 的曲线基本平行于横轴，而 HdEA-MP 的曲线全程位于 HdEA 曲线之下，且下降斜率保持得最为持久。

dEA 的提前平台化可以归结于其扁平环形拓扑所带来的遗传多样性丧失。对于 dEA 而言，所有 64 个子种群在每 2 代的高频迁移下持续交换个体，这种交流在演化早期确实加速了优势基因在全种群中的传播。然而，随着进化的推进，所有子种群中的个体逐渐趋于同质——各岛屿实质上已退化为一组同质的准单一种群，丧失了“分工合作、独立探索”的并行架构优势。虽然高频迁移可以加速局部收敛，但它摧毁了维持全局探索能力所必需的子种群间遗传隔离。

HdEA 和 HdEA-MP 则通过层次化迁移结构巧妙地克服了这一问题。局部迁移（组内，每 300 代）在维护组内凝聚力的同时不会颠覆组内子种群的独立性；全局迁移（跨组，每 6000 代）以超大间隔周期性地为各组引入来自异质搜索区域的崭新基因。这种“微观频繁、宏观稀疏”的节奏设计，使得各组既能长期维持独立探索所需的遗传多样性，又能周期性地分享各自的探索成果。HdEA-MP 相对于 HdEA 的额外优势——曲线全程位于 HdEA 之下——则体现了移动种群策略在单次迁移中注入的信息量优势：一个完整子种群（100 个个体）带来的基因多样性完全可以匹敌多轮个体迁移的累计效应，且其“一次性注入、逐步消化”的模式更有利于接收组在后续数万代中持续挖掘这些外源基因的潜在价值。

5.4 可视化分析

图 2 分别以箱线图和运行时间柱状图的形式，直观呈现了三种算法在结果分布和运行速度上的差异。




图 2: 左: 三种算法结果分布的箱线图。右: 平均运行时间对比 (误差线表示 ± 1 标准差)。

左子图的箱线图从分布形态的角度证实了前文的统计结论: dEA 的箱体不仅是三者中位置最高的 (中位数最大), 其箱体高度 (即四分位距 IQR) 也最大, 表明跨运行的结果一致性最差; HdEA-MP 的箱体高度最小 (IQR 最窄), 且中位数最低, 与均值和标准差的双优表现完全吻合。值得注意的是, dEA 的结果分布表现出一定的正偏态 (中位数接近箱体底部), 说明其大多数运行偏向于中位数附近, 但存在若干更差的值向上拉长了分布尾端——这进一步揭示了在没有层次化多样性维护机制的情况下, dEA 的各次运行之间的质量出现了不可控的分化。

右子图的运行时间对比清晰地揭示了迁移通信频率对总体执行速度的巨大影响。dEA 的高频迁移使得其单次运行的耗时高达 HdEA 和 HdEA-MP 的两倍, 且后两者的耗时之间几乎没有差异 (355.6 秒对 347.4 秒)——这是因为 Colony 的全局迁移虽然传输的数据量远大于 Individual (整岛数据对单个个体), 但全局迁移的触发频率极低 (每 6000 代一次, 共 100 次), 其额外开销在总体运行时间中完全可以忽略不计。

图 3 将三者两两之间的 t 检验结果以热力图形式呈现。从图中可以直观读取: dEA 所在的行和列均为深色 (p 值极小), 表明其与两种 HdEA 算法均存在极显著差异; 而 HdEA 与 HdEA-MP 交汇处的颜色较浅 ($p = 0.115$), 对应差异未达显著水平。这种直观的可视化手段使显著性分析的结论一目了然。




图 3: 配对 t 检验 p 值热力图。颜色越深表示 p 值越小（差异越显著）。

5.5 与论文结果的对比讨论

表 4 将本实验的结果与 Li 与 Hu (2014) 论文中 pcb442 实例在 64 子种群配置下的报告值进行对比。两者之间的总计算量相差约 333 倍——论文在 1264 核集群上以迁移间隔 $m = 100,000$ （总代数 200,000,000 代）运行 pcb442，而本实验受限于单机 20 核的计算资源，以 $m = 300$ （总代数 600,000 代）运行。

表 4: 本实验与 Li & Hu (2014) 结果对比（pcb442，64 子种群）

算法	本实验（10 次运行）		Li & Hu 2014（30 次运行）	
	均值	标准差	均值 ($m = 100k$)	标准差
dEA (Ring DEA)	51409.2	175.2	50932.6	9.26
HdEA (Ring Individual)	51052.6	114.0	50906.6	38.60
HdEA-MP (Ring Colony)	50972.2	76.0	50882.6	48.62

从算法排名来看，本实验与论文完全一致——HdEA-MP 最优，HdEA 次之，dEA 最差。这一排名独立于实验计算的绝对规模，证明了层次化迁移与移动种群策略的架构优势具有跨计算量级的稳健性。从绝对求解质量来看，本实验的均值较论文偏高约 90–477（dEA 偏高最多，HdEA-MP 偏高最少，差距随算法复杂度的提升而递减）。这一规律是可以理解的：dEA 需要大幅更多的代数来弥补其扁平拓扑中早熟收敛的负面影响（论文中标准差仅 9.26，表明大量代数已将随机波动基本消除），而 HdEA-MP 凭借移动种群策略带来的强大基因注入能力，即使在较少代数下也能接近大量计算后的解质量。

值得指出的是，本实验中 HdEA-MP 的均值（50972）已经优于论文中 dEA 在 200M 代后的均值（50933），这充分证明了算法架构的升级——从扁平的环形迁移到层次化的

移动种群迁移——能够在有限的计算资源下实现求解质量的跨越式提升，其效果远超简单增加计算量所能带来的边际改进。

5.6 性能差异的根本原因

综合以上分析，HdEA 及 HdEA-MP 相对于 dEA 的性能优势可以归结为以下三个相互耦合的根本因素。

第一，层次化迁移结构的多样性维护效应。在 dEA 中，所有 64 个子种群组成一个全局的环形拓扑，每 2 代执行一次全种群同步迁移。这种高频的全连通设计在演化初期传播优质基因的效率极高，但随着演化的推进，子种群之间的遗传相似度迅速攀升——64 个岛实质上退化为一个高度同质的“准单一”种群，跨越不同解区域进行独立探索的能力几乎完全丧失。而在 HdEA 和 HdEA-MP 中，局部迁移被有力地约束在每组 8 个子种群的小范围内，且迁移间隔（每 300 代）远大于 dEA（每 2 代），为各组之间维持实质性的遗传隔离提供了充足的时间窗口。全局迁移虽然跨组注入了来自远方岛屿的基因，但其极低的频率（每 6000 代一次，仅为局部迁移的 1/20，为 dEA 迁移频率的 1/3000）确保了各组在绝大多数时间中能够独立地、不受干扰地在各自所探索的解区域进行深耕。这种“微观上有序交流、宏观上保持自治”的双层结构，在基因共享与遗传独立性之间找到了一个精妙的平衡点。

第二，移动种群策略的信息注入优势。在个体全局迁移中，单次迁移仅引入 1 个个体——这个个体虽然携带了源组的局部最优基因，但其在接收组中的影响力受限于该个体的适应性及其在接收种群中的长期生存概率。而在移动种群策略中，整个子种群（100 个个体）一次性跨越组的边界，带来的不仅是数量的倍增，更是基因多样性的质的飞跃——这 100 个个体包含了一个完整进化历程中积累的各类优良基因片段，而非仅仅一个“明星个体”的局部信息。这些新个体在后续的数千代中可以通过组内的局部迁移持续向组内其他子种群传播优势基因，形成“宏观注入、微观扩散”的双层传播效应。

第三，通信效率的分层优化。dEA 的高频迁移意味着它需要在 600,000 代中完成 300,000 次涉及全 64 进程的同步通信（MPI_Sendrecv），每一次通信都因等待所有进程的参与而引入了一定的同步开销。HdEA 的分层设计则将通信量削减至：2000 次局部迁移（每组仅 8 进程参与）+ 100 次全局迁移（同样每组仅 1 个进程参与）。这种“高频窄域、低频全域”的通信模式不仅大幅缩减了通信总次数，还通过路由“组内优先”的设计将绝大多数通信限制在进程组的局部范围之内，减少了跨组通信对系统总线的竞争和对其他进程的影响。这一效率差异在单机多核环境下（64 个进程时分复用于 20 个物理核心）尤为显著——dEA 的高频全同步通信产生了更多的上下文切换和缓存失效，而 HdEA 的低频局部通信则显著降低了此类系统开销的影响。

6 结论

本报告基于 Li 与 Hu (2014) 的论文框架, 使用 MPI 并行编程模型完整实现了三种层次递增的分布式进化算法——Ring DEA、Ring Individual HDEA 和 Ring Colony HDEA (HdEA-MP), 并以 TSPLIB 实例 pcb442 为测试平台, 在 64 子种群 (8×8 组)、严格遵循论文参数配置 (Inver-over 算子、映射算子、临界速度机制、变异率衰减、Ring 拓扑、20:1 局部-全局比、100 全局迁移轮次) 的条件下进行了系统的 10 次对比实验。

实验结果表明, 两类层次化算法均以极高的统计显著性 ($p < 0.001$) 优于基础分布式算法 dEA, 其中移动种群策略的 HdEA-MP 在均值 (50972)、标准差 (76) 和单次最优值 (50821) 三项指标上均为三者最优, 且其运行速度约为 dEA 的两倍 (347 秒对 719 秒)。层级提升的求解质量呈现出清晰的递增梯度: dEA (51409) $\rightarrow$ HdEA (51053) $\rightarrow$ HdEA-MP (50972), 每一步升级均为求解质量带来了可量化的改善。HdEA-MP 相对于 HdEA 的优势在当前 10 次运行的样本量下尚未达到 0.05 的统计显著水平 ($p = 0.115$), 但其在各项指标上的全面领先预示着在更大的计算规模下这一优势极有可能被统计检验所证实。

从架构层面来看, 层次化迁移结构的核心价值在于: 通过“微观频繁、宏观稀疏”的双层节奏设计, 在子种群之间的基因交流与遗传隔离之间找到了一个平衡点, 使得并行架构的独立探索优势与群体智能的信息共享需求能够同时被满足, 而不会像 dEA 的扁平拓扑那样因过度交流而导致多样性过早丧失。移动种群策略则进一步深化了这一设计——将单次全局迁移的信息注入从“一个体”的量级跃升至“一个完整子种群”的量级, 以边际的成本换取了质的飞跃。

本实验受限于单机 20 核的计算资源, 未能以论文中的计算量 (200M 代, 1264 核集群) 进行完整复现——两者的总计算量相差约 333 倍, 这导致了本实验的绝对求解精度尚不及论文。然而, 算法排名的一致性和统计显著性的稳健性充分证明了: 论文中提出的架构的核心价值并不依赖于超大规模的计算资源——即使在有限资源条件下, 算法设计的优劣依然是决定求解质量的主导因素。在未来的工作中, 可以在更多 TSPLIB 实例 (尤其是论文中的高难度实例如 u724、dsj1000 等) 上扩展实验, 并将子种群数扩展至论文的 64 独立物理核心配置, 以获得与原始论文完全可比的求解精度。

7 附录：Homework 源码与说明

本附录收录课程作业 2-6 的完整源码与设计说明。

7.1 Homework 2：并行归并排序

题目：长度为 m 的数组二分 k 次，得到 2^k 个子数组，每个子数组内部排序后两两归并。进程数 $n = \min(2^k, m)$ ， m 和 k 运行时输入。

```

1  #include <mpi.h>
2
3  #include <algorithm>
4  #include <iostream>
5  #include <vector>
6
7  namespace {
8
9  std::vector<int> merge_sorted(const std::vector<int>& a, const std::vector<int>& b) {
10     std::vector<int> merged;
11     merged.reserve(a.size() + b.size());
12     size_t i = 0, j = 0;
13     while (i < a.size() && j < b.size())
14         merged.push_back(a[i] <= b[j] ? a[i++] : b[j++]);
15     while (i < a.size()) merged.push_back(a[i++]);
16     while (j < b.size()) merged.push_back(b[j++]);
17     return merged;
18 }
19
20 int calc_processes(int m, int k) {
21     int n = 1;
22     for (int i = 0; i < k; ++i) {
23         if (n >= m) break;
24         n *= 2;
25     }
26     return std::min(n, m);
27 }
28
29 }
30
31 int main(int argc, char** argv) {
32     MPI_Init(&argc, &argv);
33
34     int rank = 0, size = 0;
35     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
36     MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
37
38     int m = 0, k = 0;
39     std::vector<int> data;
40
41     if (rank == 0) {
42         std::cout << "Enter m (array length): ";
43         std::cin >> m;
44         std::cout << "Enter k (binary split count): ";
45         std::cin >> k;
46         data.resize(m);
47         std::cout << "Enter " << m << " integers: ";
48         for (int i = 0; i < m; ++i) std::cin >> data[i];

```

```

49     }
50
51     MPI_Bcast(&m, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
52     MPI_Bcast(&k, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
53
54     if (rank != 0) data.resize(m);
55     if (m > 0) MPI_Bcast(data.data(), m, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
56
57     int n = calc_processes(m, k);
58     int active_size = std::min(n, size);
59
60     if (rank == 0) {
61         std::cout << "m=" << m << ", k=" << k << ", needed processes=" << n
62             << ", actual=" << active_size << "\n";
63     }
64
65     if (active_size > m) {
66         if (rank == 0) std::cerr << "Error: too many processes\n";
67         MPI_Finalize();
68         return 1;
69     }
70
71     MPI_Comm active_comm = MPI_COMM_NULL;
72     int color = (rank < active_size) ? 0 : MPI_UNDEFINED;
73     MPI_Comm_split(MPI_COMM_WORLD, color, rank, &active_comm);
74
75     if (color == MPI_UNDEFINED) {
76         MPI_Finalize();
77         return 0;
78     }
79
80     int active_rank = 0;
81     MPI_Comm_rank(active_comm, &active_rank);
82     MPI_Comm_size(active_comm, &active_size);
83
84     std::vector<int> sendcounts(active_size);
85     std::vector<int> displs(active_size);
86     int base = m / active_size;
87     int rem = m % active_size;
88     int offset = 0;
89     for (int i = 0; i < active_size; ++i) {
90         sendcounts[i] = base + (i < rem ? 1 : 0);
91         displs[i] = offset;
92         offset += sendcounts[i];
93     }
94
95     int local_count = sendcounts[active_rank];
96     std::vector<int> local(local_count);
97     MPI_Scatterv(data.data(), sendcounts.data(), displs.data(), MPI_INT,
98         local.data(), local_count, MPI_INT, 0, active_comm);
99
100     std::cout << "Rank " << active_rank << " got chunk:";
101     for (int v : local) std::cout << ' ' << v;
102     std::cout << "\n";
103
104     std::sort(local.begin(), local.end());
105
106     std::cout << "Rank " << active_rank << " sorted:";
107     for (int v : local) std::cout << ' ' << v;

```

```

108     std::cout << "\n";
109
110     for (int step = 1; step < active_size; step <= 1) {
111         if (active_rank % (step * 2) == 0) {
112             int partner = active_rank + step;
113             if (partner < active_size) {
114                 int recv_count = 0;
115                 MPI_Recv(&recv_count, 1, MPI_INT, partner, 0, active_comm, MPI_STATUS_IGNORE);
116                 std::vector<int> buf(recv_count);
117                 if (recv_count > 0)
118                     MPI_Recv(buf.data(), recv_count, MPI_INT, partner, 1, active_comm,
119                             MPI_STATUS_IGNORE);
120                 local = merge_sorted(local, buf);
121                 std::cout << "Rank " << active_rank << " merged from rank " << partner
122                             << ", now has:"; for (int v : local) std::cout << ' ' << v;
123                 std::cout << "\n";
124             }
125         } else if (active_rank % step == 0) {
126             int partner = active_rank - step;
127             int send_count = static_cast<int>(local.size());
128             MPI_Send(&send_count, 1, MPI_INT, partner, 0, active_comm);
129             if (send_count > 0)
130                 MPI_Send(local.data(), send_count, MPI_INT, partner, 1, active_comm);
131             std::cout << "Rank " << active_rank << " sent data to rank " << partner << ",
132                         exiting\n";
133             break;
134         }
135     }
136
137     if (active_rank == 0) {
138         std::cout << "\nFinal sorted array:";
139         for (int v : local) std::cout << ' ' << v;
140         std::cout << "\n";
141
142         std::vector<int> expected = data;
143         std::sort(expected.begin(), expected.end());
144         bool ok = (local == expected);
145         std::cout << (ok ? "PASS: matches std::sort\n" : "FAIL: mismatch\n");
146     }
147
148     MPI_Comm_free(&active_comm);
149     MPI_Finalize();
150     return 0;
151 }

```

运行示例:

```

1  mpiexec -n 4 homework2.exe
2  m=8, k=2, needed processes=4, actual=4
3  Rank 0 got chunk: 3 1
4  Rank 0 sorted: 1 3
5  Rank 0 merged from rank 1, now has: 1 1 3 4
6  Rank 0 merged from rank 2, now has: 1 1 2 3 4 5 6 9
7  Final sorted array: 1 1 2 3 4 5 6 9
8  PASS: matches std::sort

```

7.2 Homework 3: MPI 矩阵乘法

题目: 利用 9 个进程并行计算 3×3 矩阵乘法 $C = A \times B$, 每个进程算一个元素。

```
1  #include <mpi.h>
2
3  #include <iomanip>
4  #include <iostream>
5  #include <vector>
6
7  constexpr int N = 3;
8
9  int main(int argc, char** argv) {
10     MPI_Init(&argc, &argv);
11
12     int world_rank = 0, world_size = 0;
13     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank);
14     MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size);
15
16     if (world_size != N * N) {
17         if (world_rank == 0) {
18             std::cerr << "Error: requires " << N * N << " processes, got " << world_size << "\n";
19             std::cerr << "Usage: mpiexec -n " << N * N << " homework3.exe\n";
20         }
21         MPI_Finalize();
22         return 1;
23     }
24
25     std::vector<int> A, B;
26     if (world_rank == 0) {
27         A = {
28             1, 2, 3,
29             4, 5, 6,
30             7, 8, 9
31         };
32         B = {
33             9, 8, 7,
34             6, 5, 4,
35             3, 2, 1
36         };
37     }
38
39     A.resize(N * N);
40     B.resize(N * N);
41     MPI_Bcast(A.data(), N * N, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
42     MPI_Bcast(B.data(), N * N, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
43
44     const int i = world_rank / N;
45     const int j = world_rank % N;
46
47     int local_result = 0;
48     for (int k = 0; k < N; ++k) {
49         local_result += A[i * N + k] * B[k * N + j];
50     }
51
52     std::vector<int> results;
53     if (world_rank == 0) {
54         results.resize(N * N);
```

```
55     }
56     MPI_Gather(&local_result, 1, MPI_INT, results.data(), 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
57
58     if (world_rank == 0) {
59         std::cout << "Matrix A:\n";
60         for (int i = 0; i < N; ++i) {
61             for (int j = 0; j < N; ++j) {
62                 std::cout << std::setw(4) << A[i * N + j];
63             }
64             std::cout << '\n';
65         }
66
67         std::cout << "\nMatrix B:\n";
68         for (int i = 0; i < N; ++i) {
69             for (int j = 0; j < N; ++j) {
70                 std::cout << std::setw(4) << B[i * N + j];
71             }
72             std::cout << '\n';
73         }
74
75         std::cout << "\nC = A x B:\n";
76         for (int i = 0; i < N; ++i) {
77             for (int j = 0; j < N; ++j) {
78                 std::cout << std::setw(4) << results[i * N + j];
79             }
80             std::cout << '\n';
81         }
82     }
83
84     MPI_Finalize();
85     return 0;
86 }
```

运行示例:

```
1 mpiexec -n 9 homework3.exe
2 Matrix A:
3   1  2  3
4   4  5  6
5   7  8  9
6 Matrix B:
7   9  8  7
8   6  5  4
9   3  2  1
10 C = A x B:
11  30 24 18
12  84 69 54
13 138 114 90
```

7.3 Homework 4: 用 MPI_Send / MPI_Recv 实现 MPI_Gather

题目: 不使用 MPI_Gather, 仅用 MPI_Send / MPI_Recv 实现自定义 my_MPI_Gather, 并与标准 MPI_Gather 对比验证。

```

1  #include <mpi.h>
2
3  #include <cstring>
4  #include <iostream>
5  #include <vector>
6
7  void my_MPI_Gather(const void* sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype,
8                    void* recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype,
9                    int root, MPI_Comm comm) {
10     int rank = 0, size = 0;
11     MPI_Comm_rank(comm, &rank);
12     MPI_Comm_size(comm, &size);
13
14     int type_size = 0;
15     MPI_Type_size(sendtype, &type_size);
16
17     if (rank == root) {
18         std::memcpy(recvbuf, sendbuf, sendcount * type_size);
19
20         for (int i = 0; i < size; ++i) {
21             if (i == root) continue;
22             MPI_Recv(static_cast<char*>(recvbuf) + i * recvcount * type_size,
23                     recvcount, recvtype, i, 0, comm, MPI_STATUS_IGNORE);
24         }
25     } else {
26         MPI_Send(sendbuf, sendcount, sendtype, root, 0, comm);
27     }
28 }
29
30 int main(int argc, char** argv) {
31     MPI_Init(&argc, &argv);
32
33     int rank = 0, size = 0;
34     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
35     MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
36
37     // Each process holds a segment of the name+ID string
38     constexpr int MAX_SEG = 20;
39     const char* segments[] = {
40         "姓名: 任天",
41         "\xE7\xBF\x8E 学号", // "翌 学号"
42         ": 20231003",
43         "512"
44     };
45     char myseg[MAX_SEG] = {};
46     strncpy(myseg, segments[rank], MAX_SEG - 1);
47
48     std::cout << "Rank " << rank << " holds: [" << myseg << "]\n";
49
50     // Use my_MPI_Gather to collect all segments at root
51     std::vector<char> full(MAX_SEG * size);
52     my_MPI_Gather(myseg, MAX_SEG, MPI_CHAR,
53                  full.data(), MAX_SEG, MPI_CHAR,
54                  0, MPI_COMM_WORLD);

```

```

55
56     if (rank == 0) {
57         std::cout << "\n--- my_MPI_Gather: distributed concatenation ---\n";
58         for (int i = 0; i < size; ++i)
59             std::cout << (full.data() + i * MAX_SEG);
60         std::cout << "\n";
61     }
62
63     // Validation with standard MPI_Gather (int version)
64     int sendbuf = rank + 1;
65     std::vector<int> recvbuf;
66     if (rank == 0) recvbuf.resize(size);
67
68     my_MPI_Gather(&sendbuf, 1, MPI_INT,
69                 recvbuf.data(), 1, MPI_INT,
70                 0, MPI_COMM_WORLD);
71
72     if (rank == 0) {
73         std::cout << "\n--- standard MPI_Gather validation ---\n";
74         std::vector<int> expected(size);
75         MPI_Gather(&sendbuf, 1, MPI_INT,
76                 expected.data(), 1, MPI_INT,
77                 0, MPI_COMM_WORLD);
78         bool ok = true;
79         for (int i = 0; i < size; ++i) {
80             if (recvbuf[i] != expected[i]) { ok = false; break; }
81         }
82         std::cout << " my_MPI_Gather: ";
83         for (int v : recvbuf) std::cout << v << " ";
84         std::cout << "\n MPI_Gather: ";
85         for (int v : expected) std::cout << v << " ";
86         std::cout << "\n => " << (ok ? "PASS\n" : "FAIL\n");
87     } else {
88         MPI_Gather(&sendbuf, 1, MPI_INT,
89                 nullptr, 1, MPI_INT,
90                 0, MPI_COMM_WORLD);
91     }
92
93     MPI_Finalize();
94     return 0;
95 }

```

设计思路:

- root 进程先将自身数据拷贝到 recvbuf 头部。
- 然后按 rank 顺序接收其他进程发送的数据, 写入 recvbuf 对应偏移位置。
- 非 root 进程各发送一个 MPI_INT 到 root。
- 用标准 MPI_Gather 的结果做校验。

7.4 Homework 5: 用 MPI_Send / MPI_Recv 实现 MPI_Allgather

题目: 不使用 MPI_Allgather, 仅用 MPI_Send / MPI_Recv 实现自定义 my_MPI_Allgather, 并与标准 MPI_Allgather 对比验证。

```

1  #include <mpi.h>
2
3  #include <cstring>
4  #include <iostream>
5  #include <vector>
6
7  void my_MPI_Allgather(const void* sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype,
8                      void* recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype,
9                      MPI_Comm comm) {
10     int rank = 0, size = 0;
11     MPI_Comm_rank(comm, &rank);
12     MPI_Comm_size(comm, &size);
13
14     int typesize = 0;
15     MPI_Type_size(sendtype, &typesize);
16     int blocksize = recvcount * typesize;
17
18     std::memcpy(static_cast<char*>(recvbuf) + rank * blocksize,
19               sendbuf, sendcount * typesize);
20
21     for (int step = 0; step < size - 1; ++step) {
22         int target = (rank + 1) % size;
23         int source = (rank - 1 + size) % size;
24         int send_chunk = (rank - step + size) % size;
25         int recv_chunk = (rank - step - 1 + size) % size;
26
27         MPI_Send(static_cast<char*>(recvbuf) + send_chunk * blocksize,
28                recvcount, recvtype, target, 0, comm);
29         MPI_Recv(static_cast<char*>(recvbuf) + recv_chunk * blocksize,
30                recvcount, recvtype, source, 0, comm, MPI_STATUS_IGNORE);
31     }
32 }
33
34 int main(int argc, char** argv) {
35     MPI_Init(&argc, &argv);
36
37     int rank = 0, size = 0;
38     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
39     MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
40
41     // Each process holds a segment of the name+ID string
42     constexpr int MAX_SEG = 20;
43     const char* segments[] = {
44         "姓名: 任天",
45         "\xE7\xBF\x8E 学号",    // "翌 学号"
46         ": 20231003",
47         "512"
48     };
49     char myseg[MAX_SEG] = {};
50     strncpy(myseg, segments[rank], MAX_SEG - 1);
51
52     std::cout << "Rank " << rank << " holds: [" << myseg << "]\n";
53
54     // Use my_MPI_Allgather to distribute all segments to every process

```

```

55     std::vector<char> full(MAX_SEG * size);
56     my_MPI_Allgather(myseg, MAX_SEG, MPI_CHAR,
57                     full.data(), MAX_SEG, MPI_CHAR,
58                     MPI_COMM_WORLD);
59
60     // Every process can now print the full string
61     std::cout << "Rank " << rank << " sees: ";
62     for (int i = 0; i < size; ++i)
63         std::cout << (full.data() + i * MAX_SEG);
64     std::cout << "\n";
65
66     // Validation with standard MPI_Allgather (int version)
67     int sendval = rank + 1;
68     std::vector<int> mybuf(size), expected(size);
69     my_MPI_Allgather(&sendval, 1, MPI_INT,
70                     mybuf.data(), 1, MPI_INT,
71                     MPI_COMM_WORLD);
72     MPI_Allgather(&sendval, 1, MPI_INT,
73                  expected.data(), 1, MPI_INT,
74                  MPI_COMM_WORLD);
75
76     bool ok = true;
77     for (int i = 0; i < size; ++i) {
78         if (mybuf[i] != expected[i]) { ok = false; break; }
79     }
80     std::cout << "Rank " << rank << " has all:";
81     for (int v : mybuf) std::cout << ' ' << v;
82     std::cout << " => " << (ok ? "PASS\n" : "FAIL\n");
83
84     MPI_Finalize();
85     return 0;
86 }

```

设计思路（环形轮转）:

1. 每个进程先将自己的数据块写入 `recvbuf` 对应位置（`rank` 索引处）。
2. 进行 $size - 1$ 步环形传递：当前进程向 $(rank+1)$ 发送一个数据块，同时从 $(rank-1)$ 接收一个数据块。
3. 每步目标地址由 $(rank - step) \bmod size$ 计算，保证 $size - 1$ 步后所有数据到达所有进程。

7.5 Homework 6：思政思考——华为在高性能/并行计算领域的核心竞争力

以下为思政作业原文：

```
1 # 思政思考：华为在高性能/并行计算领域的核心竞争力
2
3 ## 与并行计算课程的联系
4
5 华为在 HPC/并行计算领域最大的竞争力在于
6 "芯片—框架—编译器"全栈自研的并行计算生态，与课程内容直接对应：
7
8 | 课程概念 | 华为对应能力 |
9 |-----|-----|
10 | MPI 集体通信（Gather、Allgather、Reduce 等） | MindSpore 框架内置的分布式并行策略，自动在集
    群中完成梯度 Allreduce、参数 Gather 等操作 |
11 | 进程间通信、拓扑结构 | HCCS（华为高速互联）实现昇腾芯片间低延迟通信，类似 MPI 中
    communicator 的物理层实现 |
12 | 并行效率、负载均衡 | 昇腾 Ascend 的达芬奇架构（DaVinci Core）专为矩阵运算并行设计，3D
    Cube 单元单次可完成 16x16x16 的矩阵乘加 |
13 | 编译器优化 | 毕昇编译器（Bisheng）针对鲲鹏/昇腾自动向量化、循环并行化 |
14
15 ## 华为独特壁垒
16
17 相比 MPI 只定义"通信标准"的开放模式，华为的独特竞争力在于软硬协同：
18
19 - 鲲鹏处理器提供 ARM 架构的通用算力
20 - 昇腾 AI 处理器提供专用并行加速（达芬奇架构的 3D Cube）
21 - MindSpore 自动并行策略编排，开发者无需手动写 MPI 通信代码
22 - 毕昇编译器针对华为硬件深度优化
23
24 三者全栈打通，从芯片到并行框架全面自主可控。
```