



Avaliação - POO, Construtores, Encapsulamento e Modificadores

AV1 e AV2 | Java



10 questões



~40 minutos



Temas 7, 8, 9 e 10



AV2 - Avaliação POO, Construtores, Encapsulamento e Modificadores

Instruções:

- Responda todas as questões
- As questões 1 e 2 são **Verdadeiro ou Falso** (3 itens cada)
- As questões 3 a 6 são **múltipla escolha** (5 alternativas)
- As questões 7 a 10 são **abertas**
- Ao final, clique em "**Salvar PDF**" para imprimir e enviar

1 Analise as afirmações sobre Construtores em Java: V ou F (0,4)

- I. O construtor deve ter o mesmo nome da classe ☒ V ☐ F
- II. O construtor padrão é criado automaticamente pelo Java ☒ V ☐ F
- III. Construtores podem ser sobrecarregados ☒ V ☐ F

2 Analise as afirmações sobre Encapsulamento e Modificadores: V ou F (0,4)

- I. Getters são usados para ler valores de atributos ☒ V ☐ F
- II. Setters são usados para modificar valores de atributos ☒ V ☐ F
- III. `protected` permite acesso apenas dentro da classe ☐ V ☒ F

3 Qual é a principal função de um construtor? MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

- ☐ Destruir objetos
- ☒ Inicializar atributos do objeto
- ☐ Importar pacotes
- ☐ Declarar variáveis estáticas
- ☐ Definir a classe como final

4 Qual modificador de acesso permite acesso de qualquer lugar?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ private

☐ protected

☒ public

☐ static

☐ default

5 Qual a convenção de nomenclatura para um método getter?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☒ getNomeAtributo()

☐ atributoGet()

☐ obterAtributo()

☐ acessarAtributo()

☐ pegarAtributo()

6 O que significa sobrecarga de construtores?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☒ Vários construtores com mesmo nome e parâmetros diferentes

☐ Vários construtores com nomes diferentes

☐ Um único construtor com muitos parâmetros

☐ Construtores que não têm parâmetros

☐ Construtores privados

7 Explique o que é encapsulamento e por que ele é importante na POO.

ABERTA (0,45)

Ocultar detalhes internos, proteger dados com private + getters/setters.

8 Qual a diferença entre os modificadores `private`, `protected`, `default` e `public`?

ABERTA (0,45)

private → classe | default → pacote | protected → pacote+sub | public → qualquer

9 Explique como funciona a sobrecarga de construtores e dê um exemplo prático.

ABERTA (0,45)

Múltiplos construtores com parâmetros diferentes. Ex: Livro(), Livro(String), Livro(String, String)

10 Explique a relação entre getters/setters e o princípio do encapsulamento.

ABERTA (0,45)

Getters leem, Setters modificam, mantendo encapsulamento.