

Script de Base de Datos (MySQL)

PROYECTO DE GRADO — MEDIA TÉCNICA

Nombre del Sistema: Aplicación Web Progresiva (PWA) de Gestor de Tareas y Recordatorios

Alojamiento de la BD: Clever Cloud (MySQL)

1. Script de Creación de la Base de Datos (SQL)

```
-- Creación de la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS recordatorios_db;
USE recordatorios_db;

-- 1. Tabla de Usuarios
CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Tabla de Categorías
CREATE TABLE categorias (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  color_hex VARCHAR(7) DEFAULT '#3B82F6', -- Código HEX para uso con Tailwind CSS
  id_usuario INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

-- 3. Tabla de Recordatorios / Tareas
CREATE TABLE recordatorios (
  id_recordatorio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  fecha_vencimiento DATETIME NOT NULL,
  prioridad ENUM('Baja', 'Media', 'Alta') DEFAULT 'Media',
  estado ENUM('Pendiente', 'En Proceso', 'Completada') DEFAULT 'Pendiente',
  id_usuario INT NOT NULL,
  id_categoria INT,
  creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria) ON DELETE SET NULL
);
```

2. Instrucciones de Despliegue en Clever Cloud

1. Crea un add-on de MySQL en la consola de Clever Cloud.
2. Obtén las credenciales de conexión (Host, Database name, User, Password, Port).
3. Conéctate desde un cliente como MySQL Workbench, DBeaver o VS Code (Extensión MySQL).
4. Ejecuta el script SQL proporcionado arriba para inicializar las tablas de tu proyecto.